

GUÍA DE ACTIVACIÓN · USO INTERNO

Correo corporativo **contacto@sicr3p.cl**

Cómo dejar operativo el correo con webmail del dominio sicr3p.cl, paso a paso y sin tecnicismos. Dos caminos posibles, con recomendación franca.

1. Estado real verificado (19-07-2026) y la decisión

Chequeo en vivo del DNS de **sicr3p.cl** — esto es lo que ya existe y lo que falta:

Registro	Estado hoy
A mail.sicr3p.cl → 138.36.237.61	✓ Ya creado
MX sicr3p.cl → mail.sicr3p.cl	✓ Ya creado
TXT SPF	⚠ Conflicto — hoy dice <code>v=spf1 include:spf.hostmar.com -all: el -all duro hará rechazar</code> el correo enviado desde el propio VPS. Corregir según 2.2.
TXT _dmarc	✗ Falta
rDNS/PTR de la IP	✗ Falta — sigue el genérico de DonWeb (<code>vps-6165621-x.dattaweb.com</code>); el ticket de la sección 2.1 aún no se hace
TXT DKIM	✗ Falta — se genera al instalar Poste.io (sección 2.4)

Con el A y el MX ya creados, el dominio quedó jugado por el **Camino A (servidor propio)**: el correo del dominio ya apunta al VPS. Todo el material técnico está en el repositorio (`script deploy/instalar-webmail.sh` y guía `deploy/WEBMAIL.md`). Lo que falta son tres pasos de persona: corregir el SPF, el ticket a DonWeb y correr el instalador. El Camino B (Zoho) sigue disponible como plan B si DonWeb no cumple:

	Camino A — Servidor propio (Poste.io en el VPS)	Camino B — Hosted (Zoho Mail, plan gratuito)
Costo	\$0 adicional (usa el VPS actual)	\$0 (hasta 5 buzones de 5 GB)
Mantenición	Permanente: actualizaciones, logs, cola de envío	Ninguna
Riesgo de spam	Real: depende de la reputación de la IP del VPS y de que DonWeb configure dos cosas (ver 2.1)	Mínimo: la reputación es de Zoho
Depende de DonWeb	Sí — dos requisitos NO negociables	No
Webmail	mail.sicr3p.cl (Roundcube)	mail.zoho.com (+ apps móviles)

Recomendación franca: si quieres el correo funcionando esta semana y sin mantención, elige el **Camino B (Zoho)**. El Camino A tiene sentido si valoras la soberanía total del correo y estás dispuesto a mantener un servidor de correo — y solo si DonWeb cumple los dos requisitos de la sección 2.1. En ambos casos el envío automático de la plataforma (informes, accesos) **sigue saliendo por Resend y no se toca**: esto es solo el correo "humano" de la organización.

2. Camino A — Servidor propio en el VPS

2.1 Antes de nada: el ticket a DonWeb (requisitos no negociables)

Abre un ticket a soporte de DonWeb con este texto exacto:

*"Solicito configurar el DNS inverso (rDNS/PTR) de la IP **138.36.237.61** hacia **mail.sicr3p.cl**, y confirmar que el puerto 25 saliente está habilitado para esa IP."*

Si DonWeb no puede hacer cualquiera de las dos cosas, **no insistas con el Camino A**: sin eso, Gmail y Outlook mandarán casi todo a spam. Pasa al Camino B.

2.2 Registros DNS (panel del dominio sicr3p.cl)

Tipo	Nombre	Valor	Estado
A	mail	138.36.237.61	✓ ya creado
MX	@ (sicr3p.cl)	mail.sicr3p.cl (prioridad 10)	✓ ya creado
TXT	@ (sicr3p.cl)	REEMPLAZAR el actual por: v=spf1 mx include:spf.hostmar.com ~all	⚠ corregir
TXT	_dmarc	v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:postmaster@sicr3p.cl	✗ crear
TXT	(selector DKIM)	Se genera después de instalar — el panel de Poste.io lo muestra para copiarlo tal cual	✗ después de instalar

Por qué se reemplaza el SPF y no se agrega otro: solo puede existir UN registro TXT SPF. El actual (`include:spf.hostmar.com -all`) autoriza únicamente a los servidores de Hostmar y ordena rechazo duro de todo lo demás — incluido tu propio VPS. La versión corregida `v=spf1 mx include:spf.hostmar.com ~all` autoriza al VPS (vía el MX) y conserva a Hostmar por si algo del hosting antiguo aún envía correo con el dominio; el `~all` suave evita rechazos duros mientras se estabiliza. Cuando esté claro que nada envía por Hostmar, se puede simplificar a `v=spf1 mx ~all`.

2.3 Instalación (una línea, en el VPS)

```
cd /opt/sicr3p && git pull && bash deploy/instalar-webmail.sh
```

El script es seguro de repetir: verifica el puerto 25 (aborta si está bloqueado), instala lo que falte, levanta el servidor de correo, configura el acceso web en mail.sicr3p.cl y pide el certificado HTTPS si el DNS ya apunta al VPS.

2.4 Después de instalar

1. Entrar a **<https://mail.sicr3p.cl/admin/install>** y crear la cuenta administradora (admin@sicr3p.cl, clave larga y guardada).
2. Generar la clave DKIM en el panel (Virtual domains → sicr3p.cl → DKIM → Generate) y copiar el registro TXT resultante al panel DNS.
3. Crear los buzones **contacto@sicr3p.cl** y **postmaster@sicr3p.cl**.
4. Usar el webmail en **<https://mail.sicr3p.cl>** (usuario = la dirección completa).

3. Camino B — Zoho Mail (recomendado para partir)

- 1 Crear la cuenta.** En zoho.com/mail, plan **Forever Free** (está abajo en la página de precios; no pide tarjeta). Agregar el dominio `sicr3p.cl`.
- 2 Verificar el dominio.** Zoho entrega un registro TXT de verificación; se crea en el panel DNS del dominio y se confirma.
- 3 Crear los buzones.** `contacto@sicr3p.cl` y `postmaster@sicr3p.cl`.
- 4 Configurar el DNS de correo** con la tabla siguiente.

Tipo	Nombre	Valor	Prioridad
TXT	@	(el TXT de verificación que entregue Zoho)	—
MX	@ (sicr3p.cl)	mx.zoho.com	10
MX	@ (sicr3p.cl)	mx2.zoho.com	20
MX	@ (sicr3p.cl)	mx3.zoho.com	50
TXT	@ (sicr3p.cl)	v=spf1 include:zohomail.com ~all	—
TXT	zmail._domainkey	(DKIM: se genera en el panel de Zoho y se copia tal cual)	—
TXT	_dmarc	v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:postmaster@sicr3p.cl	—

Con Zoho no se corre ningún script en el VPS, no se crea el registro A de "mail" ni importa el rDNS: los servidores que envían son de Zoho, con reputación propia. El webmail queda en **mail.zoho.com** y hay apps móviles oficiales.

Regla de oro del SPF: debe existir **UN solo** registro TXT SPF en el dominio raíz. Resend (el envío automático de la plataforma) usa su propio subdominio con SPF aparte, así que no choca. Si algún día dos servicios necesitan SPF en el mismo nombre, se fusionan los "include:" en un único registro — nunca dos TXT SPF separados.

4. La prueba final (para cualquiera de los dos caminos)

- 1 Entrar a **mail-tester.com** y copiar la dirección de prueba que muestra.
- 2 Desde el webmail (contacto@sicr3p.cl), enviar a esa dirección un correo con asunto y cuerpo reales (no "test": los filtros castigan mensajes vacíos).
- 3 Apretar "Check your score". **Objetivo: 9/10 o más.** Si sale menos, el reporte dice exactamente qué corregir (PTR, DKIM o SPF, en ese orden de probabilidad).
- 4 Prueba extra: enviarse un correo a un Gmail propio y revisar "Mostrar original" — debe decir SPF: PASS, DKIM: PASS, DMARC: PASS.

4.1 Qué NO cambia con nada de esto

- Los correos automáticos de la plataforma (informes, enlaces de acceso) siguen saliendo por **Resend**, sin tocar configuración ni reiniciar nada.
- Los documentos comerciales de sicr3p ya usan **contacto@sicr3p.cl** como contacto: al activar el buzón, ese canal queda vivo.

Resumen ejecutivo — lo que queda por hacer, en orden

El A y el MX ya están creados (verificado 19-07-2026). Falta: · 1) **Corregir el TXT SPF** (reemplazar por `v=spf1 mx include:spf.hostmar.com ~all`) y crear el TXT _dmarc. · 2) **Ticket a DonWeb:** rDNS de 138.36.237.61 → mail.sicr3p.cl + confirmar puerto 25 saliente (texto exacto en 2.1). · 3) En el VPS: `cd /opt/sicr3p && git pull && bash deploy/instalar-webmail.sh`. · 4) Asistente en mail.sicr3p.cl/admin/install, generar DKIM (copiar el TXT al DNS) y crear contacto@ y postmaster@. · 5) Probar en mail-tester hasta ≥9/10. Si DonWeb no cumple el paso 2, cambiar al Camino B (Zoho).