

GUÍA DE ACTIVACIÓN · USO INTERNO

Correo corporativo **contacto@sicr3p.cl**

Cómo dejar operativo el correo con webmail del dominio sicr3p.cl, paso a paso y sin tecnicismos. Dos caminos posibles, con recomendación franca.

1. La decisión: servidor propio o servicio hosted

Todo el material técnico ya está construido en el repositorio (script `deploy/installar-webmail.sh` y guía completa `deploy/WEBMAIL.md`). Lo que falta son pasos que solo una persona puede dar: registros DNS, un ticket al proveedor del VPS y elegir el camino. Hay dos:

	Camino A — Servidor propio (Poste.io en el VPS)	Camino B — Hosted (Zoho Mail, plan gratuito)
Costo	\$0 adicional (usa el VPS actual)	\$0 (hasta 5 buzones de 5 GB)
Mantención	Permanente: actualizaciones, logs, cola de envío	Ninguna
Riesgo de spam	Real: depende de la reputación de la IP del VPS y de que DonWeb configure dos cosas (ver 2.1)	Mínimo: la reputación es de Zoho
Depende de DonWeb	Sí — dos requisitos NO negociables	No
Webmail	mail.sicr3p.cl (Roundcube)	mail.zoho.com (+ apps móviles)

Recomendación franca: si quieres el correo funcionando esta semana y sin mantención, elige el **Camino B (Zoho)**. El Camino A tiene sentido si valoras la soberanía total del correo y estás dispuesto a mantener un servidor de correo — y solo si DonWeb cumple los dos requisitos de la sección 2.1. En ambos casos el envío automático de la plataforma (informes, accesos) **sigue saliendo por Resend y no se toca**: esto es solo el correo "humano" de la organización.

2. Camino A — Servidor propio en el VPS

2.1 Antes de nada: el ticket a DonWeb (requisitos no negociables)

Abre un ticket a soporte de DonWeb con este texto exacto:

*"Solicito configurar el DNS inverso (rDNS/PTR) de la IP **138.36.237.61** hacia **mail.sicr3p.cl**, y confirmar que el puerto 25 saliente está habilitado para esa IP."*

Si DonWeb no puede hacer cualquiera de las dos cosas, **no insistas con el Camino A**: sin eso, Gmail y Outlook mandarán casi todo a spam. Pasa al Camino B.

2.2 Registros DNS (panel del dominio socr3p.cl)

Tipo	Nombre	Valor	Prioridad
A	mail	138.36.237.61	—
MX	@ (socr3p.cl)	mail.socr3p.cl	10
TXT	@ (socr3p.cl)	v=spf1 mx ~all	—
TXT	_dmarc	v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:postmaster@socr3p.cl	—
TXT	(selector DKIM)	Se genera después de instalar — el panel de Poste.io lo muestra para copiarlo tal cual	—

2.3 Instalación (una línea, en el VPS)

```
cd /opt/socr3p && git pull && bash deploy/instalar-webmail.sh
```

El script es seguro de repetir: verifica el puerto 25 (aborta si está bloqueado), instala lo que falte, levanta el servidor de correo, configura el acceso web en mail.socr3p.cl y pide el certificado HTTPS si el DNS ya apunta al VPS.

2.4 Después de instalar

1. Entrar a **<https://mail.socr3p.cl/admin/install>** y crear la cuenta administradora (admin@socr3p.cl, clave larga y guardada).
2. Generar la clave DKIM en el panel (Virtual domains → socr3p.cl → DKIM → Generate) y copiar el registro TXT resultante al panel DNS.
3. Crear los buzones **contacto@socr3p.cl** y **postmaster@socr3p.cl**.
4. Usar el webmail en **<https://mail.socr3p.cl>** (usuario = la dirección completa).

3. Camino B — Zoho Mail (recomendado para partir)

- 1 Crear la cuenta.** En zoho.com/mail, plan **Forever Free** (está abajo en la página de precios; no pide tarjeta). Agregar el dominio `sicr3p.cl`.
- 2 Verificar el dominio.** Zoho entrega un registro TXT de verificación; se crea en el panel DNS del dominio y se confirma.
- 3 Crear los buzones.** `contacto@sicr3p.cl` y `postmaster@sicr3p.cl`.
- 4 Configurar el DNS de correo** con la tabla siguiente.

Tipo	Nombre	Valor	Prioridad
TXT	@	(el TXT de verificación que entregue Zoho)	—
MX	@ (sicr3p.cl)	mx.zoho.com	10
MX	@ (sicr3p.cl)	mx2.zoho.com	20
MX	@ (sicr3p.cl)	mx3.zoho.com	50
TXT	@ (sicr3p.cl)	v=spf1 include:zohomail.com ~all	—
TXT	zmail._domainkey	(DKIM: se genera en el panel de Zoho y se copia tal cual)	—
TXT	_dmarc	v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:postmaster@sicr3p.cl	—

Con Zoho no se corre ningún script en el VPS, no se crea el registro A de "mail" ni importa el rDNS: los servidores que envían son de Zoho, con reputación propia. El webmail queda en **mail.zoho.com** y hay apps móviles oficiales.

Regla de oro del SPF: debe existir **UN solo** registro TXT SPF en el dominio raíz. Resend (el envío automático de la plataforma) usa su propio subdominio con SPF aparte, así que no choca. Si algún día dos servicios necesitan SPF en el mismo nombre, se fusionan los "include:" en un único registro — nunca dos TXT SPF separados.

4. La prueba final (para cualquiera de los dos caminos)

- 1 Entrar a **mail-tester.com** y copiar la dirección de prueba que muestra.
- 2 Desde el webmail (contacto@sicr3p.cl), enviar a esa dirección un correo con asunto y cuerpo reales (no "test": los filtros castigan mensajes vacíos).
- 3 Apretar "Check your score". **Objetivo: 9/10 o más.** Si sale menos, el reporte dice exactamente qué corregir (PTR, DKIM o SPF, en ese orden de probabilidad).
- 4 Prueba extra: enviarse un correo a un Gmail propio y revisar "Mostrar original" — debe decir SPF: PASS, DKIM: PASS, DMARC: PASS.

4.1 Qué NO cambia con nada de esto

- Los correos automáticos de la plataforma (informes, enlaces de acceso) siguen saliendo por **Resend**, sin tocar configuración ni reiniciar nada.
- Los documentos comerciales de sicr3p ya usan **contacto@sicr3p.cl** como contacto: al activar el buzón, ese canal queda vivo.

Resumen ejecutivo de esta guía

1) Elegir camino: **Zoho si quieres cero mantención (recomendado para partir)**, Poste.io si quieres soberanía total y DonWeb cumple rDNS + puerto 25. · 2) Crear los registros DNS de la tabla del camino elegido. · 3) Crear contacto@ y postmaster@. · 4) Probar en mail-tester hasta lograr $\geq 9/10$.