Fichier JS	Num de ligne(s)	Fonction testé	Résultat attendu	Comment vérifier le résultat attendu	Problème possible						
index.js	13/25	fetchData()	La fonction doit retourner un tableau contenant cinq objets, chaque objet, contenant un ID unique, un lien vers une image, une description , un prix et un tableau objectifs	Annal de la fonction	Si le serveur distant est inaccessible une exception de type erreur sera levée et un loader apparaîtra						
index.js	35/54	display()	la fonction doit générer du html de manière dynamique tout en le remplissant avec les données reçu via le paramètre "caméras". Le parametre doit et reu ntableau sur lequel on peut boucler pour pour extraire cinq objets contant un id unique, une un tres une limage, une description "un prix ,et un tableau objectifs.	Appel de la fonction en lui passant en paramètre la valeur retournée par la fonction fetchData()	tant que l'exécution de la fonction fetchData) n'est pas terminée ou une exception est levée display) ne sera pas appeler, car display est appelé dans le "then()" fetchData()						
appareil.js	8/44	fetchOne()	la fonction récupère un paramètre url Dynamique et l'inject à l'url du serveur distant. La réponse api sera ensulte injecté vers des balises himl et le rendu sur le DOM	Appel de la fonction	Si le serveur distant est inaccessible une exception de type erreur sera levée, et un loader apparaîtra						
panier.js	21/24	setTotalItem()	La fonction récupère et retourne la valeur stockée dans le localiStorage sous la clé "totalité"	Appel de la fonction	Si la clé "totalité" n'est pas défini dans le localStorage "null"sera retourné						
panier.js	32/35	setTotalPrice()	La fonction récupère et retourne la valeur stockée dans le localStorage sous la clé "totalPrice"	Appel de la fonction	Si la clé "totalPrice" n'est pas défini dans le localStorage "null"sera retourné						
panier.js	37/40	getAllcart()	La fonction récupère et retourne la valeur stockée dans le localStorage sous la clé "paniers"	Appel de la fonction	Si la clé "paniers" n'est pas défini dans le localStorage "null"sera retourné						
panier.js	42/47	clearLocalStorage()	La fonction retire du localStorage les clés " paniers", "totalltem", "totalPrice", "cameras"	Appel de la fonction	fonction à appeler uniquement lorsque une commande d'achat est effectué, ou que le panier ai été vidée par le client sinon une importante partie des données stocké dans le						
panier.js	55/90	displayCart()	la fonction doit générer du html de manière dynamique tout en le remplissant avec les données reçu via le paramètre "paniers"	Appel de la fonction en lui passant en paramètre la valeur retoumée par la fonction getAllCart()	si la valeur du paramètre est null undefined ou que sa taille est de 0 , l'injection de l'html dans le DOM n'aura pas lieu						
panier.js	96/131	deleteOne()	la fonction aura pour charge de récupérer les icons supprimer dans chaque article du panier et d'écouter le clique sur chaque une des icons. au clique, supprimer l'article visée dans le DOM et dans le LocalStorage	Appel de la fonction	fonction à appeler uniquement après exécution de la fonction displayCart() car deleteOne()travail sur des éléments HTML rendu par DisplayCart()						
panier.js	135/152	deleteAll()	la fonction aura pour charge de supprimer tout le contenu du panier , dans le DOM et dans le LocalStorage	Appel de la fonction	fonction à appeler uniquement après exécution de la fonction displayCart() car deleteAll()travail sur des éléments HTML rendu par DisplayCart()						
panier.js	166/232	handleSubmit()	fonction qui valide les données issu du formulaire et qui les envoient en plus des données issus du panier dans le format attendu par le back, le résultat est stocké dans le localStorage	Appel de la fonction	si les données formulaire ne sont pas valide le reste du script ne sera pas exécuté						
confirmation.js	31/54	recapitulatifPDF()	fonction qui génère un pdf récapitulatif, notamment avec l'id unique renvoyée par le back lors de la soumission du formulaire , ainsi que les coordonnées du client	Appel de la fonction	si la order n'est pas défini dans le localStorage certain champs seront vide et/ ou la fonction ne sera pas exècuté						















