# Отчёт по лабораторной работе 4

Продвинутое использование git

Матевосян Оганес Назаретович

# Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы         3.1 Работа с тестовым репозиторием	
4	Вывод	20

# Список иллюстраций

3.1	Node.js	8
3.2	установка commitizen	9
3.3	установка standard-changelog	10
3.4	package.json	11
3.5	Отправка	12
3.6	Инициализация и загрузка изменений	13
3.7	Завершение релиза	14
3.8	Отправка	15
3.9	Объединение веток	16
3.10	Завершение релиза	17
3.11	package.json и коммит	18
3.12	Завершение релиза	19

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

### 2 Теоретические сведения

- Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном.
- Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта.
- Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
- Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.
- Последовательность действий при работе по модели Gitflow:
- Из ветки master создаётся ветка develop.
- Из ветки develop создаётся ветка release.
- Из ветки develop создаются ветки feature.
- Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master.
- Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.
- Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки develop и master.

# 3 Выполнение лабораторной работы

#### 3.1 Работа с тестовым репозиторием

Для работы с Node.js добавим каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми yarn, в переменную РАТН.

```
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/onmatevosyan/.bashrc
Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/onmatevosyan/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac
To start using pnpm, run:
source /home/onmatevosyan/.bashrc
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ source ~/.bashrc
onmatevosyan@onmatevosyan:~$
```

Рис. 3.1: Node.js

Программа commitizen используется для помощи в форматировании коммитов. При этом устанавливается скрипт git-cz, который мы и будем использовать для коммитов.

```
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ pnpm add -g commitizen
                    Update available! 9.13.0 \rightarrow 10.4.1.
       Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v10.4.1
                    Run "pnpm self-update" to update.
             Follow @pnpmjs for updates: https://x.com/pnpmjs
       2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +151
Progress: resolved 151, reused 0, downloaded 151, added 151, done
/home/onmatevosyan/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1
Done in 6.6s
onmatevosyan@onmatevosyan:~$
```

Рис. 3.2: установка commitizen

Программа standard-changelog используется для помощи в создании логов.

```
onmatevosyan@onmatevosyan:~$
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ pnpm add -g standard-changelog
           eprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Progress: resolved 190, reused 151, downloaded 39, added 39, done
 /home/onmatevosyan/.local/share/pnpm/global/5:
  standard-changelog 6.0.0
Done in 4.5s
 onmatevosyan@onmatevosyan:~$
```

Рис. 3.3: установка standard-changelog

Делаем первый коммит и выкладываем на github. Необходимо заполнить несколько параметров пакета. Таким образом, файл package.json приобретает вид:

```
package.json
                 Ð
  Открыть ▼
                                                 ~/git-extended
      "name": "git-extended",
      "version": "1.0.0",
      "description": "Git repo for educational purposes",
      "main": "index.js",
      "repository": "git@github.com:Hovik228/git-extended.git",
      "author": "Hovik228",
      "license": "CC-BY-4.0",
      "config": {
         "commitizen": {
              "path": "cz-conventional-changelog"
13
14
15
```

Рис. 3.4: package.json

Добавим новые файлы.

Выполним коммит.

Отправим на github.

```
nmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git add .
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0
  Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify src or test files
 What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
 Write a short, imperative tense description of the change (mak 93 chars):
 Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
 Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
[master 54e88ba] chore: test
 1 file changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 488 байтов | 244.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Hovik228/git-extended.git
  5b95065..54e88ba master -> master
 onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$
```

Рис. 3.5: Отправка

Инициализируем git-flow
Проверьте, что Вы на ветке develop
Загрузите весь репозиторий в хранилище

```
nmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/onmatevosyan/git-extended/.git/hooks]
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git branch
 master
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
            https://github.com/Hovik228/git-extended/pull/new/develop
remote:
remote:
To github.com:Hovik228/git-extended.git
 * [new branch]
                    develop -> develop
 onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$
```

Рис. 3.6: Инициализация и загрузка изменений

Установите внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки Создадим релиз с версией 1.0.0 Создадим журнал изменений Добавим журнал изменений в индекс Зальём релизную ветку в основную ветку

```
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»
Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'
Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:
     git flow release finish '1.0.0'
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ standard-changelog --first-release

✓ created CHANGELOG.md

✓ output changes to CHANGELOG.md
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 2f0c2e1] chore(site): add changelog
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
 Уже на «master»
```

Рис. 3.7: Завершение релиза

Отправим данные на github

```
matevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 561 байт | 187.00 КиБ/с, готово.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To github.com:Hovik228/git-extended.git
  54e88ba..4499d4c develop -> develop
  54e88ba..029c439 master -> master
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 160 байтов | 160.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Hovik228/git-extended.git
                   1.0.0 -> 1.0.0
* [new tag]
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Hovik228/git-extended/releases/tag/v1.0.0
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$
```

Рис. 3.8: Отправка

Создадим ветку для новой функциональности По окончании разработки новой функциональности следующим шагом следует объединить ветку feature\_branch c develop:

```
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 160 байтов | 160.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Hovik228/git-extended.git
 * [new tag]
                   1.0.0 -> 1.0.0
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Hovik228/git-extended/releases/tag/v1.0.0
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»
Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'
Now, start committing on your feature. When done, use:
     git flow feature finish feature_branch
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ touch test2
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 4499d4c).
Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рис. 3.9: Объединение веток

Создадим релиз с версией 1.2.3

Обновите номер версии в файле package.json. Установите её в 1.2.3

Создадим журнал изменений

Добавим журнал изменений в индекс

Зальём релизную ветку в основную ветку

```
Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 762 байта | 254.00 КиБ/с, готово.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To github.com:Hovik228/git-extended.git
  4499d4c..15e9c73 develop -> develop
  029c439..af1b710 master -> master
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 161 байт | 161.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Hovik228/git-extended.git
 * [new tag]
                 1.2.3 -> 1.2.3
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Hovik228/git-extended/releases/tag/v1.2.3
onmatevosyan@onmatevosyan:~/git-extended$
```

Рис. 3.10: Завершение релиза

#### 3.2 Подготовка рабочего репозитория

```
onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gedit package.json
onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git add .
onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0
 Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify src or test files
 What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) test
  Write a short, imperative tense description of the change (max 87 chars):
 Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
 Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
[master 99215b1] chore(test): test
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 488 байтов | 244.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Hovik228/os-intro.git
  d457062..99215b1 master -> master
onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 3.11: package.json и коммит

```
Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push --all
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 622 байта | 311.00 КиБ/с, готово.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To github.com:Hovik228/os-intro.git
  99215b1..a77ccb8 develop -> develop
  99215b1..87ff7f1 master -> master
onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 158 байтов | 158.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Hovik228/os-intro.git
 * [new tag]
                  1.0.0 -> 1.0.0
 onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 3.12: Завершение релиза

### 4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.