

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Матевосян Оганес Назаретович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Загрузка пакетов	7
2.2	Параметры репозитория	8
2.3	rsa-4096	9
2.4	ed25519	10
2.5	GPG ключ	11
2.6	GPG ключ	12
2.7	Параметры репозитория	13
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	14
2.9	Загрузка шаблона	15
2.10	Первый коммит	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

```

onmatevosyan@onmatevosyan:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
                [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
                [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
                [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
                [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
                <command> [<args>]

Стандартные команды Git используются в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
clone      Клонирование репозитория в новый каталог
init       Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
add        Добавление содержимого файла в индекс
mv         Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
restore    Восстановление файлов в рабочем каталоге
rm         Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
bisect     Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
diff       Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
grep       Вывод строк, соответствующих шаблону
log        Вывод истории коммитов
show       Вывод различных типов объектов
status     Вывод состояния рабочего каталога

выращивание, маркировка и правка вашей общей истории
branch     Вывод списка, создание или удаление веток
commit     Запись изменений в репозиторий
merge      Объединение одной или нескольких историй разработки вместе
rebase     Повторное применение коммитов над верхушкой другой ветки
reset      Сброс текущего состояния HEAD на указанное состояние
switch     Переключение веток
tag        Создание, вывод списка, удаление или проверка метки, подписанной с помощью GPG

```

Рис. 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```
onmatevosyan@onmatevosyan:~$  
onmatevosyan@onmatevosyan:~$  
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ git config --global user.name "Hovik228"  
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ git config --global user.email "1032241170@rudn.university"  
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ git config --global core.quotepath false  
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ git config --global init.defaultBranch master  
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ git config --global core.autocrlf input  
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ git config --global core.safecrlf warn  
onmatevosyan@onmatevosyan:~$
```

Рис. 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи


```

onmatevosyan@onmatevosyan:~$
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/onmatevosyan/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/onmatevosyan/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/onmatevosyan/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/onmatevosyan/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/onmatevosyan/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Ze7iJp4w0dw/C/UVCsAL40Kb9pLGSCVQ+8Qic10tLlQ onmatevosyan@onmatevosyan
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
| .0. 00 ..          |
|  .=. E ..          |
| 0 *0+0 . .+ .     |
| =.*00 ..+ . . .   |
| ..00.0 S 0 . .    |
| .00.. + . .       |
| +.0. 0 + .        |
| . ..=.0.0 0       |
| .+.00. .          |
+---[SHA256]-----+
onmatevosyan@onmatevosyan:~$

```

Рис. 2.3: rsa-4096

```

onmatevosyan@onmatevosyan:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/onmatevosyan/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/onmatevosyan/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/onmatevosyan/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/onmatevosyan/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:yVutQD1/4DhxDJRcrSUQZ5Haf5rgapflUpoAU44RFs onmatevosyan@onmatevosyan
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|o+oE oB+++... |
|ooo. +.=oo.. |
| 0. . = +0+ 0 |
|   0 * 0 0 . |
|   0 0 S + + . |
| . 0 0 * 0 . |
| . 0 + . |
| . . . |
| ... |
+----[SHA256]-----+
onmatevosyan@onmatevosyan:~$

```

Рис. 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```

onmatevosyan@onmatevosyan:~$
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.5; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/onmatevosyan/.gnupg'
Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
    0 = не ограничен
    <n> = срок действия ключа - n дней
    <n>w = срок действия ключа - n недель
    <n>m = срок действия ключа - n месяцев
    <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Novik228
Адрес электронной почты: 1032241170@rudn.university
Примечание:

```

Рис. 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

```

onmatevosyan@onmatevosyan:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096/1863D1A3C13AADA9 2025-02-23 [SC]
      31442D8F9F57E48466ED5D341863D1A3C13AADA9
uid           [ абсолютно ] Hovik228 <1032241170@rudn.university>
ssb   rsa4096/B657AEECF816BF40 2025-02-23 [E]

onmatevosyan@onmatevosyan:~$ gpg --armor --export 1863D1A3C13AADA9
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGe62KUBEADbdy6wZPL+wz0rpAHdn1Pg6iYmgncpptC4WnXNG1fXymqXl3MR
/aQxW+hLCSFIpJoptI0jrIsiMJtmhW0KaaacFLHtpPHp1+5LmFF8aKy/SqR3l4
hrqBFarTm+Y/JLFb5LNklqLsxb4Hz22rpNt1fK0sxDhG5NSXWVTxeuYmPrx4321
uvIXGmfGFhC/nwLjbGv9+0hXcwh1Z+gLAa3nhwaMScKxxi33e8FN2SPHhT9WEdyc
Xej/UcJbYQMc7a1DCExitku2U9su0j6ZeLhlo+2PIgCSRp68EY5ew7gZcrmPb0LE
2zh4n5AA2s85A57CLqvxnTMkkJMjeqKITmiF1NNllx443bWri2DWqNgu4o2ZURLJ
7WcMLyVQWC/wGjGpS11WXD0x3+VErHd5xVRaT+Mx0MY6UIk2TiOP2461lhQPGoOV
70CPYLO1tKa2UwW+ktGowzA7ZhPd2WoV+pHAQBVMcJFd5rUf0QCr0UoDA3VCS6S
HfnvzRGnX2tioXMgYtYFLYQ2V4yLw649lwz7Bip8I6HJguEswJs9OAV+8EtHl5M
bkyXyt0tmTqCbj7zwTIhwIqaopvGeKMrJHzYpLUZW1GEnHjFFqCLpPUm1jgeOdLE
A2DboNqgvYRZqkMDtIyV9nkTGDAnwNE7mNR24wRHxeuE9KH2DA2Uu4HRjwARAQAB
tCVIb3ZpazIyOCA8MTAzMjI0MTE3MEBydWUuLnVuaXZlcuNpdHk+iQJRBMBCAA7
FiEEMUQtj59X5IRm7V00GGPRo8E6rakFAme62KUCGwMFCwkIBwICIgIGFQoJCAAsC
BBYCAwECHgcCF4AACgkQGGRo8E6ramOSQ//VfqDr9oEFsw/AG03LmS58ZniUkFv
lNlcRlmiLOl/FC2jv0hgh4Q6n/7fud7MzRbxS2+QWGP7zRvptuwX8cv8tIBrxQ4N
y0J33nLfdDq953sfSB/cFaqMkD7birbXX9vN+8zvLBY9nomcdilqLlXcYU0ujMQn
hsVBxRG2/zP60uiUsh0Ybzw9RqW6qRJC6bvtE86DlaOrYxsP6bD900/8LGcmXA0E

```

Рис. 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```

mEJH87ea8DciyjZXIcN+ANPi30Tv7MPhGF07tm0pIlguLAudn9WncBzi dEPic5tP
6oBn4PAWVs18BfirZ7kmDgiL8Xu7dWjwv6+f/da2P2A0qkF4T8sZgYpVlDtUihz
hK+rFdrGLri+nDq4THtiEX/VCoQbkhL06h000LzD5I07y+f/bGUzfuGpUD00IqU7
kX3SbriHWbjvpyiAJcwYCsoHBSJK1L2D53ZU3S9NkhbiT9cCf15zcen2pwNifg0v
I0bznnzcFxtsconIXF4u7jSfgPPtHbYbmDZ4rDZglPIgF4BVLp7q23aQCvKsuXwT
+f1FYw==
=D1Gc
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

onmatevosyan@onmatevosyan:~$
onmatevosyan@onmatevosyan:~$
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ git config --global user.signingkey 1863D1A3C13AADAA9
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ git config --global commit.gpgsign true
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
onmatevosyan@onmatevosyan:~$

```

Рис. 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/onmatevosyan/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 6BD3-070A
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/onmatevosyan/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as Hovik228
onmatevosyan@onmatevosyan:~$
```

Рис. 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
onmatevosyan@onmatevosyan:~$  
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"  
onmatevosyan@onmatevosyan:~$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"  
onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ gh repo create os-intro --template=yamadharma/course-directory  
-student-template --public  
✓ Created repository Hovik228/os-intro on GitHub  
https://github.com/Hovik228/os-intro  
onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:Hovik228/os-intro.git os-  
intro  
Клонирование в «os-intro»...  
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:+D1Y3wvV6TujJhnpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvC0QU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint]): yes  
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.  
remote: Enumerating objects: 36, done.  
remote: Counting objects: 100% (36/36), done.  
remote: Compressing objects: 100% (35/35), done.
```

Рис. 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 342.27 КиБ | 2.63 МБ/с, готово.
Total 37 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:Hovik228/os-intro.git
   aee383c..d06a09a  master -> master
onmatevosyan@onmatevosyan:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: