# TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

학생 – 이우석 colre99@naver.com (11 회차) 오늘 복습한 내용: scope 문, 전역변수, 정적변수, while 문, 무한루프 with while 문, continue 문, do while 문.

## 1. scope 문

: '{' 으로 시작해서 '}'으로 끝나는 영역을 가르킨다.

- 2. 전역변수 (global variable)
- : 변수의 위치에 관계없이 data 값을 참조 할수있다.

Memory 의 data 영역에 load 된다.

```
#include <stdio.h>
int global_number = 100;
int main(void)
{
printf("global_number = %d\n", global_number);
return 0;
}
```

: 출력값은 main 밖에서 변수를 선언해준 100 이라는 숫자가 출력된다.

- 3. 정적변수 (static keyword)
- : static 변수는 전역변수와 마찬가지로 data 영역에 load 된다.

지역변수를 static 으로 선언했다면 이 변수를 선언한 함수 내에서만 접근 가능하다.

: Count\_static\_value 라는 지역변수에 static 으로 선언해줬다.

: main 에서는 7 전까지 진행하며 count\_static\_value 함수를 호출한다. Count 의 결과값은 7 까지 출력.

#### 4. while 문

: 반복문(~하는동안). for 문 하고 비슷하다. 반복을 위한 조건이 필요하고, 조건이 맞을때까지만 반복.

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i = 0, result = 'A';
    while(i < 10)
    {
        printf("%c\n", result);
        result++;
        i++;
    }
return 0;
}</pre>
```

: 변수 0 부터 시작해서 10 번째 전까지 반복.
 변수는 1 단계씩 증가. 최종출력을 10 번째까지 됨.
 즉, 0 을 A 로 시작해서 9 번째 J 까지 출력됨.

- 5. 무한루프 with while 문 (Infinite loop with while)
- : 조건을 무조건 참=1(True)으로 만들면 무한루프 생성. 거짓(False)은 0. (ex) while(1) ← 여기서 조건식이 0 이 아닌 수를 넣으면 '무한'의미)

:while(1) = 괄호 안 조건식을 1을 넣음으로써 무한루프 생성. 출력값은 Hello ~ Loop 가 무한생성. 실행하고 빠져나가려면 Ctrl + C.

### 6. continue 문

: continue 에 걸리는 해당 case 는 넘어가고, 반복은 계속 해주고 싶을때 사용. Continue 부분에 걸리는 조건값은 패스가 되어 넘어가고, 다음조건들로 넘어감.

:while 문을 사용하며 무한루프 생성.
숫자는 0 부터 시작하며 1 씩 계속증가.
숫자 5 가 되었을때 continue 문에 걸려
패스가 되고 다시 위로 올라가 계속진행.
6 부터 다시 출력이 되고 10 까지 출력
되었을때 if(number == 10) 에 종료.
출력값은 5 를 제외한 1 ~ 10 까지 출력.

#### 7. do while 문

: 일단 조건이 만족하지 않더라도 한번은 수행한다. 궁극적으로 do while 을 사용하는 이유는 매크로 확장때문에. (kernel 의 매크로에 자주사용 된다.)

}while(number < 10); // 책에는 t 라고 표시됨.:5를 제외하고 1∼10까지 출력된다.