

14. Bölüm

Dinamik Bellek Yönetimi

14.1 Bellek Tahsisi ve Serbest Bırakma

C yapısal bir dil olduğundan, programlama için bazı sabit kurallara sahiptir. Örneğin bir dizinin boyutunu tanımlandıktan sonra değiştirmezsiniz.

Dinamik bellek yönetimi ile çalışma anında istenilen boyuta göre dizi oluşturulabilir. Çalıştırma anında (**run time**) istenilen boyutta oluşturulabilen bu dizileri de göstericiler sayesinde işleriz. Göstericilerin (**pointer**) bellek adreslerini tutan değişkenler olduğu 9 başlığında açıklanmıştı.

Dinamik olarak tahsis edilen bellekteki veriler **öbek bellekte** (**heap segment**) tutulur. Yerel değişkenlerin (**local variable**) yığın bellekte (stack segment) tutulduğu, statik ve evrensel (**global variable**) değişkenlerin de veri bellekte (**data segment**) tutulduğu 7.5 başlığında anlatılmıştı.

Çalıştırma anında öbek bellekten (**heap segment**) yapılan bellek tahsisine, **dinamik bellek tahsisi** (**dynamic memory allocation**) denir. Bellek tahsisine ilişkin fonksiyonlar **stdlib.h** başlık dosyasında bulunmaktadır. Bu başlıktaki **malloc()**, **calloc()** ve **realloc()** fonksiyonları kullanılarak dinamik bellek tahsisi yapılır. **free()** Fonksiyonu ile tahsis edilen bellek bölgesi serbest bırakılır.

§14.1.1 malloc() fonksiyonu

Bu fonksiyon, **belirtilen boyutta tek bir büyük bellek bloğunu** bayt cinsinden dinamik olarak tahsis etmek için kullanılır. Bu fonksiyon herhangi bir biçimdeki bir göstericiye dönüştürülebilen **void*** jenerik gösterici (**generic pointer**) döndürür. İstenilen veri tipine uygun gösterici olarak kullanılması için bilinçli tip dönüşümü (**explicit type casting**) yapılması gerekir. Aşağıda fonksiyonun prototipi verilmiştir;

```
void* malloc(size_t size);
```

Bu fonksiyon, aşağıdaki şekilde öbek bellekten yer ayrılır;

```
ptr = (dönüştürülecek-veri-tipi*) malloc(byte-size);
```

Buna ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir;

```
int* ptrToInt;
ptrToInt = (int*) malloc(50 * sizeof(int)); /* 50 adet int içerecek bellek bloğu tahsis edilerek
→ göstericisi ptrToInt değişkenine atandı. Bellek ayrılmazaydı boş gösterici (NULL pointer)
→ geri döndürecekti.*/
```

```
float* ptrToFloat= (float*) malloc(10 * sizeof(float)); /* 10 adet float içerecek bellek bloğu
→ tahsis edilerek göstericisi ptrToFloat değişkenine atandı. */
```

§14.1.2 calloc() fonksiyonu

Bu fonksiyon, **belli bir veri tipi için belirtilen sayıda bellek bloğunu birbirine bitişik olarak** (**contiguous**) tahsis etmek için kullanılır. Bu fonksiyon da **void*** jenerik gösterici (**generic pointer**) döndürür. Aşağıda fonksiyonun prototipi verilmiştir;

```
void* calloc(size_t num, size_t size);
```

Bu fonksiyon da, aşağıdaki şekilde öbek bellekten yer ayrılır;

```
ptr = (dönüştürülecek-veri-tipi*) calloc(kaç-adet,bellek-uzunluğu);
```

Buna ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir;

```
float* ptr;
ptr = (float*) calloc(20, sizeof(float)); /* 20 adet float içerecek bellek bloğu tahsis edilerek
→ göstericisi ptr değişkenine atandı. Bellek ayrılmazaydı boş gösterici (NULL pointer) geri
→ döndürecekti.*/
```

§14.1.3 realloc() fonksiyonu

Bu fonksiyon, daha önce tahsis edilmiş bir belleğin tahsis miktarını değiştirmek için kullanılır. Bu fonksiyon da **void*** jenerik gösterici (**generic pointer**) döndürür. Aşağıda fonksiyonun prototipi verilmiştir;

```
void* realloc(void *ptr, size_t size);
```

Bu fonksiyon, aşağıdaki şekilde öbek bellekten yer ayrılır;

```
ptr = (dönüştürülecek-veri-tipi*) realloc(daha-önce-bellek-tahsis-edilmiş-gösterici,bellek-uzunluğu);
```

Buna ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir;

```
int* ptr1= (int*) malloc(30 * sizeof(int)); //ilk tahsis
float* ptr1= (float*) malloc(10 * sizeof(float)); //ilk tahsis
//...
ptr1 = (int*) realloc(ptr1, 10 * sizeof(int));
ptr2 = (float*) realloc(ptr2, 40 * sizeof(float));
/* Bellek yeniden ayrılmasaydı boş gösterici geri döndürecekti.*/
```

§14.1.4 free() fonksiyonu

Bu fonksiyon, tahsis edilen belleği serbest bırakmak için kullanılır. `malloc()`, `calloc()` ve `realloc()` fonksiyonları kullanılarak tahsis edilen bellek serbest bırakılır. Aşağıda örnek kod bulunmaktadır;

```
int* ptr1= (int*) malloc(30 * sizeof(int)); //ilk tahsis
//...
free(ptr1);
ptr1 = NULL;
```

Bilgi

Bir gösterici, tahsis edilmiş bir bellek bölgesini işaret ediyorken bellek bölgesi serbest bırakılırsa, gösterici serbest bırakılan bölgeyi işaret etmeye devam edebilir. **Bu nedenle serbest bırakma sonrası göstericiye boş gösterici (NULL Pointer) ataması iyi bir uygulamadır.**

14.2 Dinamik Bellek Kullanım Örnekleri

Aşağıda öğrenci sayısını çalıştırma anında alıp, bu öğrencilere ilişkin notları rastgele belirleyen bir program verilmiştir.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main() {
    int* notlar=NULL;
    int n, i;
    srand(time(NULL)); //Notlar rastgele atanacak.

    printf("Öğrenci Sayısını Giriniz:");
    scanf("%d",&n);
    printf("%d Elemanlı Notlar Dizisi Oluşturulacak\n", n);

    notlar = (int*) malloc(n * sizeof(int)); //Tahsis
    if (notlar == NULL) {
        printf("Hafıza tahsis edilemedi!\n");
        exit(-1); //İşletim sistemine hata ile dönülüyor.
    } else {
        printf("Hafıza başarılı bir şekilde tahsis edildi.\n");
        for (i = 0; i < n; ++i)
            notlar[i] = rand()%101; //Rastgele not veriliyor
        printf("Öğrenci Notları:\n");
        for (i = 0; i < n; ++i)
            printf("%d, ", notlar[i]);
    }
    free(notlar); // Serbest Bırakma
    notlar=NULL; // Zaten programdan çıkılacağı için yazılmayabilir!
    return 0;
}
```

Aşağıda karakter sayısını çalıştırma anında alıp, yığın bellekte bir metin (string) oluşturan bir program verilmiştir.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    char* string;
    int n;
    printf("Girilen Metin En Fazla Kaç Karakter:");
    scanf("%d",&n);
    string = (char*) malloc(n); // Tahsis
    if (string == NULL) {
        printf("Hafıza tahsis edilemedi!\n");
        exit(-1); //İşletim sistemine hata ile dönülüyor.
    } else {
        printf("Hafıza başarılı bir şekilde tahsis edildi.\n");
        puts("Metni Giriniz:");
        scanf("%s",string);
        printf("Girilen Metin:\n%s",string);
    }
    return 0;
}
```

14.3 Dinamik Veri Yapıları

Çalıştırma anında bellek tahsis edilerek kullanılan veri yapılarına **dinamik veri yapıları** (**dynamic data structure**) denir. Bunlar; Bağlı Listeler (**linked list**), Yığınlar (**stack**), Kuyruklar (**queue**), İkili Ağaçlar (**binary tree**) ve Sözlüktür (**dictionary**). Buradaki veri yapılarının çoğu 13.7 başlığında anlatılan **öz referanslı yapılar** (**self-referential structure**) kullanılarak hayata geçirilir.

§14.3.1 Bağlı Liste

Bağlı liste (**linked list**), düğüm olarak bilinen her bir ögenin göstericiler kullanılarak bir sonraki düğüme (**node**) bağlandığı doğrusal bir veri yapısıdır. Diziden farklı olarak, bağlı listenin öğelerinin her biri öbek bellekte (**heap segment**) ayrı ayrı oluşturulduğundan, rastgele bellek konumlarında saklanır. Düğümlerde saklanan veri tek bir değişken olacağı gibi, birden fazla değişken de olabilir. Bağlantılı liste;

- ◊ Aşağıda verilen örnekte görüldüğü gibi tek yönlü olabileceği gibi,
- ◊ Hem sonraki düğümü hem de önceki düğümü gösteren iki yönlü liste,
- ◊ Veya son ve ilk düğümü olmayan halka şeklinde liste tanımlanabilir.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct dugumYapi {
    int veri;
    //char veri2; ...
    struct dugumYapi* sonraki; //sonraki düğümü gösteren öz referanslı yapı!
};
typedef struct dugumYapi Dugum;
void ilkDugumeEkle(Dugum**,int);
void sonaDugumEkle(Dugum*,int);
void listeyiYaz(Dugum*);
void ilkDugumuSil(Dugum**);
void sonDugumuSil(Dugum*);
int main() {
    Dugum* ilk=NULL; //Başlangıçta hiç düğüm yok.
    ilkDugumEkle(&ilk,10);
    sonaDugumEkle(ilk,20);
    sonaDugumEkle(ilk,30);
    ilkDugumEkle(&ilk,-10);
    listeyiYaz(ilk);
    return 0;
}
void ilkDugumEkle(Dugum** ilkDugumGostericisi, int pVeri) {
    Dugum * yeni;
    yeni = (Dugum *) malloc(sizeof(Dugum)); //yeni düğüm için bellek tahsisi
    yeni->veri = pVeri; //tahsis edilen düğüme veri konuluyor
```

```

    yeni->sonraki = *ilkDugumGostericisi; // sonraki düğüm ilkDugumGostericisi olsun.
    *ilkDugumGostericisi = yeni; //İlk düğüm göstericisi yeni düğüm olsun
}
void sonaDugumEkle(Dugum* pIlk, int pVeri) {
    Dugum* hangi = pIlk; //hangi ilk düğümü gösterebilirsin.
    if (hangi==NULL) {
        printf("Liste olmadığından eklenemedi!\n");
        return;
    }
    while (hangi->sonraki != NULL) {
        hangi = hangi->sonraki; //listenin sonuna kadar ilerle
    }
    hangi->sonraki = (Dugum*) malloc(sizeof(Dugum)); //sonuna yeni düğüm ekle
    hangi->sonraki->veri = pVeri; //yeni düğümün verisi konuluyor
    hangi->sonraki->sonraki = NULL; //son düğümün sonraki düğüm NULL olsun.
}
void listeyiYaz(Dugum* pIlk) {
    Dugum* hangi = pIlk; int sayac=0;
    while (hangi != NULL) {
        printf("Dugum (%d): veri=%d\n",
            ++sayac, hangi->veri);
        hangi = hangi->sonraki;
    }
}
void ilkDugumuSil(Dugum** ilkDugumGostericisi) {
    Dugum* sonrakiDugum = NULL;
    if (*ilkDugumGostericisi == NULL) return;
    sonrakiDugum = (*ilkDugumGostericisi)->sonraki;
    free(*ilkDugumGostericisi);
    *ilkDugumGostericisi = sonrakiDugum;
}
void sonDugumuSil(Dugum* pIlk) {
    if (pIlk->sonraki == NULL) {
        free(pIlk);
        return;
    }
    Dugum* hangi = pIlk;
    while (hangi->sonraki->sonraki != NULL)
        hangi = hangi->sonraki;
    free(hangi->sonraki);
    hangi->sonraki = NULL;
}
}

```

§14.3.2 Yığın

Yığınlar (stack), bağlı listenin kısıtlanmış halidir. Haliyle doğrusal bir veri yapısıdır. Yığın veri yapısında;

- ♦ Bağlantılı listeye yeni düğüm, ancak listenin başına eklenir. Bu işlem itme (**push**) olarak adlandırılır.
- ♦ Bağlantılı listede silme işlemi yalnızca listenin başındaki düğümüne uygulanır. Bu işleme çekme (**pop**) adı verilir.
- ♦ Böylece listeye son giren veri ilk alınır LIFO (**last in first out**).

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct dugumYapi {
    int veri;
    struct dugumYapi* sonraki; //sonraki düğümü gösteren öz referanslı yapı!
};
typedef struct dugumYapi Dugum;
void it(Dugum**,int);
int cek(Dugum**);
int main() {
    Dugum* istif=NULL;
    it(&istif,10);
}

```

```

    it(&istif,20);
    it(&istif,30);
    int veri=cek(&istif);
    printf("Çekilen Veri:%d\n",veri);
    veri=cek(&istif);
    printf("Çekilen Veri:%d\n",veri);
    return 0;
}
void it(Dugum** ilkDugumGostericisi, int pVeri) {
    Dugum* yeni;
    yeni = (Dugum *) malloc(sizeof(Dugum));
    yeni->veri = pVeri;
    yeni->sonraki = *ilkDugumGostericisi;
    *ilkDugumGostericisi = yeni;
}
int cek(Dugum** ilkDugumGostericisi) {
    Dugum * sonrakiDugum = NULL;
    if (*ilkDugumGostericisi == NULL) {
        printf("İstifde düğüm yok!");
        exit(-1);
    }
    int veri=(*ilkDugumGostericisi)->veri;
    sonrakiDugum = (*ilkDugumGostericisi)->sonraki;
    free(*ilkDugumGostericisi);
    *ilkDugumGostericisi = sonrakiDugum;
    return veri;
}

```

§14.3.3 Kuyruk

Kuyruk (queue) de, bağlı listenin kısıtlanmış halidir. Haliyle bu veri yapısı da doğrusal bir veri yapısıdır. Kuyruk veri yapısında;

- ◊ Bağlantılı listeye yeni düğüm, ancak listenin başına eklenir. Bu işlem, kuyruğa sokma (**enqueue**) olarak adlandırılır.
- ◊ Bağlantılı listede silme işlemi yalnızca listenin sonundaki düğüme uygulanır. Bu işleme kuyruktan çıkarma (**dequeue**) adı verilir.
- ◊ Böylece listeye ilk giren veri ilk alınır FIFO (**first in first out**).

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct dugumYapi {
    int veri;
    struct dugumYapi* sonraki;
};
typedef struct dugumYapi Dugum;
void enqueue(Dugum**,int);
int dequeue(Dugum*);
int main() {
    Dugum* kuyruk=NULL;
    enqueue(&kuyruk,10);
    enqueue(&kuyruk,20);
    enqueue(&kuyruk,30);
    int veri=dequeue(kuyruk);
    printf("Alınan Veri:%d\n", veri);
    veri=dequeue(kuyruk);
    printf("Alınan Veri: %d\n",veri);
    return 0;
}
void enqueue(Dugum** ilkDugumGostericisi, int pVeri) {
    Dugum* yeni;
    yeni = (Dugum*) malloc(sizeof(Dugum));
    yeni->veri = pVeri;
    yeni->sonraki = *ilkDugumGostericisi;
}

```

```

    *ilkDugumGostericisi = yeni;
}
int dequeue(Dugum* pIlk) {
    int veri;
    if (pIlk->sonraki == NULL) {
        veri=pIlk->veri;
        free(pIlk);
        return veri;
    }
    Dugum* hangi = pIlk;
    while (hangi->sonraki->sonraki != NULL)
        hangi = hangi->sonraki;

    veri=hangi->sonraki->veri;
    free(hangi->sonraki);
    hangi->sonraki = NULL;
    return veri;
}

```

§14.3.4 İkili Ağaç

İkili ağaç (**binary tree**) yapısı, bir kök ve dallarından oluşan veri yapısıdır. İkili (**binary**) denmesinin sebebi bir düğümden (**node**), genellikle sağ ve sol olarak adlandırılan, yalnızca iki dal çıkabildiğindendir. Haliyle bu veri yapısı da doğrusal olmayan (**nonlinear**) hiyerarşik bir veri yapısıdır.

Ağacın ilk düğümüne kök düğüm (**root node**) adı verilir. Kök düğümden dallanan iki düğüm çocuk düğüm (**child node**) olarak adlandırılır. Bu şekilde her dala eklenen düğüm ile ters bir ağaç oluşur. En uçtaki çocuk düğüme yaprak düğüm (**leaf node**) adı verilir. İkili bir ağaçta gerçekleştirilebilecek temel işlemler şunlardır:

- ◊ Ekleme (**insertion**)
- ◊ Silme (**deletion**)
- ◊ Arama (**search**) ve
- ◊ Gezinme (**traversing**). Üç şekilde yapılır;
 - Ön Sıralı (**pre-order traversal**)
 - Son Sıralı (**post-order traversal**)
 - Sıralı (**in-order traversal**)

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct agacDugum {
    int veri;
    struct agacDugum* sol;
    struct agacDugum* sag;
};
typedef struct agacDugum Dugum;
Dugum* yeniDugum(int pVeri) {
    Dugum* yeni = (Dugum*)malloc(sizeof(Dugum));
    if (yeni != NULL) {
        yeni->veri = pVeri; // Tahsis yapılan düğüme veri aktarılıyor
        yeni->sol = NULL;
        yeni->sag = NULL;
    }
    return yeni;
}
Dugum* dugumEkle(Dugum* kok, int pVeri) {
    if (kok == NULL)
        return yeniDugum(pVeri); // Ağaç yoksa yeni düğüm ekle
    if (pVeri < kok->veri) // Eklenecek veriyi karşılaştır
        kok->sol = dugumEkle(kok->sol, pVeri);
    else if (pVeri > kok->veri)
        kok->sag = dugumEkle(kok->sag, pVeri);
    return kok; // Değişen kök düğümü döndür.
}

```

```

void siraliGezinme(Dugum* kok) {
    // Sıralı Gezinti: sol altagac, kok, sag altagac
    if (kok != NULL) {
        siraliGezinme(kok->sol);
        printf("%d ", kok->veri);
        siraliGezinme(kok->sag);
    }
}

void onSiraliGezinme(Dugum* kok) {
    // Ön Sıralı Gezinti: kok, sol altagac, sag altagac
    if (kok != NULL) {
        printf("%d ", kok->veri);
        onSiraliGezinme(kok->sol);
        onSiraliGezinme(kok->sag);
    }
}

void sonSiraliGezinme(Dugum* kok) {
    // Son Sıralı Gezinti: kok, sol altagac, sag altagac
    if (kok != NULL) {
        sonSiraliGezinme(kok->sol);
        sonSiraliGezinme(kok->sag);
        printf("%d ", kok->veri);
    }
}

void agaciBelllektenKaldir(Dugum* kok) {
    if (kok != NULL) {
        agaciBelllektenKaldir(kok->sol);
        agaciBelllektenKaldir(kok->sag);
        free(kok);
    }
}

int main() {
    Dugum* kok = NULL;
    int dugumVerisi;
    char secim;
    kok=dugumEkle(kok, 20);
    kok=dugumEkle(kok, 30);
    kok=dugumEkle(kok, 40);
    kok=dugumEkle(kok, 50);
    kok=dugumEkle(kok, 60);
    kok=dugumEkle(kok, 70);
    kok=dugumEkle(kok, 80);
    printf("\nSıralı Gezinti ile Ağaç: ");
    siraliGezinme(kok);
    printf("\n");
    printf("\nOn Sıralı Gezinti ile Ağaç: ");
    onSiraliGezinme(kok);
    printf("\n");
    printf("\nSon Sıralı Gezinti ile Ağaç: ");
    sonSiraliGezinme(kok);
    printf("\n");
    agaciBelllektenKaldir(kok);
    kok=NULL;
    return 0;
}

```

§14.3.5 Sözlük

Sözlük (**dictionary**) veri yapısı, tekil olarak anahtarları (**key**) barındıran ve her anahtara bir değer (**value**) verilebilen bir yapıdır. Tanımından hareketle bu veri yapısına sözlük veya eşleme (**map**) adı verilir.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

```

```

#define MAX_ESLEME 100 //Sözlükte en fazla 100 eşleşme olacak.
int eslesmeSayisi = 0; // Aktif Eşleşme Sayısı
char keys[MAX_ESLEME][100];
int values[MAX_ESLEME];
int indisiBul(char key[])
{
    int i;
    for (i = 0; i < eslesmeSayisi; i++) {
        if (strcmp(keys[i], key) == 0)
            return i;
    }
    return -1;
}
void sozlugeEkle(char key[], int value)
{
    int index = indisiBul(key);
    if (index == -1) {
        strcpy(keys[eslesmeSayisi], key);
        values[eslesmeSayisi] = value;
        eslesmeSayisi++;
    } else
        values[index] = value;
}
int sozlukteBul(char key[])
{
    int index = indisiBul(key);
    if (index == -1)
        return -1;
    else
        return values[index];
}
void sozluguYazdir()
{
    for (int i = 0; i < eslesmeSayisi; i++)
        printf("%s: %d\n", keys[i], values[i]);
}
int main()
{
    sozlugeEkle("Elma", 100);
    sozlugeEkle("Armut", 200);
    sozlugeEkle("Muz", 300);
    printf("Sozluk İçeriği: \n");
    sozluguYazdir();
    printf("\nElmanın Sözlükteki Değeri: %d\n",
        sozlukteBul("Elma"));
    printf("Muzun İndisi: %d\n",
        indisiBul("Muz"));
    return 0;
}

```

14.4 Düşün ve Çöz

- ♦ **Düşün:** Bellek Sızıntısı (**memory leak**) nedir? **malloc** ile ayrılan bir alanın **free** edilmemesi uzun süre çalışan sistemlerde (örn: işletim sistemi) ne gibi sonuçlar doğurur?
- ♦ **Düşün:** **calloc** ile **malloc** arasındaki temel fark nedir? İlk değer ataması (**initialization**) kritik sistemlerde neden önemlidir?
- ♦ **Düşün:** Bağlı listelerde bir elemana erişim hızı (**O(n)**) ile dizilerdeki erişim hızını (**O(1)**) veri yapısı mimarisi üzerinden karşılaştırınız.
- ♦ **Çöz:** Dinamik bellek kullanarak kullanıcıdan alınan N adet sayıyı tutan bir dizi oluşturunuz, sayıları yazdırınız ve ardından belleği sisteme geri iade ediniz.
- ♦ **Çöz:** Dinamik bir dizinin boyutunu kullanıcı veri girdikçe **realloc** kullanarak kademeli olarak artıran bir fonksiyon yazınız.

- ◇ **Çöz:** Tek yönlü bağlı listede (**singly linked list**) verilen bir değeri arayan ve bulursa düğümün adresini dönen fonksiyonu kodlayınız.