

4. Bölüm

C Programlama Diline Giriş

4.1 En Basit C Programı

C programlama dili, her programcının ihtiyacını görecektir genel amaçlı, emreden paradigmatı , yapısal programlama dilidir. Kısa ve öz talimatlar birbiri ardına verilerek yapılan programlamaya emreden paradigmatı (**imperative programming**) adı verilir. Yapısal programlamanın çerçevesi 2.7 başlığı altında anlatılmıştır.

Yapısal programlamada, programın başladığı yeri belirten bir **ana fonksiyon** (**main function**) tanımlanır. C dilinde bu fonksiyon **main()** fonksiyonudur. Bu fonksiyonun olmadığı hiçbir c programı çalışmaz. Aşağıda en basit C programı verilmiştir.

```
1 int main()
2 {
3     return 0;
4 }
```

Kodu şu şekilde açıklayabiliriz;

- ◊ Birinci satırda, yapısal programlamanın ana fonksiyonu olan (**main function**) tanımlanmıştır. Başındaki **int**, fonksiyonun bir tamsayı (**integer**) geri döndüreceğini belirtir. Program çalışmaya ana fonksiyondan başlar ve bittiğinde işletim sistemine geri döner.
- ◊ C dilinde her fonksiyon ikinci satırdaki gibi süslü parantez karakteri ile başlayan ve dördüncü satırdaki gibi biten bir kod bloğuna (**code block**) sahiptir. Her fonksiyonda olan bu blok, fonksiyon bloğu (**function block**) olarak da adlandırılır.
- ◊ Ana fonksiyon içinde üçüncü satırda yazılan **return 0;** talimatı (**statement**) ana fonksiyondan sıfır geri döndürerek çıktıldığını söyleyen talimattır. Sıfır dışında bir değerin işletim sistemine gönderilmesi, programın hata ile sonlandığı olarak kabul edilir. Eğer programdan çıkışta işletim sistemine 11 göndermek istersek bu talimatı **return 11;** olarak yazmalıyız.

4.2 Söz Dizim Kuralları

C dili için oluşturulacak kaynak kod programcı tarafından metin dosyasına yazılırken belli **söz dizim kurallarına** (**syntax**) uyar. Bunlar aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.

§4.2.1 Kaynak Kodumuzu Oluşturacak Karakterler

1. İngiliz alfabesindeki büyük harfler:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2. İngiliz Alfabesindeki küçük harfler:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
3. Rakamlar:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Özel Karakterler:
< > . , _ () ; \$: % [] # ? ' & { } " ^ ! * / | - ~ +
5. Metinde görünmeyen ancak metni biçimlendiren **beyaz boşluk** (**white space**) karakterleri;
 - (a) Boşluk (**space**)
 - (b) Yeni satır (**new line**)
 - (c) Satır başı (**carriage return**)
 - (d) Geri (**backspace**)
 - (e) Sekme (**tab**)

§4.2.2 Talimatlar ve Anahtar Kelimeler

Yüksek seviyeli bir dilde yazılmış bir **talimat** (**statement**), işlemciye belirtilen bir eylemi gerçekleştirmesini söyleyen cümledir. Yüksek seviyeli bir dildeki tek bir talimat, birkaç emir kodunu (**instruction code**) temsil edebilir. Talimatlar, yapılması gerekeni kısa ve net olarak belirten mantıksal satırlardır (**logical sequence**).

Anahtar kelimeler (**keywords**), programlamada kullanılan ve C derleyicisi tarafından özel anlama sahip, önceden tanımlanmış, **ayrılmış kelimeler** (**reserved words**) olup programı oluşturan talimatlar (**statement**) Tablo 4.1'de verilen bu kelimeler kullanılarak yazılırlar.

auto	else	long	switch
break	enum	register	typedef
case	extern	return	union
char	float	short	unsigned
const	for	signed	void
continue	goto	sizeof	volatile
default	if	static	while
do	int	struct	double

Tablo 4.1: Anahtar Kelimeler

Anahtar kelimeler, küçük-büyük harf ayrımı yapıldığından **her zaman küçük harflerle yazılırlar**.

Talimatlar BASIC ve FORTRAN gibi dillerde genellikle satır sonunda biter. FORTRAN dilinde yedinci sütundan yazılmaya başlanır. BASIC dilinde ise her satırın başına satır numarası yazılır. Pascal ve C dillerinde böyle bir kural söz konusu değildir. Talimat herhangi bir yerde başlar ve noktalı virgül karakteri ile biter. Aradaki beyaz boşluklar ne kadar çok olursa olsun tek bir tane varmış gibi kabul edilir. Bu nedenle kod **gelişigüzel** (**free format**) yazılır.

Her talimat (**statement**), anahtar kelimeler içerecek şekilde yazılır ve **noktalı virgül karakteri ile biter**.

Aşağıda gelişigüzel yazılan programların hepsi derlenebilir ve derleme sonucu aynı çalıştırılabilir dosyayı üretir. Beyaz boşlukları alınmış en kısa kod aşağıda verilmiştir:

```
int main() {return 0;}
```

Kod içerisinde beyaz boşluk karakterleri anahtar kelimeleri bölmediği sürece istenildiği kadar kullanılabilir:

```
int          main(          ) {
    return 0; }
```

Fonksiyon parantezleri içine veya fonksiyon blokları içine istenildiği kadar beyaz boşluk konulabilir:

```
int main (
{ return 0; }
```

Kodun güzel görünmesi şart değildir:

```
int main() {
    return 0;
}
```

Anahtar kelime argümanları arasına da beyaz boşluklar gelebilir:

```
int main() {
return
    0;
}
```

Parantezler ve fonksiyon blokları hizalı olmayabilir:

```
int main(
) {
    return
0;
}
```

Ancak kodun bir başkası tarafından bakımı yapılacağı göz önüne alınarak okunaklı yazılması çok önemlidir. **En doğrusu programı aşağıdaki sitilde yazmaktır**:

- ◊ Fonksiyonların gövdesi ve bazı kontrol talimatları kod bloklarından oluşur. Kod blokları için süslü parantez kullanılır.
- ◊ Süslü parantez içindeki kodlar, okunabilirliği artırmak için genellikle **4 boşluk** veya **1 sekme (tab)** içeriden başlar. Kodu bu şekilde yazmaya **girintili** (**indented**) yazma adı verilir.
- ◊ Ayrıca değişkenler ve anahtar kelimeler arasında boşluk karakteri veya sekme karakteri kullanılmalıdır:

```
int main() {
    //Ana fonksiyon bloğuna ait girinti
    int sayac=0;
```

```

    if (sayac==0) { //iç blok
        //iç bloğa ait girinti...
        int sonuc=1;
        return sonuc;
    }
    if (sayac==1) // Blok başlangıcı böyle de yazılabilir
    { //iç blok
        //iç bloğa ait girinti...
        int sonuc=1;
        return sonuc;
    }
    return 0;
}

```

§4.2.3 Açıklamalar

Talimatlar (statement), yapılması gerekeni kısa ve net olarak belirten **mantıksal satırlardır (logical sequence)**. Programcı kodu yazarken **açıklama (comment)** yapma gereği duyabilir. Bunu iki şekilde yapar;

1. Kod metninde bulunulan yerden sonra satırın sonuna kadar olan bir açıklama yapılmak istendiğinde, açıklama öncesinde iki adet bölü (//) karakteri kullanılır.
2. Eğer birden çok satırı içeren bir açıklama yapılacak ise açıklama (/*) ile (*/) karakterleri arasına alınır.

Aşağıda açıklamalar eklenmiş ana fonksiyon örneği yer almaktadır;

```

/*
Bu program, açıklama (comment) içeren basit bir ana fonksiyonu olan
C programıdır. İlhan ÖZKAN, Aralık 2024
*/
int main() // Yapısal Programlamadaki "Ana Fonksiyon"
{ //fonksiyon bloğu başlangıcı
    /* Ana Fonksiyon, programın başladığı yerdir. Ana fonksiyonu olmayan bir program
    ↪ çalışmaz. */

    return 0; /*fonksiyondan dönüş talimatı noktalı virgül karakteri ile bitmiştir.*/
} //fonksiyon bloğu bitişi

```

İstedikimiz kadar açıklama yapabiliriz. Derleyici açısından bunun önemi yoktur. Çünkü derlemenin ilk aşamasında **bütün bu açıklamalar ve beyaz boşluk karakterleri metinden çıkartılır.**

4.3 Değişken Tanımlama

Her yapısal programlama dilinde olduğu gibi C dilinde de **veri yapıları (data structure)** ve **kontrol yapıları (control structure)** birbirinden ayrıdır. Dolayısıyla veriyi işleyecek kontrol yapısı kodlanmadan önce veriyi taşıyan veri yapıları tanımlanmalıdır.

Değişkenler (variable) veri yapılarının temel öğeleridir. Bu başlıkta anlatılan tamsayı ve kayan noktalı sayı değişkenleri, belleğin belli bir bölgesini işgal eder ve fiziki olarak bellek bitlerden oluştuğundan ikili sayı (**binary**) olarak veri tutarlar.

C dilinde ise 2.4 başlığında anlatılan tamsayı ve kayan noktalı sayılar, **ilkel veri tipleri (primitive data type)** olarak adlandırılır. Bu veri tipleri için kullanılan anahtar kelimeler aşağıda verilmiştir;

1. Tamsayı olarak kullanılacak veri tipleri (**integer data type**);
 - (a) **char**: bellekte 1 bayt yani 8 bit yer kaplayan işaretli tamsayıları tutan veri tipidir.
 - (b) **short**: bellekte 2 bayt yani 16 bit yer kaplayan işaretli tam sayıları tutan veri tipidir.
 - (c) **int**: bellekte 2/4 bayt yani 16/32 bit yer kaplayan işaretli tam sayıları tutan veri tipidir.
 - (d) **long**: bellekte 4 bayt yani 32 bit yer kaplayan işaretli tam sayıları tutan veri tipidir.
2. Gerçek sayı veri tipleri (**floating point data type**);
 - (a) **float**: bellekte 4 bayt yani 32 bit yer kaplayan **tek hassasiyetli (single precision)** kayan noktalı gerçek sayıları tutan veri tipidir.
 - (b) **double**: bellekte 8 bayt yani 64 bit yer kaplayan **çift hassasiyetli (double precision)** kayan noktalı gerçek sayıları tutan veri tipidir.

C programlama dilinde bir de **hiçbir değeri olmayan ve bellekte yer kaplamayan void** veri tipi vardır. Bu veri tipini hiçbir değer döndürmeyen fonksiyon tanımlamalarında ve dinamik bellek kullanımlarında ilerde çokça göreceğiz.

Değişkenlerin veri tipine (**data type**) bağlı olarak benzersiz bir **kimlik (identifier)** verilerek **tanımlanması (definition)** gerekir.

```
/* Bu program değişken tanımlamak için oluşturulmuştur.*/
int main() {
    char yas; /* veri tipi "char" ve kimliği "yas" olan değişken tanımlandı. -128 ila +127
    → arasında değer alabilir. */
    short kat; /* veri tipi "short" ve kimliği "kat" olan değişken tanımlandı. -32768 ila
    → +32768 arasında değer alabilir. */
    float kilo; /* veri tipi "float" ve kimliği "kilo" olan değişken tanımlandı. */
    return 0;
}
```

Yukarıda tanımlaması yapılan **yas**, **kat** ve **kilo** değişkenleri ana fonksiyon bloğu içinde tanımlandığından, tanımlanan değişkenler sadece bu blok içinde geçerlidir!

Aynı blok içinde bir değişkene verilen kimlik, bir başka değişkene verilemez!

Bildirim (declaration) derleyiciye böyle bir değişken, fonksiyon veya nesne var demektir. **Tanımlama, (definition)** derlemenin sorunsuz olabilecek şekilde eksiksiz yapılan bir işlemdir.

İşaretsiz bir tamsayı kullanmak yerine en anlamlı işaret bitini de sayıya dahil ederek tam sayıları işaretsiz olarak (**unsigned**) kullanabiliriz. Tamsayı veri tipleri olan **char**, **short**, **int** ve **long** veri tipleri (**data type**) aslında **işaretsiz (signed)** tamsayılardır. Yani önlerinde **signed** sıfatı olduğu varsayılır. Tam sayıları işaretsiz olarak kullanmak istememiz halinde **unsigned** sıfatını tamsayı veri tipinin önünde kullanırız.

```
/* Bu program işaretsiz tamsayı değişken tanımlamak için oluşturulmuştur.*/
int main() {
    unsigned yas; /* veri tipi "unsigned char" ve kimliği "yas" değişkeni
    tanımlandı. yas değişkeni 0 ile 255 arasında bir değer alabilir. */
    unsigned short kat; /* veri tipi "unsigned short" ve kimliği "kat" olan değişken
    → tanımlandı.kat değişkeni 0 ila 65535 arasında değer alabilen bir değişkendir. */
    unsigned int pozitifTamsayi; /* pozitifTamsayi değişkeni 0 ile 4.294.967.295 arasında
    → değer alabilen bir değişkendir. */
    return 0;
}
```

Değişkenin kapsamı (variable scope); Değişkenin bildiriminin (**variable declaration**) yapılabileceği, değişkene erişilebileceği (**access**), değişkenin üzerinde çalışılabileceği program kodu olarak tanımlanır. Değişkenin kapsamı, tanımlandığı kod bloğu (ve varsa bu blok içindeki iç bloklar) ile sınırlıdır.

4.4 Değişken Kimliklendirme Kuralları

C programlama dilinde **değişkenlerin kimliklendirilmesinde (identifier definition)** dört temel kural vardır. Bunlar;

1. Kimliklendirmede anahtar kelimeler kullanılamaz!
2. Kimliklendirme asla rakamla başlayamaz!
3. Kimlikler en fazla 32 karakter olmalıdır! Daha fazlası derleyici tarafından dikkate alınmaz!
4. Kimliklendirmede ancak İngiliz alfabesindeki Büyük ve Küçük harfler, rakamlar ile alt çizgi karakteri kullanılabilir.

Aşağıda kimliklendirme kurallarına uygun tanımlama yapılmıştır;

```
/* Bu program değişken tanımlama örneklerini içerir. */
int main() {
    /* Tamsayı değişkenler: */
    char yas;
    int tam_sayi;
    long uzun_tam_sayi;
```

```

/* Gerçek Sayı Değişkenler:*/
float kilo;
double reel_sayi;
/*
Aynı veri tipinde birden fazla değişkene aralarına virgöl koyarak kimlik verilebilir.
*/
int kat1,kat2,kat3;
float olcek1,olcek2;
return 0;
}

```

Bütün bu kuralların yanında değişkenlere kimlik verilirken yazılan kodun okunaklılığını artırmak için **deve yazımı** (**camel case**) stili kimlik verilir. Bu stilde ilk sözcük tamamıyla küçük, izleyen sözcüklerin ise baş harfi büyük yazılır. Bu kural zorunlu değildir ama koda bakım yapacak sonraki programcılarının işini kolaylaştırmak için ahlaki olarak tercih edilir;

```

/* Bu program camelCase değişken kimliklendirme örneklerini içerir.*/
int main()
{
    int sayac;
    int ogrenciBoyu;
    int asansorunOlduguKat;
    float asansorAgirligi;
    int ogrenciYasi;
    char ilkHarf;
    char ogrenciAdi[50];
    char ogrenciSoyadi[50];
    float ortalamaNot;
    return 0;
}

```

4.5 Sabitler

Programcı, kodlama yaparken bazı **sabitleri** (**constant**) ister istemez kullanır. Sabitler iki çeşittir. Bunların biri **değişmez** (**literal**), diğeri ise değeri değiştirilemeyen sabit değişkenlerdir (**const variable**). Derleme öncesinde de sonrasında da kaynak koddakinin kelimesi kelimesine aynısı olan **değişmezler** (**literal**) kullanılır. Değişkenlere verilen **ilk değerler** (**initial value**) ile **katsayılar** (**coefficient**) en çok kullanılan değişmezlerdir.

Değişkenler tanımlanırken sahip olacağı ilk değerleri değişmezler ile verme işlemine **başlatma** (**initialization**) adı verilir.

Aşağıda çeşitli değişkenleri başlatma örneği verilmiştir;

```

1  /* Bu program değişkenlere ilk değer (initial value) vermede kullanılan için değişmez (literal)
   → örneklerini içerir. */
2  int main() {
3      int i,j=0;
4      char c=65;
5      float f=2.5;
6      char harf='A'; //char harf=65;
7      return 0;
8  }

```

Yukarıda verilen kod şu şekilde açıklanabilir;

- ♦ **int** veri tipindeki **i** değişkeni tanımlandı ve yine **int** veri tipindeki **j** kimlikli değişkene **0** tamsayı değişmezi (**integer literal**) ile ilk değer verildi. Burada sadece **j** değişkeni **0** ile **başlatılmıştır** (**initialize**) (3. Satır).
- ♦ **char** veri tipindeki **c** kimlikli deki değişkene **65** tamsayı değişmezi ile ilk değer verildi (4. Satır).
- ♦ **float** veri tipindeki **f** kimlikli değişkene Türkçe yazılışı 2,5 olan kayan noktalı değişmezi ile ilk değer verildi. Kod İngilizce yazıldığından, kodun içerisindeki gerçek sayı değişmezleri için **ondalık ayracı nokta olarak yazılır** (5. Satır).
- ♦ **char** veri tipindeki **harf** kimlikli değişkene **'A'** karakter değişmezi (**character literal**) ile ilk değer verildi (6. Satır). **Karakter değişmezler tek tırnak içinde yazılır**. Klavyeden basılan her bir harf bellekte sayı olarak tutulur. **'A'** karakterinin kodu **65**, **'B'** karakterinin kodu **66**, ... Bu **ANSI** (**American National**

Standards Institute) standardıdır. Bu nedenle bu talimat `char harf=65;` şekilde de yazılabilir .

Kodu 0 olan karakter ise **boş karakter (NULL Character)** olarak adlandırılır. Günümüzde ANSI standardı yerine birden fazla karakterden oluşan **UTF-8** ve **UTF-16** karakter kodları kullanılmaktadır.

Aşağıdaki kod örneğinde programcı, sırasıyla 3, 3.14, 2.0 ve 3.14 olmak üzere dört farklı değişmez (**literal**) kullanılmıştır. Bu değişmezlerin her biri derleyici tarafından farklı olarak değerlendirilir ve çalıştırma anında (**run time**) değiştirilemez.

```
/* Bu program, değişmez örneğidir. */
int main() {
    int yariCap=3;
    float daireninAlani=3.14*yariCap*yariCap;
    float daireninCevresi=2.0*3.14*yariCap;
    return 0;
}
```

Değişmezlerin (literal) çokça kullanılması derleme sonrası üretilen icra edilebilir makine kodunu da büyütür. Bunun yerine çok kullanılan değişmezler bellekte bir kez yer kaplasın diye **const sıfatıyla (const qualifier) sabit değişkenler (const variable)** tanımlanabilir. Sabit değişkenler etik olarak büyük harfle kimliklendirilir.

```
/* Bu program, const sıfatı örneğidir. */
int main() {
    int yariCap=3;
    const float PI=3.14; // Sabit değişken tanımı!
    float daireninAlani=PI*yariCap*yariCap;
    float daireninCevresi=2.0*PI*yariCap;
    return 0;
}
```

Böylece aynı sabit **PI** sabit değişkeni birden çok yerde kullanılır ve her seferinde aynı bellek bölgesine erişildiğinden bellekten tasarruf edilmiş olunur. Tanımlama (**definition**) sırasında **const** sıfatı kullanılan değişkene, ilk değer (**initial value**) değişmez (**literal**) olarak verilmelidir. **Daha sonra bu değişkene bir değer ataması olamaz!**

Bir değişkeni sabit tanımlamanın üstünlükleri aşağıda sıralanmıştır;

- ◊ **Gelişmiş Kod Okunabilirliği:** Bir değişkene **const** sıfatı vermek, diğer programcılara değerinin değiştirilmemesi gerektiğini belirtir; bu da kodun anlaşılmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırır.
- ◊ **Gelişmiş Veri Tipi Güvenliği:** **const** kullanılması, değerlerin yanlışlıkla değiştirilmemesini sağlayabilir ve kodumuzda hata ve eksiklik olma olasılığını azaltabilir.
- ◊ **Gelişmiş Optimizasyon:** Derleyiciler, değerlerinin program yürütme sırasında değişmeyeceğini bildikleri için **const** değişkenlerini daha etkili bir şekilde optimize edebilirler. Bu, daha hızlı ve daha verimli kodla sonuçlanabilir.
- ◊ **Daha İyi Bellek Kullanımı:** Değişkenlere **const** sıfatı vermek, değerlerinin bir kopyasını oluşturmayı engeller; bu da bellek kullanımını azaltabilir ve performansı artırabilir.
- ◊ **Gelişmiş Uyumluluk:** Değişkenlere **const** sıfatı vermek, kodunuzu **const** değişkenleri kullanan diğer başlıklarla daha uyumlu hale getirebilir.
- ◊ **Gelişmiş Güvenilirlik:** **const** kullanarak, değerlerin beklenmedik şekilde değiştirilmemesini sağlayarak kodunuzu daha güvenilir hale getirebilir ve kodunuzdaki hata ve eksiklik riskini azaltabilirsiniz.

Kod içerisinde değişmezleri (**literal**) tekrar tekrar yazmamanın bir yolu da **#define ön işlemci yönergesi (preprocessor directive)** ile **makro tanımlamaktır**. Ön işlemciler, kaynak kodları derlemeden önce derleyiciyi yönlendirerek kaynak kodlar üzerinde değişiklik yapmayı sağlar. Aşağıdaki tanımlanan **PI** makrosuyla derleyici, derlemeye geçmeden **PI** görülen yerleri 3.14 olarak değiştirmesi söylenir. Derleme bu ön işlemci işleminden sonra gerçekleşir. Makro kimlikleri sabit değişkenler gibi **büyük harfle kimliklendirilir**.

Talimatlar noktalı virgül karakteriyle biter Ancak, ön işlemci makrolar sonunda noktalı virgül karakteri ile bitmez!

```
/* Bu program, #define ön işlemci yönergesi örneğidir. */

#define PI 3.14
/* Bu makro, derleme öncesinde PI görülen yerlere 3.14 yazılmasını sağlar. */
```



```
int main() {
    int yariCap=3;
    float daireninAlani=PI*yariCap*yariCap;
    float daireninCevresi=2.0*PI*yariCap;
    return 0;
}
```

Ön işlemci yönergelerini yerine getiren derleyici aynı kodu aşağıdaki şekle çevirerek derleme işlemine geçer. Ayrıca ön işlemci yönergeleri yerine getirilmeden önce bütün açıklamalar ve **beyaz boşluklar (white space)** kaynak koddan kaldırılır. Bu durumda ön işlemci yönergeleri sonrasında bir üstte verilen kaynak kodumuz aşağıdaki hale döner;

```
int main(){int yariCap=3;float daireninAlani=3.14*yariCap*yariCap;float
↪ daireninCevresi=2.0*3.14*yariCap;return 0;}
```

#define ön işlemci yönergeleri ile çok tekrarlanan değişmezler için makro tanımlanabildiği gibi aşağıdaki örnek verildiği şekilde kod tasnifi için de makro kullanılabilir;

```
/* Bu program, #define ön işlemci yönergelerinin bir başka kullanım örneğidir. */
#define BEGIN int main() {
#define END }
#define PI 3.14
BEGIN
const char ILKHARF='A';
const float AVAGADROSAYISI=6.022e23;
float yarimRadyan=PI/2;
return 0;
END
```

4.6 Yazdığımız Kod Nasıl İcra Edilir?

Derleyici tarafından işlemcinin anlayacağı makine diline çevrilen programımız aslında yazdığımız talimatları (**statement**) sırasıyla çalıştırır. C dilinde her talimat noktalı virgül ile bittiği 4.2.2 başlığında anlatılmıştı. Aşağıdaki örnek programı göz önüne alalım;

```
1 int main() {
2     float boy=1.80;
3     float kilo=100.0;
4     float bki;
5     float boyKare;
6     boyKare=boy*boy;
7     bki=kilo/boyKare;
8     boy=1.50;
9     return 0;
10 }
```

Yapısal programlamada program, ana fonksiyondan başlar. Bu nedenle icra, **main()** fonksiyonu içindeki ilk talimatla başlar ve aşağıdaki sırayla icra edilir;

- İcra edilecek ilk talimat, **float boy=1.80;** talimatıdır. (2. Satır): **boy** Değişkenine bellek tahsis edilerek değişkene **1.80** değeri atanır. Yani **boy** değişkeni **1.80** değeriyle **başlatılır (initialization)**.
- Sonra **float kilo=100.0** talimatı icra edilir (3. Satır): **kilo** Değişkeni **100.0** ile başlatılır.
- Daha sonra **float bki;** talimatı icra edilir (4. Satır): tanımlanan **bki** değişkenine sadece bellek tahsis edilir ve değeri belli değildir. Bazı derleyiciler değerleri sıfır olarak varsayar.
- Daha sonra **float boyKare;** talimatı icra edilir (5. Satır): Tanımlanan **boyKare** değişkenine sadece bellek tahsis edilir ve değeri belli değildir.
- Daha sonra **boyKare=boy*boy;** icra edilir (6. Satır): Önceden tanımlanmış **boyKare** değişkenine **boy** değişkeni kendisiyle çarpılarak işlem sonucu atanır. **boyKare** değişkeni öncesinde tanımlanmamış olsaydı derleme hatası alacaktık.
- Daha sonra **bki=kilo/boyKare;** talimatı icra edilir (7. Satır): **kilo** Değişkenini **boyKare** değişkenine böler ve çıkan sonucu **bki** değişkenine atar.
- Daha sonra **boy=1.50** talimatı icra edilir (8. Satır): **boy** Değişkenine **1.50** atanarak değeri değiştirilir.
- Son olarak **return 0;** talimatı icra edilir (9. Satır): **return** Talimatı içinde bulunan fonksiyondan çıkış talimatıdır. Ana fonksiyondan çıkıldığı için işletim sistemine dönlür.

4.7 İşleçler

İşleçler (**operator**) matematikten bildiğimiz işleçlerdir.

$$y = 3 + 2$$

Yukarıda verilen cebirsel ifadede toplama işleci (+) iki tarafına bulunan argümanları toplar. Bu argümanlara **işlenen** (**operand**) adı verilir. Yüksek düzey dillerde de aritmetik işleçlerin yanında birçok işleç de bulunur.

En çok kullanılan işleç, atama (=) işlecidir.
Atama işleci, sağdaki işleneni soldakine atar.
 Bu nedenle kodlama yapılırken $2+2=x$ veya $a+b=x$ yazılamaz!

§4.7.1 Aritmetik İşleçler

C programlama dilinde aritmetik işleçlerin çalışma şekli **işlenenlerin** (**operand**) veri tipine göre değişir. Aritmetik işlemler ve atama işleci için kurallar;

1. **İşlenenlerden birinin bellekte kapladığı yer küçük ise ikisi aynı olacak şekilde bellekte daha fazla yer kaplayanına dönüştürülür** ve işlem sonra yapılır ve sonuç dönüştürülen veri tipinde üretilir. Örneğin **char** veri tipindeki değişken ile **long** veri tipindeki bir değişken toplanmaya çalışıldığı zaman **char** veri tipindeki değişkenin değeri **long** veri tipine otomatik dönüştürülür. Sonuç **long** veri tipinde üretilir.
2. **İşlenenlerden biri tamsayı diğeri kayan noktalı sayı ise işlem yapılmadan önce işlenenler kayan noktalı sayıya dönüştürülür.** Örneğin **int** veri tipindeki değişken ile **float** veri tipindeki bir değişken toplanmaya çalışıldığı zaman **int** veri tipindeki değişkenin değeri **float** veri tipine otomatik dönüştürülür. Sonuç **float** veri tipinde üretilir.

İşleç	İşlenenler üzerinde yapılan işlem
+	Sol ve sağındaki yer alan işlenenleri toplar.
-	Soldaki işlenenden sağdakini çıkarır.
*	Sol ve sağındaki yer alan işlenenleri çarpar.
/	Soldaki işleneni sağdakine böler. Eğer işlenenlerin her iki de tamsayı ise sadece kalan kısmı atılır. Bu durumda son uç yine tamsayı olarak üretilir.
%	Kalan (modulus) işleci, sadece tamsayıları işlenen olarak kabul eder. Soldaki işlenenin sağdakine bölümünden kalanı verir. Kalan yine tamsayıdır.

Tablo 4.2: Aritmetik İşleçler

Aritmetik işleçlere (**arithmetic operator**) ilişkin örneği aşağıdaki görebilirsiniz;

```
/* Bu program, aritmetik işleç örneğidir. */
int main() {
    int a = 9, b = 4, res;
    float fa=6.6, fb= 2.2, fres;
    res = a + b; // işlem sonucu res=13
    res = a - b; // işlem sonucu res=5
    res = a * b; // işlem sonucu res=36
    res = a / b; // işlem sonucu res=9/4=2 tam 1/4=2
    /* Bölme işlecinin işlenenleri tamsayı olduğunda bölme sonucundaki tamsayı olarak
       ↪ hesaplanır. Bölme işleminin tam kısmını içeren sonuç döndürülür. */
    res = a / 4.3 ;
    /* işlem sonucu res tamsayı olduğundan;
       res=9/4.3=9.0/4.3=2.0930= 2 tam 0.0930=2 */

    res = a % b; // işlem sonucu res=9%4= 2 tam 1/4=1
    fres= fa / fb; // işlem sonucu res=6.6/2.2=3.00
    return 0;
}
```

C ve C++ programlama dilinde tamsayı bölme işlemi işlemcinin en basit yetenekleriyle çözülür. Bu nedenle diğer programlama dillerinden ayrılır. Aşağıda buna ilişkin örnek verilmiştir.

```
/* Bu program, aritmetik işleç BÖLME örneğidir. */
int main () {
    int a = 19 / 2 ; // a = 2*9+1 = 9
```



```

int b = 18 / 2 ; // b = 9
int c = 255 / 4; // c = 4*63+3 = 63
int d = 45 / 4 ; // d = 4*11+1 = 11

double aa = 19 / 2.0 ; // aa = 9.5
double bb = 18.0 / 2 ; // bb = 9.0
double cc = 255 / 2.0; // cc = 127.5
double dd = 45.0 / 4 ; // dd = 11.25

double ee = 45 / 4 ;
/* ee = 11 çünkü bölme tamsayılar arasında yapılmıştır */
return 0;
}

```

§4.7.2 Tekli İşleçler

Tekli işleçler (unary operator) sadece bir işlenen üzerinde işlem yapar. Tekli demek tek bir işlenen (**operand**) ile işlem yapması anlamındadır.

İşleç	İşlenen üzerinde yapılan işlem
-	Kendisinden sonra gelen işlenenin işaretini değiştirir. İşlenen pozitif ise negatif yapar, negatif ise pozitif yapar.
+	Kendisinden sonra gelen işlenenin işaretini pozitif yapar.
++	Artırım (increment) işleci, işlenenin sağında veya solunda kullanılabilir.
--	Eksiltme (decrement) işleci, işlenenin sağında veya solunda kullanılabilir.
!	Mantıksal DEĞİL işleci işlenenden önce kullanılır. İşleneninin mantıksal durumunu tersine çevirmek için kullanılır.
sizeof()	Bu işleç, kendisinden sonra gelen işlenenin bellek boyutunu bayt cinsinden döndürür.
&	Adres işleci (address operator), kendisinden sonra gelen işlenenin bellek adresini döndürür.

Tablo 4.3: Tekli İşleçler

Aşağıda tekli işleçlerin kullanımına ilişkin örnek program verilmiştir;

```

/* Bu program, tekli işleç örneğidir. */
int main() {
    int a = 5, b = 5, res;
    res = -a; // tekli eksi (unary minus): res=-5;
    res = ++a+2;
    /* ++a işlemi önce-artırım (pre-increment) olarak adlandırılır. a değişkeni işleme
       ↳ girmeden önce artırılır.
       İşlem sonucu res=8, a=6 */
    res = 2+b++;
    /* b++ işlemi sonra-artırım (post-Increment) olarak adlandırılır. b değişkeni işleme
       ↳ girdikten sonra artırılır.
       İşlem sonucu res=7, b=6 */
    a=5; b=5;
    /* iki talimat(statement) yan yana yazılmıştır.Daha fazla da yazılabilir. */
    res = --a+2;
    /* Pre-Decrement: işlemden sonra res=6, a=4 */
    res = 2+b--;
    /* Post-Decrement: işlemden sonra res=7, b=4 */
    a=1; b=0;
    res=!a; // işlem sonucu res=0
    res=!b; // işlem sonucu res=1
    res=sizeof(char);
    /* char veri tipinin bellek miktarını öğrenme:
       işlem sonucu res=1 */
    res=sizeof a;
    /* a değişkeninin bellek miktarını öğrenme:
       işlem sonucu res=4 */
    return 0;
}

```

```
}

```

§4.7.3 İlişkisel İşleçler

İlişkisel işleçler (**relational operator**), işlenenlerin arasındaki ilişkiyi verirler. C dilinde, doğru (**true**) ya da yanlış (**false**) gibi değer tutabilen mantıksal veri tipi (**data type**) bulunmaz.

Programcı kodlama yaparken tam sayıları mantıksal veri tipi olarak kullanır. Tam sayının değeri 0 ise **YANLIŞ**, sıfırdan farklı ise **DOĞRU** olarak anlamlandırılır.

İşleç	İşlenenler üzerinde yapılan işlem
==	Eşit mi? İşleci: İki işlenenin değeri birbirine eşit ise 1, değilse 0 verir
!=	Farklı mı? İşleci: İki işlenenin değeri birbirinden farklı ise 1, değilse 0 verir
>	Büyük mü? İşleci: soldaki işlenenin değeri soldakinden fazla ise 1, değilse 0 verir
<	Küçük mü? İşleci: soldaki işlenenin değeri soldakinden az ise 1, değilse 0 verir
>=	Büyük veya eşit mi? İşleci: soldaki işlenenin değeri soldakinden fazla ya da iki işlenen eşit ise 1, değilse 0 verir
<=	Küçük veya eşit mi? İşleci: soldaki işlenenin değeri soldakinden az ya da iki işlenen eşit ise 1, değilse 0 verir

Tablo 4.4: İlişkisel İşleçler

Aşağıda verilen ilişkisel işleçlerin kullanımına ilişkin örnek programı lütfen inceleyiniz.

```
/* Bu program, ilişkisel işleç örneğidir. */
int main() {
    int a = 5, b = 6, res;

    res = a<b; // işlem sonucu res=0
    res = a<=b; // işlem sonucu res=1
    res = a>b; // işlem sonucu res=0
    res = a>=b; // işlem sonucu res=1
    res = a==b; // işlem sonucu res=0
    res = a!=b; // işlem sonucu res=1
    return 0;
}
```

§4.7.4 Bit Düzeyi İşleçler

Bit düzeyi işleçler (**bitwise operator**) özellikle ikilik tabandaki tam sayılarda karşılıklı bitler üzerinde yapılan işlemlerdir. Aslında bu işlemler çarpma, toplama, bölme ve çıkarma işlemleri için kullanılır. A ve B iki tam sayının karşılıklı bitleri olmak üzere bit düzeyi VE, VEYA, ÖZEL VEYA ve DEĞİL işlemlerinin doğruluk tabloları aşağıda verilmiştir;

A	B	A & B	A B	A ^ B	~ A
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

Tablo 4.5: VE, VEYA, ÖZEL VEYA ve DEĞİL İşlemlerinin Doğruluk Tabloları

Aşağıda tam sayılar üzerinde yapılan bit düzeyi işlemler gösterilmiştir;

```
/* Bu program, bit düzeyi işleç örneğidir. */
int main() {
    char a = 00000110; // 6
    char b = 00000010; // 2
    char bitwise_and = a & b; // 00000010
    char bitwise_or = a | b; // 00000110
    char bitwise_xor = a ^ b; // 00000100
    char bitwise_not = ~b; // 00001101
    char left_shift = b << 2; // 00001000
}
```

İşleç	İşlenenler üzerinde yapılan işlem
&	Bit düzeyi VE (AND): Tamsayının karşılıklı bitleri VE işlemine tabi tutulur.
	Bit düzeyi VEYA (OR): Tamsayının karşılıklı bitleri VEYA işlemine tabi tutulur.
^	Bit düzeyi ÖZEL VEYA (XOR): Tamsayının karşılıklı bitleri ÖZEL VEYA işlemine tabi tutulur.
~	Bit düzeyi DEĞİL (NOT): Tekli işleç olup sonrasında gelecek sayının bitlerini 1 ise 0, 0 ise 1 olacak şekilde işlem yapar.
<<	Bit düzeyi sola kaydırma: Tekli işleç olup sonrasında gelecek sayının bitlerini bir bit sola kaydırır. En anlamlı bit taşar. Taşan bit işlemcinin durum kaydedicisinde taşma bayrağına gider.
>>	Bit düzeyi sağa kaydırma: Tekli işleç olup sonrasında gelecek sayının bitlerini bir bit sağa kaydırır. En anlamsız bit taşar. Taşan bit işlemcinin durum kaydedicisinde taşma bayrağına gider.

Tablo 4.6: Bit Düzeyi İşleçler

```
char right_shift = b >> 1; // 00000001
return 0;
}
```

§4.7.5 Mantıksal İşleçler

Mantıksal ifadeler doğru (**true**) ve yanlış (**false**) olabilen ifadelerdir. C dilinde mantıksal bir veri tipi yoktur ve int veri tipi bunun için kullanılır. Sıfırdan farklı bir tamsayı ifade doğru, sıfır olan tamsayı yanlış olarak değerlendirilir. C Dilinde VE(AND), VEYA(OR), ÖZEL VEYA(XOR) ve DEĞİL (NOT) gibi mantıksal ifadelerin işlenmesi için aşağıdaki işleçler kullanılır. Mantıksal işleçlere (**logical operator**) işlenen olarak giren ifadeler öncelikle **int** veri tipine dönüştürülür. Yani bu işleçler için beklenen işlenen (**operand**) bir tamsayı ifadedir.

Aşağıda verilen ilişkisel ve mantıksal işleçlerin kullanımına ilişkin örnek programı lütfen inceleyiniz.

```
/* Bu program, mantıksal işleç örneğidir. */
int main() {
    int a = 5, b = 6;
    int res;
    res = a&&b; // işlem sonucu res=1
    res = a||b; // işlem sonucu res=1
    res = !a;   // işlem sonucu res=0
    return 0;
}
```

İşleç	İşlenenler üzerinde yapılan işlem
&&	Şartlı Mantıksal VE: Eğer iki işlenen sıfırdan farklı ise 1 verir. Soldaki işlenen yanlış ya da sıfır ise sağdakine bakılmaz.
	Şartlı Mantıksal VEYA: Eğer iki işlenenden biri sıfırdan farklı ise 1 verir. Soldaki işlenen doğru ya da sıfırdan farklı ise sağdakine bakılmaz.
!	Mantıksal DEĞİL: İşlenenden önce kullanılır. Tekli işleçlerde verilmiştir. İşlenenin mantıksal durumunu tersine çevirmek için kullanılır. Eğer işlenen sıfırdan farklı ise 0, değilse 1 verir.

Tablo 4.7: Mantıksal İşleçler

§4.7.6 Atama işleçleri

Atama işleçleri (assignment operator) en çok kullanılan işleçlerdir. **Atama işleçleri her zaman sağdaki değeri sola atar!** Dolayısıyla soldaki işlenen, atama yapılacak uygun veri tipinde bir değişken (**variable**) olmak zorundadır.

Aşağıda verilen atama işleçlerin kullanımına ilişkin örnek programı lütfen inceleyiniz.

```
/* Bu program, atama işleçleri örneğidir. */
int main() {
    int a = 10; // a değişkenine 10 değışmezi = işleciyle atanıyor.
    a += 10;    // a=a+10; ile eşdeğer: a değişkenine 10 ekleniyor.
    a -= 10;    // a=a-10; ile eşdeğer: a değişkeninden 10 çıkarılıyor.
    a *= 10;    // a=a*10; ile eşdeğer: a değişkeni 10 kat yapılıyor.
    a /= 10;    // a=a/10; ile eşdeğer: a değişkeni 1/10 kat yapılıyor.
    a %= 10;
}
```

İşleç	İşlenenler üzerinde yapılan işlem
=	Sağdaki işleneni sola atar.
+=	Soldaki işleneni sağdaki işlenen üzerine toplar ve sonucu sola atar.
-=	Soldaki işleneni sağdaki işlenenden çıkarır ve sonucu sola atar.
*=	Soldaki işleneni sağdaki işlenene çarpar ve sonucu sola atar.
/=	Soldaki işleneni sağdaki işlenene böler ve sonucu sola atar. Eğer işlenenler tamsayı ise kesirli kısım göz ardı edilir. Bu durumda sonuç tamsayıdır.
%=	Bu işleç tamsayılarla çalışır. Soldaki işleneni sağdaki işlenene böler ve kalanı sola atar.

Tablo 4.8: Atama İşleçleri

```

/* a=a%10; ile eşdeğer: a değişkeninin 10 a kalanı bulunup ona eşitleniyor. */
return 0;
}

```

§4.7.7 İşleç Öncelikleri

Cebirsel ifadelerde nasıl ki önce çarpma ve bölme sonra toplama işlemleri yapılıyor. C programlama dilinde yazılan ifadelerde de işleç öncelikleri (**operator precedence**) vardır. İfadelerde bir işlemi öncelikli hale getirmek için parantez içerisine alınır. En içteki parantez en öncelikli olarak gerçekleştirilir.

Öncelik	İşleç Grubu	İşleçler	Gruptaki Öncelik
1	Sonek (postfix)	() ++ --	→
2	Tekli (unary)	+ - ! ++ -- sizeof()	←
3	Çarpım	* / %	→
4	Toplam	+ -	→
5	Bit Düzeyi Kaydırma	<< >>	→
6	İlişkisel (relational)	< <= > >=	→
7	Eşitlik (equality)	== !=	→
8	Bit düzeyi VE	&	→
9	Bit düzeyi ÖZEL VEYA	^	→
10	Bit Düzeyi VEYA		→
11	Mantıksal VE	&&	→
12	Mantıksal VEYA		→
13	Atama (assignment)	= += -= *= /= %= <<= >>= &= ^= =	←

Tablo 4.9: İşleç Öncelikleri

Başka işleçler de bulunmaktadır bunlar ilerleyen bölümlerde yeri geldikçe anlatılacaktır. Aşağıda işleçlerin önceliklerine ilişkin örnek programı lütfen inceleyiniz.

```

/* Bu program, işleç öncelikleri örneğidir. */
int main() {
    int a=10, b=5;
    a= a-b+2; // Öncelik Sırası +, -, = İşlem sonunda a=7
    a= a/b+2; // Öncelik Sırası /, +, = İşlem Sonunda a=7/5+2=3
    a= 2*10-20/2+3+(12-10); // Öncelik Sırası: (-) * / - + +
    /* İfadenin çözüm sırası:
       > 2*10-20/2+3+2
       > 20-20/2+3+2
       > 20-10+3+2
       > 10+3+2
       > 13+2
       > 15 */
    return 0;
}

```

4.8 Kayan Noktalı Sayı Hesapları

Kayan noktalı sayıların IEEE-754 standardında ikili tabanda tutulduğu 2.4 başlığında anlatılmıştı. Kodlarken onluk tabanda değerler verdiğimiz kayan noktalı sayılar, aslında arka planda ikilik tabanda tutulur. Bu durum yazdığımız kodlarda garip davranışların ortaya çıkmasına sebep olur. Buna örnek olarak; hemen hemen her programcının yaptığı ilk hata, aşağıdaki kodun amaçlandığı gibi çalışacağını varsaymaktır;

```
float total = 0;
for(float a = 0; a != 2; a += 0.01f) {
    total += a;
}
```

Acemi programcı bunun 0, 0.01, 0.02, 0.03, gibi artarak, 1.97, 1.98, 1.99 aralığındaki her bir sayıyı toplayacağını ve 199 sonucunu, yani matematiksel olarak doğru cevabı vereceğini varsayar. Bu kodda doğru yürümeyen iki şey olur: Birincisi yazıldığı haliyle program asla sonuçlanmaz. *a* asla 2'ye eşit olmaz ve döngü asla sonlanmaz. İkincisi ise döngü mantığını *a < 2* şartını kontrol edecek şekilde yeniden yazarsak, döngü sonlanır, ancak toplam 199'dan farklı bir şey olur. IEEE-754 uyumlu işlemlerde, genellikle bunun yerine yaklaşık 201'e ulaşır. Bunun olmasının nedeni, kayan noktalı sayıların onluk tabanda kendilerine atanan değerlerin, ikilik tabanda yaklaşık değerlerini temsil etmesidir. Bu duruma aşağıdaki klasik örnek verilir;

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double a = 0.1;
    double b = 0.2;
    double c = 0.3;
    if(a + b == c)
        printf("Bu satır İcra Edilmez!\n"); //IEEE754 standardında işlem yaparsak.
    else
        printf("Kayan Noktalı Sayılar İkili Sayı Sisteminde"
            " Tutulduğundan Yaklaşık Olarak Hesaplanır." );
    return 0;
}
```

Programcı olarak gördüğümüz şey onluk tabanda yazılmış üç sayı olsa da derleyicinin (ve altta yatan donanımın) gördüğü şey ikili sayılardır. 0.1, 0.2 ve 0.3, ona mükemmel bölmeyi gerektirdiğinden (ki bu onluk sayı sisteminde oldukça kolaydır), ancak ikili sayı sisteminde imkansızdır (bu sayılar, onluk sayı sistemindeki 1/3 sayısı gibi 0.3333333333333333... şeklinde kesin olmayan biçimde depolanması gerektiğindendir);

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    /*64 bitlik kayan noktalı sayılar, tam sayı kısmı dahil olmak üzere
    53 basamaklı hassasiyete sahiptir */
    double a = 00111111101110011001100110011001100110011001100110011001100110011010;
    //onluk sistemdeki 0.1 ikili sistemde kusurlu olarak saklanır
    double b = 00111111110010011001100110011001100110011001100110011001100110011010;
    //onluk sistemdeki 0.2 ikili sistemde kusurlu olarak saklanır
    double c = 00111111110100110011001100110011001100110011001100110011001100110011;
    //onluk sistemdeki 0.3 ikili sistemde kusurlu olarak saklanır
    double a + b = 00111111110100110011001100110011001100110011001100110011001100110010;
    /*c değişkeni ile a+b nin onluk sistemde 0,3'e tam olarak eşit olmadığını unutmayın! */
    return 0;
}
```

4.9 Düşün ve Çöz

- ♦ **Düşün:** C dilindeki anahtar kelimelerin (**keywords**) niçin değişken ismi olarak kullanılamayacağını dilin söz dizimi kuralları açısından değerlendiriniz.
- ♦ **Çöz:** *a = 5, b = 10, c = 15* değerleri için *a + b * c / a - b % 3* ifadesinin sonucunu işlem öncelik sırasına göre adım adım hesaplayan bir program parçacığı yazınız.
- ♦ **Düşün:** *x = x + 1* ile *x++* ifadeleri arasında performans açısından (assembly seviyesinde) bir fark var mıdır? Araştırınız.
- ♦ **Çöz:** Bit düzeyi (**bitwise**) işlemleri kullanarak, bir sayının 2'nin tam kuvveti olup olmadığını bulan bir C ifadesi yazınız.
- ♦ **Düşün:** Mantıksal VE (**&&**) operatöründe kısa devre (**short-circuit**) değerlendirmesi nedir? İlk koşul yanlış olduğunda ikincisine bakılmaması neden önemlidir?
- ♦ **Çöz:** Virgül operatörünün (*a = (b=3, b+2)*) çalışma mantığını analiz ediniz ve *a* ile *b*'nin son değerlerini tahmin ediniz.