

10. Bölüm

Tip Dönüşümleri

10.1 Üstü Kapalı Tip Dönüşümleri

C dilinde **üstü kapalı veri tipi dönüşümü** (**implicit type casting**), **standart tip dönüşümüdür** (**standart type casting**). **Otomatik tip dönüşümü** olarak da adlandırılır ve programcının açık talimatlar vermesine gerek kalmadan bir veri tipini otomatik olarak başka bir uyumlu tipe dönüştürmesi işlemidir. Şu durumlarda gerçekleşir;

- ◊ Dönüşüm farklı veri tiplerinin değerleri üzerinde gerçekleştirilir.
- ◊ Farklı bir veri tipi bekleyen bir fonksiyona bir argüman geçirmeniz halinde gerçekleşir.
- ◊ Bir veri tipinin değerini başka bir veri tipinin değişkenine atama durumunda gerçekleşir.

Bilgi

Otomatik tip dönüşümde, bellekte az yer kaplayan veri tipi ile tanımlanmış değişkenler, bellekte çok yer kaplayan değişkenlere atanmaya (**widening casting**) çalışıldığında otomatik olarak çok yer kaplayan değişkenin veri tipine dönüştürülür.

```
//...
char c;    //1 bayt
int i;     //4 bayt
long l;    //8 bayt
float f;   //4 bayt
double d;  //8 bayt
c=65;
i=c; //int veri tipine atanmadan önce; c değişkeninin değeri int veri tipine dönüştürülür.
l=i; //long veri tipine atanmadan önce; i değişkeninin değeri long veri tipine dönüştürülür.
f=12.50f;
d=f; //double veri tipine atanmadan önce; f değişkeninin değeri double veri tipine dönüştürülür.
//...
```

Bilgi

Benzer şekilde otomatik tip dönüşümde, bellekte çok yer kaplayan veri tipinden tanımlanmış değişkenler, bellekte az yer kaplayan değişkenlere atanmaya (**narrowing casting**) çalışıldığında, tip dönüşümü otomatik olarak az yer kaplayan veri tipine dönüştürülür. **Ancak veri kaybı söz konusu olur.**

```
//...
char c;
int i;
float f;
i=4095; //i=0x00000FFF -> 0x00,0x00,0x0F,0xFF olarak 4 bayt
c=i;    /*c=0xFF -> c değişkenine int veri tipinden char veri tipine en anlamsız baytı atanır.*/

f=12.50f; /* Kayan noktalı bir sayıdan tamsayıya atama yapılıyor ise tam kısmı tamsayıya çevrilir
→ ve sonrasında atama yapılır. */
i=f;     //i=12
//...
```

10.2 Bilinçli Tip Dönüşümü

Bazen belli işlemleri daha kontrollü yapmak amacıyla programcı, işlenen veri tipini bir başka veri tipine kasıtlı olarak değiştirir. Bu tür dönüşümüne **bilinçli tür dönüşümü** (**explicit type casting**) denir ve **tekli tip dönüştürme işleci** (**unary cast operator**) ile yapılır. Bu işleç, diğer tekli işleçler gibi ifadenin (**expression**) önünde kullanılır ve parantez içerisinde dönüştürülmek istenen veri tipi yazılarak **int j=(int) 12.8/4;** şeklinde kodlanır. Bu işlecin önceliği, diğer **+**, **-**, **!**, **--**(**pre-decrement**), **++**(**pre-increment**) gibi işleçlerle aynı önce-

liklidir. Aşağıda buna ilişkin bir örnek program verilmiştir;

```
#include<stdio.h>
int main() {
    float x = 9.9;
    int y = x+3.3;
    int z= (int)(x)+3.3; // x değişkeni, int veri tipine dönüştürülmüş ve ardından toplama
    → yapılmıştır.

    printf("x: %f\n",x); // x: 9.900000
    printf("y: %d\n",y); // y: 13
    printf("z: %d\n",z); // z: 12
    return 0;
}
```

Bilgi

Jenerik gösterici (generic pointer) 9.2 başlığı altında berilmiştir. `void` veri tipi bellekte yer işgal etmemesine rağmen, `void*` jenerik göstericisi bellekte bir adresi tutacak kadar yer kaplar. Bir başka deyişle `void*` bir adresi işaret eder ama işaret ettiği yerde hangi tipte veri olduğunu söylemez! Bunun için bilinçli tip dönüşümü yapılması gerekir.

Aşağıdaki şekilde tanımlanır;

```
void* ptr;
void* genericPtr=NULL;
//...
```

```
int* intPtr=(int*) genericPtr; //void* göstericisi int* gösterisine dönüştürüldü.
```

10.3 Üstünlük ve zayıflıklar

Tür dönüşümünün üstünlükleri;

- ◊ **İşlemlerde Esneklik:** Farklı veri tiplerini içeren işlemleri gerçekleştirmede esneklik sağlar. Programcının verileri bir tipten diğerine açıkça dönüştürmesini sağlayarak karışık tip aritmetiğini ve diğer işlemleri kolaylaştırır.
- ◊ **Uyumluluk:** Farklı veri tipleri arasında uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olur. Programcının verileri belirli bir bağlamda kullanmadan önce uyumlu bir tipe dönüştürmesini sağlayarak veri uyumsuzluğu hatalarını önler.
- ◊ **Hassasiyet Kontrolü:** Hassasiyet kontrolünün kritik olduğu durumlarda, programcının özellikle sayısal işlemlerde veri tipleri arasında dönüşüm yaparak istenen hassasiyeti açıkça belirtmesini sağlar.
- ◊ **Açıklık:** Tip dönüşümü, programcının veri tipini değiştirme niyetini belirterek kodu daha açık hale getirir. Bu, kod okunabilirliğini artırabilir ve işlenen veri tipiyle ilgili kafa karışıklığını azaltabilir.

Tür dönüşümünün zayıf yönleri;

- ◊ **Hassasiyet Kaybı:** Tip dönüştürmenin en büyük dezavantajlarından biri hassasiyet kaybı potansiyelidir. Örneğin, kayan noktalı bir sayıyı tam sayıya dönüştürürken kesirli kısım kesilir ve bu da bilgi kaybına yol açar.
- ◊ **Çalışma Zamanı Yükü:** Bilinçli tip dönüştürme genellikle program yürütme sırasında dönüştürmenin gerçekleştirilmesi gerektiğinden çalışma zamanı yüküne neden olur. Bu ek işlem, özellikle tip dönüştürmenin sık olduğu durumlarda performansı etkileyebilir.
- ◊ **Derleyici Uyarıları ve Hataları:** Yanlış veya güvenli olmayan tip dönüştürme, derleyici uyarılarına veya hatalarına yol açabilir. Örneğin, uyumsuz tipler arasında dönüştürme yapmaya çalışmak veya geçersiz dönüştürme sözdizimi kullanmak, hata ayıklaması zor olabilecek sorunlara yol açabilir.
- ◊ **Tanımsız Davranış Potansiyeli:** Bazı durumlarda, tip dönüştürme, özellikle uyumsuz tipler arasında dönüştürme yaparken veya dönüştürülen değer hedef tipin aralığının dışında olduğunda tanımsız davranışa yol açabilir. Bu, programda öngörülemez duruma neden olabilir.
- ◊ **Kod Bakım Zorlukları:** Bilinçli tip dönüşümüne kodun bakımı ve anlaşılması, özellikle karmaşık veya iç içe ifadelerde gerçekleştirildiğinde, daha zor hale gelebilir. Bu, artan kod karmaşıklığına ve azalan okunabilirliğe yol açabilir.
- ◊ **Taşınabilirlik Endişeleri:** Bilinçli tip dönüşümüne farklı platformlar veya derleyiciler arasında daha az taşınabilir olabilir. C'de tip dönüşümünün davranışı değişebilir ve belirli veri tipi boyutları hakkındaki varsayımlar tüm ortamlarda geçerli olmayabilir.

10.4 Düşün ve Çöz

- ◇ **Düşün:** Bilinçli tip dönüşümü yaparken veri kaybı yaşanabileceği durumları örneklendiriniz.
- ◇ **Düşün:** Jenerik gösterici (**generic pointer**) olan **void*** tipi neden tehlikelidir? Bu tipi kullanırken neden "type casting" (tip dönüşümü) zorunludur?
- ◇ **Çöz:** Bir **double** sayıyı **int** tipine dönüştürdüğünüzde, ondalık kısmın nasıl kırıldığını ve veri kaybını gösteren bir test programı yazınız.