

SQL stored procedures - creatie

LEERDOELEN

1. Je kan een SQL stored procedure creëren.
2. Je kan een SQL stored procedure uitvoeren.

OEFENINGEN

1. Schrijf de SQL-instructie die de SQL stored procedure met naam "SP_GET_ALLPLAYERSANDGAMES" aanmaakt. De SQL stored procedure moet in onderstaande informatiebehoefte voldoen.

Geef voor elke speler alle info uit tabel spelers terug, aangevuld per speler met alle info van de wedstrijden die de speler heeft gespeeld. Informatie die in beide tabellen voorkomt toon je slechts 1 maal.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_GET_ALLPLAYERSANDGAMES
AS
BEGIN
    SELECT
        [s].*,
        [w].[WEDSTRIJDNR],
        [w].[TEAMNR],
        [w].[GEWONNEN],
        [w].[VERLOREN]
    FROM
        [dbo].[SPELERS] AS [s]
        LEFT JOIN [dbo].[WEDSTRIJDEN] AS [w] ON [s].[SPELERSNR] = [w].[SPELERSNR];
END;
GO
```

2. Schrijf de SQL-instructie die de hierboven aangemaakte SQL stored procedure uitvoert.

```
EXEC SP_GET_ALLPLAYERSANDGAMES;
GO
```

- Schrijf de SQL-instructie die de SQL stored procedure met naam "SP_GET_PLAYER_FINESCOUNT" aanmaakt. De SQL stored procedure moet in onderstaande informatiebehoefte voldoen.

Geef het aantal boetes terug die voor een bepaalde speler zijn aangerekend. De betreffende speler moet als input parameter meegegeven worden aan de SQL stored procedure.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_GET_PLAYER_FINESCOUNT
    @prm_playernr INT
AS
BEGIN
    SELECT
        COUNT(*)
    FROM
        [dbo].[BOETES]
    WHERE
        [SPELERSNR] = @prm_playernr;
END;
GO
```

- Schrijf de SQL-instructie die de hierboven aangemaakte SQL stored procedure uitvoert voor de speler met spelersnr 44.

```
EXEC SP_GET_PLAYER_FINESCOUNT 44;
GO
```