

SQL stored procedures - parameters en variabelen

LEERDOELEN

1. Je kan parameters definiëren voor een SQL stored procedure.
2. Je kan een waarde toekennen aan een parameter.
3. Je kan een waarde uitlezen uit een parameter.
4. Je kan een variabele declareren in een SQL stored procedure.
5. Je kan een waarde toekennen aan een variabele in een SQL stored procedure.
6. Je kan de waarde uitlezen van een variabele in een SQL stored procedure.

VOORBEELDOPLOSSINGEN OEFENINGEN

1. Schrijf de SQL-instructie die de SQL stored procedure met naam "SP_GET_PLAYER_GAMECOUNT" aanmaakt. De SQL stored procedure moet in onderstaande informatiebehoefte voldoen.

Geef voor een gegeven speler het aantal gespeelde wedstrijden terug m.b.v. een output parameter. De betreffende speler moet als input parameter meegegeven worden aan de SQL stored procedure.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_GET_PLAYERGAMECOUNT
    @prm_playernr INT,
    @prm_gamecount INT OUT
AS
BEGIN
    SET @prm_gamecount = (
        SELECT
            COUNT(*)
        FROM
            [dbo].[WEDSTRIJDEN]
        WHERE
            [SPELERSNR] = @prm_playernr
    );
END;
GO
```

2. Schrijf de SQL-instructie die de hierboven aangemaakte SQL stored procedure uitvoert. Je vraagt daarbij het resultaat van de output parameter op en toont deze op het scherm m.b.v. een SELECT-instructie.

```
DECLARE @var_gamecount INT;  
SET @var_gamecount = 0;  
EXEC SP_GET_PLAYERGAMECOUNT 6, @var_gamecount OUT;  
SELECT @var_gamecount;  
GO
```

3. Schrijf de SQL-instructie die de SQL stored procedure met naam "SP_GET_PLAYERSTATISTICS" aanmaakt. De SQL stored procedure moet in onderstaande informatiebehoefte voldoen.

Geef onderstaande tekst als scalaire waarde terug.

***"Speler '[naam]'* heeft *[#]* wedstrijd(en) gespeeld en *[#]* boete(s) ontvangen."**

Je vervangt daarbij [naam] door de naam van de speler en [#] door het respectievelijke aantal wedstrijden en het aantal boetes. Maak gebruik van minstens 2 variabelen om de tekst op te bouwen. De betreffende speler moet als input parameter meegegeven worden aan de SQL stored procedure.

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_GET_PLAYERSTATISTICS
    @prm_playernr INT
AS
BEGIN
    DECLARE @var_result VARCHAR(512);
    DECLARE @var_name VARCHAR(15);
    DECLARE @var_numberoffines INT;
    DECLARE @var_numberofgames INT;

    SET @var_name = (
        SELECT
            TRIM([naam])
        FROM
            [dbo].[SPELERS]
        WHERE
            [SPELERSNR] = @prm_playernr
    );

    SET @var_numberofgames = (
        SELECT
            COUNT(*)
        FROM
            [dbo].[WEDSTRIJDEN]
        WHERE
            [SPELERSNR] = @prm_playernr
    );

    SET @var_numberoffines = (
        SELECT
            COUNT(*)
        FROM
            [dbo].[BOETES]
        WHERE
            [SPELERSNR] = @prm_playernr
    );

    SET @var_result = CONCAT(
        'Speler ',
        @var_name,
        ' heeft ',
        @var_numberofgames,
        ' wedstrijd(en) gespeeld en ',
        @var_numberoffines,
        ' boete(s) ontvangen.'
    );

    SELECT @var_result;
END;
GO

```

4. Schrijf de SQL-instructie die de hierboven aangemaakte SQL stored procedure uitvoert voor de speler met spelersnr 6.

```

EXEC SP_GET_PLAYERSTATISTICS 6;
GO

```

