## 4. 首页开发

自定义导航栏(一)

自定义导航栏(二)

搜索框


说明:为了保证代码的易读性和纯粹性,项目中尽量少地引入了外部样式库和组件库,用了之前讲的自定义样式库,主要对常用flex、margin、padding、颜色、字体等做了一定的封装。

另外,代码中使用 style 行内样式,是为了区分这里的样式是临时在这个页面写的,不是用的引入的公共样式,便于理解。


## 自定义导航栏(一)

先在 pages.json 中修改 index 页面的导航配置,取消默认的顶部导航。

将班课下载的 components 目录拷贝到项目根目录



这里的组件是从官方下载的,都遵循了 uniapp 的 easycom 组件规范,所以使用的时候无需 import 。




修改 index 页面代码,写入自定义导航栏的代码,如下:

```
index.vve

<template>
<view>
<!-- 自定义导航栏 -->
<view>
<!-- 引入状态栏组件 -->
<uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-bar></uni-status-ba
```

效果



注:可能下载的状态栏组件中写的颜色是 bg-primary ,要更深一点,可以修改为 bg-main ,和这里保持一致,效果比较好。


```
1047f35(HEAD -> main)自定义导航栏(一)
f349715 项目基础结构搭建
(END)
```

## 自定义导航栏(二)

我们将自定义的导航栏封装成组件,使用 slot 插槽来传递自定义元素

遵循 easycom 规范,在 compoenets 新建 uni-nav-bar 目录,然后新建 uni-nav-bar.vue组件注意:

- 封装的自定义导航,一定要用 fix 定位固定在顶部,要不然屏幕滑动,那个区域就被顶上去了。
- 用了fixed, 下面内容会被挡住, 所以要离顶部空出一定的位置, 高度为 44 px。



修改 index.vue, 使用封装的导航栏组件, 给左右 slot 传入内容。

```
fa87564(HEAD -> main)自定义导航栏(二)
1047f35 自定义导航栏(一)
f349715 项目基础结构搭建
```

## 搜索框

在导航栏的下面加入搜索框、注释说明了做法。

```
d50e186 (HEAD -> main) 加入搜索框 fa87564 自定义导航栏 (二) 1047f35 自定义导航栏 (一) f349715 项目基础结构搭建 (END)
```