

16-8 首页交互——批量删除

两个注意点：

1. 删除接口入参需要“1, 2, 3”这样的形式，所以前端优雅地处理一下；
2. 删除成功又再请求一下数据，连走了两次接口，所以 Loading 一下会友好点。

```
useIndex.js
97
98 // 文件操作条处理（根据传入的 item 进行判断，执行不同的操作）
99 const handleBottomEvent = (item) => {
100   switch (item.name) {
101     case '删除':
102       uni.showModal({
103         title: '提示',
104         content: '确定删除吗?',
105         success: (res) => {
106           if (res.confirm) {
107             handleDeleteConfirm()
108           }
109         }
110       });
111       break;
112     case '重命名':
113       // 重命名只能对单个文件进行，checkedList数组中只有一个选中的元素，checkedList.value[0]
114       renameValue.value = checkedList.value[0].name
115       renameDialogRef.value.showPopup()
116       break;
117     default:
118       break;
119   }
120 }
```

```

*useIndex.js
120 }
121
122 // 删除相关
123 const deleteDialogRef = ref(null)
124
125 const handleDeleteConfirm = () => {
126   // loading 过渡
127   uni.showLoading({
128     title: '删除中...',
129     mask: false,
130   })
131   // 删除接口需要传 "1,2,3" 这样的参数形式, 所以用 map 遍历取出 checkedList 中的每条数据的 id, 然后用 join 拼接上逗号
132   let ids = checkedList.value.map(item => item.id).join(',')
133   console.log(ids)
134   $H.post('/file/delete', {ids}, {token: true}).then(res => {
135     // 重新请求数据
136     getList()
137     uni.showToast({
138       title: '删除成功',
139       icon: 'success'
140     });
141     // 结束loading
142     uni.hideLoading()
143   })
144   .catch(err => {
145     uni.hideLoading()
146   })
147 }
148
149 const handleCancel = () => {
150   console.log('取消');
151 }
152

```

```

commit 56a1706aa7b5bfff887e8e35a26f28ee93138f51f (HEAD -> main)
Author: mqxu <moqi1977@gmail.com>
Date: Mon Jul 10 15:23:39 2023 +0800

```

批量删除