## 16-4 首页交互——文件列表

把之前的 list 数组数据注释掉,一个空的 list

```
→ JavaScript | 凸复制代码

1 const list = ref([])
```

index.vue 中增加如下方法

- 请求后端接口,文件列表数据
- 把数据按照是文件夹还是具体文件类型做过滤


在页面 onLoad() 声明周期函数调用

```
index.vue
1 ⊟ <script setup>
      import { computed, ref } from "vue"
      import { onLoad } from '@dcloudio/uni-app'
      import $H from '/common/request.js'
      const list = ref([])
      // 过滤文件夹或文件
      const formatList = (fileList) => { ...
      // 请求接口数据
      const getList = () => {
          // 获取文件列表, file_id 为0 表示找云盘根目录的所有数据
          $H.get('/file?file_id=0', {
              token: true
          }).then(res => {
              list.value = formatList(res.rows)
      // 在页面 onLoad 生命周期调用
      onLoad(() => {
          getList()
      const handleSelect = (index) => {
          list.value[index].checked = !list.value[index].checked
```

注意后端返回的文件的 url 字段, 所以修改一下列表点击事件代码(之前视频文件用的是 data)

```
index.vue
      // 列表点击事件处理(图片预览、视频播放等)
      const doEvent = (item) => {
          console.log(item);
              case 'image':
                 //从 list 中过滤得到所有类型为 image 的文件
                  let images = list.value.filter(item => {
                     return item.type === 'image';
                 });
                 // 预览图片
                 uni.previewImage({
                     current: item.url,
                     urls: images.map(item => item.url)
                 });
                 break;
              case 'video':
                 uni.navigateTo({
                     url: '../video/video?url=' + item.url + '&title=' + item.name
                 break;
              default:
                 break;
```

## 自行在 file 数据表准备好一些 file\_id 为 0 的文件、视频、图片数据,运行效果





## commit 047370ce39ace0a98a178abb43aa9f958dbcca81 (**HEAD** -> main)

Author: mqxu <moqi1977@gmail.com>
Date: Sun Jul 9 13:54:27 2023 +0800

首页交互——文件列表