

## 16-6 首页交互——创建文件夹

处理掉之前的问题，现在这些交互简直是太简单了。

之前新建文件夹的基本交互架子已经搭建好了，现在真正和后端交互即可。注意这里的计算属性也要用 value，踩了一会坑。

```
*useIndex.js x
271 |   const handleAddEvent = (item) => {
272 |     addPopup.value.close()
273 |     switch (item.name) {
274 |       case '新建文件夹':
275 |         newDirDialogRef.value.showPopup()
276 |         break;
277 |     }
278 |   }
279 |
280 |   const handleNewDirConfirm = () => {
281 |     if (newDirName.value === '') {
282 |       return uni.showToast({
283 |         title: '文件夹名不能为空',
284 |         icon: 'none'
285 |       })
286 |     }
287 |     // 请求新增文件夹接口
288 |     console.log('文件夹编号: ' + file_id.value + ', 文件夹名: ' + newDirName.value)
289 |     $H.post('/file/createdir', {
290 |       file_id: file_id.value,
291 |       name: newDirName.value
292 |     }, {
293 |       token: true
294 |     }).then(res => {
295 |       getList()
296 |       uni.showToast({
297 |         title: '新建文件夹成功',
298 |         icon: 'none'
299 |       })
300 |     })
301 |     newDirDialogRef.value.hidePopup()
302 |     newDirName.value = ''
303 |   }
304 | }
```

结合云班课的说明和视频演示，自己准备好一些合理的目录和文件，然后用 App 来测试新建文件夹功能。（在不同的层级新建）

```
commit 33604db1bd523e7d56e81e664020c7ae2b436f16 (HEAD -> main)
Author: mxu <moqi1977@gmail.com>
Date: Mon Jul 10 13:31:04 2023 +0800
```

新建文件夹