

Configuración de Archivos y API Key

<https://gemini.google.com/app/f631c1323a4398e8>

User prompt: bien vamos a crear los archivos que iran dentro de la carpeta data para evitar errores y despues guiame para crear mi OPENAI_API_KEY=tu_api_key_aqui en este orden vamos

Response: ¡Excelente! Vamos a trabajar ordenadamente paso a paso tal como lo solicitas.

Paso 1: Crear los archivos dentro de la carpeta data/

Para que el sistema RAG (asistente) funcione, necesita leer documentos de la carpeta data/. Crearemos 3 archivos de texto o PDF clave que alimentarán la base de conocimiento de tu proyecto (**Mini Detalle**).

1. Abre VS Code.

- En la barra lateral izquierda (Explorador), pasa el ratón sobre la carpeta data y haz clic en el botón de **Nuevo Archivo** (hoja con el signo +).

Archivo 1: data/catalogo_productos.txt

Crea el archivo catalogo_productos.txt dentro de data/ y pega lo siguiente:

CATÁLOGO Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS - MINI DETALLE

- Producto: Escritorio Minimalista Executive
 - Descripción: Escritorio compacto elaborado en piel sintética premium con estructura metálica reforzada. Ideal para
 - Colores disponibles: Negro, Café, Azul Marino.
 - Existencias en almacén: 45 unidades.
 - Lista 1 (Público General): \$1,200 MXN
 - Lista 2 (Cliente Frecuente): \$1,050 MXN
 - Lista 3 (Mayorista): \$900 MXN
 - Lista 4 (Distribuidor VIP): \$800 MXN
- Producto: Silla Ergonómica Pro
 - Descripción: Silla de oficina con soporte lumbar ajustable y malla transpirable de alta densidad.
 - Colores disponibles: Negro, Gris.
 - Existencias en almacén: 30 unidades.
 - Lista 1 (Público General): \$2,500 MXN
 - Lista 2 (Cliente Frecuente): \$2,200 MXN
 - Lista 3 (Mayorista): \$1,950 MXN
 - Lista 4 (Distribuidor VIP): \$1,700 MXN
- Producto: Lámpara LED Smart Desk
 - Descripción: Lámpara de escritorio con regulador de intensidad táctil, puerto de carga USB y luz cálida/fría.
 - Colores disponibles: Blanco, Negro.
 - Existencias en almacén: 60 unidades.
 - Lista 1 (Público General): \$600 MXN
 - Lista 2 (Cliente Frecuente): \$520 MXN
 - Lista 3 (Mayorista): \$450 MXN
 - Lista 4 (Distribuidor VIP): \$380 MXN

Archivo 2: data/politicas_envio.txt

Crea el archivo politicas_envio.txt dentro de data/ y pega lo siguiente:

POLÍTICAS Y TIEMPOS DE ENVÍO POR CÓDIGO POSTAL

- Zona Centro y CDMX (Códigos Postales 01000 a 16999):
 - Tiempo de entrega estimado: 24 a 48 horas hábiles.
 - Costo de envío: Gratis en compras mayores a \$500 MXN.
- Zona Metropolitana / Estado de México (Códigos Postales 50000 a 57999):
 - Tiempo de entrega estimado: 2 a 3 días hábiles.
 - Costo de envío: \$120 MXN.
- Resto de la República Mexicana (Otros Códigos Postales):
 - Tiempo de entrega estimado: 3 a 5 días hábiles.
 - Costo de envío: \$200 MXN vía mensajería consolidada (FedEx/DHL).

POLÍTICA GENERAL DE PEDIDOS:

- Para realizar un pedido oficial con precios asignados a tu cuenta, el usuario debe solicitar su registro a través de n
- A los usuarios no registrados (prospectos/leads) se les compartirá información de catálogo y existencias, pero el acce

Archivo 3: data/clientes_registrados.csv

Crea el archivo `clientes_registrados.csv` dentro de `data/` y pega lo siguiente:

```
email,nombre,lista_precios
cliente1@empresa.com,Carlos Mendoza,Lista 2
maria.gonzalez@gmail.com,María González,Lista 1
contacto@distribuidora.com,Distribuidora Norte,Lista 4
ventas@pyme.mx,Tech Solutions,Lista 3
```

Paso 2: Crear y Configurar correctamente el archivo `.env`

El error común previo ocurría por pegar el comando de configuración directamente en la terminal en lugar de guardar la clave dentro del archivo `.env`. Sigue estos sencillos pasos:

1. En VS Code, ve a la raíz de tu proyecto (fuera de la carpeta `data/`).
2. Crea un archivo llamado exactamente `.env` (asegúrate de escribir el punto `.` al inicio).
3. Abre el archivo `.env` recién creado.
4. Escribe/pega únicamente la siguiente línea de código:

```
OPENAI_API_KEY=tu_api_key_real_aqui
```

⚠ **Nota:** Reemplaza `tu_api_key_real_aqui` con tu clave secreta de OpenAI (comienza normalmente con `sk-...`). No agregues espacios antes o después del signo `=` y **no ejecutes esta línea en la terminal**.

Paso 3: Obtener tu OPENAI_API_KEY (Si aún no la tienes)

1. Ve a la página oficial de OpenAI: platform.openai.com.
2. Inicia sesión con tu cuenta.
3. En el menú lateral izquierdo, selecciona **API Keys** (o **API Keys** en *Dashboard*).
4. Haz clic en el botón **Create new secret key** (Crear nueva clave secreta).
5. Aségnales un nombre (ejemplo: `MiniDetalleApp`), copia la clave generada y pégala directamente dentro de tu archivo `.env`.

¡Hazme saber cuando hayas guardado los 3 archivos en `data/` y tu `.env` listo para probar el inicio del servidor Streamlit!
