

```
# port value for the express to run on
PORT = 4000

# DB_Connect =
mongodb+srv://nikhil:nikhil@soad-cluster-qvgap.mongodb.net/test?retryWrites=true&w=majority
DB_Connect =
mongodb+srv://hemanth:hello123@cluster0-jxn1k.mongodb.net/test?retryWrites=true&w=majority

# frontend hostname
FRONTEND_HOSTNAME = localhost:3000

# token for the password encryption
Token_Secret =
askdjflkajsldfhoawheifnalknv,mfguwwhyoripjfklajsdflhwuoeyrhnekrjfnalskdfjl

# secret key for mail links tokens
MAIL_SECRET =
aklsjdfohwrghsijlakjsdf;oiwheflknvhkhkjsdhfglkjeroityqejfbvSzhfdklj

# specifying the environment in which the app is running [ 'development',
'production' ]
Node_Env = development

# configuration for express
NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED = 0

# credentials for the gmail account
MAIL_ID = hemanthtemp07@gmail.com
MAIL_PASSWORD = UchihaSasuke

# stripe secret key
STRIPE_API_KEY = "sk_test_iIOuwZyvMbf9ShfwaU4pHfOj00pFE26tMa"
```