

Condicionales — Ejemplos Resueltos

Tres algoritmos completos en pseudocódigo, con su verificación manual

Ejemplo 1: SI / SINO simple

Un algoritmo que recibe la nota de un estudiante y determina si aprueba (nota mayor o igual a 70).

```
LEER nota

SI nota >= 70 ENTONCES
    Escribir("Aprobado")
SINO
    Escribir("Reprobado")
FIN SI
```

Verificación manual

nota	¿nota >= 70?	Resultado
85	Verdadero	Aprobado
60	Falso	Reprobado

Ejemplo 2: SI / SINO con condición compuesta

Un algoritmo que aprueba a un estudiante solo si cumple dos condiciones a la vez: nota y asistencia.

```
LEER nota, asistencia

SI nota >= 70 Y asistencia >= 90 ENTONCES
    Escribir("Aprobado")
SINO
    Escribir("Reprobado")
FIN SI
```

Verificación manual

nota	asistencia	¿Cumple ambas?	Resultado
85	95%	Verdadero	Aprobado
85	80%	Falso	Reprobado
60	95%	Falso	Reprobado

Ejemplo 3: SEGÚN / CASO

Un algoritmo que recibe un número del 1 al 3 (talla de una prenda) y escribe el nombre de la talla correspondiente.

```
LEER talla
```

```
SEGÚN talla HACER
```

```
    CASO 1: Escribir("Pequeña")
```

```
    CASO 2: Escribir("Mediana")
```

```
    CASO 3: Escribir("Grande")
```

```
    POR DEFECTO: Escribir("Talla no válida")
```

```
FIN SEGÚN
```

Verificación manual

talla	Resultado
2	Mediana
5	Talla no válida

Cómo estudiar estos ejemplos: tapá la columna "Resultado" de cada tabla y tratá de completarla vos mismo/a siguiendo el algoritmo paso a paso, como si fueras la computadora ejecutándolo. Esa es la mejor forma de verificar que entendiste la lógica del condicional.