

## GNOS keys

Key	Wertemenge	Required?	Default-Wert	Bemerkung
<b>&lt;bfs:olProperty&gt;</b>				
allowHover	true/false		true	wenn hoverfield != "
allowFeatureInfo	true/false		true	
allowDownload	true/false		true	
allowRemoval	true/false		true	
allowShortInfo	true/false		true	
allowPrint	true/false		true	
allowOpacityChange	true/false		true	
hoverfield			"	required, wenn allowHover = true
hasLegend	true/false		true	
legendUrl			"	
legendHeight			40	
routeId			inspireId	
layer_xyz			undefined	'xyz' ist ein Platzhalter. Beispiel: layer_opacity, layer_visible
source_xyz			undefined	'xyz' ist ein Platzhalter. Beispiel: source_attribution
param_xyz			undefined	'xyz' ist ein Platzhalter. Beispiel: param_tiled. Platzhalter für feature attribute in Werten ist [[attName]]
encodeFilterInViewparams	true/false		false	
featureShortDspField			name	z.B. für die Serie hinzufügen combo
featureIdentifyField			id	z.B. für die Serie hinzufügen combo
featureIdentifyFieldType	string/number		string	z.B. für die Serie hinzufügen combo
<b>&lt;bfs:timeSeriesChartProperty&gt;</b>				
allowCrossZoom	true/false		true	
allowFilterForm	true/false		true	
allowAddSeries	true/false		true	
seriesTitleTpl			"	Platzhalter für feature attribute ist {{attName}}
xAxisAttribute		x		Beispiel: end_measure
yAxisAttribute		x		Beispiel: result_value

## GNOS keys

### <bfs:barChartProperty>

chartFieldSequence	x
chartFieldDefaultsSequence	undefined
chartFieldTitleSequence	chartFieldSequence

### Generische Chart properties

#### ... relevant für <bfs:barChartProperty> und <bfs:timeSeriesChartProperty>

ui_series_xyz	undefined	'xyz' ist ein Platzhalter. Beispiel: ui_series_step
dspUnit	"	
yAxis_xyz	undefined	'xyz' ist ein Platzhalter. Beispiel: yAxis_minimum
xAxis_xyz	undefined	'xyz' ist ein Platzhalter. Beispiel: xAxis_maximum
yAxisLabelRotation	0	
xAxisLabelRotation	45	
param_xyz	undefined	'xyz' ist ein Platzhalter. Beispiel: param_tiled. Platzhalter für feature attribute in Werten ist [[attName]]
dataFeatureType	x	" Beispiel: BFS:result
colorSequence	<Zufallsfarbe>	Beispiel: #ff0000,#00ff00, fehlende: Zufallsfarbe
strokeWidthSequence	1	Beispiel: 2
strokeOpacitySequence	1	Beispiel: 1
fillOpacitySequence	0.8	Beispiel: 0.5
hasTooltip	true	
titleTpl	"	Platzhalter für feature attribute ist [[attName]]
tooltipTpl	Std. Tooltip	Platzhalter für feature attribute ist [[attName]], Die Ersetzung erfolgt zunächst mit dem geographischen Feature und dann mit dem Datensatz, der die konkrete Messung repräsentiert
end_timestamp_format		
end_timestamp		
duration		

**Trenner für sequences ist das Komma: ,**