МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МИРЭА — Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Институт информационных технологий
Кафедра корпоративных информационных систем

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5

по дисциплине
«Управление информационно-технологическими услугами»
Тема: «Методология функционального моделирования IDEF0»

Выполнили: студенты группы ИКБО-74-23
Тарасов Арсений Максимович
Дементиевский Дмитрий Максимович
Тыцкий Богдан Максимович
Проверил: ассистент Демидов Н.А.

Москва, 2026

РЕФЕРАТ

Объём отчёта: 18 с., 10 рис., 2 табл., 7 источников.

IDEF0, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ, ДЕКОМПОЗИЦИЯ, ICOM, ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР, МОНИТОРИНГ, SLA, КОНФИГУРАЦИОННАЯ ЕДИНИЦА

Объект моделирования — предоставление услуг аренды виртуальных серверов и мониторинга ООО «ТехноСервис». Цель — раскрыть процессы до второго уровня для каждого блока первого уровня. Использованы функциональный анализ и нотация IDEF0 с согласованием входов, выходов, управления и механизмов. Построены десять диаграмм: два контекста, две декомпозиции первого уровня и шесть декомпозиций второго уровня. Получены редактируемые исходники diagrams.net и изображения для отчёта. Модели связывают каталог услуг, ресурсы и условия SLA с последующей автоматизацией Service Desk. Они пригодны для анализа ответственности и контрольных точек; программная интеграция с инфраструктурой в этой работе не выполнялась.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ.....2
ВВЕДЕНИЕ.....4
1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.....5
1.1 Границы моделей и правила нотации.....5
1.2 Аренда ВМ: контекст, А-0.....6
1.3 Аренда ВМ: первый уровень, А0.....7
1.4 Аренда ВМ: второй уровень, А1.....8
1.5 Аренда ВМ: второй уровень, А2.....9
1.6 Аренда ВМ: второй уровень, А3.....10
1.7 Мониторинг: контекст, А-0.....11
1.8 Мониторинг: первый уровень, А0.....12
1.9 Мониторинг: второй уровень, А1.....13
1.10 Мониторинг: второй уровень, А2.....14
1.11 Мониторинг: второй уровень, А3.....15
1.12 Проверка согласованности и результаты.....16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....18

ВВЕДЕНИЕ

Цель практической работы — построить модели предоставления двух услуг в IDEF0: контекст, первый уровень и второй уровень для каждого элемента первого уровня согласно заданию [1]. Выбраны аренда виртуальных серверов и мониторинг с поддержкой — услуги разных линий, представленные в каталоге предприятия [2].

Механизмы и технические зависимости основаны на сервисно-ресурсных моделях работы №3 [3]. Условия управления согласованы с разработанным SLA работы №4 [4]. Поэтому модели являются продолжением единого проекта, а не абстрактными примерами процессов.

Приложенные XML-файлы охранного предприятия использованы только как образец прямоугольных блоков, ортогональных стрелок и расположения ICOM [5]. Их предметная область в процессы «ТехноСервиса» не переносится. Для семантики функций и стрелок использовано определение IDEF0 в FIPS PUB 183 [6]. Оформление отчёта следует предоставленным рекомендациям [7].

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1.1 Границы моделей и правила нотации

IDEF0 представляет деятельность как преобразование входов в выходы под управлением правил и с помощью механизмов. I (Input) входит слева; O (Output) выходит справа; C (Control) подходит сверху; M (Mechanism) — снизу. Названия блоков начинаются с глагола, а управляющие воздействия обозначены существительными: SLA, каталог, политика, пороги, регламент.

Каждая услуга моделируется отдельным деревом. Контекст A−0 содержит единственный блок A0. Диаграмма A0 раскрывает его на A1, A2 и A3. Диаграммы A1, A2 и A3 содержат соответственно A11–A13, A21–A23 и A31–A33. Одинаковая нумерация в двух моделях различается префиксом файла vps или monitoring.

Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Полнота дерева декомпозиции

Услуга	**Контекст**	**Первый уровень**	**Второй уровень**
Аренда виртуальных серверов	vps_Aminus0	vps_A0: A1, A2, A3	vps_A1, vps_A2, vps_A3
Мониторинг и поддержка	monitoring_Aminus0	monitoring_A0: A1, A2, A3	monitoring_A1, monitoring_A2, monitoring_A3

C1 и M1 обозначают сгруппированные граничные потоки. В декомпозициях общие управления и механизмы разветвляются к дочерним функциям. Последовательные выходы блоков показаны как входы следующего этапа. Возврат при отрицательной проверке описан в тексте как условие повторного выполнения, без введения нового внешнего результата.

1.2 Аренда ВМ: контекст, A-0

Результат представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 — Аренда ВМ. Контекст, узел A-0

Граница процесса начинается с поступления заявки и параметров ВМ и заканчивается передачей работающего ресурса и акта. Каталог задаёт допустимые комплекты и тариф, SLA — сроки взаимодействия, политика информационной безопасности — требования к изоляции и доступу. Инженер аренды использует vSphere, БД конфигураций и сервер-гипервизор. Запрос нового ресурса является плановым предоставлением услуги, а сбой уже выданной ВМ обрабатывается как инцидент по SLA.

Модель отражает создание ценности для заказчика: согласованные вычислительные ресурсы становятся доступной виртуальной машиной. Отдельные продукты и серверы не подменяют функцию предоставления услуги.

1.3 Аренда ВМ: первый уровень, A0

Результат представлен на рисунке 2.



Рисунок 2 — Аренда ВМ. Первый уровень, узел A0

Первый уровень разделён на три функции. A1 согласует состав ресурсов и коммерческие параметры; результатом служит спецификация. A2 превращает спецификацию в настроенную ВМ. A3 проверяет качество, подключает наблюдение и передаёт доступ заказчику. Спецификация и настроенная ВМ являются внутренними потоками; они не изменяют внешние границы модели.

Разбиение отделяет решение о составе услуги от технического развёртывания и приёмки. Это позволяет закрепить проверки полноты заявки, выделения ресурсов и подтверждения результата за конкретными этапами.

1.4 Аренда ВМ: второй уровень, A1

Результат представлен на рисунке 3.




Рисунок 3 — Аренда ВМ. Второй уровень, узел A1

A11 проверяет полноту заявки: число vCPU, объём RAM и SSD, назначение системы, доступ и контакт заказчика. A12 оценивает свободную ёмкость кластера и стоимость по сохранённому тарифу 500 руб. за месячный комплект ресурсов. A13 согласует спецификацию и разрешает начало развёртывания. Если данные неполны или ресурсов недостаточно, заявка возвращается на уточнение до подтверждения спецификации.

Выход A13 совпадает с выходом родительского A1 — согласованной спецификацией. Данные vSphere и БД конфигураций помогают оценить доступный ресурс; SLA и каталог ограничивают обязательства исполнителя.

1.5 Аренда ВМ: второй уровень, A2

Результат представлен на рисунке 4.




Рисунок 4 — Аренда ВМ. Второй уровень, узел A2

A21 резервирует вычислительную ёмкость, место на СХД и сетевые параметры. A22 создаёт виртуальную машину на гипервизоре по согласованному шаблону. A23 настраивает ОС, сетевой интерфейс и разрешённый доступ. Инженер аренды фиксирует конфигурацию в БД и сверяет её со спецификацией.

Внутренние результаты — выделенный пул и созданная ВМ. После настройки на выходе получается именно «Настроенная ВМ», которая на уровне A0 передаётся функции A3; итоговая приёмка здесь ещё не выполняется.

1.6 Аренда ВМ: второй уровень, A3

Результат представлен на рисунке 5.




Рисунок 5 — Аренда ВМ. Второй уровень, узел A3

A31 проверяет загрузку ОС, параметры ресурсов и сетевую изоляцию. A32 добавляет ВМ в наблюдение и проверяет поступление контрольных метрик. A33 передаёт доступ по согласованному защищённому каналу и оформляет акт. При отрицательной проверке инженер устраняет несоответствие до передачи результата.

Внешний выход «Работающая ВМ и акт» полностью совпадает с выходом контекстной диаграммы. Связь с услугой мониторинга отражает зависимость из технического каталога; подключение к наблюдению не означает выполнение всех операций эксплуатации в процессе выдачи ВМ.

1.7 Мониторинг: контекст, A-0

Результат представлен на рисунке 6.



Рисунок 6 — Мониторинг. Контекст, узел A-0

Входами являются метрики наблюдаемых компонентов и обращения заказчика. SLA, пороги мониторинга и регламент изменений определяют правила обнаружения, приоритет и допустимые действия. Инженер мониторинга и системный администратор используют Zabbix либо Prometheus и БД метрик и инцидентов.

Результат — восстановленная услуга и отчёт о действиях. Граница модели охватывает обнаружение сбоя, устранение и подтверждение результата. Плановое развитие функциональности относится к отдельному процессу изменения и не включается в восстановление автоматически.

1.8 Мониторинг: первый уровень, A0

Результат представлен на рисунке 7.



Рисунок 7 — Мониторинг. Первый уровень, узел A0

A1 принимает метрики и обращения, проверяет влияние и создаёт инцидент. A2 диагностирует отказ и выполняет восстановление. A3 проверяет устойчивость результата, получает подтверждение заказчика и закрывает обращение с оценкой SLA. Регистрация и решение представлены внутренними потоками между блоками.

Три этапа согласованы с жизненным циклом «Новая → В работе → Решена → Закрыта» работы №4. Временное ожидание допускается в ходе диагностики, но не приостанавливает SLA и не является самостоятельным внешним результатом.

1.9 Мониторинг: второй уровень, A1

Результат представлен на рисунке 8.



Рисунок 8 — Мониторинг. Второй уровень, узел A1

A11 собирает метрики агентов и сообщения заказчика. A12 сопоставляет событие с порогами, отбрасывает ложный сигнал, определяет затронутую услугу и влияние. A13 создаёт карточку Service Desk, указывает приоритет и связанные КЕ. Для подтверждённого инцидента фиксируется время регистрации; технически исправное событие не превращается в инцидент без проверки.

Выход A13 — зарегистрированный инцидент — идентичен выходу A1 на диаграмме первого уровня. Агенты сервера приложений и сервера БД и БД мониторинга соответствуют модели из практической №3.

1.10 Мониторинг: второй уровень, A2

Результат представлен на рисунке 9.



Рисунок 9 — Мониторинг. Второй уровень, узел A2

A21 назначает системного администратора либо профильного инженера и фиксирует принятие. A22 анализирует журналы, конфигурации, зависимости и формирует план восстановления. A23 выполняет согласованные действия и документирует решение. При необходимости привлекается эксперт L3, но исходный срок SLA сохраняется.

Внутренние результаты — принятая заявка и план восстановления. Выход родительского A2 включает восстановленную услугу и описание решения; подтверждение заказчика и окончательное закрытие выполняются следующим блоком A3.

1.11 Мониторинг: второй уровень, A3

Результат представлен на рисунке 10.



Рисунок 10 — Мониторинг. Второй уровень, узел A3

A31 проверяет контрольные метрики и доступность после исправления. A32 получает подтверждение заказчика; при несогласии обращение возвращается в работу с сохранением истории. A33 закрывает инцидент, сравнивает фактическое время с целевым и формирует запись для отчётности.

Выход A33 совпадает с внешним выходом контекста: «Восстановленная услуга; отчёт». Наличие показателя SLA не подменяет анализ причины; повторные сбои передаются на анализ проблем и план улучшения, который находится за границей данной модели.

1.12 Проверка согласованности и результаты

Для каждого дерева проверено наличие трёх отдельных диаграмм второго уровня и соответствие граничных стрелок родительскому блоку. В таблице показано, какие внешние и межблочные результаты сохраняются при декомпозиции.

Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Балансировка входов и выходов

Модель и узел	**Вход дочерней диаграммы**	**Выход дочерней диаграммы**
Аренда, A0	Заявка и параметры ВМ	Работающая ВМ и акт
Аренда, A1	Заявка и параметры ВМ	Согласованная спецификация
Аренда, A2	Согласованная спецификация	Настроенная ВМ
Аренда, A3	Настроенная ВМ	Работающая ВМ и акт
Мониторинг, A0	Метрики и обращения	Восстановленная услуга; отчёт
Мониторинг, A1	Метрики и обращения	Зарегистрированный инцидент
Мониторинг, A2	Зарегистрированный инцидент	Решение и восстановленная услуга
Мониторинг, A3	Решение и восстановленная услуга	Восстановленная услуга; отчёт

Управления C1 и механизмы M1 на втором уровне совпадают с родительскими группами и распределены по функциям. Все функции имеют конкретные действия и результаты. В двух деревьях представлены 2 контекстных блока, 6 блоков первого уровня и 18 блоков второго уровня.

Редактируемые .drawio, SVG и PNG сохранены в каталоге diagrams. Охранные услуги из примеров отсутствуют. Карточка инцидента и расчёт сроков из работы №6 автоматизируют отдельные операции процесса мониторинга; развёртывание ВМ, сбор метрик и выполнение инфраструктурных команд остаются действиями профильных систем и специалистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Построены функциональные модели аренды виртуальных серверов и мониторинга с поддержкой для ООО «ТехноСервис». Для каждой услуги разработаны контекстная диаграмма, декомпозиция первого уровня на три функции и отдельная декомпозиция второго уровня для каждой функции. Всего получено десять диаграмм.

Согласованы внешние границы и межблочные потоки, сохранены технические ресурсы исходных моделей и условия SLA. Функции описывают реальные действия по согласованию, развёртыванию, диагностике, восстановлению и приёмке услуги. Исходники позволяют изменить модели без перерисовки изображений.

Результат показывает контрольные точки и ответственность специалистов и создаёт основу для автоматизации управления обращениями. Построение моделей не означает фактическое развёртывание vSphere, Zabbix или резервной инфраструктуры: они выступают ресурсами описываемого предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Управление информационно-технологическими услугами. Практическая работа №5: Методология функционального моделирования IDEF0 : методические указания. — Учебный материал, предоставленный к заданию. — Текст : электронный.

2. Тарасов, А. М. Предприятие как субъект оказания ИТ-услуг : отчёт по практической работе №1 / А. М. Тарасов, Д. М. Дементиевский, Б. М. Тыцкий. — Москва : РТУ МИРЭА, 2026. — 6 с. — Файл prakt1.pdf. — Текст : электронный.

3. Тарасов, А. М. Методология обеспечения ценности ИТ-услуг : отчёт по практической работе №3 / А. М. Тарасов, Д. М. Дементиевский, Б. М. Тыцкий. — Москва : РТУ МИРЭА, 2026. — 9 с. — Файл prakt3.pdf. — Текст : электронный.

4. Тарасов, А. М. Соглашение об уровне обслуживания : отчёт по практической работе №4 / А. М. Тарасов, Д. М. Дементиевский, Б. М. Тыцкий. — Москва : РТУ МИРЭА, 2026. — Файл «УИТУ_Практическая_4_ТехноСервис.docx». — Текст : электронный.

5. Примеры диаграмм IDEF0 : 01_A1_context.xml, 02_A1_decomposition.xml, 03_A1_completeness.xml. — Материалы diagrams.net, предоставленные к заданию. — Изображение : электронное.

6. Integration Definition for Function Modeling (IDEF0) : FIPS PUB 183. — Gaithersburg : National Institute of Standards and Technology, 1993. — URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/FIPS/fipspub183.pdf (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

7. Краткие рекомендации по ГОСТ 7.32–2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Учебный материал, предоставленный к заданию. — 19 с. — Текст : электронный.