Family member codebook

Last updated: 0923

Please refer to csv: main_subject_xxxx.csv for the latest version

Remarks:

- 1. 1989年的與之後的coding 差蠻多的,目前有 {1993, 1996, 1999, 2003, 2007}
 - qser_no: 問卷樣本編號,建議用此去對 main subject e.g. A_1231
 - survey year: 問卷年份 {1993, 1996, 1999, 2003, 2007}
 - relationship:關係,請對照關係表
 - gender: 生理性別: 1男生, 2女生
 - age: 年紀 : num
 - birthyear 出生年份(民國):num
 - edu: 教育程度:
 - 0 不識字 或僅識字
 - 1~6 小學 1~6年級
 - 7~9 初中 1~3年級
 - 10~12 高中 1~3年級 (空中大學肄業 == 12)
 - 13~16 大學 1~4年級
 - 17 研究所與以上
 - NA 不適用(成員未滿6歲),或是資料缺失
 - education: 教育程度(粗略) 僅分成0,6,9,12,16,17 為主,可略
 - work 目前工作概況:
 - 1. 有工作(包含暫時沒有去做)
 - 2. 在學
 - 3. 服役
 - 4. 家務管理(煮飯、洗菜、顧小孩...)

- 5. 失業或退休
- 6. 半工半讀
- 7. 其他 (幫助家裡的農事或生意,不算真正工作)

NA: 不適用或是資料缺失

- marstat 目前婚姻狀態
 - 1. 有偶
- 2. 同居
- 3. 分居
- 4. 離婚
- 5. 喪偶
- 6. 未婚

NA 不適用 (家戶成員未滿15歲) 或是資料缺失

- children 目前小孩數量: num

NA 不適用 (家戶成員未滿15歲,或是未婚) 或是資料缺失

- livstat 居住狀況
- 0 住在一起
- 1正式分開住
- 2 因為求學而外住
- 3 因為工作而外住
- 4服兵役
- 5 其他

NA 不適用或是資料缺失

- livwhere 目前居住地
- 0 住在一起

- 1 隔壁
- 2 同鄰
- 3 鄰近地區
- 4臺灣他地
- 5中國
- 6 外國

NA 不適用或是資料缺失

- meet 多久見一次面
- 0 住在一起
- 1 每天
- 2 每隔幾天
- 3 每個禮拜
- 4每個月
- 5 每幾個月
- 6 每一年
- 7每隔幾年
- 8 不需見面
- 91 不定期

NA 不適用或是資料缺失

- tele 多久講一次電話 coding 同上
- adl_who_help 誰是主要adl的照顧者
- iadl_who_help 誰是主要的iadl 照顧者

NA == 不需要幫忙或是資料缺失

0=需要幫忙但沒人幫忙

1= 自已

其他請參照關係表

- age_missing:
- 1:這個家戶成員的年紀曾經是錯的,但用其他年對回來的
- 0: 沒問題

k-group說明

因為受訪者年紀可能偏大,導致有時候有可能記錯家庭成員的資訊,也有可能記 錯女兒的順序等等,因此這部分會說明資料的嚴謹度。

首先,全部的資料約莫有10萬多筆,可以分成相對精準的,誤差稍大的,還有最 後可以用k-means撈回來的資料,可以從下圖理解

相對精準的是使用subject原本回報的關係時, gender, age,

education的誤差皆在一定範圍內(性別完全正對,出生年份誤差在(-3,4)之間,而教育程度落差在(-6,6)以

內)。

誤差較大的組別是上面三者的誤差超過了 給訂的標準,但把這個subject所有的親屬都跑 過一次kmeans分組,分出來的結果跟subject回 報的關係是一致的,因此還是可以採信subject 回報的關係。

k-means組撈回來的,主要是特定年份誤差過 大,或是同一年份有兩個同一項關係個觀察值出現的狀 況的資料,例如2007年有三個五女出現,會依循k-means對這個 subject 分組後的index,來去看看這個index能否指出每一個年份都剛好有一個observation,且 gender, age, education都是相似的。

Full

data

k-means能撈回來的

誤差較大的

相對精準的

在資料裡面:

- problem
- 0 相對精準組的資料
- 1 誤差較大的組別的額外資料
- 2 用kmeans的index撈回來的資料

所以如果要使用到撈回來的資料,當這個observation的 problem 是 {0,1},就可以直接使用原本回報的關係 (ID)。如果problem 是 {2}時,就需要使用 k_groups給出的index作為追蹤此人的index (有點像是我們造出來的,用來追蹤的人造關係)

(kk_group: refer to their group using k_means. E.g. daughter_1: 前四名女兒)