

יבש

3.2:

הבעיה הייתה שבקוד המקורי לא היה בנאי חסר פרמטרים לאתחול המערך מגודל 2 במיין.
זה כי היה בנאי לא דיפולטי, אשר הוגדר לכן הקומפיילר לא יצר בנאי חסר פרמטרים דיפולטי.
הפתרון שלנו היה להוסיף בנאי ללא פרמטרים, אשר מאתחל את name להיות מחרוזת ריקה. (בהמשך גם את Bounty לערך 0 ואת ה devilFruit לערך NONE)

3.4: פלט התוכנית:

```
hssain@DatBoisPC:/mnt/c/Users/kingh/Desktop/Semester7/Intro to systems programming/EX2_MATAM/HW2_2425A/dry$ g++ -DNDEBUG  
-std=c++17 -Wall -pedantic-errors -Werror -o Pirates *.cpp  
hssain@DatBoisPC:/mnt/c/Users/kingh/Desktop/Semester7/Intro to systems programming/EX2_MATAM/HW2_2425A/dry$ ./Pirates  
Straw Hat crew contains:  
Luffy (Devil Fruit: None) Bounty: 1000000  
  
Zoro (Devil Fruit: None) Bounty: 500000  
  
hssain@DatBoisPC:/mnt/c/Users/kingh/Desktop/Semester7/Intro to systems programming/EX2_MATAM/HW2_2425A/dry$ |
```