



W3

## strings.xml

```
1  <resources>
2      <string name="app_name">My Java APP</string>
3      <string name="act1_title">Activity 1 title</string>
4      <string name="act2_title">Activity 2 title</string>
5      <string name="act3_title">Activity 3 title</string>
6      <string name="Act1">Activity 1</string>
7      <string name="Act2">Activity 2</string>
8      <string name="Act3">Activity 3</string>
9      <string name="but2">To Activity 2</string>
10     <string name="but3">To Activity 3</string>
11     <string name="bk1">Back To Activity 1</string>
12     <string name="bk2">Back To Activity 2</string>
13     <string-array name="eat">
14         <item>beef</item>
15         <item>pork</item>
16         <item>sheep</item>
17     </string-array>
18 </resources>
```

## zh-rTW\strings.xml

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <resources>
3     <string name="app_name">我的爪哇應用程式</string>
4     <string name="act1_title">活動1標題</string>
5     <string name="act2_title">活動2標題</string>
6     <string name="act3_title">活動3標題</string>
7     <string name="Act1">活動1</string>
8     <string name="Act2">活動2</string>
9     <string name="Act3">活動3</string>
10    <string name="but2">至活動2</string>
11    <string name="but3">至活動3</string>
12    <string name="bk1">回歸活動1</string>
13    <string name="bk2">回歸活動2</string>
14    <string-array name="eat">
15        <item>牛肉</item>
16        <item>豬肉</item>
17        <item>羊肉</item>
18    </string-array>
19 </resources>
```

## activity\_main.xml

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     tools:context=".MainActivity">
8
9     <TextView
10         android:layout_width="wrap_content"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:text="@string/Act1"
13         android:id="@+id/res"/>
14
15     <Button
16         android:id="@+id/b1"
17         android:layout_width="wrap_content"
18         android:layout_height="wrap_content"
19         android:layout_below="@+id/res"
20         android:text="@string/but2"/>
21
22 </RelativeLayout>
```

## activity\_second2.xml

```
7      tools:context=".Second2">
8
9      <TextView
10         android:id="@+id/textView"
11         android:layout_width="wrap_content"
12         android:layout_height="wrap_content"
13         android:text="@string/Act2" />
14
15      <Button
16         android:id="@+id/b2"
17         android:layout_width="wrap_content"
18         android:layout_height="wrap_content"
19         android:layout_below="@+id/textView"
20         android:text="@string/but3"/>
21
22      <Button
23         android:id="@+id/b3"
24         android:layout_width="wrap_content"
25         android:layout_height="wrap_content"
26         android:layout_below="@+id/textView"
27         android:layout_toRightOf="@+id/b2"
28         android:text="@string/bk1" />
29
30 </RelativeLayout>
```

## activity\_third3.xml

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5     android:layout_width="match_parent"
6     android:layout_height="match_parent"
7     tools:context=".Third3">
8
9     <TextView
10        android:id="@+id/textView2"
11        android:layout_width="wrap_content"
12        android:layout_height="wrap_content"
13        android:text="@string/Act3"/>
14
15     <Button
16        android:id="@+id/b4"
17        android:layout_width="wrap_content"
18        android:layout_height="wrap_content"
19        android:layout_below="@+id/textView2"
20        android:text="@string/bk2"/>
21
22 </RelativeLayout>
```

# MainActivity.java

```
1 package com.example.w3_209410314;
2
3 import ...
4
12
13 2 usages
14 public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
15     6 usages
16     String f[];
17
18     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
19         super.onCreate(savedInstanceState);
20         setContentView(R.layout.activity_main);
21         setTitle(getString(R.string.act1_title));
22         Log.d(tag: "test", msg: "Main_onCreate");
23         Button b1=(Button)findViewById(R.id.b1); b1.setOnClickListener(this);
24         f=new String[3]; f=getResources().getStringArray(R.array.eat);
25         String ss="傳送資料如右:編號:2, 身分:學生, 愛吃:", s1="";
26         for(int i=0 ; i<f.length ; i++)
27             if(i==0) s1=f[i]; else s1+=" "+f[i];
28         TextView rr=(TextView) findViewById(R.id.res); rr. setText(ss+s1);
29         // Toast.makeText(this, ""+f.length, Toast.LENGTH_SHORT).show();
30     }
```

```
31 public void onClick(View view) {
32     Intent it=new Intent( packageContext: this, Second2.class); startActivity(it);
33     it.putExtra( name: "編號", value: 2);
34     it.putExtra( name: "身分", value: "學生");
35     it.putExtra( name: "愛吃",f); startActivity(it);
36 }
37
38 protected void onStart(){
39     super.onStart(); Log.d( tag: "test", msg: "Main_onStart");
40 }
41 protected void onResume(){
42     super.onResume(); Log.d( tag: "test", msg: "Main_onResume");
43 }
44 protected void onPause(){
45     super.onPause(); Log.d( tag: "test", msg: "Main_onPause");
46 }
47 protected void onStop(){
48     super.onStop(); Log.d( tag: "test", msg: "Main_onStop");
49 }
50 protected void onDestroy(){
51     super.onDestroy(); Log.d( tag: "test", msg: "Main_onDestroy");
52 }
53 }
```

## Second2.java

```
1  package com.example.w3_209410314;
2
3  import ...
   3 usages
12  public class Second2 extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{
   3 usages
13      Button b2, b3;
14      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
15          super.onCreate(savedInstanceState);
16          setContentView(R.layout.activity_second2);
17          Log.d( tag: "test", msg: "Second2_onCreate");
18          setTitle(getString(R.string.act2_title));
19          b2=(Button) findViewById(R.id.b2);
20          b3=(Button) findViewById(R.id.b3);
21          b2.setOnClickListener(this);
22          b3.setOnClickListener(this);
23          Intent it=getIntent();
24          int no=it.getIntExtra( name: "編號", defaultValue: 0);
25          String id=it.getStringExtra( name: "身分");
26          String f[]=it.getStringArrayExtra( name: "愛吃");
27          TextView r1=(TextView) findViewById(R.id.textview);
28          String ss="接收資料如右:編號:"+no+",愛吃:", s1="";
29          for(int i=0 ; i<f.length ; i++) if (i==0) s1=f[i]; else s1+="\n"+f[i];
30          r1.setText(ss+s1);
31      }
32
33      public void onClick(View view) {
34          if(view == b2) {
35              Intent it=new Intent( packageContext: this, Third3.class); startActivity(it);
36          }
37          if(view == b3) finish();
38      }
39
40      protected void onStart(){
41          super.onStart(); Log.d( tag: "test", msg: "Second2_onStart");
42      }
43      protected void onResume(){
44          super.onResume(); Log.d( tag: "test", msg: "Second2_onResume");
45      }
46      protected void onPause(){
47          super.onPause(); Log.d( tag: "test", msg: "Second2_onPause");
48      }
49      protected void onStop(){
50          super.onStop(); Log.d( tag: "test", msg: "Second2_onStop");
51      }
52      protected void onDestroy(){
53          super.onDestroy(); Log.d( tag: "test", msg: "Second2_onDestroy");
54      }
55  }
```

## Third3.java

```
10 public class Third3 extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
11     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
12         super.onCreate(savedInstanceState);
13         setContentView(R.layout.activity_third3);
14         setTitle(getString(R.string.act3_title));
15         Log.d( tag: "test", msg: "Third_onCreate");
16         Button b4=(Button) findViewById(R.id.b4);
17         b4.setOnClickListener(this);
18     }
19     public void onClick(View view) { finish(); }
22     protected void onStart(){
23         super.onStart(); Log.d( tag: "test", msg: "Third3_onStart");
24     }
25     protected void onResume(){
26         super.onResume(); Log.d( tag: "test", msg: "Third3_onResume");
27     }
28     protected void onPause(){
29         super.onPause(); Log.d( tag: "test", msg: "Third3_onPause");
30     }
31     protected void onStop(){
32         super.onStop(); Log.d( tag: "test", msg: "Third3_onStop");
33     }
34     protected void onDestroy(){
35         super.onDestroy(); Log.d( tag: "test", msg: "Third_onDestroy");
36     }
```