

Program 2-String Kalimat_Penjelasan tiap baris

No	Baris Kode Python	Penjelasan
1	K1 = "Saya tak 'kan menyerah."	Membuat objek string K1 menggunakan tanda petik ganda (") sebagai pembungkus agar tanda petik tunggal (') terbaca sebagai teks biasa.
2	K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'	Membuat objek string K2 menggunakan tanda petik tunggal (') sebagai pembungkus agar tanda petik ganda (") terbaca sebagai teks biasa.
3	K3 = """Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"""	Membuat objek string K3 menggunakan <i>triple quotes</i> ("""") agar semua tanda petik ganda dan petik tunggal di dalam kalimat diabaikan oleh Python dan dicetak utuh. Dengan catatan memberikan spasi sebelum pembungkus penutup agar tidak terjadi <i>error</i> .
4	K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Membuat objek string K4 yang berisi teks biasa tanpa modifikasi tanda petik di dalamnya.
5	print(K1)	Menampilkan isi dari variabel string K1 ke layar pengguna.
6	print(K2)	Menampilkan isi dari variabel string K2 ke layar pengguna.
7	print(K3)	Menampilkan isi dari variabel string K3 ke layar pengguna.
8	print(K4)	Menampilkan isi dari variabel string K4 ke layar pengguna.

No	Baris Kode R	Penjelasan
1	K1 <- "Saya tak 'kan menyerah"	Membuat objek string K1 menggunakan operator <-. Menggunakan tanda petik ganda (") sebagai pembungkus agar tanda petik tunggal (') di dalam teks terbaca sebagai karakter biasa.
2	K2 <- 'Ia berkata, "Aku menyayangimu'	Membuat objek string K2. Menggunakan tanda petik tunggal (') sebagai pembungkus agar tanda petik ganda (") di dalam teks kutipan terbaca sebagai karakter biasa.

3	K3 <- "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""	Membuat objek string K3. Menggunakan tanda <i>backslash</i> (\) agar tanda petik ganda setelahnya dianggap sebagai isi teks biasa dan bukan penutup kode.
4	K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023"	Membuat objek string K4 yang berisi teks biasa tanpa modifikasi tanda petik khusus di dalamnya.
5	cat(K1, "\n")	Mencetak isi variabel K1 secara murni tanpa tanda petik pembungkus bawaan R, lalu menambahkan perintah \n untuk membuat baris baru (<i>newline</i>).
6	cat(K2, "\n")	Mencetak isi variabel K2 secara murni ke konsol, lalu berpindah ke baris baru.
7	cat(K3, "\n")	Mencetak isi variabel K3 secara murni (menampilkan tanda petik ganda hasil <i>escape</i>), lalu berpindah ke baris baru.
8	cat(K4, "\n")	Mencetak isi variabel K4 secara murni ke konsol, lalu berpindah ke baris baru.