

工作汇报总结

考点提炼流水线

- 废除了僵化的 data_params (如数据具体是怎么生成的), 让大模型输出具有业务厚度的自然语言表结构与上下文。
- 废除提炼考点阶段的静态 Rubric 文本生成。将考点评测标准划分为 Fact(事实)、Reasoning(推理)、Robustness(鲁棒性) 三个维度, 考点提炼时不需要产出rubric, 只需要给出这三个维度的评估标准应当怎么制定。
- 底层接口 (API) 防弹加固: 重写了 skill_api_tools, 引入了容错加载机制和 kwargs 参数黑洞, 完美解决了新老架构交替时的参数不匹配报错, 实现了 19 个复杂节点的高质量极速入库与拓扑连线。
- 解决了新老架构交替时的参数不匹配报错。

考点组装流水线

阶段一：整合题目需求与内容

输入： 一些考点

输出：

- 数据生成指令
- 无剧透的考题文本（用于最终的题目呈现）
- 有剧透的考题文本（用于内部参考）
- 所有考点的打分模板
- 题目基本信息（题目类型、概述、交付物等等）

阶段二：造题目数据

输入： 数据生成指令 + 题目基本信息

输出： 充满业务厚度且带有陷阱的真实数据文件。

阶段三：做题

输入： 无剧透的考题文本 + 有剧透的考题文本 + 数据文件

输出： 题目答案 + 过程记录（代码、工具调用记录等等）

阶段四：完善rubric

输入： 题目答案 + 所有考点的打分模板 + 无剧透的考题文本

输出： 完善的rubric文本

阶段五：打包

输入： 无剧透的考题文本 + 完善的rubric文本 + 数据文件

输出： 最终的题目