

配合《Python从入门到精通》使用

Python

背记手册

挑战你的编程技能

电子版

第 1 章 初识 Python

必背必记

1、Python 的官方网站

<https://www.python.org>

2、IDLE 提供的常用快捷键

快捷键	说 明	适用于
F1	打开 Python 帮助文档	Python 文件窗口和 Shell 窗口均可用
Alt+P	浏览历史命令(上一条)	仅 Python Shell 窗口可用
Alt+N	浏览历史命令(下一条)	仅 Python Shell 窗口可用
Alt+/	自动补全前面曾经出现过的单词，如果之前有多个单词具有相同前缀，可以连续按下该快捷键，在多个单词中循环以选择	Python 文件窗口和 Shell 窗口均可用
Alt+3	注释代码块	仅 Python 文件窗口可用
Alt+4	取消代码块注释	仅 Python 文件窗口可用
Alt+g	转到某一行	仅 Python 文件窗口可用
Ctrl+Z	撤销一步操作	Python 文件窗口和 Shell 窗口均可用
Ctrl+Shift+Z	恢复上一次的撤销操作	Python 文件窗口和 Shell 窗口均可用
Ctrl+S	保存文件	Python 文件窗口和 Shell 窗口均可用
Ctrl+]	缩进代码块	仅 Python 文件窗口可用
Ctrl+[	取消代码块缩进	仅 Python 文件窗口可用
Ctrl+F6	重新启动 Python Shell	仅 Python Shell 窗口可用

3、高级编程语言

高级语言是相对于汇编语言而言的，目前绝大多数编程者的选择。它将许多相关的机器指令合成为单条指令，并且去掉了与具体操作有关但与完成工作无关的细节，例如使用堆栈、寄存器等，这样就大大简化了程序中的指令。同时，由于省略了很多细节，编程者也就不需要有太多的专业知识。高级语言所编制的程序不能直接被计算机识别，必须经过转换才能被执行。

高级语言并不是特指某一种具体的语言，而是包括了很多编程语言，如目前流行的 Visual Basic、C++、Python 等，这些语言的语法、命令格式都各不相同。

4、模块

在程序中，模块是放置在一个文件中能够实现某一特定功能的代码集合，从而方便其他程序和脚本导入并使用。在 Windows 中，术语“模块”一般是指任何能被装入内存中运行的可执行代码和数据的集合。

5、Web

Web 的本意是指蜘蛛网或像网一样的东西。当互联网出现后，引入这个单词表示网页的意思。现广泛应用于网络及互联网等领域。

6、大数据

“大数据”概念最早由维克托·迈尔·舍恩伯格和肯尼斯·库克耶在编写《大数据时代》中提出，指不用随机分析法（抽样调查）的捷径，而是采用所有数据进行分析处理。

7、网络爬虫

网络爬虫（Web crawler）是一种按照一定的规则，自动地抓取万维网信息的程序或者脚本。网络爬虫被广泛用于互联网搜索引擎或其他类似网站，可以自动采集所有其能够访问到的页面内容，以获取或更新这些网站的内容和检索方式。

8、集成开发环境

集成开发环境（IDE，Integrated Development Environment）是用于提供程序开发环境的应用程序，一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面工具，并集成了代码编写功能、分析功能、编译功能、调试功能等一体化的开发软件服务套。所有具备这一特性的软件或者软件套（组）都可以叫集成开发环境，如微软的 Visual Studio 系列、Delphi 系列等。该程序可以独立运行，也可以和其他程序并用。

9、环境变量

环境变量是在操作系统中一个具有特定名字的对象，它包含了一个或者多个应用程序所将使用到的信息。例如在 Windows 操作系统或 DOS 操作系统中的 path 环境变量，当要求系统运行一个程序而没有告诉它程序所在的完整路径时，系统除了在当前目录下面寻找此程序外，还应到 path 中指定的路径去找。用户通过设置环境变量，来更好的运行进程。

10、窗体

窗体是应用程序的编程窗口和对话框。窗体可包含多个控件。窗体就象包含多个控件的容器。几乎每个应用程序都要包含一个窗体，如果一个应用程序中需要包含多个窗体，必须给它们不同的名称。

11、解释器

解释器是直接执行（即执行）以编程或脚本语言编写的指令的计算机程序。解释器不会一次把整个程序转译出来，只像一位“中间人”每次运行程序时都要先转成另一种语言再作

运行，因此解释器的程序运行速度比较缓慢。它每转译一程序叙述就立刻运行，然后再转译下一行，再运行，如此不停地进行下去。

12、快捷键

键盘快捷键通常是使用键盘调用一个或多个命令的装置，否则只能通过菜单，指点设备和不同级别的用户界面实现相应功能。键盘快捷键通常用于通过将输入序列减少到几个键击来加速常见操作，因此称为“快捷键”。为了区别于一般的键盘输入，大多数键盘快捷键要求用户同时按住几个键或一个接一个地按下一系列键。

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

python

含义：开发语言;巨蛇，大蟒

热度：★★★★

Web

词义：万维网

热度：★★★★

windows

含义：微软公司的“视窗”操作系统

热度：★★★★

based

含义：立足于，以…为基础

热度：★★★

installer

含义：安装程序;安装者，安装工

热度：★★

executable

含义：可执行的;可执行文件

热度：★★

embeddable

含义：可嵌入

热度：★★

path

含义：路径

热度：★★★★

Administrator

含义：管理者

热度：★★★★★

Scripts

含义：脚本

热度：★★★

Shell

含义：命令行操作界面

热度：★★★★

Run

含义：运行

热度：★★★

Module

含义：模块

热度：★★★

第 2 章 Python 语言基础

必背必记

1、保留字

保留字是Python语言中一些已经被赋予特定意义的单词。开发程序时，不可以把这些保留字作为变量、函数、类、模块和其他对象的名称来使用。如下表。

Python 中所有保留字是区分字母大小写的。

and	as	assert	break	class	continue
def	del	elif	else	except	finally
for	from	False	global	if	import
in	is	lambda	nonlocal	not	None
or	pass	raise	return	try	True
while	with	yield			

2、转义字符

Python 中的字符串还支持转义字符。所谓转义字符是指使用反斜杠“\”对一些特殊字符进行转义。

转 义 字 符	说 明
\	续行符
\n	换行符
\0	空
\t	水平制表符，用于横向跳到下一制表位
\"	双引号
\'	单引号
\\	一个反斜杠
\f	换页
\0dd	八进制数，dd 代表字符，如\012 代表换行
\xhh	十六进制数，hh 代表字符，如\x0a 代表换行

3、数据类型转换

在 Python 中，提供了如下表所示的函数进行数据类型的转换。

函 数	作 用
int(x)	将 x 转换成整数类型
float(x)	将 x 转换成浮点数类型
complex(real [,imag])	创建一个复数
str(x)	将 x 转换为字符串
repr(x)	将 x 转换为表达式字符串
eval(str)	计算在字符串中的有效 Python 表达式，并返回一个对象
chr(x)	将整数 x 转换为一个字符
ord(x)	将一个字符 x 转换为它对应的整数值
hex(x)	将一个整数 x 转换为一个十六进制字符串
oct(x)	将一个整数 x 转换为一个八进制的字符串

4、input()函数与 print()函数

在 Python 中，使用内置函数 input()可以接收用户的键盘输入。input()函数的基本用法如下：

```
variable = input( " 提示文字 " )
```

其中，variable 为保存输入结果的变量，双引号内的文字用于提示要输入的内容。
默认的情况下，在Python中，使用内置的print()函数可以将结果输出到IDLE或者标准控制台上。其基本语法格式如下：

```
Print(输出内容)
```

其中，输出内容可以是数字和字符串（字符串需要使用引号括起来），此类内容将直接输出，也可以是包含运算符的表达式，此类内容将计算结果输出。

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

height
含义：高度
热度：★

weight
含义：重量
热度：★

keyword

含义：关键字
热度：★★★

width
含义：宽度
热度：★

print
含义：打印，输出

热度: ★★★★★

false

含义: 假, 错误的

热度: ★★★★★

true

含义: 真, 正确的

热度: ★★★★★

title

含义: 标题

热度: ★

type

含义: 类型

热度: ★★★★★

Input

含义: 输入

热度: ★★★★★

TypeError

含义: 类型错误

热度: ★

float

含义: 浮动

热度: ★

file

含义: 文件

热度: ★

add

含义: 添加

热度: ★★★★★

None

含义: 没有一个

热度: ★

avg

含义: 平均值

热度: ★★

close

含义: 关闭

热度: ★★

第 3 章 运算符与表达式

必背必记

1、算数运算符

算术运算符是处理四则运算的符号，在数字的处理中应用得最多。常用的算术运算符如下表。

运 算 符	说 明	实 例	结 果
+	加	12.45+15	27.45
-		4.56-0.26	4.3
*		5*3.6	18.0
/		7/2	3.5
%		7%2	1
//		7//2	3
**		2**4	16，即 24

2、赋值运算符

赋值运算符主要用来为变量等赋值。使用时，可以直接把基本赋值运算符“=”右边的值赋给左边的变量，也可以进行某些运算后再赋值给左边的变量。在 Python 中常用的赋值运算符如下表所示。

运 算 符	说 明	举 例	展 开 形 式
=	简单的赋值运算	x=y	x=y
+=	加赋值	x+=y	x=x+y
-=	减赋值	x-=y	x=x-y
=	乘赋值	x=y	x=x*y
/=	除赋值	x/=y	x=x/y
%=	取余数赋值	x%=y	x=x%y
=	幂赋值	x=y	x=x**y
//=	取整除赋值	x//=y	x=x//y

3、比较（关系）运算符

比较运算符，也称关系运算符，用于对变量或表达式的结果进行大小、真假等比较，如

果比较结果为真，则返回 `True`，如果为假，则返回 `False`。比较运算符通常用在条件语句中作为判断的依据。`Python` 中的比较运算符如下表所示。

运 算 符	作 用	举 例	结 果
<code>></code>	大于	<code>'a' > 'b'</code>	<code>False</code>
<code><</code>	小于	<code>156 < 456</code>	<code>True</code>
<code>==</code>	等于	<code>'c' == 'c'</code>	<code>True</code>
<code>!=</code>	不等于	<code>'y' != 't'</code>	<code>True</code>
<code>>=</code>	大于或等于	<code>479 >= 426</code>	<code>True</code>
<code><=</code>	小于或等于	<code>62.45 <= 45.5</code>	<code>False</code>

4、逻辑运算符

逻辑运算符是对真和假两种布尔值进行运算，运算后的结果仍是一个布尔值，`Python` 中的逻辑运算符主要包括 `and`（逻辑与）、`or`（逻辑或）、`not`（逻辑非）。

运 算 符	含 义	用 法	结 合 方 向
<code>and</code>	逻辑与	<code>op1 and op2</code>	从左到右
<code>or</code>	逻辑或	<code>op1 or op2</code>	从左到右
<code>not</code>	逻辑非	<code>not op</code>	从右到左

5、运算符的优先级

所谓运算符的优先级，是指在应用中哪一个运算符先计算，哪一个后计算，与数学的四则运算应遵循的“先乘除，后加减”是一个道理。

下表按从高到低的顺序列出了运算符的优先级。同一行中的运算符具有相同优先级，此时它们的结合方向决定求值顺序。

运 算 符	说 明
<code>**</code>	幂
<code>~</code> 、 <code>+</code> 、 <code>-</code>	取反、正号和负号
<code>*</code> 、 <code>/</code> 、 <code>%</code> 、 <code>//</code>	算术运算符
<code>+</code> 、 <code>-</code>	算术运算符
<code><<</code> 、 <code>>></code>	位运算符中的左移和右移
<code>&</code>	位运算符中的位与
<code>^</code>	位运算符中的位异或
<code> </code>	位运算符中的位或
<code><</code> 、 <code><=</code> 、 <code>></code> 、 <code>>=</code> 、 <code>!=</code> 、 <code>==</code>	比较运算符

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

false

含义：假，错误的

热度：★★★★★

true

含义：真，正确的

热度：

print

含义：输出

热度：★

if

含义：如果

热度：★★★★★

else

含义：否则，其他

热度：★★★★★

第 4 章 流程控制语句

必背必记

1、if 语句

if 语句的基本用法如下：

```
if 表达式:  
    语句块
```

其中，表达式可以是一个单纯的布尔值或变量，也可以是比较表达式或逻辑表达式（例如：a > band a != c），如果表达式为真，则执行“语句块”；如果表达式的值为假，就跳过“语句块”，继续执行后面的语句。

2、if...else 语句

if...else 语句的基本用法如下：

```
if 表达式:  
    语句块 1  
else:  
    语句块 2
```

使用 if...else 语句时，表达式可以是一个单纯的布尔值或变量，也可以是比较表达式或逻辑表达式，如果满足条件，则执行 if 后面的语句块，否则，执行 else 后面的语句块。在使用 else 语句时，else 一定不可以单独使用，它必须和保留字 if 一起使用。

3、if...elif...else 语句

if...elif...else 语句的基本用法如下：

```
if 表达式 1:  
    语句块 1  
elif 表达式 2:  
    语句块 2  
elif 表达式 3:  
    语句块 3  
...  
else:  
    语句块 n
```

使用 if...elif...else 语句时，表达式可以是一个单纯的布尔值或变量，也可以是比较表达式或逻辑表达式，如果表达式为真，执行语句；而如果表达式为假，则跳过该语句，进行下一个 elif 的判断，只有在所有表达式都为假的情况下，才会执行 else 中的语句。

4、if 语句的嵌套

if...else 语句的基本用法如下：

```
if 表达式 1:
    if 表达式 2:
        语句块 1
    else:
        语句块 2
```

在 if...else 语句中嵌套 if...else 语句，形式如下：

```
if 表达式 1:
    if 表达式 2:
        语句块 1
    else:
        语句块 2
else:
    if 表达式 3:
        语句块 3
    else:
        语句块 4
```

5、match...case 语句

match...case 语句的基本用法如下：

```
match subject:
    case <pattern_1>:
        <action_1>
    case <pattern_2>:
        <action_2>
    case <pattern_3>:
        <action_3>
    case _:
        <action_wildcard>
```

match...case 语句可以实现与 if...elif...else 语句相似的多分支选择功能。但是该语句功能要比 if...elif...else 语句强大的多，可以轻松匹配列表、元组、字典、类以及其他更复杂的结构。

6、while 循环

while 语句的基本用法如下：

```
while 条件表达式:
    循环体
```

当条件表达式的返回值为真时，则执行循环体中的语句，执行完毕后，重新判断条件表达式的返回值，直到表达式返回的结果为假时，退出循环。

7、for 循环

for 语句的基本用法如下：

```
for 迭代变量 in 对象:
    循环体
```

其中，迭代变量用于保存读取出的值；对象为要遍历或迭代的对象，该对象可以是任何有序的序列对象，如字符串、列表和元组等；循环体为一组被重复执行的语句。

8、break 语句

在 while 语句中使用 break 语句的形式如下：

```
while 条件表达式 1:
    执行代码
    if 条件表达式 2:
        break
```

其中，条件表达式 2 用于判断何时调用 break 语句跳出循环。

在 for 语句中使用 break 语句的形式如下：

```
for 迭代变量 in 对象:
    if 条件表达式:
        break
```

其中，条件表达式用于判断何时调用 break 语句跳出循环。

9、continue 语句

在 while 语句中使用 continue 语句的形式如下：

```
while 条件表达式 1:
    执行代码
    if 条件表达式 2:
        continue
```

其中，条件表达式 2 用于判断何时调用 continue 语句跳出循环。

在 for 语句中使用 continue 语句的形式如下：

```
for 迭代变量 in 对象:
    if 条件表达式:
        continue
```

其中，条件表达式用于判断何时调用 continue 语句跳出循环。

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

if

含义：如果

热度：★★★★★

else

词义：否则

热度：★★★★★

match

含义：相配，相同，相似，使等同于

热度：★★★★★

case

含义：实例，具体情况，事例

热度：★★★★★

while

含义：当……的时候

热度：★★★★★

for

含义：适合于

热度：★★★★★

break

含义：中断

热度：★★★★★

continue

含义：继续

热度：★★★★★

pass

含义：通过

热度：★★★

第 5 章 列表和元组

必背必记

1、切片

切片操作是访问序列中元素的另一种方法，它可以访问一定范围内的元素。通过切片操作可以生成一个新的序列。实现切片操作的语法格式如下：

```
sname[start : end : step]
```

参数说明：

- sname: 表示序列的名称。
- start: 表示切片的开始位置（包括该位置），如果不指定，则默认为0。
- end: 表示切片的截止位置（不包括该位置），如果不指定，则默认为序列的长度。
- step: 表示切片的步长，如果省略，则默认为 1，当省略该步长时，最后一个冒号也可以省略。

2、Python 内置函数

函 数	作 用
list()	将序列转换为列表
str()	将序列转换为字符串
sum()	计算元素和
reversed()	反向序列中的元素
enumerate()	将序列组合为一个索引序列，多用在 for 循环中
sorted()	对元素进行排序

3、列表的创建和删除

（1）同其他类型的 Python 变量一样，创建列表时，也可以使用赋值运算符“=”直接将一个列表赋值给变量，语法格式如下：

```
listname = [element 1, element 2, element 3, ..., element n]
```

（2）创建空列表

在 Python 中，也可以创建空列表，例如，要创建一个名称为 emptylist 的空列表，可以使用下面的代码：

```
emptylist = []
```

（3）创建数值列表

在 Python 中，可以使用 list()函数直接将 range()函数循环出来的结果转换为列表。

list()函数的基本语法如下：

```
list(data)
```

其中，data 表示可以转换为列表的数据，其类型可以是 range 对象、字符串、元组或者

其他可迭代类型的数据。

（4）删除列表

对于已经创建的列表，不再使用时，可以使用 `del` 语句将其删除。语法格式如下：

```
Del listname
```

其中，`listname` 为要删除列表的名称。

4、遍历列表

（1）直接使用 `for` 循环实现

直接使用 `for` 循环遍历列表，只能输出元素的值，语法格式如下：

```
for item in listname:  
    # 输出 item
```

其中，`item` 用于保存获取到的元素值，要输出元素内容时，直接输出该变量即可；`listname` 为列表名称。

（2）使用 `for` 循环和 `enumerate()` 函数实现

使用 `for` 循环和 `enumerate()` 函数可以实现同时输出索引值和元素内容，语法格式如下：

```
for index, item in enumerate(listname):  
    # 输出 index 和 item
```

参数说明：

`index`：用于保存元素的索引。

`item`：用于保存获取到的元素值，要输出元素内容时，直接输出该变量即可。

`listname` 为列表名称。

5、添加列表元素语法格式如下：

```
listname.append(obj)
```

上面介绍的是向列表中添加一个元素，如果想要将一个列表中的全部元素添加到另一个列表中，可以使用列表对象的 `extend()` 方法实现。`extend()` 方法的语法如下：

```
listname.extend(seq)
```

其中，`listname` 为要添加元素的列表名称，`obj` 为要添加到列表末尾的对象。`seq` 为要添加的列表。语句执行后，`seq` 的内容将追加到 `listname` 的后面。

6、对列表进行统计和计算

（1）获取指定元素出现的次数

使用列表对象的 `count()` 方法可以获取指定元素在列表中的出现次数。基本语法格式如下：

```
listname.count(obj)
```

（2）获取指定元素首次出现的下标

使用列表对象的 `index()` 方法可以获取指定元素在列表中首次出现的位置（即索引）。基本语法格式如下：

```
listname.index(obj)
```

参数说明：

`listname`：表示列表的名称。

`obj`：表示要判断是否存在的对象，这里只能进行精确匹配，即不能是元素值的一部分。

（3）统计数值列表的元素和

在 Python 中，提供了 `sum()` 函数用于统计数值列表中各元素的和。语法格式如下：

```
sum(iterable[,start])
```

参数说明：

iterable：表示要统计的列表。

start：表示统计结果是从哪个数开始（即将统计结果加上 **start** 所指定的数），是可选参数，如果没有指定，默认值为 0。

7、对列表进行排序

（1）使用列表对象的 `sort()` 方法

列表对象提供了 `sort()` 方法用于对原列表中的元素进行排序。排序后原列表中的元素顺序将发生改变。列表对象的 `sort()` 方法的语法格式如下：

```
listname.sort(key=None,reverse=False)
```

参数说明：

listname：表示要进行排序的列表。

key：表示指定从每个元素中提取一个用于比较的键（例如，设置 “**key=**`str.lower`” 表示在排序时不区分字母大小写）。

reverse：可选参数，如果将其值指定为 `True`，则表示降序排列；如果为 `False`，则表示升序排列，默认为升序排列。

（2）使用内置的 `sorted()` 函数实现

在 Python 中，提供了一个内置的 `sorted()` 函数，用于对列表进行排序。使用该函数进行排序后，原列表的元素顺序不变。`sorted()` 函数的语法格式如下：

```
sorted(iterable,key=None,reverse=False)
```

参数说明：

iterable：表示要进行排序的列表名称。

key：表示指定从每个元素中提取一个用于比较的键（例如，设置 “**key=**`str.lower`” 表示在排序时不区分字母大小写）。

reverse：可选参数，如果将其值指定为 `True`，则表示降序排列；如果为 `False`，则表示升序排列，默认为升序排列。

8、列表推导式

（1）生成指定范围的数值列表，语法格式如下：

```
list = [Expression for var in range]
```

参数说明：

list：表示生成的列表名称。

Expression：表达式，用于计算新列表的元素。

var：循环变量。

range：采用 `range()` 函数生成的 `range` 对象。

（2）根据列表生成指定需求的列表，语法格式如下：

```
newlist = [Expression for var in list]
```

参数说明：

newlist：表示新生成的列表名称。

Expression: 表达式，用于计算新列表的元素。

var: 变量，值为后面列表的每个元素值。

list: 用于生成新列表的原列表。

(3) 从列表中选择符合条件的元素组成新的列表，语法格式如下：

```
newlist = [Expression for var in list if condition]
```

参数说明：

newlist: 表示新生成的列表名称。

Expression: 表达式，用于计算新列表的元素。

var: 变量，值为后面列表的每个元素值。

list: 用于生成新列表的原列表。

condition: 条件表达式，用于指定筛选条件。

9、元组的创建和删除

(1) 使用赋值运算符直接创建元组

同其他类型的 Python 变量一样，创建元组时，也可以使用赋值运算符“=”直接将一个元组赋值给变量。语法格式如下：

```
tuplename = (element 1,element 2,element 3,...,element n)
```

其中，tuplename 表示元组的名称，可以是任何符合 Python 命名规则的标识符；element 1、element 2、element 3、element n 表示元组中的元素，个数没有限制。

(2) 创建数值元组

在 Python 中，可以使用 tuple() 函数直接将 range() 函数循环出来的结果转换为数值元组。tuple() 函数的基本语法如下：

```
tuple(data)
```

其中，data 表示可以转换为元组的数据，其类型可以是 range 对象、字符串、元组或者其他可迭代类型的数据。

(3) 删除元组

对于已经创建的元组，不再使用时，可以使用 del 语句将其删除。语法格式如下：

```
del tuplename
```

其中，tuplename 为要删除元组的名称。

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

sorted

含义：分类，整理；挑选；[计算机]
(根据指令的模式)把…分类；把…
归类；排序的

热度：★

reversed

词义：推翻；(使)反转；(使)颠倒；
(使)翻转；颠倒的

热度：★

enumerate

含义：列举，枚举，数

热度：★

import

含义：输入；进口；重要性；意义

热度：★★

append

含义：附加;添加;贴上

热度：★★

extend

含义：延伸；扩大；推广；延长；伸展；给予；发出；伸出；增加

热度：★★

price

含义：价格

热度：★

sale

含义：拍卖；卖，出卖；销售额，销售；销路

热度：★

set

含义：设置；放置，安置；集合；一套，一副

热度：★★★★★

del

含义：微分算子，倒三角形

热度：★★

remove

含义：去除；开除；脱掉，拿下

热度：★★

第 6 章 字典和集合

必背必记

1、字典的创建和删除

定义字典时，每个元素都包含两个部分“键”和“值”，并且在“键”和“值”之间使用冒号分隔，相邻两个元素使用逗号分隔，所有元素放在一个大括号“{}”中。语法格式如下：

```
dictionary = {'key1': 'value1', 'key2': 'value2', ..., 'keyn': 'valuen', }
```

参数说明如下：

- ☑ **dictionary**：表示字典名称；
- ☑ **key1、key2…keyn**：表示元素的键，必须是唯一的，并且不可变，例如可以是字符串、数字或者元组；
- ☑ **value1、value2…valuen**：表示元素的值，可以是任何数据类型，不是必须唯一。

2、遍历字典

使用字典对象的 `items()` 方法可以获取字典的“键-值对”列表。其语法格式如下：

```
dictionary.items()
```

其中，`dictionary` 为字典对象；返回值为可遍历的（键-值对）的元组列表。想要获取到具体的“键-值对”，可以通过 `for` 循环遍历该元组列表。

3、集合的创建

（1）直接使用“{}”创建集合

```
setname = {element 1, element 2, element 3, ..., element n}
```

参数说明：

- setname**：表示集合的名称，可以是任何符合 Python 命名规则的标识符。
- elemnet 1, elemnet 2, elemnet 3, …, elemnet n**：表示集合中的元素，个数没有限制

（2）使用 `set()` 函数创建

在 Python 中，可以使用 `set()` 函数将列表、元组等其他可迭代对象转换为集合。`set()` 函数的语法格式如下：

```
setname = set(iteration)
```

参数说明：

- setname**：表示集合名称。
- iteration**：表示要转换为集合的可迭代对象，可以是列表、元组、`range` 对象等，也可以是字符串。如果是字符串，返回的集合将是包含全部不重复字符的集合。

4、集合的添加和删除

(1) 向集合中添加元素

向集合中添加元素可以使用 `add()` 方法实现，语法格式如下：

```
setname.add(element)
```

参数说明：

setname: 表示要添加元素的集合。

element: 表示要添加的元素内容，只能使用字符串、数字及布尔类型的 `True` 或者 `False` 等，不能使用列表、元组等可迭代对象。

(2) 从集合中删除元素

在 Python 中，可以使用 `del` 命令删除整个集合，也可以使用集合的 `pop()` 方法或者 `remove()` 方法删除一个元素，或者使用集合对象的 `clear()` 方法清空集合，即删除集合中的全部元素，使其变为空集合。

```
mr.remove('零基础学 Python')           # 移除指定元素
print('使用 remove()方法移除指定元素后: ',mr)
mr.pop()                                 # 删除一个元素
print('使用 pop()方法移除一个元素后: ',mr)
mr.clear()                               # 清空集合
print('使用 clear()方法清空集合后: ',mr)
```

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

dictionary

含义：字典

热度：★

value

词义：值

热度：★

dict

含义：字典

热度：★

zip

含义：拉链

热度：★★

tuple

含义：元组

热度：★★

list

含义：列表

热度：★★

clear

含义：清除

热度：★

default

含义：系统默认值

热度：★

iteration

含义：迭代

热度：★

第 7 章 字符串

必背必记

1、使用 encode()方法编码

encode()方法的语法格式如下：

```
str.encode([encoding="utf-8"][,errors="strict"])
```

参数说明：

str：表示要进行转换的字符串。

encoding="utf-8"：可选参数，用于指定进行转码时采用的字符编码，默认为 UTF-8，如果想使用简体中文，也可以设置为 gb2312。当只有这一个参数时，也可以省略前面的“encoding=”，直接写编码。

errors="strict"：可选参数，用于指定错误处理方式，其可选择值可以是 strict（遇到非法字符就抛出异常）、ignore（忽略非法字符）、replace（用“?”替换非法字符）或 xmlcharrefreplace（使用 XML 的字符引用）等，默认值为 strict。

2、使用 decode()方法解码

decode()方法的语法格式如下：

```
bytes.decode([encoding="utf-8"][,errors="strict"])
```

参数说明：

bytes：表示要进行转换的二进制数据，通常是 encode()方法转换的结果。

encoding="utf-8"：可选参数，用于指定进行解码时采用的字符编码，默认为 UTF-8，如果想使用简体中文，也可以设置为 gb2312。当只有这一个参数时，也可以省略前面的“encoding=”，直接写编码。

3、切片法截取字符串

切片法截取字符串的语法格式如下：

```
string[start : end : step]
```

参数说明：

string：表示要截取的字符串。

start：表示要截取的第一个字符的索引（包括该字符），如果不指定，则默认为 0。

end：表示要截取的最后一个字符的索引（不包括该字符），如果不指定则默认为字符串的长度。

step：表示切片的步长，如果省略，则默认为 1，当省略该步长时，最后一个冒号也可以省略。

4、分割字符串

split()方法的语法格式如下：

```
str.split(sep, maxsplit)
```

参数说明：

str：表示要进行分割的字符串。

sep：用于指定分隔符，可以包含多个字符，默认为 `None`，即所有空字符（包括空格、换行“`\n`”、制表符“`\t`”等）。

maxsplit：可选参数，用于指定分割的次数，如果不指定或者为 `-1`，则分割次数没有限制，否则返回结果列表的元素个数，个数最多为 `maxsplit+1`。

返回值：分隔后的字符串列表。

5、合并字符串

`join()`方法的语法格式如下：

```
strnew = string.join(iterable)
```

参数说明：

strnew：表示合并后生成的新字符串。

string：字符串类型，用于指定合并时的分隔符。

iterable：可迭代对象，该迭代对象中的所有元素（字符串表示）将被合并为一个新的字符串。`string` 作为边界点分割出来。

6、常用的格式化字符

格式化字符	说 明
%s	字符串（采用 <code>str()</code> 显示）
%c	单个字符
%d 或者%i	十进制整数
%x	十六进制整数
%f 或者%F	浮点数
%r	字符串（采用 <code>repr()</code> 显示）
%o	八进制整数
%e	指数（基底写为 <code>e</code> ）
%E	指数（基底写为 <code>E</code> ）
%%	字符%

7、`format()`方法中常用的格式化字符

格式化字符	说 明
s	对字符串类型格式化
d	十进制整数
c	将十进制整数自动转换成对应的 Unicode 字符
e 或者 E	转换为科学计数法表示再格式化

g 或者 G	自动在 e 和 f 或者 E 和 F 中切换
b	将十进制整数自动转换成二进制表示再格式化
o	将十进制整数自动转换成八进制表示再格式化
x 或者 X	将十进制整数自动转换成十六进制表示再格式化
f 或者 F	转换为浮点数（默认小数点后保留 6 位）再格式化
%	显示百分比（默认显示小数点后 6 位）

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

string

含义：字符串

热度：★★★★★

split

词义：分割

热度：★★★

join

含义：连接

热度：★★★

count

含义：计数

热度：★★★

find

含义：查找

热度：★★★

index

含义：索引

热度：★★★

lower

含义：低级的

热度：★★★

upper

含义：高级的

热度：★★★

strip

含义：去除

热度：★★★

lstrip

含义：只去掉左边的

热度：★★★

rstrip

含义：只去掉右边的

热度：★★★

format

含义：格式化

热度：★★★

encode

含义：编码

热度：★★★

第 8 章 Python 中使用正则表达式

必背必记

1、常用元字符

代 码	说 明
.	匹配除换行符以外的任意字符
\w	匹配字母或数字或下划线或汉字
\s	匹配任意的空白符
\d	匹配数字
\b	匹配单词的开始或结束
^	匹配字符串的开始
\$	匹配字符串的结束

2、常用限定符

限定符	说 明	举 例
?	匹配前面的字符零次或一次	colou?r, 该表达式可以匹配 colour 和 color
+	匹配前面的字符一次或多次	go+gle, 该表达式可以匹配的范围从 gogle 到 goo…gle
*	匹配前面的字符零次或多次	go*gle, 该表达式可以匹配的范围从 ggle 到 goo…gle
{n}	匹配前面的字符 n 次	go{2}gle, 该表达式只匹配 google
{n,}	匹配前面的字符最少 n 次	go{2,}gle, 该表达式可以匹配的范围从 google 到 goo…gle
{n,m}	匹配前面的字符最少 n 次, 最多 m 次	employe{0,2}, 该表达式可以匹配 employ、employee 和 employee3 种情况

3、常用标志

标 志	说 明
A 或 ASCII	对于\w、\W、\b、\B、\d、\D、\s 和\S 只进行 ASCII 匹配（仅适用于 Python 3.x）
I 或 IGNORECASE	执行不区分字母大小写的匹配
M 或 MULTILINE	将^和\$用于包括整个字符串的开始和结尾的每一行（默认情况下，仅适用于整个字符串的开始和结尾处）
S 或 DOTALL	使用（.）字符匹配所有字符，包括换行符
X 或 VERBOSE	忽略模式字符串中未转义的空格和注释

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

sub

含义：代替

热度：★★★

span

含义：跨度

热度：★★★

split

含义：分割

热度：★★★

含义：解码

热度：★★★

match

含义：匹配

热度：★★★

search

含义：搜索

热度：★★★

第 9 章 函数

必背必记

1、创建函数

创建函数使用 `def` 关键字实现，具体的语法格式如下：

```
def functionname([parameterlist]):  
    ["comments"]  
    [functionbody]
```

参数说明：

functionname: 函数名称，在调用函数时使用。

parameterlist: 可选参数，用于指定向函数中传递的参数。如果有多个参数，各参数间使用逗号 “,” 分隔。如果不指定，则表示该函数没有参数，在调用时也不指定参数。

"comments": 可选参数，表示为函数指定注释，注释的内容通常是说明该函数的功能、要传递的参数的作用等，可以为用户提供友好提示和帮助的内容。

functionbody: 可选参数，用于指定函数体，即该函数被调用后，要执行的功能代码。如果函数有返回值，可以使用 `return` 语句返回。

2、调用函数

调用函数也就是执行函数，基本语法格式如下：

```
functionname([parametersvalue])
```

参数说明：

functionname: 函数名称，要调用的函数名称必须是已经创建好的。

parametersvalue: 可选参数，用于指定各个参数的值。如果需要传递多个参数值，则各参数值间使用逗号 “,” 分隔。如果该函数没有参数，则直接写一对小括号即可。

3、为参数设置默认值

定义带有默认值参数的函数的语法格式如下：

```
def functionname(...,[parameter1 = defaultvalue1]):  
    [functionbody]
```

参数说明：

functionname: 函数名称，在调用函数时使用。

parameter1 = defaultvalue1: 可选参数，用于指定向函数中传递的参数，并且为该参数设置默认值为 `defaultvalue1`。

functionbody: 可选参数，用于指定函数体，即该函数被调用后，要执行的功能代码。

4、返回值

`return` 语句的语法格式如下：

```
return [value]
```

参数说明：

value: 可选参数，用于指定要返回的值，可以返回一个值，也可返回多个值。

5、匿名函数

匿名函数是指没有名字的函数，在 Python 中，使用 lambda 表达式创建匿名函数，其语法格式如下：

```
result = lambda [arg1 [,arg2,.....,argn]]:expression
```

参数说明：

result: 用于调用 lambda 表达式。

[arg1 [,arg2,.....,argn]]: 可选参数，用于指定要传递的参数列表，多个参数间使用逗号“,”分隔。

expression: 必选参数，用于指定一个实现具体功能的表达式。如果有参数，那么在该表达式中将应用这些参数。

6、类型联合运算符

如果需要在函数中接受两种数据类型时，需要使用联合运算符“|”来实现，这样可以使代码简洁很多，其使用方法如下：

```
def square(number: int|float)
```

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

TypeError

含义：类型错误

热度：★★★

parameter

词义：参数

热度：★★★

global

含义：总体的

热度：★★★

第 10 章 面向对象程序设计

必背必记

1、定义类

在 Python 中，类的定义使用 `class` 关键字来实现，语法如下：

```
class ClassName:
    '''类的帮助信息'''          # 类文档字符串
    statement                    # 类体
```

参数说明：

ClassName: 用于指定类名，一般使用大写字母开头，如果类名中包括两个单词，第二个单词的首字母也大写，这种命名方法也称为“驼峰式命名法”，这是惯例。当然，也可根据自己的习惯命名，但是一般推荐按照惯例来命名。

statement: 类体，主要由类变量（或类成员）、方法和属性等定义语句组成。如果在定义类时，没想好类的具体功能，也可以在类体中直接使用 `pass` 语句代替。

2、创建类的实例

`class` 语句本身并不创建该类的任何实例。所以在类定义完成以后，可以创建类的实例，即实例化该类的对象。创建类的实例的语法如下：

```
classname(parameterlist)
```

其中，**ClassName** 是必选参数，用于指定具体的类；**parameterlist** 是可选参数，当创建一个类时，没有创建 `__init__()` 方法，或者 `__init__()` 方法只有一个 `self` 参数时，**parameterlist** 可以省略。

3、创建类的成员并访问

所谓实例方法是指在类中定义的函数。该函数是一种在类的实例上操作的函数。实例方法的第一个参数必须是 `self`，并且必须包含一个 `self` 参数。创建实例方法的语法格式如下：

```
def functionName(self,parameterlist):
    block
```

参数说明：

functionName: 用于指定方法名，一般使用小写字母开头。

self: 必要参数，表示类的实例，其名称可以是 `self` 以外的单词，使用 `self` 只是一个惯例而已。

parameterlist: 用于指定除 `self` 参数以外的参数，各参数间使用逗号“,”进行分隔。

block: 方法体，实现的具体功能。

实例方法创建完成后，可以通过类的实例名称和点（.）操作符进行访问，语法格式如下：

```
instanceName.functionName(parametervalue)
```

参数说明：

instanceName：为类的实例名称。

functionName：为要调用的方法名称。

parametervalue：表示为方法指定对应的实际参数，其值的个数与创建实例方法中 **parameterlist** 的个数相同。

4、创建用于计算的属性

通过 **@property** 创建用于计算的属性的语法格式如下：

```
@property
def methodname(self):
    block
```

参数说明：

methodname：用于指定方法名，一般使用小写字母开头。该名称最后将作为创建的属性名。

self：必要参数，表示类的实例。

block：方法体，实现的具体功能。在方法体中，通常以 **return** 语句结束，用于返回计算结果。

5、继承的基本语法

通过继承不仅可以实现代码的重用，还可以通过继承来理顺类与类之间的关系。在 Python 中，可以在类定义语句中，类名右侧使用一对小括号将要继承的基类名称括起来，从而实现类的继承。具体的语法格式如下：

```
class ClassName(baseclasslist):
    '''类的帮助信息'''           #类文档字符串
    statement                     #类体
```

参数说明：

ClassName：用于指定类名。

baseclasslist：用于指定要继承的基类，可以有多个，类名之间用逗号“,”分隔。如果不指定，将使用所有 Python 对象的根类 **object**。

“**类的帮助信息**”：用于指定类的文档字符串，定义该字符串后，在创建类的对象时，输入类名和左侧的括号“(”后，将显示该信息。

statement：类体，主要由类变量（或类成员）、方法和属性等定义语句组成。如果在定义类时，没想好类的具体功能，也可以在类体中直接使用 **pass** 语句代替。

6、方法重写

基类中定义的 **harvest()** 方法，无论派生类是什么水果都显示“水果……”，如果想

要针对不同水果给出不同的提示，可以在派生类中重写 **harvest()** 方法。例如，在创建派生类 **Orange** 时，重写 **harvest()** 方法的代码如下：

```
01 class Orange(Fruit):                                # 定义橘子类（派生类）
02     color = "橙色"
03     def __init__(self):
04         print("\n我是橘子")
05     def harvest(self, color):
06         print("橘子是: " + color + "的! ")          # 输出的是形式参数 color
07         print("橘子已经收获……")
08         print("橘子原来是: " + Fruit.color + "的! ");# 输出的是类属性 color
```

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

parameter

含义：参数；参量

热度：★★

init

含义：初始化

热度：★★

self

含义：自己；本人；本性；私利
同一的；纯净的；单一的

热度：★

function

含义：功能，作用；应变变量，
函数；职务

热度：★★

block

含义：块；街区；阻止；阻塞；限制

热度：★

protected

含义：防护；保护

热度：★★★★

private

含义：私有的，私人的；秘密的

热度：★★★★★

harvest

含义：收割，收成

热度：★★★★

第 11 章 模块

必背必记

1、使用 import 语句导入模块

import 语句的基本语法格式如下：

```
import modulename [as alias]
```

其中，modulename 为要导入模块的名称；[as alias]为给模块起的别名，通过该别名也可以使用模块。

2、使用 from...import 语句导入模块

from...import 语句的语法格式如下：

```
from modelname import member
```

参数说明：

modelname: 模块名称，区分字母大小写，需要和定义模块时设置的模块名称的大小写保持一致。

member: 用于指定要导入的变量、函数或者类等。可以同时导入多个定义，各个定义之间使用逗号“,”分隔。如果想导入全部定义，也可以使用通配符星号“*”代替。

3、Python 常用的内置标准模块

模 块 名	描 述
sys	与 Python 解释器及其环境操作相关的标准库
time	提供与时间相关的各种函数的标准库
os	提供了访问操作系统服务功能的标准库
calendar	提供与日期相关的各种函数的标准库
urllib	用于读取来自网上（服务器上）的数据的标准库
json	用于使用 JSON 序列化和反序列化对象
re	用于在字符串中执行正则表达式匹配和替换
math	提供算术运算函数的标准库
decimal	用于进行精确控制运算精度、有效数位和四舍五入操作的十进制运算
shutil	用于进行高级文件操作，如复制、移动和重命名等
logging	提供了灵活的记录事件、错误、警告和调试信息等日志信息的功能
tkinter	使用 Python 进行 GUI 编程的标准库

4、第三方模块的下载与安装

下载和安装第三方模块可以使用 Python 提供的 pip 命令实现。pip 命令的语法格式如下：

```
pip <command> [modulename]
```

参数说明：

command：用于指定要执行的命令。常用的参数值有 **install**（用于安装第三方模块）、**uninstall**（用于卸载已经安装的第三方模块）、**list**（用于显示已经安装的第三方模块）等。

modulename：可选参数，用于指定要安装或者卸载的模块名，当 **command** 为 **install** 或者 **uninstall** 时不能省略。

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

Modules

含义：模块

热度：★★★

import

词义：输入

热度：★★★★

random

含义：随机的

热度：★★★

第 12 章 文件及目录操作

必背必记

1、创建和打开文件

在 Python 中，想要操作文件需要先创建或者打开指定的文件并创建文件对象，可以通过内置的 `open()` 函数实现。`open()` 函数的基本语法格式如下：

```
file = open(filename[,mode[,buffering]])
```

参数说明：

file：被创建的文件对象。

filename：要创建或打开文件的文件名称，需要使用单引号或双引号括起来。如果要打开的文件和当前文件在同一个目录下，那么直接写文件名即可，否则需要指定完整路径。例如，要打开当前路径下的名称为 `status.txt` 的文件，可以使用“`status.txt`”。

mode：可选参数，用于指定文件的打开模式。默认的打开模式为只读（即 `r`）。

buffering：可选参数，用于指定读写文件的缓冲模式，值为 0 表达式不缓存；值为 1 表示缓存；如果大于 1，则表示缓冲区的大小。默认为缓存模式。

2、关闭文件

关闭文件可以使用文件对象的 `close()` 方法实现。`close()` 方法的语法格式如下：

```
file.close()
```

其中，`file` 为打开的文件对象。

3、写入文件内容

Python 的文件对象提供了 `write()` 方法，可以向文件中写入内容。`write()` 方法的语法格式如下：

```
file.write(string)
```

其中，`file` 为打开的文件对象；`string` 为要写入的字符串。

4、删除文件

Python 没有内置删除文件的函数，但是在内置的 `os` 模块中提供了删除文件的函数 `remove()`，该函数的基本语法格式如下：

```
os.remove(path)
```

其中，`path` 为要删除的文件路径，可以使用相对路径，也可以使用绝对路径。

5、重命名文件和目录

`os` 模块提供了重命名文件和目录的函数 `rename()`，基本语法格式如下：

```
os.rename(src,dst)
```

其中，src 用于指定要进行重命名的目录或文件；dst 用于指定重命名后的目录或文件。

6、stat()函数返回的对象常用属性

属 性	说 明
st_mode	保护模式
st_ino	索引号
st_nlink	硬链接号（被连接数目）
st_size	文件大小，单位为字节
st_mtime	最后一次修改时间
st_dev	设备名
st_uid	用户 ID
st_gid	组 ID
st_atime	最后一次访问时间
st_ctime	最后一次状态变化的时间（系统不同返回结果也不同，例如，在 Windows 操作系统下返回的是文件的创建时间）

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

file
含义：文件
热度：★★★

open
词义：打开
热度：★★★

close
含义：关闭
热度：★★★

with
含义：伴随
热度：★★★

write
含义：写
热度：★★★

read
含义：读取
热度：★★★

seek
含义：寻找
热度：★★★

exist
含义：存在
热度：★★★

mkdir

含义：创建一个新的子目录

热度：★★

walk

含义：走

热度：★★

rename

含义：重新命名

热度：★★

stat

含义：静

热度：★★

第 13 章 操作数据库

必背必记

1、连接对象

（1）获取连接对象

如何获取连接对象呢？这就需要使用connect()函数。该函数有多个参数，具体使用哪个参数，取决于使用的数据库类型。例如，需要访问Oracle数据库和MySQL数据库，则必须同时下载Oracle和MySQL数据库模块。这些模块在获取连接对象时，都需要使用connect()函数。connect()函数常用的参数及说明如下表所示。

参 数	说 明
dsn	数据源名称，给出该参数表示数据库依赖
user	用户名
password	用户密码
host	主机名
database	数据库名称

（2）连接对象的方法

Connect()函数返回连接对象。这个对象表示目前和数据库的会话，连接对象支持的方法如下表所示。

方 法 名	说 明
close()	关闭数据库连接
commit()	提交事务
rollback()	回滚事务
cursor()	获取游标对象，操作数据库，如执行 DML 操作，调用存储过程等

2、游标对象

游标对象（Cursor Object）代表数据库中的游标，用于指示抓取数据操作的上下文，主要提供执行SQL语句、调用存储过程、获取查询结果等方法。

如何获取游标对象呢？通过使用连接对象的cursor()方法，可以获取到游标对象。游标对象的属性如下所示：

- description：数据库列类型和值的描述信息。
 - rowcount：回返结果的行数统计信息，如SELECT、UPDATE、CALLPROC等。
- 游标对象的方法如下表所示。

方 法 名	说 明
-------	-----

callproc(procname,[,parameters])	调用存储过程，需要数据库支持
close()	关闭当前游标
execute(operation[, parameters])	执行数据库操作，SQL 语句或者数据库命令
executemany(operation,seq_of_params)	用于批量操作，如批量更新
fetchone()	获取查询结果集中的下一条记录
fetchmany(size)	获取指定数量的记录
fetchall()	获取结果集的所有记录
nextset()	跳至下一个可用的结果集
arraysize	指定使用 fetchmany() 获取的行数，默认为 1
setinputsizes(sizes)	设置在调用 execute*() 方法时分配的内存区域大小
setoutputsize(sizes)	设置列缓冲区大小，对大数据列（如 LONGS 和 BLOBS）尤

3、操作SQLite

1、新增用户数据信息

为了向数据表中新增数据，可以使用如下SQL语句：

```
Insert into 表名(字段名 1, 字段名 2, ..., 字段名 n)
values(字段名 1, 字段名 2,..., 字段名 n)
```

2、查看用户数据信息

查找user表中的数据可以使用如下SQL语句：

```
select 字段名 1,字段名 2,字段名 3,...from 表名 where 查询条件
```

查看用户信息的代码与插入数据信息大致相同，不同点在于使用的SQL语句不同。此外，查询数据时通常使用如下3种方式：

fetchone(): 获取查询结果集中的下一条记录。

fetchmany(size): 获取指定数量的记录。

fetchall(): 获取结构集的所有记录。

3、修改用户数据信息

修改user表中的数据可以使用如下SQL语句：

```
update 表名 set 字段名 = 字段值 where 查询条件
```

4、删除用户数据信息

查找user表中的数据可以使用如下SQL语句：

```
delete from 表名 where 查询条件
```

5、操作MySQL 数据表

在向表中插入数据时，可以使用excute()方法添加一条记录，也可以使executemany()方法批量添加多条记录，executemany()方法的语法格式如下：

```
executemany(operation,seq_of_params)
```

operation: 操作的SQL语句。

seq_of_params: 参数序列。

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

Connection

词义：连接；联系，关系；连接点

热度：★★★★★

insert

词义：插入；嵌入；添加；加插

热度：★★★★★

into

词义：进入…中

热度：★★★★★

execute

词义：执行；完成；履行

★★★★★

热度：

result

词义：结果

热度：★★★★★

update

词义：更新，使现代化；校正，修正

热度：★★★★★

root

词义：根，根源；原因，本质

热度：★

第 14 章 使用进程和线程

必背必记

1、使用 multiprocessing 模块创建进程

multiprocessing 模块提供了一个 Process 类来代表一个进程对象，语法如下：

```
Process([group [, target [, name [, args [, kwargs]]]])
```

Process 类的参数说明如下：

- ☑ group: 参数未使用，值始终为 None。
- ☑ target: 表示当前进程启动时执行的可调用对象。
- ☑ name: 为当前进程实例的别名。
- ☑ args: 表示传递给 target 函数的参数元组。
- ☑ kwargs: 表示传递给 target 函数的参数字典。

2、使用 threading 模块创建线程

threading 模块提供了一个 Thread 类来代表一个线程对象，语法如下：

```
Thread([group [, target [, name [, args [, kwargs]]]])
```

Thread 类的参数说明如下：

- ☑ group: 值为 None，为以后版本而保留。
- ☑ target: 表示一个可调用对象，线程启动时，run()方法将调用此对象，默认值为 None，表示不调用任何内容。
- ☑ name: 表示当前线程名称，默认创建一个“Thread-N”格式的唯一名称。
- ☑ args: 表示传递给 target 函数的参数元组。
- ☑ kwargs: 表示传递给 target 函数的参数字典。

3、使用互斥锁

在 threading 模块中使用 Lock 类可以方便处理锁定。Lock 类有 2 个方法：acquire()锁定和 release()释放锁。示例用法如下：

```
01 mutex = threading.Lock()      #创建锁
02 mutex.acquire([blocking])     #锁定
03 mutex.release()               #释放锁
```

语法如下：

- ☑ acquire([blocking]): 获取锁定，如果有必要，需要阻塞到锁定释放为止。如果提供 blocking 参数并将它设置为 False，当无法获取锁定时将立即返回 False，如果成功获取锁定则返回 True。
- ☑ release(): 释放一个锁定。当锁定处于未锁定状态时，或者从与原本调用 acquire()方法的不同线程调用此方法，将出现错误。

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

multiprocessing

含义：多重处理

热度：★★★

Process

词义：处理

热度：★★★

SubProcess

含义：子过程

热度：★★★

multiprocess

含义：多进程

热度：★★★

Queue

含义：队列

热度：★★★

Pipes

含义：管道

热度：★★★

threading

含义：线程处理

热度：★★★

random

含义：随机的

热度：★★★

第 15 章 网络编程

必背必记

1、IP 协议

IP 协议负责把数据从一台计算机通过网络发送到另一台计算机。

2、TCP 协议

TCP 协议则是建立在 IP 协议之上的。TCP 协议负责在两台计算机之间建立可靠连接，保证数据包按顺序到达。

3、Socket 简介

Socket 的英文原义是“孔”或“插座”，通常也称作“套接字”，用于描述 IP 地址和端口，是一个通信链的句柄，可以用来实现不同虚拟机或不同计算机之间的通信。

4、Socket 对象的内置方法

函 数	描 述
s.bind()	绑定地址（host,port）到套接字，在 AF_INET 下，以元组（host,port）的形式表示地址。
s.listen()	开始 TCP 监听。backlog 指定在拒绝连接之前，操作系统可以挂起的最大连接数量。该值至少为 1，大部分应用程序设为 5 就可以了。
s.accept()	被动接受 TCP 客户端连接,(阻塞式)等待连接的到来
s.connect()	主动初始化 TCP 服务器连接，一般 address 的格式为元组（hostname,port），如果连接出错，返回 socket.error 错误。
s.recv()	接收 TCP 数据，数据以字符串形式返回，bufsize 指定要接收的最大数据量。flag 提供有关消息的其他信息，通常可以忽略。
s.send()	发送 TCP 数据，将 string 中的数据发送到连接的套接字。返回值是要发送的字节数量，该数量可能小于 string 的字节大小。
s.sendall()	完整发送 TCP 数据，完整发送 TCP 数据。将 string 中的数据发送到连接的套接字，但在返回之前会尝试发送所有数据。成功返回 None，失败则抛出异常。
s.recvfrom()	接收 UDP 数据，与 recv()类似，但返回值是（data,address）。其中 data 是包含接收数据的字符串，address 是发送数据的套接字地址。
s.sendto()	发送 UDP 数据，将数据发送到套接字，address 是形式为（ipaddr, port）的元组，指定远程地址。返回值是发送的字节数。
s.close()	关闭套接字

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

socket

含义：套接口

热度：★★

sendto

词义：发送到

热度：★★

byte

含义：字节

热度：★★

第 16 章 异常处理及程序调试

必背必记

1、Python 中常见的异常

异常	描述
NameError	尝试访问一个没有声明的变量引发的错误
IndexError	索引超出序列范围引发的错误
IndentationError	缩进错误
ValueError	传入的值错误
KeyError	请求一个不存在的字典关键字引发的错误
IOError	输入输出错误（如要读取的文件不存在）
ImportError	当 import 语句无法找到模块或 from 无法在模块中找到相应的名称时引发的错误
AttributeError	尝试访问未知的对象属性引发的错误
TypeError	类型不合适引发的错误
MemoryError	内存不足
ZeroDivisionError	除数为 0 引发的错误

2、try...except 语句

在 Python 中，提供了 try...except 语句捕获并处理异常，具体的语法规则如下：

```
try:
    block1
except [ExceptionName [as alias]]:
    block2
```

参数说明：

block1：表示可能出现错误的代码块。

ExceptionName [as alias]：可选参数，用于指定要捕获的异常。其中，ExceptionName 表示要捕获的异常名称，如果在其右侧加上 as alias，则表示为当前的异常指定一个别名，通过该别名，可以记录异常的具体内容。

3、try...except...finally 语句

完整的异常处理语句应该包含 finally 代码块，其语法规则如下：

```
try:
    block1
except [ExceptionName [as alias]]:
```

```

    block2
finally:
    block3

```

对于 try...except...finally 语句的理解并不复杂，它只是比 try...except 语句多了一个 finally 语句，如果程序中有一些在任何情形中都必须执行的代码，那么就可以将它们放在 finally 代码块中。

4、使用 raise 语句抛出异常

如果某个函数或方法可能会产生异常，但不想在当前函数或方法中处理这个异常，则可以使用 raise 语句在函数或方法中抛出异常。raise 语句的语法格式如下：

```
raise [ExceptionName[(reason)]]
```

其中，ExceptionName[(reason)]为可选参数，用于指定抛出的异常名称以及异常信息的相关描述。如果省略，就会把当前的错误原样抛出。

5、使用 assert 语句调试程序

Python 提供了 assert 语句来调试程序，assert 语句的基本语法如下：

```
assert expression [,reason]
```

参数说明：

expression: 条件表达式，如果该表达式的值为真时，什么都不做，如果为假时，则抛出 AssertionError 异常。

reason: 可选参数，用于对判断条件进行描述，为了以后更好地知道哪里出现了问题。

英语词汇

背记有法，让英语不再成为编程学习的拦路虎！

try

含义：试图

热度：★★★

except

词义：除……之外

热度：★★★

finally

含义：最后

热度：★★★★

raise

含义：提高

热度：★★★

assert

含义：维护

热度：★★★