Programación Orientada a Objetos

Objetivo

Familiarizarse con los conceptos básicos de la programación orientada a objetos (POO) mediante la definición de clases, objetos, métodos y tipos de métodos, así como la instanciación y uso de objetos en programas funcionales.

Instrucciones

- 1. Herramientas requeridas: Un editor de código o IDE que soporte Java.
- 2. Formato del archivo: Guarda los programas con extensión . java.
- 3. Lenguaje sugerido: Java.

Actividad 1: Definición de Clases y Atributos

Objetivo: Comprender la estructura básica de una clase y sus atributos.

Instrucciones:

1. Crea una clase llamada Coche con los siguientes atributos:

```
marca (tipo String)modelo (tipo String)anio (tipo int)color (tipo String)
```

2. Agrega un método llamado mostrarDetalles que imprima los valores de los atributos en un formato claro.

```
public class Coche {
    String marca;
    String modelo;
    int anio;
    String color;

public void mostrarDetalles() {
        System.out.println("Marca: " + marca);
        System.out.println("Modelo: " + modelo);
        System.out.println("Año: " + anio);
        System.out.println("Color: " + color);
    }
}
```

Objetivo: Diferenciar entre métodos con y sin parámetros, así como métodos que retornan valores.

Instrucciones:

- 1. En la clase Coche, agrega los siguientes métodos:
 - o acelerar(): Imprime un mensaje indicando que el coche está acelerando.
 - cambiarColor(String nuevoColor): Cambia el valor del atributo color y muestra un mensaje indicando el cambio.
 - calcularAntiguedad(int anioActual): Devuelve la antigüedad del coche calculada a partir de su año de fabricación.

Desarrollo:

```
public class Coche {
   String marca;
   String modelo;
   int anio;
   String color;
    public void mostrarDetalles() {
        System.out.println("Marca: " + marca);
        System.out.println("Modelo: " + modelo);
        System.out.println("Año: " + anio);
        System.out.println("Color: " + color);
   }
   public void acelerar() {
        System.out.println("El coche está acelerando...");
   public void cambiarColor(String nuevoColor) {
        color = nuevoColor;
        System.out.println("El color del coche ha sido cambiado a: " + color);
   public int calcularAntiguedad(int anioActual) {
        return anioActual - anio;
   }
}
```

Actividad 3: Instanciación y Uso de Objetos

Objetivo: Practicar la creación y manipulación de objetos.

Instrucciones:

- 1. Crea una clase llamada PruebaCoche con el método main.
- 2. En el método main:
 - o Instancia un objeto de la clase Coche.

- Asigna valores a sus atributos.
- Llama a los métodos definidos en la clase para probar su funcionalidad.

Desarrollo:

```
public class PruebaCoche {
    public static void main(String[] args) {
        // Crear un objeto de la clase Coche
        Coche miCoche = new Coche();
        // Asignar valores a los atributos
        miCoche.marca = "Toyota";
        miCoche.modelo = "Corolla";
        miCoche.anio = 2015;
        miCoche.color = "Rojo";
        // Mostrar detalles del coche
        miCoche.mostrarDetalles();
        // Llamar a los métodos
        miCoche.acelerar();
        miCoche.cambiarColor("Azul");
        int antiguedad = miCoche.calcularAntiguedad(2025);
        System.out.println("La antigüedad del coche es: " + antiguedad + "
años.");
    }
}
```

Resultado Esperado: El programa imprime los detalles del coche, muestra mensajes al acelerar y cambiar el color, y calcula su antigüedad.

Actividad 4: Programas con Atributos y Métodos

Objetivo: Crear una clase más compleja con atributos adicionales y métodos personalizados.

Instrucciones:

- 1. Crea una clase llamada Libro con los siguientes atributos:
 - titulo (tipo String)
 - autor (tipo String)
 - o paginas (tipo int)
 - leido (tipo boolean)
- 2. Agrega los siguientes métodos:
 - mostrarInfo(): Imprime los detalles del libro.
 - o marcarComoLeido(): Cambia el atributo leido a true y muestra un mensaje confirmándolo.
 - calcularTiempoLectura(int paginasPorHora): Calcula y devuelve las horas necesarias para leer el libro.

Desarrollo:

```
public class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    int paginas;
    boolean leido;
    public void mostrarInfo() {
        System.out.println("Título: " + titulo);
        System.out.println("Autor: " + autor);
        System.out.println("Páginas: " + paginas);
        System.out.println("Leido: " + (leido ? "Si" : "No"));
    }
    public void marcarComoLeido() {
        leido = true;
        System.out.println("El libro ha sido marcado como leído.");
    }
    public int calcularTiempoLectura(int paginasPorHora) {
       return paginas / paginasPorHora;
    }
}
```

Prueba:

```
public class PruebaLibro {
   public static void main(String[] args) {
      Libro libro = new Libro();
      libro.titulo = "El Quijote";
      libro.autor = "Miguel de Cervantes";
      libro.paginas = 900;
      libro.leido = false;

      libro.mostrarInfo();
      libro.marcarComoLeido();
      int tiempoLectura = libro.calcularTiempoLectura(100);
      System.out.println("Tiempo estimado de lectura: " + tiempoLectura + "
horas.");
    }
}
```

Resultado Esperado: El programa imprime los detalles del libro, actualiza su estado a "leído" y calcula el tiempo de lectura según las páginas por hora proporcionadas.

Ejercicio 1: Clase "Persona"

Instrucciones:

- 1. Crea una clase llamada Persona con los siguientes atributos:
 - nombre (tipo String)edad (tipo int)genero (tipo char)
- 2. Agrega un método llamado mostrarInformacion() que imprima los valores de los atributos.
- 3. En el método main de otra clase llamada PruebaPersona, crea un objeto de la clase Persona, asigna valores a sus atributos e invoca el método mostrarInformacion().

Desarrollo:

```
public class Persona {
    String nombre;
    int edad;
    char genero;
    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Edad: " + edad);
        System.out.println("Género: " + genero);
    }
}
public class PruebaPersona {
    public static void main(String[] args) {
        Persona persona = new Persona();
        persona.nombre = "María";
        persona.edad = 30;
        persona.genero = 'F';
        persona.mostrarInformacion();
    }
}
```

Ejercicio 2: Clase "Rectángulo"

Instrucciones:

- 1. Crea una clase llamada Rectangulo con los siguientes atributos:
 - base (tipo double)
 - altura (tipo double)
- 2. Agrega dos métodos:
 - o calcularArea(): Devuelve el área del rectángulo.

- o calcularPerimetro(): Devuelve el perímetro del rectángulo.
- 3. En el método main de una clase llamada PruebaRectangulo, crea un objeto de la clase Rectangulo, asigna valores a sus atributos y llama a los métodos para calcular e imprimir el área y el perímetro.

Desarrollo:

```
public class Rectangulo {
    double base;
    double altura;
    public double calcularArea() {
        return base * altura;
    public double calcularPerimetro() {
        return 2 * (base + altura);
    }
}
public class PruebaRectangulo {
    public static void main(String[] args) {
        Rectangulo rectangulo = new Rectangulo();
        rectangulo.base = 5;
        rectangulo.altura = 3;
        System.out.println("Área: " + rectangulo.calcularArea());
        System.out.println("Perímetro: " + rectangulo.calcularPerimetro());
    }
}
```

Ejercicio 3: Clase "Producto"

Instrucciones:

- 1. Crea una clase llamada Producto con los siguientes atributos:
 - nombre (tipo String)
 - precio (tipo double)
 - o cantidad (tipo int)
- 2. Agrega un método llamado calcularTotal() que devuelva el costo total del producto (precio * cantidad).
- 3. En el método main de una clase llamada PruebaProducto, crea un objeto de la clase Producto, asigna valores a sus atributos y llama al método para calcular el total, imprimiéndolo.

```
public class Producto {
   String nombre;
```

```
double precio;
int cantidad;

public double calcularTotal() {
    return precio * cantidad;
}

public class PruebaProducto {
    public static void main(String[] args) {
        Producto producto = new Producto();
        producto.nombre = "Laptop";
        producto.precio = 1200.50;
        producto.cantidad = 2;

        System.out.println("Producto: " + producto.nombre);
        System.out.println("Total a pagar: " + producto.calcularTotal());
    }
}
```

Ejercicio 4: Clase "Círculo"

Instrucciones:

- 1. Crea una clase llamada Circulo con los siguientes atributos:
 - radio (tipo double)
- 2. Agrega dos métodos:
 - calcularArea(): Devuelve el área del círculo (π * radio^2).
 - \circ calcularCircunferencia(): Devuelve la circunferencia del círculo (2 * π * radio).
- 3. En el método main de una clase llamada PruebaCirculo, crea un objeto de la clase Circulo, asigna valores a su atributo y llama a los métodos para calcular e imprimir el área y la circunferencia.

```
public class Circulo {
    double radio;

public double calcularArea() {
        return Math.PI * Math.pow(radio, 2);
    }

public double calcularCircunferencia() {
        return 2 * Math.PI * radio;
    }
}

public class PruebaCirculo {
    public static void main(String[] args) {
        Circulo circulo = new Circulo();
}
```

```
circulo.radio = 4.5;
        System.out.println("Área: " + circulo.calcularArea());
        System.out.println("Circunferencia: " + circulo.calcularCircunferencia());
}
```

Ejercicio 5: Clase "Cuenta"

Instrucciones:

- 1. Crea una clase llamada Cuenta con los siguientes atributos:
 - numeroCuenta (tipo String)
 - saldo (tipo double)
- 2. Agrega dos métodos:
 - o depositar(double monto): Incrementa el saldo.
 - retirar(double monto): Disminuye el saldo si hay suficiente dinero.
- 3. En el método main de una clase llamada PruebaCuenta, crea un objeto de la clase Cuenta, realiza varias operaciones de depósito y retiro, y muestra el saldo final.

```
public class Cuenta {
    String numeroCuenta;
    double saldo;
    public void depositar(double monto) {
        saldo += monto;
        System.out.println("Depósito realizado. Saldo actual: " + saldo);
    public void retirar(double monto) {
        if (monto <= saldo) {</pre>
            saldo -= monto;
            System.out.println("Retiro realizado. Saldo actual: " + saldo);
        } else {
            System.out.println("Saldo insuficiente.");
    }
}
public class PruebaCuenta {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta cuenta = new Cuenta();
        cuenta.numeroCuenta = "00123456789";
        cuenta.saldo = 1000;
        cuenta.depositar(500);
        cuenta.retirar(200);
```

```
cuenta.retirar(1500);
}
}
```