

Librería en Línea

Rutas, controladores con datos estáticos y vistas con Blade + Tailwind CSS

Laravel 13 · Tailwind v4 · Sin base de datos · Trabajo individual

GET Todas las rutas de este examen se sirven con el método **GET**.

01 Instrucciones generales

NOTA

Lea todo el examen antes de empezar. Trabaje de forma incremental y realice un commit al terminar cada tarea.

- **Proyecto:** cree `libreria-app` con Laravel 13 (sin starter kit) y Tailwind v4, que ya viene por defecto.
- **Sin base de datos:** todos los datos provienen de un arreglo estático definido en el controlador. No use migraciones ni Eloquent.
- **Patrón obligatorio:** ruta → controlador → vista. Ninguna vista debe inventar sus propios datos.
- **Entrega:** repositorio en GitHub con historial de commits atómicos (mínimo uno por tarea).
- **Trabajo individual.** El uso de datos, rutas y nombres distintos a los indicados se penaliza en la rúbrica.

02 Datos de referencia (obligatorios)

Copie tal cual el siguiente arreglo como propiedad privada de su controlador. Todo el sitio debe alimentarse exclusivamente de estos datos.

```
app/Http/Controllers/LibroController.php Copiar
private array $libros = [
    [
        'id' => 1, 'titulo' => 'Cien años de soledad',
        'autor' => 'Gabriel García Márquez', 'categoria' => 'Novela',
        'anio' => 1967, 'precio' => 85.00, 'stock' => 8,
        'destacado' => true, 'portada' => 'from-amber-400 to-orange-600',
        'sinopsis' => 'La saga de la familia Buendía en Macondo.',
    ],
    [
        'id' => 2, 'titulo' => 'El nombre de la rosa',
        'autor' => 'Umberto Eco', 'categoria' => 'Novela',
        'anio' => 1980, 'precio' => 95.00, 'stock' => 0,
        'destacado' => false, 'portada' => 'from-slate-500 to-slate-800',
        'sinopsis' => 'Un fraile investiga muertes en una abadía medieval.',
    ],
    [
        'id' => 3, 'titulo' => 'Rayuela', 'autor' => 'Julio Cortázar',
        'categoria' => 'Novela', 'anio' => 1963, 'precio' => 78.50, 'stock' => 5,
        'destacado' => true, 'portada' => 'from-rose-400 to-pink-600',
        'sinopsis' => 'Una novela que puede leerse de múltiples maneras.',
    ],
    [
        'id' => 4, 'titulo' => 'Clean Code', 'autor' => 'Robert C. Martin',
        'categoria' => 'Técnico', 'anio' => 2008, 'precio' => 120.00, 'stock' => 15,
        'destacado' => true, 'portada' => 'from-sky-400 to-blue-700',
    ],
]
```

```

    'sinopsis' => 'Principios para escribir código limpio y mantenible.',
  ],
  [
    'id' => 5, 'titulo' => 'Ficciones', 'autor' => 'Jorge Luis Borges',
    'categoria' => 'Cuento', 'anio' => 1944, 'precio' => 65.00, 'stock' => 3,
    'destacado' => false, 'portada' => 'from-emerald-400 to-teal-700',
    'sinopsis' => 'Relatos sobre laberintos, espejos e infinitos.',
  ],
  [
    'id' => 6, 'titulo' => 'El principito', 'autor' => 'A. de Saint-Exupéry',
    'categoria' => 'Infantil', 'anio' => 1943, 'precio' => 45.00, 'stock' => 20,
    'destacado' => false, 'portada' => 'from-yellow-300 to-amber-500',
    'sinopsis' => 'Un piloto conoce a un pequeño príncipe en el desierto.',
  ],
];

```

IMPORTANTE

No modifique los nombres de las claves ('id', 'titulo', 'portada', etc.). La clave 'portada' contiene clases de degradado de Tailwind que deberá aplicar directamente al elemento de la portada.

03 Rutas y controlador con datos estáticos

Cablee la estructura ruta → controlador → vista.

25 pts

- Cree **LibroController** con los métodos inicio(), catalogo(), detalle(int \$id) y nosotros().
- Incorpore el arreglo **\$libros** de la sección anterior como propiedad privada del controlador.
- Defina rutas **GET nombradas** en `routes/web.php`:

```

routes/web.php
GET /           → inicio      name: 'inicio'
GET /catalogo   → catalogo   name: 'catalogo'
GET /libro/{id} → detalle    name: 'libro.detalle'
GET /nosotros   → nosotros   name: 'nosotros'

```

Copiar

- Envíe los datos a las vistas con `compact()` o `->with()`. Ninguna vista debe declarar sus propios libros.

04 Layout reutilizable y navegación

Evite repetir el navbar y el footer en cada página.

20 pts

- Cree un **layout reutilizable**: componente `<x-layout>` con `{{ $slot }}`, o herencia `@extends / @yield`.
- Extraiga el **navbar y el footer** del layout; no deben duplicarse en las vistas.
- **Navbar**: nombre de la librería y enlaces a Inicio, Catálogo y Nosotros usando el helper `route()`.
- **Página activa**: resalte el enlace actual con `@class([...])` y `request()->routeIs(...)`.
- **Footer**: nombre, año y una línea de derechos reservados.

05 Página de inicio

Construya la portada del sitio con los libros destacados.

15 pts

- **Hero**: título, descripción breve de la librería y un botón que enlace al catálogo con `route('catalogo')`.
- **Destacados**: recorra el arreglo y muestre únicamente los libros con `destacado === true` (use `@foreach + @if`, o filtrado previo).
- **Presentación**: cada destacado como tarjeta compacta con su portada de degradado, título y autor.

06 Catálogo con cuadrícula responsive

El corazón del examen: listar todos los libros en un grid.

25 pts

- **Cuadrícula responsive:** 1 columna en móvil, 2 en sm, 3 en lg y 4 en xl.
- **Recorra con @forelse** y muestre un estado vacío con @empty.
- **Cada tarjeta debe mostrar:** portada (bloque con la clase de degradado de 'portada'), la categoría como badge, título, autor, precio con number_format() (ej. Bs 85,00) y un botón «Ver detalle».
- **El botón «Ver detalle»** enlaza a route('libro.detalle', \$libro['id']).
- **Use \$loop** al menos una vez (numerar, alternar estilo o marcar el primero).

07 Detalle de libro y pulido con Tailwind

Cierre el flujo mostrando un libro y afine el estilo.

15 pts

- **Búsqueda por id:** la vista de detalle recibe \$id; localice el libro con collect(\$libros)->firstWhere('id', \$id).
- **No encontrado:** si el id no existe, muestre «Libro no encontrado» con @if (no se exige un 404 real).
- **Muestre todos los campos** del libro (portada grande, título, autor, categoría, año, sinopsis y precio).
- **Badge de stock condicional:** verde «Disponible» si stock > 0, rojo «Agotado» si es 0, usando @class.
- **Pulido:** estados hover:, transition y diseño responsive coherente en todo el sitio.

08 Rúbrica de evaluación

La calificación se distribuye sobre 100 puntos según los siguientes criterios:

Criterio	Puntos
Rutas GET nombradas y controlador con los cuatro métodos	15
Arreglo estático usado y datos enviados a las vistas (compact/with)	10
Layout reutilizable (slot o herencia) sin duplicar navbar/footer	12
Navegación con route() y resaltado de la página activa	8
Inicio: hero con enlace + destacados correctamente filtrados	15
Catálogo: grid responsive + @forelse/@empty + uso de \$loop	20
Tarjeta completa (portada, badge, precio formateado, enlace)	10
Detalle: búsqueda por id + badge de stock condicional	5
Pulido Tailwind (hover, transiciones, responsive) y commits atómicos	5
TOTAL	100

09 Entregables

- **Repositorio** INF560-EP1-Apellido en GitHub, público.
- **Commits atómicos** con mensajes claros (mínimo uno por tarea).
- **Archivo README.md** con su nombre y los pasos para ejecutar: composer install, npm install && npm run dev, php artisan serve.