

Evidencia: Análisis de código & Dependencia

i) Clase Calculadora:

Clase la cual trabaja con 2 números enteros(n1 y n2) realizando operaciones como la suma y la multiplicación además de los setter para estos números

Clase CarroCompra:

Esta clase almacena los productos con sus cantidades y precios además de poder calcular el total y el total de cada producto

Descripción del problema:

Este es un sistema sencillo para poder llevar la cantidad de productos y precios en un carrito de compras

ii) Clase Calculadora

Atributos (privados)

- int n1 = primer operando
- int n2 = segundo operando

Constructor

- Calculadora() = inicializa n1 y n2 en 0
- Calculadora(int num1, int num2) = inicializa n1 y n2 con valores dados

Métodos

- public int sumar() = devuelve n1 + n2
- public int multiplicar() = devuelve n1 * n2
- public void setN1(int num1) = setter para n1
- public void setN2(int num2) = setter para n2

Clase CarroCompra

Atributos (privados)

- `int[][] productos` = matriz 2x5 donde: `productos[0][i]` = cantidad del producto `i`, `productos[1][i]` = precio del producto `i`.

Constructor

- `CarroCompra()` = inicializa cada producto con cantidad 1 y precio 1000

Métodos

- `private int subTotal(int cant, int precio)` = crea un objeto `Calculadora(cant, precio)` y retorna `multiplicar()` --> cantidad x precio
- `private int calcularTotal()` = recorre los 5 productos y suma los subTotales para obtener el total del carrito

iii)



