
Jak przetwarza tekst AI? 🤖



Na dzisiejszych zajęciach zajmujemy się tokenizacją, czyli zamianą tekstu na tokeny.

Token to najmniejsza jednostka tekstu, którą model „rozumie" i przetwarza.

W jaki sposób tokenizujemy?

Możemy dzielić:

- na słowa
- na zdania
- na morfem
  - Morfem to najmniejsza cząstka języka, która ma jakieś znaczenie.
  - słowo **domki**
    - dom → znaczy „budynek, w którym się mieszka"
    - -ek → oznacza zdrobnienie („mały dom")
    - -i → końcówka liczby mnogiej
- na znaki
  - ale czy warto?

Przykład tokenizacji

```
!pip install nltk==3.8.1
```

Pokaż ukryte dane wyjściowe

```
# NLTK (Natural Language Toolkit) - biblioteka z której skorzystamy
import nltk
from nltk.tokenize import word_tokenize, sent_tokenize
from nltk.util import ngrams

nltk.download('punkt')
tekst = "Domki są piękne. Mam kilka domków w mojej wiosce."

# 1. Tokenizacja na zdania
zdania = sent_tokenize(tekst, language='polish')
print("Tokenizacja na zdania:")
print(zdania)
print()

# 2. Tokenizacja na słowa
slowa = word_tokenize(tekst, language='polish')
print("Tokenizacja na słowa:")
print(slowa)
print()

# 3. Tokenizacja na morfemy (przykład uproszczony)
# Podział słowa "domki" na morfemy: dom-ek-i
```

```
# (w praktyce do morfemów używa się bibliotek)
morfemy = {
    "domki": ["dom", "-ek", "-i"],
    "piękne": ["piękn-", "-e"],
    "są": ["być"],
}
print("Przykład tokenizacji na morfemy:")
for slowo, czesci in morfemy.items():
    print(f"{slowo} -> {czesci}")
print()

# 4. Tokenizacja na znaki
znaki = list(tekst)
print("Tokenizacja na znaki:")
print(znaki)
print("Bez powtórzeń:")
print(set(znaki))
```

```
[nltk_data] Downloading package punkt to /root/nltk_data...
[nltk_data]   Unzipping tokenizers/punkt.zip.
Tokenizacja na zdania:
['Domki są piękne.', 'Mam kilka domków w mojej wiosce.']

Tokenizacja na słowa:
['Domki', 'są', 'piękne', '.', 'Mam', 'kilka', 'domków', 'w', 'mojej', 'wiosce', '.']

Przykład tokenizacji na morfemy:
domki -> ['dom', '-ek', '-i']
piękne -> ['piękn-', '-e']
są -> ['być']

Tokenizacja na znaki:
['D', 'o', 'm', 'k', 'i', ' ', 's', 'ą', ' ', 'p', 'i', 'ę', 'k', 'n', 'e', '.', ' ', 'M', 'a', 'm', ' ', 'k', 'i
Bez powtórzeń:
{'o', 'd', '.', 'a', 'n', 'k', 'w', 'i', 'c', 'ę', 'ą', 'l', 'e', 'M', 'p', 'm', 'D', ' ', 'ó', 'j', 's'}
```

Słownik

Słownik to zbiór wszystkich tokenów, które model „zna" i potrafi rozpoznać.

Co jeśli w tekście jest słowo którego nie ma w słowniku modelu?

To problem **Out-Of-Vocabulary**. 🤯

- Podzielmy słowa na podsłowa które model zna (np WordPiece wykorzystywane przez BERT). To subword tokenization
- Traktujmy każdy znak jako token
  - Plus: znamy wszystkie litery jakie mogą siepojawić
  - Minus: powoduje to bardzo długie sekwencje tokenów, np litera 'c' nic nie wnosi do sensu zdania
- Dodajmy nowe słowa w trakcie treningu lub użycia
- Zastępowanie rzadkich słów tokenem 'UNK' (unknown) – dla nieznanych słów.

Stopword to słowo, które nie niesie dużej treści semantycznej.

Przykład: "i", "na", "że", "the", "is", "of"

ALE! Znaki interpunkcyjne oraz emotikony mogą nieść znaczenie semantyczne! 😄🤡💩

Przykład

```
!pip install transformers
```

Pokaż ukryte dane wyjściowe

```
from transformers import BertTokenizer

tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained('bert-base-uncased')
tekst = "Serki są smaczne i pachnące 😄"

# Tokenizacja na subwordy
tokens = tokenizer.tokenize(tekst)
print("Subword tokeny:")
print(tokens)

# Pokazanie, które tokeny są OOV (są dzielone na mniejsze części)
for t in tokens:
    if t.startswith("##"):
        print(f"Fragment subword (OOV część): {t}")
```

```
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limi
WARNING:huggingface_hub.utils._http:Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a
```

tokenizer_config.json: 100% 48.0/48.0 [00:00<00:00, 1.48kB/s]

vocab.txt: 100% 232k/232k [00:00<00:00, 4.81MB/s]

tokenizer.json: 100% 466k/466k [00:00<00:00, 7.90MB/s]

```
Subword tokeny:
['ser', '##ki', 'sa', 'sm', '##ac', '##z', '##ne', 'i', 'pac', '##hn', '##ace', '[UNK]']
Fragment subword (OOV część): ##ki
Fragment subword (OOV część): ##ac
Fragment subword (OOV część): ##z
Fragment subword (OOV część): ##ne
Fragment subword (OOV część): ##hn
Fragment subword (OOV część): ##ace
```

Pre-processing

Podczas pre-processingu możemy:

- castować do małych liter
- usuwać specjalne litery (np ą, ü)
- usuwać znaki specjalne (np ™)

Przykład

```
!pip install unidecode
```

```
Collecting unidecode
  Downloading Unidecode-1.4.0-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
Downloading Unidecode-1.4.0-py3-none-any.whl (235 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 235.8/235.8 kB 15.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: unidecode
Successfully installed unidecode-1.4.0
```

```
# Przykładowy tekst
tekst = "Domki są piękne™ i wyjątkowe ü!"
print("Oryginalne zdanie: ", tekst)

# 1. Castowanie do małych liter
tekst_lower = tekst.lower()
print("Małe litery:", tekst_lower)

# 2. Usuwanie znaków diakrytycznych (np. ą, ü)
import unidecode
tekst_ascii = unidecode.unidecode(tekst_lower)
print("Bez znaków diakrytycznych:", tekst_ascii)

# 3. Usuwanie znaków specjalnych (np ™, !, ?)
import re
tekst_clean = re.sub(r'[^\w\s]', '', tekst_ascii)
print("Bez znaków specjalnych:", tekst_clean)
```

```
Oryginalne zdanie:  Domki są piękne™ i wyjątkowe ü!
Małe litery: domki są piękne™ i wyjątkowe ü!
Bez znaków diakrytycznych: domki sa piekne(tm) i wyjatkowe u!
Bez znaków specjalnych: domki sa pieknetm i wyjatkowe u
```

Teraz trochę praktyki...

Instalujemy potrzebną bibliotekę - o samych transformerach będzie więcej później 😺

```
!pip install transformers
```

Pokaż ukryte dane wyjściowe

Wybieramy model - każdy model ma swój tokenizer

```
from transformers import AutoTokenizer

# Wybieramy tokenizer dla wybranego modelu z HF
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("bert-base-uncased")
```

```
config.json: 100%  570/570 [00:00<00:00, 14.2kB/s]
```

Wybieramy tekst, który chcemy ztokenizować

```
text = "Kocham ser."
```

Używamy gotowej metody! 😀

```
.tokenize()
```

podzieli nam tekst na tokeny.

```
# Podział tekstu na tokeny
tokens = tokenizer.tokenize(text)
print("Tokeny:", tokens)
```

```
Tokeny: ['koch', '##am', 'ser', '.']
```

Chwila, chwila, a co to za "'##am'"? W taki sposób BERT oznaczył sobie kontynuację słowa -> am jest końcówką koch.

Ale chwila, model nadal tego nie zrozumie - musimy zamienić nasze tokeny na reprezentacje cyfrowe

```
token_ids = tokenizer.convert_tokens_to_ids(tokens)
print("Tokeny w formie ID:", token_ids)
```

```
Tokeny w formie ID: [15259, 3286, 14262, 1012]
```

Przygotujmy od razu cały słownik wejściowy dla modelu - przyda się w przyszłości:

```
encoded_input = tokenizer(text, return_tensors="pt") # return_tensors="pt" – zamieniamy listy na tensory PyTorch
print("Słownik z inputem dla modelu:")
print(encoded_input)
```

```
Słownik z inputem dla modelu:
{'input_ids': tensor([[  101, 15259,  3286, 14262,  1012,   102]]), 'token_type_ids': tensor([[0, 0, 0, 0, 0, 0]]
```

Na co patrzymy?

```
{
  'input_ids': tensor([[101, 15259, 3286, 14262, 1012, 102]]),
  'token_type_ids': tensor([[0, 0, 0, 0, 0, 0]]),
  'attention_mask': tensor([[1, 1, 1, 1, 1, 1]])
}
```

- 'input_ids' - to właśnie nasze tokeny, to ten sam wynik co z poprzedniego kroku: tokenizer.convert_tokens_to_ids(tokens)
  - Dodatkowe tokeny 101 (początek sekwencji) i 102 (koniec sekwencji) to specjalne tokeny modelu BERT - więcej o specjalnych tokenach dowiesz się na wykładzie
- 'token_type_ids'- wskazuje, do której sekwencji należy token (mamy tylko jeden tekst więc same 0)
- 'attention_mask' - Mówi modelowi, które tokeny są „istotne" (1), a które to padding (0).
  - nie dodaliśmy paddingu

Inne przykłady

A jak to wygląda z innym modelem?

```
from transformers import AutoTokenizer

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("distilbert-base-uncased")

text = "Często jem goudę."
tokens = tokenizer.tokenize(text)
token_ids = tokenizer.convert_tokens_to_ids(tokens)
encoded_input = tokenizer(text, return_tensors="pt")
```

```
print("Tokeny:", tokens)
print("Tokeny w formie ID:", token_ids)
print("Encoded input:", encoded_input)
```

```
Tokeny: ['c', '##zes', '##to', 'jem', 'go', '##ude', '.']
Tokeny w formie ID: [1039, 11254, 3406, 24193, 2175, 12672, 1012]
Encoded input: {'input_ids': tensor([[  101,  1039, 11254,  3406, 24193,  2175, 12672,  1012,   102]]), 'token_ty
```

Na co warto zwrócić uwagę?

- distilbert używa podobnego tokenizera, więc również mamy '##' w podziale słów
- Nie ma token_type_ids! distilbert ich nie używa

Co kiedy mamy kilka tekstów?

```
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("bert-base-uncased")

text1 = "Czy lubisz ser?"
text2 = "Nigdy nie jadłem mozarelli"

encoded_pair = tokenizer(text1, text2, return_tensors="pt")
print("Encoded pair:", encoded_pair)
print("Token_type_ids:", encoded_pair['token_type_ids'])
```

```
Encoded pair: {'input_ids': tensor([[  101,  1039,  9096, 11320, 18477,  2480, 14262,  1029,   102,  9152,
          2290,  5149,  9152,  2063, 14855,  2094, 18818,  6633,  9587,  9057,
         13348,   102]]), 'token_type_ids': tensor([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Token_type_ids: tensor([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]])
```

Na co warto zwrócić uwagę?

- Tutaj tokeny pochodzące z pierwszego zdania mają token_type_id = 0, a tokeny z drugiego zdania mają token_type_id = 1

Padding

```
sentences = ["Idę kupić brie.", "Mój ulubiony ser to chedar."]

# tokenizer z paddingiem i maksymalną długością batch
encoded_batch = tokenizer(sentences, padding=True, return_tensors="pt")
print("Encoded batch:", encoded_batch)
```

```
Encoded batch: {'input_ids': tensor([[  101,  8909,  2063, 13970, 24330,  7987,  2666,  1012,   102,     0,
             0,     0,     0],
        [  101,  9587,  3501, 17359, 12083,  3258,  2100, 14262,  2000, 18178,
          7662,  1012,   102]]), 'token_type_ids': tensor([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]), 'attention_mask': tensor([[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0,
        [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]])}
```

Na co warto zwróić uwagę?

- input_ids będą uzupełnione 0 tam, gdzie brak tokenów w krótszym zdaniu.
- attention_mask pokaże, które tokeny są ważne (1) a które padding (0).

Kiedy używamy paddingu?

Mając wiele zdań w jednym batchu, wszystkie sekwencje muszą mieć ten sam rozmiar

Części mowy

W przetwarzaniu języka naturalnego (NLP) często chcemy wyłuskać z tekstu określone fragmenty, np. **rzeczowniki**, **czasowniki**, czy **przymiotniki**. SpaCy umożliwia nam analizę składniową tekstu, a następnie tworzenie **filtrów** w oparciu o **części mowy (POS)** lub **inne cechy tokenów**.

Podstawowe części mowy w spaCy

Każdy token w tekście posiada atrybut `.pos_`, który określa jego część mowy. Najważniejsze przykłady:

POS	Znaczenie	Przykład
NOUN	Rzeczownik	"rower", "kot", "samochód"
PROPN	Rzeczownik własny (nazwa własna)	"Warszawa", "Apple"
VERB	Czasownik	"biega", "sprzedam"

POS	Znaczenie	Przykład
ADJ	Przymiotnik	"nowy", "duży"
ADV	Przysłówek	"szybko", "bardzo"
NUM	Liczba	"1200", "13"
PRON	Zaimek	"ja", "ty"
DET	Określnik/rodzajnik	"ten", "ta"

Tworzenie prostych filtrów w spaCy

Możemy wykorzystać **Matcher** lub pętlę po tokenach, aby wyłuskać interesujące nas słowa.

```
!python -m spacy download pl_core_news_sm
import spacy

nlp = spacy.load("pl_core_news_sm")
text = "Bardzo lubię ser pleśniowy."

doc = nlp(text)

nouns = [token.text for token in doc if token.pos_ in ["NOUN", "PROPN"]]
print("Rzeczowniki:", nouns)
```

```
Collecting pl-core-news-sm==3.8.0
  Downloading https://github.com/explosion/spacy-models/releases/download/pl_core_news_sm-3.8.0/pl_core_news_sm-3
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 20.2/20.2 MB 57.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pl-core-news-sm
Successfully installed pl-core-news-sm-3.8.0
✔ Download and installation successful
You can now load the package via spacy.load('pl_core_news_sm')
⚠ Restart to reload dependencies
If you are in a Jupyter or Colab notebook, you may need to restart Python in
order to load all the package's dependencies. You can do this by selecting the
'Restart kernel' or 'Restart runtime' option.
Rzeczowniki: ['ser']
```

```
from spacy.matcher import Matcher

matcher = Matcher(nlp.vocab)

# Wzorzec: przymiotnik + rzeczownik
pattern = [{"POS": "NOUN"}, {"POS": "ADJ"}]
matcher.add("ADJ_NOUN", [pattern])

matches = matcher(doc)
for match_id, start, end in matches:
    span = doc[start:end]
    print("ADJ + NOUN:", span.text)
```

```
ADJ + NOUN: ser pleśniowy
```

Dzięki takim filtrom i częściom mowy możemy łatwo budować ekstraktory informacji z tekstów, np. ogłoszeń, nagłówków czy artykułów.

Zadania

Zadanie 1

1. Porównaj tokeny poniższych zdań wygenerowane przez 3 tokenizery:
   - bert-base-uncased
   - distilbert-base-uncased
   - roberta-base
2. Sprawdź:
   - Tokeny specjalne używane przez każdy model. Czy występują? Jakie?
   - Czy padding został dodany? Jak wygląda attention_mask?
   - Które modele używają token_type_ids
3. Uzupełnij tabelkę poniżej na podstawie wyników (jeśli jest problem z uzupełnieniem tabeli proszę słownie zapisać obserwacje)

```
#zadanie 1
texts = [
    "Kocham ser",
    "W czwartek idę do sklepu.",
    "Czy jutro będzie padać?"
```

```
]

# TODO - wyprintuj tokenizację powyższych tekstów
from transformers import AutoTokenizer

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('bert-base-uncased')

for text in texts:
  encoded_input = tokenizer(text, return_tensors = "pt")
  print(encoded_input)
```

```
{'input_ids': tensor([[  101, 15259,  3286, 14262,   102]]), 'token_type_ids': tensor([[0, 0, 0, 0, 0]]), 'attent
{'input_ids': tensor([[  101,  1059,  1039,  2480, 18367,  5937,  8909,  2063,  2079, 15315,
         2571, 14289,  1012,   102]]), 'token_type_ids': tensor([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]), '
{'input_ids': tensor([[  101,  1039,  9096, 18414, 13181,  2793, 14272, 11687,  6305,  1029,
          102]]), 'token_type_ids': tensor([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]), 'attention_mask': tensor([[1, 1
```

```
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('distilbert-base-uncased')

for text in texts:
  encoded_input = tokenizer(text, return_tensors = "pt")
  print(encoded_input)
```

```
{'input_ids': tensor([[  101, 15259,  3286, 14262,   102]]), 'token_type_ids': tensor([[0, 0, 0, 0, 0]]), 'attent
{'input_ids': tensor([[  101,  1059,  1039,  2480, 18367,  5937,  8909,  2063,  2079, 15315,
         2571, 14289,  1012,   102]]), 'token_type_ids': tensor([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]), '
{'input_ids': tensor([[  101,  1039,  9096, 18414, 13181,  2793, 14272, 11687,  6305,  1029,
          102]]), 'token_type_ids': tensor([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]), 'attention_mask': tensor([[1, 1
```

```
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('roberta-base')

for text in texts:
  encoded_input = tokenizer(text, return_tensors = "pt")
  print(encoded_input)
```

```
config.json: 100%                                                  481/481 [00:00<00:00, 42.9kB/s]

tokenizer_config.json: 100%                                        25.0/25.0 [00:00<00:00, 2.34kB/s]

vocab.json: 100%                                                   899k/899k [00:00<00:00, 22.1MB/s]

merges.txt: 100%                                                   456k/456k [00:00<00:00, 21.2MB/s]

tokenizer.json: 100%                                               1.36M/1.36M [00:00<00:00, 31.8MB/s]

{'input_ids': tensor([[   0,  530, 4306,  424, 6821,    2]]), 'attention_mask': tensor([[1, 1, 1, 1, 1, 1]])}
{'input_ids': tensor([[    0,   771, 25198, 21660,  1951, 13561,   649,    27,   109,  2972,
          459, 30738,     4,     2]]), 'attention_mask': tensor([[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]])}
{'input_ids': tensor([[    0,   347,  5144,  1236,  1182,  1001,   741,   649,    27,   417,
         14807,   181,  2095,  4807,   116,     2]]), 'attention_mask': tensor([[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
```

Uzupełnij tabelę swoimi obserwacjami:

Model	Tokeny specjalne	Padding	Token_type_ids
Przykład	[nazwa tokenu] / NIE jeśli nie występują	Tak, jak zaznaczają? / Nie	Tak / Nie
BERT	101,102	NIE	TAK
DistilBERT	102,102	NIE	NIE
RoBERTa	0,2,4	NIE	NIE

Zadanie 2

Teraz zrobimy zadanie z spaCy i jego Matcherem, który pozwala wyszukiwać wzorce w tekście na podstawie części mowy (POS tagging).

```
!pip install spacy
!python -m spacy download pl_core_news_sm

import spacy
from spacy.matcher import Matcher

nlp = spacy.load("pl_core_news_sm")
```

```
ads = [
    "Sprzedam rower górski za 1200 zł",
```

```
    "Do kupienia laptop Dell 3500 PLN",
    "Oferuję kanapę w dobrym stanie, cena 800 zł",
    "Sprzedam smartfon iPhone 13 za 4000 zł",
    "Na sprzedaż samochód Toyota Corolla, cena 15000 zł"
]
```

```
# TODO - przygotuj filtry
pattern_price = [{"IS_DIGIT": True}, {"LOWER": {"IN": ["zł", "pln"]}}]
matcher = Matcher(nlp.vocab)
matcher.add("price", [pattern_price])

for ad in ads:
    doc = nlp(ad)
    matches = matcher(doc)
    print(f"\n📌 Ogłoszenie: {ad}")

    item = None

    for token in doc:
        if token.pos_ == "VERB": #szukamy po czesci mowy
            for child in token.children:
                if child.dep_ in ("obj", "obl") and child.pos_ == "NOUN": #szukamy rzeczownika ktory jest dopeln
                    item = child.lemma_ #lemma_ zwraca forme podstawowa
                    break
        if item:
            break

    if not item:
        for i, token in enumerate(doc):
            if token.text.lower() in ("sprzedaż", "kupienia"):
                for right in doc[i + 1 : i + 4]: #patrzymy na trzy nastepne tokeny po sprzedaz albo kupienia
                    if right.pos_ == "NOUN":
                        item = right.lemma_
                        break
            if item:
                break

    if item:
        print(f"Przedmiot: {item}")

    for match_id, start, end in matches:
        span = doc[start:end]
        if nlp.vocab.strings[match_id] == "price":
            print(f"Cena: {span.text}")
```