

Instrukcja użytkownika i dokumentacja techniczna – Sklep internetowy (AGH)

Autor: Hubert Seweryn

1. Cel i zakres

Aplikacja prezentuje przykładowy sklep internetowy z podziałem na role: Klient, Pracownik oraz Administrator. System umożliwia przeglądanie produktów, dodawanie do koszyka, składanie zamówień (Klient), obsługę zamówień po stronie pracownika (m.in. miękkie usuwanie), oraz zarządzanie produktami (Administrator).

2. Wymagania środowiskowe

- Java 17+, Maven 3.8+
- Node.js 18+, npm 9+
- PostgreSQL 15+
- Przeglądarka Chrome/Firefox/Edge

3. Instalacja i uruchomienie

1) Baza danych: utwórz bazę Projekt_Koncowy i uruchom /database/schema.sql.

2) Backend (Spring Boot): w katalogu backend uruchom: mvn spring-boot:run.

- URL: <http://localhost:8080>

3) Frontend (React + Vite): w katalogu frontend: npm install, następnie npm run dev.

- URL: <http://localhost:5173>

4) Zmienna środowiskowa frontendu (opcjonalnie): VITE_API_URL=<http://localhost:8080>

4. Konfiguracja bazy (zrzut kluczowych ustawień)

spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/Projekt_Koncowy

spring.datasource.username=postgres

spring.datasource.password=HasloDoProjektu321!

5. Konta testowe i role

- Klient – login: client, hasło: client123 (ROLE_KLIENT)
- Pracownik – login: staff, hasło: staff123 (ROLE_PRACOWNIK)
- Administrator – login: admin, hasło: admin123 (ROLE_ADMINISTRATOR)

6. Instrukcja użytkownika (front)

- 1) Wejdź na stronę frontendu (<http://localhost:5173>).
- 2) Zaloguj się odpowiednim kontem.
- 3) Klient: przeglądanie produktów, dodawanie do koszyka, złożenie zamówienia.
- 4) Klient: podgląd historii zamówień, statusy.
- 5) Pracownik: lista zamówień, zmiana statusów, oznaczanie jako usunięte (soft delete).
- 6) Administrator (opcjonalnie): CRUD na produktach.

7. Architektura i technologie

- Frontend: React + Vite + TypeScript.
- Backend: Java 17, Spring Boot (Web, Security, JWT).
- Baza danych: PostgreSQL.
- Format komunikacji: REST/JSON.

8. Model danych (skrót)

Tabele: users, clients, products, orders, order_items z relacjami:

- clients.user_id -> users.id
- orders.client_id -> clients.id
- order_items.order_id -> orders.id, order_items.product_id -> products.id

9. Znane ograniczenia i rozwój

- Rejestracja klienta – możliwa do rozbudowy.
- Panel administratora – opcjonalny (można rozszerzyć o pełne CRUD produktów).
- Testy automatyczne – do uzupełnienia w kolejnych iteracjach.

10. Troubleshooting

- 401/403 – sprawdź token JWT i rolę użytkownika.
- 500 – zweryfikuj połączenie z bazą, migracje i logi backendu.
- CORS – upewnij się, że VITE_API_URL wskazuje na backend.