

PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET AVANCÉE

RÈGLES DE NOMMAGE

- **variables** : commencent par une minuscule puis une majuscule sur les mots suivants accolés
 - ex. : x, hexString,...
- **constantes** : en capitales avec underscore si différents mots
 - ex. : PI, ARRAY_SIZE,...

- **methodes** : commencent par une minuscule puis une majuscule sur les mots suivants accolés
 - ex.: `getArea()`, `toString()`,...
- **classes** : commencent par une majuscules puis une majuscule sur les mots suivants accolés
 - ex. : `Cat`, `Point`, `MainClass`,...

VISIBILITÉ DES ATTRIBUTS ET MÉTHODES

Devant un attribut ou une méthode :

- **private** : accessible uniquement par la classe
- **protected** : accessible par tout descendant de la classe et les classes appartenant au même *package*
- **sans mot clé** : accessible par la classe et les classes appartenant au même *package*
- **public** : accessible par toute les classes

RÈGLES USUELLES:

Éviter autant que possible l'utilisation de **public**, en particulier sur les variables internes.

Utiliser des fonctions **getter** et **setter** pour accéder et éventuellement modifier les attributs appropriés.

QUELQUES RAPPELS

RETOUR SUR LA CLASSE POINT

```
public class Point {  
    double x, y;  
    public Point(double x, double y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
    }  
    public Point(){  
        this(0.,0.);  
    }  
  
    public double distance() {  
        return Math.sqrt(x*x + y*y);  
    }  
}
```

LE CONSTRUCTEUR

- Il porte toujours le nom de la classe et n'a pas de type de retour
- On peut en avoir plusieurs avec des signatures différentes : surcharge
- Un **constructeur par défaut** ne prend pas d'arguments

MOT-CLÉ THIS

Au sein d'une classe, les attributs peuvent être utilisés directement et font référence à l'instance courante (en général)

Si au sein d'une méthode, une variable est définie avec un nom identique, c'est la nouvelle variable qui sera associée à ce nom localement.

Pour référencer à nouveau l'attribut : le mot clé **this**

Voir la différence entre

```
public double distance2() {  
    int x = 0 ;  
    int y = x+1 ;  
    return Math.sqrt(x*x + y*y); // Renvoie toujours  
    racine(2)  
}
```

et

```
public double distance3(){  
    int x = 0 ;  
    int y = x+1 ;  
    return Math.sqrt(this.x*this.x + this.y*this.y);  
}
```

INSTANCIER UNE CLASSE

Avec le mot clé **New** et l'appel au constructeur

```
Point myPoint = new Point() ;
```

ou

```
Point myPoint, myPoint2 ;  
myPoint = new Points(1,0) ;  
myPoint2 = myPoint ; // Attention, même référence
```

Ici, *myPoint2* est le même objet que *myPoint* !

LA SURCHARGE DE MÉTHODES

Il s'agit de définir au sein d'une même classe (ou ses dérivées) une méthode dont le nom existe mais avec une signature différente.

```
public double distance(Point p){  
    double dx = this.x - p.x ;  
    double dy = this.y - p.y ;  
    return Math.sqrt(dx*dx + dy*dy);  
}
```

HÉRITAGE

UNE CLASSE DISQUE QUI RESSEMBLE À POINT...

```
public class Disque {  
    double x, y , r;  
    public Disque(double x, double y, double r) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
        this.r = r;  
    }  
    public double distance() {  
        return Math.sqrt(x*x + y*y);  
    }  
    public double distance(Disque d) {  
        double dx = x - d.x ;  
        double dy = y - d.y ;  
        return Math.sqrt(dx*dx + dy*dy) ;  
    }  
}
```


PRINCIPE DE L'HÉRITAGE

Trouver un lien naturel entre deux classes :

- Permet de factoriser le code
- On n'implémente que les nouvelles fonctionnalités

IMPLÉMENTATION

Grâce au mot clé `extends`

```
public class Disque extends Point{  
    // Attributs nouveaux  
  
    public Disque(double x,double y)  
    {  
        // Définir un constructeur  
    }  
  
    // Méthodes nouvelles  
  
}
```

super permet l'appel du constructeur de la classe parente

```
public class Disque extends Point{
    double r ;
    public Disque(double x,double y,double r)
    {
        super(x,y);
        this.r = r ;
    }
    public double area(){
        return r*r*Math.PI ;
    }
    public double perimeter(){
        return 2*r*Math.PI ;
    }
}
```

CONSTRUCTEUR DE CLASSE FILLE

La **première instruction** du constructeur doit être un appel à un autre constructeur de la classe ou de la classe parente. Sinon, le compilateur appelle le constructeur par défaut de la classe parente.

Cela provoque une erreur de compilation si celui-ci n'existe pas.

RETOUR SUR LES EXCEPTIONS PERSONNALISÉES

```
public class SaisieErroneeException extends Exception {  
    public SaisieErroneeException() {  
        super();  
    }  
  
    public SaisieErroneeException(String s) {  
        super(s);  
    }  
}
```

super permet d'appeler les deux constructeurs de la
classe Exception

PROPRIÉTÉS DE LA CLASSE FILLE

- Possède tous les attributs de la classe mère (certains attributs peuvent ne pas être accessibles directement)
- Hérite des méthodes **public** ou **protected** de la classe mère
- A ses propres attributs et méthodes supplémentaires

REDÉFINITION DE MÉTHODE (OVERRIDE)

AUTRE UTILITÉ DE SUPER

Lorsqu'on redéfinit une méthode, celle-ci cache la méthode de la classe mère avec la même signature. Dans certain cas, on pourrait en avoir besoin dans le code de la classe fille.

super permet également l'appel à une méthode de la classe mère.

Rédéfinition de *distance()* pour prendre en compte r

```
public double distance(){  
    double dPoint = super.distance();  
    if (dPoint < r)  
        return 0;  
    else  
        return dPoint - r ;  
}
```

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args){
        Point p = new Point(2,0);
        Point d = new Disque(2,0,1);
        Disque d2 = new Disque(2,0,1);

        System.out.println(p.distance());
        System.out.println(d.distance());
        System.out.println(d2.distance());
    }
}
```

Sortie :

2
1
0

super permet également d'accéder aux attributs du parent lorsque la classe fille définit un attribut avec le même nom.

CAST EXPLICITE

```
Disque d = new Disque(1,1,1);  
Point d2 = new Disque(2,2,2);  
  
Point[] tab = new Point[2] ;  
tab[0] = d ; tab[1] = d2 ;  
  
for (int i=0 ; i<2 ;i++){  
    tab[i].area();  
}
```

Provoque une erreur (*cannot find symbol - method area()*)

Il faut demander à transtyper **tab[i]** en **Disque** !

```
((Disque)tab[i]).area();
```

DANGER DU CAST EXPLICITE

```
Point p = new Point(1,2) ;  
((Disque)p).area() ;
```

Lève une exception

```
java.lang.ClassCastException: class Point cannot be cast to  
class Disque
```

MOT CLÉ INSTANCEOF

Fonctionne avec classes et interfaces

```
Disque d = new Disque(1,1,1);
Point d2 = new Disque(2,2,2);
Point p = new Point(1,2);

Point[] tab = new Point[2] ;
tab[0] = d ; tab[1] = d2 ; tab[2] = p ;

for (int i=0 ; i<3 ;i++){
    if (tab[i] instanceof SubClass){
        ((SubClass)tab[i]).subClassMethod();
    }
}
```

VARIABLES ET MÉTHODES DE CLASSE

Il s'agit de variables et méthodes qui sont partagées par toutes les instances de la classe.

Utilisation du mot clé **static**

On peut y faire appel directement en accolant le nom à la classe :

```
static int variableStatique = 3 ;  
static void methodeStatique();  
  
NomClasse.variableStatique ;  
NomClasse.methodeStatique() ;
```


Exemple : compteur de nombre d'instances.

```
public class TestStatic
{
    public static int i= 0 ;

    TestStatic(){
        i++;
    }
}
```

Exemple : méthode main d'une classe

```
public static void main()
```

Une méthode statique ne peut faire appel à des variables d'instances (non statiques)

“RÉDÉFINIR” UN MÉTHODE DE CLASSE"

Dans point :

```
static void whoAmI(){  
    System.out.println("Un point");  
}
```

Dans disque :

```
static void whoAmI(){  
    System.out.println("Un disque");  
}
```

```
Disque d = new Disque(1,1,1);  
Point d2 = new Disque(3,3,1);  
d.whoAmI();  
d2.whoAmI();  
((Disque)d2).whoAmI();
```

Renvoie...

```
Un Disque  
Un Cercle  
Un Disque
```

- Les méthodes statiques ne sont pas redéfinies au sens “override”.
- Étant des méthodes de classe, le choix de la méthode est réalisé directement au moment de la compilation en fonction du type déclaré
- **Éviter d'appeler des méthodes de classe depuis des instances, utiliser directement la classe**

```
Disque.whoAmI();  
Point.whoAmI();
```

LE MOT CLÉ FINAL

ACCOLÉ À UN ATTRIBUT D'UNE CLASSE

```
public final double x ;
```

Indique que la variable x ne peut pas être modifiée.
Elle ne peut être assignée qu'une seule fois lors de
l'appel du constructeur.

Permet de créer des classes immuables.

ACCOLÉ À UNE MÉTHODE

```
public final void methodeFinal();
```

La méthode *methodeFinal* ne peut pas être redéfinie dans une classe dérivée.

Par extension, les méthodes *private* sont implicitement *final*.

ACCOLÉ À UNE CLASSE

```
public final class ClassFinal
```

La classe *ClassFinal* ne peut pas être dérivée.

AUTRES UTILISATIONS

```
public void methode(final int x,int y){  
    final int z = 2*y ;  
    ...  
    ...  
}
```

Les valeurs de l'argument **x** et la variable **z** ne peuvent pas être modifiées par la méthode. Le compilateur utilise cette information pour optimiser le code.

LES CLASSES GÉNÉRIQUES

PRINCIPE

```
public class GenericClass<T>{  
    T val ;  
    public GenericClass(T val){  
        this.val = val ;  
    }  
    public T getVal(){  
        return val ;  
    }  
}
```

Permet d'avoir des classes qui peuvent contenir des types non connus à l'avance

```
GenericClass<Integer> gen = new GenericClass<Integer>(5);  
System.out.println(gen.getVal());
```

Renvoie

5

PAS LIMITÉ À UN SEUL TYPE

```
public class GenericClass<T,U>{  
    T val1 ;  
    U val2 ;  
  
    public GenericClass(T val1,U val2){  
        this.val1 = val1 ;  
        this.val2 = val2 ;  
    }  
    public T getVal1(){  
        return val1 ;  
    }  
  
    public T getVal2(){  
        return val2 ;  
    }  
}
```

EXAMPLES

Les classes qui implémentent `List` :

- `ArrayList`
- `LinkedList`

```
import java.util.ArrayList;

...

ArrayList<Integer> array = new
ArrayList<Integer>();
array.add(3);
array.add(4);
```

TYPES FIXÉS POUR UNE INSTANCE

Une fois qu'une instance est créée, le type ne peut plus être changé.

```
ArrayList<Integer> array = new ArrayList<Integer>();  
array.add(3);  
array.add(4);  
array = new ArrayList<Double>();
```

Provoque une erreur de compilation.

LA CLASSE OBJECT

En Java, tous les objets **dérivent de la classe Object**
Ils ont héritent donc d'un certain nombre de méthodes
dont certaines sont intéressantes à surcharger ou
redéfinir.

TOSTRING()

Il s'agit de la méthode retournant une représentation de l'instance sous forme d'une chaîne de caractère.

Ainsi, pour tout objet **obj**,

```
System.out.println(obj) ;
```

renvoie

```
System.out.println(obj.toString());
```

EQUALS(OBJECT OBJ)

Permet de tester l'égalité entre deux objets.

Différent de l'opérateur `==` qui vaut **true** lorsque deux objets pointent vers la même référence

Attention : redéfinir `equals()` pour des classes personnalisées implique de redéfinir la méthode `hashCode()`

Exemples :

```
String s1 = new String("Hello World");  
String s2 = new String("Hello World");  
System.out.println(s1==s2);  
System.out.println(s1.equals(s2));
```

Renvoie :

```
false  
true
```

Quelques règles pour redéfinir `equals` (voir [ici](#))

- réflexivité : `x.equals(x)` devrait valoir toujours `true`
- symétrique : si `x.equals(y)` vaut `true`, alors `y.equals(x)` aussi.
- jamais égal à `null` : `x.equals(null)` devrait être toujours faux
- si `x.equals(y)` vaut `true`, alors `x.hashCode() == y.hashCode()`

CLONE()

Méthode **protected** permet de cloner un objet.

La classe doit **implémenter l'interface Cloneable**

```
public class Test implements Cloneable{  
    double x,y,z  
    // Constructeur(s) + autres méthodes  
    public Test clone() throws  
        CloneNotSupportedException{  
        return (Test)(super.clone());  
    }  
}
```

```
public class Test implements Cloneable{  
    double x,y,z  
    // Constructeur(s) + autres méthodes  
    public Test clone(){  
        try{  
            return (Test)(super.clone());  
        }catch(Exception CloneNotSupportedException){  
            System.out.println("Warning");  
            return new Test() ;  
        }  
    }  
}
```


- De cette façon, on accède à l'implémentation par défaut de **clone** qui réalise une **copie de surface**.
- Peut être suffisant dans certains cas (les attributs sont des types primitifs)
- Dangereux lorsque certains attributs sont des objets non immuables...
- Dans ce cas, redéfinir **clone** pour s'assurer de cloner les objets membres

CLASSES ABSTRAITES

CLASSES ABSTRAITE

Une classe abstraite est une classe dont on **interdit la création d'une instance**

Ses classes dérivées peuvent en revanche créer des instances

Elle est déclarée grâce au mot-clé **abstract**

Une méthode abstraite est une méthode dont on ne donne pas d'implémentation. Seul son **prototype est fourni** :

```
abstract protected String methodeAbstraite(int i) ;
```

La méthode peut ou non être implémentée dans une des classes filles.

Une classe qui contient au moins une méthode abstraite est forcément abstraite.

EXEMPLE :

- Imaginons une nouvelle classe **Carre** qui serait paramétré par un côté, sa longueur
- Une interface **Cercle** similaire à **Disque** (mais sans dériver d'une autre classe)
- Certaines attributs (x,y) sont identiques dans les deux classes
- Certaines fonctions se coderaient de la même façon (getX,...)

- Certaines méthodes (area()...) existeraient dans les deux mais seraient différentes
- Peut-on imaginer une classe **Forme** qui serait parent de **Carre** et **Cercle** ?

RAPPORT AVEC LES INTERFACES

Une interface est **similaire à une classe abstraite** à l'exception qu'elle ne **contient que des méthodes abstraites**

```
public Interface MonInterface{  
    void methode1() ;  
    String methode2(int i) ;  
    //....  
}
```

On peut néanmoins définir des implémentations par défaut grâce au mot clé **default**

- Une interface n'a pas d'attributs
- Une classe abstraite peut en avoir
- Une classe abstraite devrait implémenter le maximum possible de méthodes

- **Classe abstraite** : classe partiellement implémentée, en raison d'un manque de spécialisation
- Une classe fille ne peut dériver que d'une seule classe (abstraite ou non)
- **Interface** : “contrat” d'implémentation : garanti que certaines fonctionnalités seront présentes
- Une classe peut implémenter plusieurs interfaces
- Une classe qui n'implémente pas complètement une interface est forcément abstraite.