7-25(工作总结)

1、对comboBox的过滤: 存在函数: slowcommondisease. js, 使用方式: unieap.byId("KC41_AKA120").setDataStore(jgmc); unieap.byId("KC41_AKA120").structure ={ rows: new Array({title:"代码 值", field:"CODEVALUE", width:"30%"}, {title:"名称", field:"CODENAME", width:"70%"})}; 2、从数据库进行查询时,判断是否为空,例如: DataStore dsKb01 = kb01DA0.queryByMedOrgId(medOrgId); if (dsKb01==null | dsKb01.getDataSet().getRowCount()==0) 3、问?后台向前台交互的时候,为什么有的response要设置文件头信息 rese.getHeader().setAppCode(GlobalErrorCode.APP_SUCCESS); 问? var dsDiseaseBMBKC462 = new unieap. ds. DataStore ("diseaseDataBMBKC462");//此部分的名字是不是随便 起的 4、jsp标签里有一个category属性,默认与ae10关联,与AAA100对比查询取AAA102、AAA103字段,使用举例,如: $\langle td \rangle$ <label style="height: 22px; width: 95%" for="KC41_BKC002"> 审批标志 $\langle 1abe1 \rangle$ <input required="true"</pre> dojoType="unieap.form.ComboBox" category="BKC002" style="height: 22px; width: 95%" id="KC41_BKC002" name="KC41 BKC002" binding="KC41 BKC002" maxlength="3"> </input>

5、记录编号的显示格式应该设置成字符型,科学计数法查找的时候会出错。