

HUBSTRY DEEPTech
2026

ALEXANDRIA

PROGRAMAÇÃO COMPARADA
PITCH DECK

O

FRAMEWORKS CIENTÍFICOS

Não existe um protocolo formal e validável para catalogar e comparar linguagens de programação sob uma lente semiótica e hermenêutica. Catálogos atuais listam dados superficiais. Nenhum analisa a **metáfora fundante**, o **modelo mental induzido** ou a **transformação cognitiva** do programador.

SCHEMA ALEXANDRIA v3.1

Protocolo formal de **14 blocos** analíticos validável via JSON Schema.
Fundamentado em TATS, GILP (5 camadas) e Savigny (4 dimensões).

1

Metadados

Classificação ProCP
em 7 eixos

2

Metáfora

TATS — 3 modos de
analogia

3

GILP

Interface Grammar —
5 camadas

4

Savigny

Hermenêutica — 4
dimensões

5

Corpus

Entry validada
automaticamente

Nenhum concorrente aplica **semiótica + hermenêutica + gramática comparada** a linguagens de programação com um protocolo formal de 14 blocos e validação JSON Schema. **Posse de categoria:** Alexandria define o campo antes de qualquer outro.

Fase 1 (0–6m): Alexandria LLM | Alexandria Insights

Fase 2 (6–12m): Alexandria Academy | Alexandria for Teams

Fase 3 (12–18m): Alexandria Consulting | Alexandria Journal

Fase 4 (18–24m): Alexandria Games

9 USD

EXPLORER / MÊS

200-500 USD

ENTERPRISE / MÊS

39 USD

PROFESSIONAL / MÊS

Conteúdo analítico **sempre aberto**
por princípio epistemológico.
Monetizam-se camadas de
conveniência e ferramenta. Projeção
conservadora Ano 2: **USD 20-80k.**

14 BLOCOS
ANALÍTICOS

118 PÁG
WORKING PAPER

100 %
SCHEMA VALIDADO

Working Paper publicado no
Zenodo com DOI registrado.
Schema v3.1 validável automat-
icamente. Entry-exemplo Python
com **14/14 blocos** aprovados.

DOI: 10.5281/zenodo.2002887

CONTATO

**VAMOS
CONSTRUIR
JUNTOS?**

Guilherme Gonçalves Machado
Hubstry DeepTech
DOI: 10.5281/zenodo.20028887
github.com/Hubstry-DeepTech