

HUBSTRY DEEPTech
2026

ALEXANDRIA

PROGRAMAÇÃO COMPARADA
PITCH DECK

O

FRAMEWORKS CIENTIFICOS

Nao existe um protocolo formal e validavel para catalogar e comparar linguagens de programacao sob uma lente semiotica e hermeneutica. Catalogos atuais listam dados superficiais. Nenhum analisa a **metafora fundante**, o **modelo mental induzido** ou a **transformacao cognitiva** do programador.

SCHEMA ALEXANDRIA v3.1

Protocolo formal de **14 blocos** analiticos validavel via JSON Schema.
Fundamentado em TATS (Teoria Analogica do Tipo Semiotico), GILP (Gramatica de Interface - 5 camadas) e Savigny (Hermeneutica - 4 dimensoes).

1

Metadados

Classificacao ProCP
em 7 eixos

2

Metafora

TATS - 3 modos de
analogia

3

GILP

Interface Grammar - 5
camadas

4

Savigny

Hermeneutica - 4
dimensoes

5

Corpus

Entry validada
automaticamente

MAR AZU L

Nenhum
concor-
rente
aplica
semiot-
ica +
hermen
eutica
+ **gra-**
mática
com-
parada
a lin-
gua-
gens de
progra-
macao
com um
proto-
colo
formal
de 14
blocos
e vali-
dacao
JSON
Schema
. **Posse**
de cat-
egoria:
Alexand
ria de-

fine o
campo
antes
de

qualque
r outro.

Fase 1 (0-6m): Alexandria LLM | Alexandria Insights

Fase 2 (6-12m): Alexandria Academy | Alexandria for Teams

Fase 3 (12-18m): Alexandria Consulting | Alexandria Journal

Fase 4 (18-24m): Alexandria Games

9 USD

EXPLORER / MES

200-500 USD

ENTERPRISE / MES

39 USD

PROFESSIONAL / MES

Conteudo analitico **sempre aberto**
por principio epistemologico.
Monetizam-se camadas de conve-
niencia e ferramenta. Projecao
conservadora Ano 2: **USD 20-80k.**

14 BLOCOS
ANALITICOS

118 PAG
WORKING PAPER

100 %
SCHEMA VALIDADO

Working Paper publicado no
Zenodo com DOI registrado.
Schema v3.1 validavel automat-
icamente. Entry-exemplo Python
com **14/14 blocos** aprovados.

DOI: 10.5281/zenodo.2002887