

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 4
DASAR DASAR HTML



Disusun oleh:

Nama : Misbahul Huda
NIM : 25/568209/SV/27391
Kelas : PL2B2
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

A. Tujuan Percobaan	1
B. Dasar Teori	1
C. Hasil dan Pembahasan	2
D. Kesimpulan.....	17
E. Daftar Pustaka.....	18

PERTEMUAN 4

DASAR DASAR HTML

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami penggunaan tag formulir (*form*) tingkat lanjut dalam HTML.
2. Mengimplementasikan pengelompokan elemen form menggunakan `<fieldset>` dan `<legend>`.
3. Memahami perbedaan fungsional antara atribut `disabled` dan `readonly`.
4. Mampu membangun formulir pendaftaran yang kompleks dengan berbagai tipe input.

B. Dasar Teori

HTML (*HyperText Markup Language*) menyediakan elemen formulir untuk mengumpulkan input dari pengguna. Pada perkembangannya, HTML5 memperkenalkan elemen yang lebih semantik dan fungsional seperti:

1. `<fieldset>` dan `<legend>`: Digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen yang berkaitan secara logis dalam sebuah formulir, sehingga memberikan struktur visual yang lebih baik.
2. `<datalist>`: Menyediakan fitur *autocomplete* dengan memberikan daftar opsi yang disarankan saat pengguna mengetik.
3. `<output>`: Elemen yang digunakan untuk menampilkan hasil dari sebuah kalkulasi atau skrip.
4. Atribut Kontrol: Atribut seperti `readonly` (hanya baca, tetap dikirim ke server) dan `disabled` (nonaktif, tidak dikirim ke server) sangat penting dalam mengatur alur logika data pada aplikasi web.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tugas 1

Pada tugas pertama, dilakukan praktik penggunaan tag form untuk meningkatkan *User Experience* (UX) dan struktur data.

```
<!doctype html>

<html lang="id">

  <head>

    <meta charset="UTF-8" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />

    <title>Tugas 1: Contoh Tag Form HTML Lanjutan</title>

  </head>

  <body>

    <h2>

      Contoh Penggunaan

      <code>

        >&lt;fieldset>; &lt;legend>; &lt;datalist>;
&lt;output>;

        &lt;option>; &lt;optgroup>;</code>

      </h2>

      <form oninput="x.value = parseInt(a.value) +
parseInt(b.value)">

        <fieldset>

          <legend>Informasi Pribadi & Preferensi</legend>
```

```

<div class="form-group">

    <label for="browser">Pilih Browser
(Datalist):</label>

    <input

        list="browsers"

        name="browser"

        id="browser"

        placeholder="Petik untuk mencari..."

    />

    <datalist id="browsers">

        <option value="Edge"></option>

        <option value="Firefox"></option>

        <option value="Chrome"></option>

        <option value="Opera"></option>

        <option value="Safari"></option>

    </datalist>

    <p>

        <small

            ><i

                >(Tag <code>&lt;datalist&gt;</code> menyediakan
opsi

                autocomplete untuk input dengan daftar

                <code>&lt;option&gt;</code>)</i

            </small

        >

    </p>

```

```

</div>

<div class="form-group">

  <label for="kendaraan">Pilih Kendaraan
(Optgroup):</label>

  <select id="kendaraan" name="kendaraan">

    <optgroup label="Mobil Eropa">

      <option value="volvo">Volvo</option>

      <option value="saab">Saab</option>

    </optgroup>

    <optgroup label="Mobil Asia">

      <option value="toyota">Toyota</option>

      <option value="honda">Honda</option>

    </optgroup>

  </select>

  <p>

    <small>

      ><i>

        >(Tag <code>&lt;optgroup&gt;</code>
mengelompokkan

        <code>&lt;option&gt;</code> di dalam drop-down
list)</i>

      ></small>

    >

  </p>

</div>

```

```

</fieldset>

<fieldset>

  <legend>Kalkulator Sederhana (Output Tag)</legend>

  <div class="form-group">

    <label for="a">Nilai A:</label>

    <input type="range" id="a" name="a" value="50" />

  </div>

  <div class="form-group">

    <label for="b">Nilai B:</label>

    <input type="number" id="b" name="b" value="25" />

  </div>

  <p>

    <strong>Hasil Penjumlahan (Output):</strong>

    <output name="x" for="a b">75</output>

  </p>

  <p>

    <small>

      ><i>

        >(Tag <code>&lt;output&gt;</code> menampilkan
hasil sebuah

        perhitungan yang dilakukan oleh skrip di atas)</i>

      </small>

    >

```

```

        </p>

    </fieldset>

    <button type="submit">Submit Data</button>

</form>

</body>

</html>

```

Pembahasan:

1. `<fieldset>` & `<legend>`: Berhasil mengelompokkan input "Informasi Pribadi" dan "Kalkulator" menjadi kotak-kotak terpisah secara visual.
2. `<datalist>`: Memberikan saran browser saat pengguna mulai mengetik di input teks.
3. `<optgroup>`: Mengelompokkan pilihan kendaraan berdasarkan kategori (Eropa/Asia) sehingga menu *dropdown* lebih terorganisir.
4. `<output>`: Melakukan penjumlahan *real-time* antara nilai *range* dan *number* menggunakan atribut `oninput`.

2. Tugas 2

Tugas kedua adalah pembuatan form fungsional yang mencakup hampir seluruh tipe input dasar dan menengah di HTML.

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <title>Form Pendaftaran Peserta Workshop</title>

</head>

```



```
<body>

    <h1>FORM PENDAFTARAN PESERTA WORKSHOP WEB DEVELOPMENT</h1>

    <br><br>

    <form>

        <h2>Data Diri Peserta</h2>

        <label for="id_peserta">ID Peserta:</label><br>

        <input type="text" id="id_peserta" name="id_peserta"
value="WS-2026-001" readonly><br><br>

        <label for="nama">Nama Lengkap:</label><br>

        <input type="text" id="nama" name="nama"
required><br><br>

        <label for="email">Email:</label><br>

        <input type="email" id="email" name="email"
required><br><br>

        <label for="nomor_telepon">Nomor Telepon:</label><br>

        <input type="tel" id="nomor_telepon"
name="nomor_telepon" placeholder="08xxxxxxxxxx"><br><br>
```

```

<label for="tanggal_lahir">Tanggal Lahir:</label><br>

<input type="date" id="tanggal_lahir"
name="tanggal_lahir" required><br><br>

<h2>Pilihan Gender</h2>

<input type="radio" id="laki_laki" name="gender"
value="Laki-laki">

<label for="laki_laki">Laki-laki</label><br>

<input type="radio" id="perempuan" name="gender"
value="Perempuan">

<label for="perempuan">Perempuan</label><br><br>

<h2>Alamat</h2>

<label for="alamat">Alamat Lengkap:</label><br>

<textarea id="alamat" name="alamat" rows="4"
cols="50"></textarea><br><br>

<label for="kota">Kota:</label><br>

<input type="text" id="kota" name="kota"><br><br>

<label for="provinsi">Provinsi:</label><br>

<select id="provinsi" name="provinsi" required>

    <option value="">-- Pilih Provinsi --</option>

```

```

        <option value="Jawa Barat">Jawa Barat</option>

        <option value="Jawa Tengah">Jawa Tengah</option>

        <option value="Jawa Timur">Jawa Timur</option>

        <option value="Sumatera Utara">Sumatera
Utara</option>

        <option value="Kalimantan Selatan">Kalimantan
Selatan</option>

        <option value="Sulawesi Selatan">Sulawesi
Selatan</option>

        <option value="Bali">Bali</option>

    </select><br><br>

    <label for="kode_pos">Kode Pos:</label><br>

    <input type="text" id="kode_pos" name="kode_pos"
placeholder="12345"><br><br>

    <h2>Informasi Workshop</h2>

    <label for="workshop">Pilih Materi
Workshop:</label><br>

    <select id="workshop" name="workshop" required>

        <option value="">-- Pilih Workshop --</option>

        <option value="HTML Dasar">HTML Dasar</option>

        <option value="CSS Styling">CSS Styling</option>

        <option value="JavaScript Dasar">JavaScript
Dasar</option>

        <option value="Responsive Design">Responsive
Design</option>

```

```

        <option value="Web Framework">Web
Framework</option>

    </select><br><br>

    <label for="pengalaman">Pengalaman Coding:</label><br>

    <select id="pengalaman" name="pengalaman">

        <option value="">-- Pilih Level --</option>

        <option value="Pemula">Pemula</option>

        <option value="Menengah">Menengah</option>

        <option value="Mahir">Mahir</option>

    </select><br><br>

    <h2>Pilihan Opsi Tambahan</h2>

    <input type="checkbox" id="sertifikat"
name="sertifikat" value="ya">

    <label for="sertifikat">Saya ingin mendapatkan
sertifikat</label><br>

    <input type="checkbox" id="networking"
name="networking" value="ya">

    <label for="networking">Saya tertarik mengikuti
networking session</label><br>

    <input type="checkbox" id="materi_digital"
name="materi_digital" value="ya">

    <label for="materi_digital">Saya ingin menerima materi
dalam bentuk digital</label><br><br>

```

```

<h2>Catatan Khusus</h2>

<label for="catatan">Catatan atau
Pertanyaan:</label><br>

<textarea id="catatan" name="catatan" rows="5"
cols="50" placeholder="Tuliskan catatan atau pertanyaan Anda
di sini..."></textarea><br><br>

<br><br>

<h2>Konfirmasi</h2>

<input type="checkbox" id="setuju" name="setuju"
value="ya" required>

<label for="setuju">Saya setuju dengan syarat dan
ketentuan workshop</label><br><br>

<input type="password" id="password" name="password"
placeholder="Masukkan password untuk konfirmasi"
required><br><br>

<label for="tanggal_daftar">Tanggal
Pendaftaran:</label><br>

<input type="text" id="tanggal_daftar"
name="tanggal_daftar" value="04 Maret 2026" readonly><br><br>

```

```

        <h2>Submit Form</h2>

        <button type="submit" name="submit"
value="Daftar">DAFTAR SEKARANG</button>

        <button type="reset" name="reset"
value="Reset">BERSIHKAN FORM</button>

        <button type="button" disabled>BANTUAN</button>

    </form>

</body>

</html>

```

Pembahasan:

1. Form ini menggunakan readonly pada ID Peserta agar user tidak bisa mengubah kode unik yang sudah ditentukan sistem.
2. Penggunaan atribut required memastikan field krusial seperti Nama dan Email tidak kosong saat *submit*.
3. Elemen textarea digunakan untuk input alamat yang panjang, sedangkan radio button memaksa user memilih satu gender.
4. Terdapat tombol reset untuk mengosongkan form dan tombol disabled untuk fitur bantuan yang belum aktif.

3. Tugas 3

Tugas ketiga memberikan pemahaman mendalam mengenai batasan akses pada elemen input.

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

```

```

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

<title>Perbedaan Disabled dan Readonly</title>
</head>

<body>

<h1>Perbedaan Attribute DISABLED dan READONLY</h1>

<h2>Tabel Perbandingan</h2>

<table border="1">

  <tr>

    <th>Aspek</th>

    <th>DISABLED</th>

    <th>READONLY</th>

  </tr>

  <tr>

    <td>Fungsi Utama</td>

    <td>Menonaktifkan elemen form sepenuhnya</td>

    <td>Membuat elemen form tidak bisa diedit</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Tampilan</td>

    <td>Elemen terlihat abu-abu/pucat</td>

    <td>Elemen terlihat normal</td>

  </tr>

```

```

<tr>

    <td>Interaksi User</td>

    <td>User tidak bisa berinteraksi sama sekali</td>

    <td>User bisa memilih dan menyalin isi</td>

</tr>

<tr>

    <td>Submit Form</td>

    <td>Data TIDAK dikirim ke server</td>

    <td>Data tetap DIKIRIM ke server</td>

</tr>

<tr>

    <td>Focus</td>

    <td>Tidak bisa mendapat focus</td>

    <td>Bisa mendapat focus</td>

</tr>

<tr>

    <td>Tipe Input</td>

    <td>Semua jenis input</td>

    <td>Text, password, textarea, email, url, search,
tel</td>

</tr>

</table>

<h2>Contoh 1: Attribute DISABLED</h2>

<form>

```



```

<label>Nama (Disabled):</label><br>

<input type="text" name="nama" value="John Doe"
disabled><br><br>

<label>Email (Disabled):</label><br>

<input type="email" name="email"
value="john@example.com" disabled><br><br>

<label>Pilih Negara (Disabled):</label><br>

<select disabled>

  <option>Indonesia</option>

  <option selected>Malaysia</option>

  <option>Singapura</option>

</select><br><br>

<p>Catatan: Dengan disabled, elemen terlihat pucat dan
user tidak bisa mengubah nilai. Data juga tidak akan dikirim
saat form disubmit.</p>

</form>

<h2>Contoh 2: Attribute READONLY</h2>

<form>

  <label>Nama (Readonly):</label><br>

  <input type="text" name="nama" value="John Doe"
readonly><br><br>

  <label>Email (Readonly):</label><br>

```

```

        <input type="email" name="email"
value="john@example.com" readonly><br><br>

        <label>Catatan (Readonly):</label><br>

        <textarea name="catatan" readonly>Ini adalah catatan
yang tidak bisa diedit oleh user.</textarea><br><br>

        <p>Catatan: Dengan readonly, elemen terlihat normal dan
user bisa memilih/menyalin teks. Data tetap akan dikirim ke
server saat form disubmit.</p>

    </form>

    <h2>Kesimpulan</h2>

    <p><strong>DISABLED:</strong> Gunakan ketika Anda ingin
sepenuhnya menonaktifkan suatu elemen form. Data tidak akan
dikirim ke server, dan user tidak bisa berinteraksi dengan
elemen tersebut.</p>

    <p><strong>READONLY:</strong> Gunakan ketika Anda ingin
menampilkan informasi yang tidak bisa diedit tetapi tetap
perlu dikirim ke server. User bisa memilih dan menyalin teks,
tapi tidak bisa mengubahnya.</p>

</body>

</html>

```

Aspek	DISABLED	READONLY
Fungsi	Menonaktifkan elemen sepenuhnya	Hanya mencegah pengeditan
Visual	Terlihat abu-abu/pucat	Terlihat seperti input normal

Pengiriman Data	Data TIDAK dikirim ke server	Data TETAP dikirim ke server
Interaksi	Tidak bisa diklik/fokus	Bisa diklik dan disalin (copy)

Pembahasan:

Melalui contoh kode yang dibuat, terlihat bahwa input dengan atribut disabled tidak dapat menerima kursor (*focus*). Sebaliknya, input readonly masih bisa diklik, bahkan teks di dalamnya bisa diblok untuk disalin, namun isinya tetap permanen. Hal ini krusial dalam keamanan form di mana nilai tertentu (seperti harga atau ID) tidak boleh diubah oleh user tetapi harus sampai ke database.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan tag semantik seperti <fieldset> dan <optgroup> sangat membantu dalam membangun formulir yang terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna.
2. HTML5 memungkinkan kalkulasi sederhana langsung di sisi klien menggunakan elemen <output>.
3. Pemilihan antara disabled dan readonly harus didasarkan pada kebutuhan pengiriman data ke server; gunakan readonly jika data tetap ingin dikirimkan, dan disabled jika input tersebut memang tidak relevan untuk dikirim saat itu.

E. Daftar Pustaka

- [1] MDN Web Docs, "HTML forms guide," *MDN Web Docs*, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms>
- [2] W3Schools, "HTML Form Elements," *W3Schools Online Web Tutorials*, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/html/html_form_elements.asp
- [3] WHATWG, "HTML Living Standard: The form element," *HTML.spec.whatwg.org*, 2026. [Online]. Available: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/forms.html>