

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 2
“Dasar – dasar HTML”



Disusun oleh:

Nama : Misbahul Huda
NIM : 25/568209/SV/27391
Kelas : PL2B2
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 2

DASAR – DASAR HTML

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami dan mengenal bahasa pemrograman HTML serta dasar-dasarnya.
2. Mampu mengerti kegunaan beberapa tag dalam HTML dasar.
3. Mengenal jenis-jenis tag dan mengimplementasi tag pada HTML.

B. Dasar Teori

HTML (HyperText Markup Language) merupakan bahasa markah standar yang digunakan untuk membangun dan menyusun struktur halaman web. HTML berfungsi sebagai dasar dalam pembuatan website yang dapat diakses melalui peramban (browser) seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge [1]. Sebagai bahasa markah, HTML menggunakan tag untuk menandai dan mengatur bagian-bagian dokumen, seperti judul, paragraf, gambar, tabel, dan tautan [2]. HTML bukan merupakan bahasa pemrograman karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemrosesan logika atau perhitungan. HTML hanya bertugas untuk mendefinisikan struktur dan tata letak konten pada halaman web [2]. Oleh karena itu, dalam pengembangan web modern, HTML biasanya dikombinasikan dengan CSS (Cascading Style Sheets) untuk desain tampilan dan JavaScript untuk fungsionalitas interaktif.

HTML pertama kali dikembangkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991 ketika bekerja di CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). Tujuan awal pengembangan HTML adalah untuk mempermudah pertukaran dan penyebaran informasi antar peneliti melalui jaringan internet [3]. Versi awal HTML kemudian berkembang dan pada tahun 1993 mulai diperkenalkan secara lebih luas sebagai standar publik. Seiring perkembangan teknologi web, HTML mengalami berbagai pembaruan, mulai dari HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.01, hingga HTML5 yang secara resmi direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium (W3C) pada tahun 2014 [4]. HTML5 menghadirkan berbagai

peningkatan, termasuk dukungan multimedia seperti audio dan video tanpa memerlukan plugin tambahan.

Secara umum, dokumen HTML memiliki struktur dasar yang terdiri dari deklarasi `<!DOCTYPE html>`, elemen `<html>`, `<head>`, dan `<body>` [2]. Elemen `<head>` berisi informasi meta seperti judul halaman, karakter set, dan referensi file eksternal, sedangkan elemen `<body>` berisi konten utama yang ditampilkan kepada pengguna [1]. HTML tersusun atas tiga komponen utama, yaitu tag, elemen, dan atribut. Tag ditulis di dalam tanda kurung sudut (`< >`) dan umumnya berpasangan antara tag pembuka dan tag penutup. Elemen merupakan keseluruhan struktur yang dibentuk oleh tag pembuka, isi, dan tag penutup. Atribut adalah informasi tambahan yang disisipkan dalam tag pembuka untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai elemen tersebut [1], [2]. Dengan struktur tersebut, HTML memungkinkan penyusunan dokumen web secara sistematis dan terorganisir, sehingga memudahkan browser dalam menampilkan informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Paragraf & Line Break

Dalam HTML, paragraf digunakan untuk menampilkan blok teks yang terpisah secara otomatis dengan jarak antar bagian menggunakan tag `<p>`. Setiap teks yang dibungkus dengan tag `<p>` akan dianggap sebagai satu paragraf dan browser secara otomatis memberikan spasi sebelum dan sesudahnya. Sedangkan line break (pindah baris) digunakan untuk memindahkan teks ke baris berikutnya tanpa membuat paragraf baru. Line break dituliskan menggunakan tag `<br>`, yang tidak memiliki tag penutup. Perbedaan utama keduanya adalah paragraf membuat jarak antar blok teks, sementara line break hanya memindahkan baris dalam paragraf yang sama tanpa memberi jarak tambahan.

Berikut adalah contoh pemrograman HTML Paragraf & Line break:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Paragraf dan Line Break</title>
</head>
<body>

  <h1>Contoh Paragraf dan Line Break</h1>

  <p>
    Ini adalah paragraf pertama.
    Paragraf ini menjelaskan penggunaan tag p dalam HTML.
  </p>

  <p>
    Ini adalah paragraf kedua.<br>
    Baris ini menggunakan tag br untuk pindah ke baris berikutnya.<br>
    Namun masih berada dalam paragraf yang sama.
  </p>

</body>
</html>
```

Kode diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi untuk memberi tahu browser bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Tag `<html>` merupakan elemen utama yang membungkus seluruh isi dokumen. Bagian `<head>` berisi informasi tentang halaman, salah satunya `<title>` yang menentukan judul halaman yang muncul pada tab browser. Bagian `<body>` berisi seluruh konten yang ditampilkan di halaman web. Pada bagian isi, tag `<h1>` digunakan untuk menampilkan judul utama halaman. Selanjutnya terdapat dua tag `<p>` yang digunakan untuk membuat dua paragraf berbeda.

Paragraf pertama hanya berisi teks biasa dan akan otomatis diberi jarak atas dan bawah oleh browser. Pada paragraf kedua, digunakan tag
 untuk membuat pindah baris tanpa membuat paragraf baru. Tag
 hanya memindahkan teks ke baris berikutnya tetapi tetap berada dalam paragraf yang sama, sehingga tidak ada jarak tambahan seperti pada tag <p>.

2. Background Colour & Heading

Dalam HTML, background colour digunakan untuk mengatur warna latar belakang suatu halaman web atau elemen tertentu. Pengaturan warna latar dilakukan menggunakan properti CSS background-color. Warna dapat dituliskan dalam bentuk nama warna (misalnya: red, blue, lightblue), kode hexadecimal (misalnya: #ffffff), atau format RGB. Pengaturan background dapat diterapkan langsung pada tag <body> untuk mengubah seluruh latar halaman, atau pada elemen tertentu seperti <div> atau <p>.

Sedangkan heading digunakan untuk membuat judul atau subjudul pada halaman web. Heading dalam HTML ditulis menggunakan tag <h1> sampai dengan <h6>. Tag <h1> merupakan heading dengan ukuran terbesar dan tingkat kepentingan paling tinggi, sedangkan <h6> merupakan yang terkecil. Heading berfungsi untuk memberikan struktur pada dokumen sehingga lebih terorganisir dan mudah dipahami, baik oleh pengguna maupun mesin pencari.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Background dan Heading</title>
</head>
<body style="background-color: lightyellow;">

  <h1 style="color: darkblue;">Heading 1 - Judul Utama</h1>
  <h2 style="color: green;">Heading 2 - Subjudul</h2>
```

```
<h3 style="color: red;">Heading 3 - Subbagian</h3>

<p>Halaman ini menampilkan contoh penggunaan background colour dan
heading dalam HTML.</p>

</body>
</html>
```

Baris `<!DOCTYPE html>` berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Tag `<html>` merupakan elemen utama yang membungkus seluruh isi dokumen. Pada bagian `<head>`, terdapat tag `<title>` yang menentukan judul halaman yang tampil pada tab browser. Pada tag `<body>` ditambahkan atribut `style="background-color: lightyellow;"` yang berfungsi untuk mengubah warna latar belakang halaman menjadi kuning muda. Properti `background-color` merupakan bagian dari CSS yang digunakan untuk mengatur warna latar.

Di dalam `<body>`, terdapat tiga heading yaitu `<h1>`, `<h2>`, dan `<h3>`. Masing-masing heading memiliki ukuran berbeda sesuai tingkatnya, di mana `<h1>` paling besar dan `<h3>` lebih kecil. Pada setiap heading ditambahkan atribut `style` dengan properti `color` untuk mengatur warna teksnya. Misalnya, `color: darkblue;` membuat teks heading berwarna biru tua. Tag `<p>` digunakan untuk menampilkan paragraf biasa sebagai tambahan penjelasan di halaman. Dengan contoh ini, terlihat bahwa background colour mengatur warna latar halaman secara keseluruhan, sedangkan heading digunakan untuk membuat struktur judul dengan ukuran dan warna yang dapat disesuaikan menggunakan CSS.

3. Garis Horizontal & Baris Tersembunyi

Dalam HTML, garis horizontal digunakan untuk membuat garis pemisah antar bagian konten pada halaman web. Garis horizontal dituliskan

menggunakan tag <hr>. Tag ini termasuk elemen kosong (empty tag), sehingga tidak memiliki tag penutup. Secara default, <hr> akan menampilkan garis mendatar yang memisahkan konten di atas dan di bawahnya. Garis ini sering digunakan untuk memisahkan topik atau bagian dalam sebuah halaman. Sedangkan komentar tersembunyi dalam HTML digunakan untuk memberikan catatan atau keterangan di dalam kode sumber tanpa ditampilkan di browser. Komentar dituliskan menggunakan sintaks <!-- komentar -->. Teks yang berada di dalam tanda tersebut hanya dapat dilihat melalui kode sumber dan tidak akan muncul pada tampilan halaman web. Komentar biasanya digunakan untuk dokumentasi, penjelasan kode, atau menonaktifkan sementara bagian tertentu dari kode.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Garis Horizontal dan Komentar</title>
</head>
<body>

  <h1>Judul Halaman</h1>
  <p>Ini adalah bagian pertama dari halaman.</p>

  <hr>

  <!-- Garis di atas digunakan untuk memisahkan dua bagian konten -->

  <h2>Bagian Kedua</h2>
  <p>Ini adalah bagian kedua setelah garis horizontal.</p>

  <!-- Paragraf di bawah ini disembunyikan sementara -->
```

```
<!-- <p>Paragraf ini tidak akan tampil di browser.</p> -->

</body>
</html>
```

Kode diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang menunjukkan penggunaan HTML5. Tag `<html>` membungkus seluruh isi dokumen, sedangkan bagian `<head>` berisi tag `<title>` yang menentukan judul pada tab browser. Konten utama ditampilkan di dalam tag `<body>`. Tag `<h1>` dan `<p>` pertama menampilkan judul serta paragraf bagian pertama. Tag `<hr>` kemudian digunakan untuk membuat garis horizontal yang berfungsi sebagai pemisah visual antara bagian pertama dan bagian kedua halaman. Komentar `<!-- Garis di atas digunakan untuk memisahkan dua bagian konten -->` tidak akan tampil di browser karena ditulis menggunakan sintaks komentar HTML. Komentar berikutnya menunjukkan cara menyembunyikan sebuah paragraf dengan membungkusnya di dalam tanda komentar, sehingga teks tersebut tidak ditampilkan meskipun masih ada di dalam kode sumber.

4. Pemformatan Teks

Pemformatan teks dalam HTML digunakan untuk memberi penekanan atau tampilan khusus pada bagian teks tertentu agar informasi lebih jelas dan terstruktur. HTML menyediakan berbagai tag untuk mengatur tampilan teks seperti tebal, miring, garis bawah, coret, kecil, subscript, dan superscript. Beberapa tag hanya berfungsi untuk tampilan visual, sedangkan yang lain juga memiliki makna semantik (arti penting bagi struktur dokumen dan mesin pencari).

Beberapa tag pemformatan teks yang umum digunakan antara lain:

- `<b>` untuk teks tebal (bold) secara visual
- `<strong>` untuk teks penting (biasanya tampil tebal dan bermakna semantik)
- `<i>` untuk teks miring (italic) secara visual

- `<em>` untuk penekanan (emphasis) dengan makna semantik
- `<mark>` untuk memberi highlight
- `<small>` untuk teks berukuran lebih kecil
- `<del>` untuk teks yang dicoret
- `<ins>` untuk teks yang ditambahkan (biasanya bergaris bawah)
- `<sub>` untuk subscript (teks kecil di bawah)
- `<sup>` untuk superscript (teks kecil di atas)

5. Teks Preformat

Dalam HTML, teks preformat digunakan untuk menampilkan teks persis seperti yang ditulis di dalam kode, termasuk spasi dan baris kosong. Secara default, HTML akan mengabaikan spasi berlebih dan hanya menampilkan satu spasi saja. Namun, dengan menggunakan tag `<pre>`, semua spasi, tab, dan line break akan dipertahankan sesuai dengan format aslinya. Tag `<pre>` sering digunakan untuk menampilkan kode program, puisi, tabel sederhana berbasis teks, atau format teks yang membutuhkan perataan khusus.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Teks Preformat</title>
</head>
<body>

  <h1>Contoh Teks Preformat dalam HTML</h1>

  <p>Berikut adalah contoh teks biasa:</p>
  <p>
    Ini    adalah    teks biasa.
    Spasi yang banyak tidak akan terlihat berbeda.
```

</p>

<p>Berikut adalah contoh teks menggunakan tag pre:</p>

<pre>

Ini adalah teks preformat.

Spasi yang banyak akan tetap terlihat.

Baris ini memiliki indentasi (jarak ke dalam).

Contoh kode sederhana:

```
for i in range(3):
```

```
    print("Hello")
```

</pre>

</body>

</html>

Baris <!DOCTYPE html> menyatakan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Tag <html> membungkus seluruh isi halaman. Pada bagian <head>, terdapat tag <title> yang menentukan judul halaman pada tab browser. Semua isi yang tampil di halaman berada di dalam tag <body>. Bagian pertama menggunakan tag <p> untuk menampilkan teks biasa. Pada bagian ini, meskipun terdapat banyak spasi di dalam kode, browser hanya akan menampilkan satu spasi saja karena HTML secara default mengabaikan spasi berlebih. Bagian kedua menggunakan tag <pre>.

Di dalam tag <pre>, semua spasi, baris kosong, dan indentasi akan ditampilkan sesuai dengan yang ditulis dalam kode. Contoh kode perulangan yang ditampilkan juga mempertahankan jarak dan struktur barisnya. Selain itu, teks di dalam <pre> biasanya ditampilkan dengan font monospace (seperti Courier) agar terlihat seperti kode. Dengan

menggunakan tag <pre>, kita dapat memastikan format teks tetap rapi dan sesuai dengan susunan aslinya.

6. Arah teks & Quotation

Dalam HTML, arah teks (text direction) digunakan untuk mengatur arah penulisan teks, apakah dari kiri ke kanan (left to right / ltr) atau dari kanan ke kiri (right to left / rtl). Secara default, teks dalam HTML ditampilkan dari kiri ke kanan. Untuk mengatur arah teks, digunakan atribut dir pada suatu elemen. Nilai dir="rtl" digunakan untuk bahasa seperti Arab atau Ibrani yang dibaca dari kanan ke kiri. Selain arah teks, HTML juga menyediakan beberapa tag untuk menampilkan kutipan (quotation). Tag <blockquote> digunakan untuk kutipan panjang (biasanya tampil dalam blok terpisah dan menjorok ke dalam), sedangkan tag <q> digunakan untuk kutipan pendek di dalam satu baris paragraf. Untuk menyebutkan sumber kutipan, dapat digunakan atribut cite pada <blockquote>.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Arah Teks dan Quotation</title>
</head>
<body>

  <h1>Contoh Arah Teks dan Kutipan</h1>

  <p>Contoh teks normal (default arah kiri ke kanan):</p>
  <p>Ini adalah contoh teks bahasa Indonesia.</p>

  <p>Contoh teks dengan arah kanan ke kiri:</p>
```

```
<p dir="rtl">Ini adalah contoh teks yang ditampilkan dari kanan ke
kiri.</p>

<h2>Contoh Kutipan Pendek</h2>
<p>Menurut guru saya, <q>Belajar pemrograman harus dilakukan
dengan praktik.</q></p>

<h2>Contoh Kutipan Panjang</h2>
<blockquote cite="https://www.example.com">
  Pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi masa depan.
  Dengan belajar secara konsisten, seseorang dapat meningkatkan
  kemampuan dan mencapai tujuan yang diinginkan.
</blockquote>

</body>
</html>
```

Baris `<!DOCTYPE html>` menunjukkan bahwa dokumen menggunakan HTML5. Tag `<html>` membungkus seluruh dokumen. Bagian `<head>` berisi tag `<title>` yang menentukan judul halaman pada tab browser. Semua konten yang ditampilkan berada di dalam tag `<body>`. Pada bagian arah teks, paragraf biasa ditampilkan dengan arah default (kiri ke kanan). Paragraf berikutnya menggunakan atribut `dir="rtl"` sehingga teks ditampilkan dari kanan ke kiri. Pada bagian quotation, tag `<q>` digunakan untuk kutipan pendek di dalam satu kalimat.

Browser secara otomatis akan menambahkan tanda kutip pada teks tersebut. Sedangkan tag `<blockquote>` digunakan untuk kutipan panjang dalam bentuk blok terpisah. Biasanya browser akan memberikan indentasi (jarak ke dalam) pada kutipan tersebut. Atribut `cite` digunakan untuk menunjukkan sumber kutipan, meskipun tidak selalu ditampilkan langsung oleh browser. Dengan menggunakan pengaturan arah teks dan tag

quotation, tampilan dan struktur informasi dalam halaman web menjadi lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan bahasa maupun konteks penulisan.

7. Unordered & Ordered List

Dalam HTML, list (daftar) digunakan untuk menampilkan kumpulan item secara terstruktur. Terdapat dua jenis list yang paling umum digunakan, yaitu:

- Unordered List (UL) → daftar tanpa urutan tertentu (menggunakan simbol/bullet).
- Ordered List (OL) → daftar dengan urutan tertentu (menggunakan angka atau huruf).

Unordered list ditulis menggunakan tag `<ul>` dan setiap item di dalamnya ditulis menggunakan tag `<li>` (list item). Secara default, unordered list menggunakan bullet berbentuk lingkaran (disc), tetapi dapat diubah menggunakan atribut atau CSS. Ordered list ditulis menggunakan tag `<ol>` dan setiap item juga menggunakan tag `<li>`. Secara default, ordered list menggunakan angka (1, 2, 3), tetapi dapat diubah menjadi huruf atau angka romawi menggunakan atribut `type`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Unordered dan Ordered List</title>
</head>
<body>

  <h1>Contoh List dalam HTML</h1>

  <h2>Unordered List</h2>

  <ul>
```

```
<li>Pemrograman Web</li>
<li>Basis Data</li>
<li>Jaringan Komputer</li>
</ul>

<h2>Ordered List</h2>
<ol>
  <li>Daftar akun</li>
  <li>Login ke sistem</li>
  <li>Memilih buku</li>
  <li>Melakukan peminjaman</li>
</ol>

<h2>Ordered List dengan tipe huruf</h2>
<ol type="A">
  <li>Bab Pendahuluan</li>
  <li>Bab Pembahasan</li>
  <li>Bab Penutup</li>
</ol>

</body>
</html>
```

Baris `<!DOCTYPE html>` menunjukkan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Tag `<html>` membungkus seluruh isi dokumen. Pada bagian `<head>` terdapat tag `<title>` yang menentukan judul halaman pada tab browser. Semua isi yang tampil berada di dalam tag `<body>`. Bagian pertama menggunakan tag `<ul>` untuk membuat unordered list. Setiap item ditulis menggunakan `<li>`. Browser akan otomatis menampilkan simbol bullet di depan setiap item.

Bagian kedua menggunakan tag `<ol>` untuk membuat ordered list. Setiap item juga menggunakan `<li>`, tetapi browser akan otomatis menampilkan nomor urut (1, 2, 3, dan seterusnya). Pada bagian terakhir, digunakan atribut `type="A"` pada tag `<ol>`, sehingga penomoran berubah menjadi huruf kapital (A, B, C). Selain huruf kapital, ordered list juga bisa menggunakan `type="a"` (huruf kecil), `type="I"` (angka romawi besar), atau `type="i"` (angka romawi kecil). Dengan penggunaan unordered dan ordered list, informasi dalam halaman web dapat disusun lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pengguna.

8. Jenis – Jenis List Ordered

Ordered list adalah daftar yang memiliki urutan tertentu dan ditampilkan menggunakan nomor, huruf, atau angka romawi. Ordered list ditulis menggunakan tag `<ol>`, sedangkan setiap item di dalamnya menggunakan tag `<li>`. Secara default, ordered list menggunakan angka (1, 2, 3, ...). Namun, HTML menyediakan atribut `type` untuk mengubah jenis penomoran sesuai kebutuhan.

Beberapa jenis ordered list berdasarkan nilai atribut `type` adalah:

- `type="1"` → Angka biasa (1, 2, 3, ...)
- `type="A"` → Huruf kapital (A, B, C, ...)
- `type="a"` → Huruf kecil (a, b, c, ...)
- `type="I"` → Angka romawi kapital (I, II, III, ...)
- `type="i"` → Angka romawi kecil (i, ii, iii, ...)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Jenis Ordered List</title>
</head>
<body>
```

<h1>Jenis-Jenis Ordered List</h1>

<h2>1. Angka Biasa (Default)</h2>

<ol type="1">

Item Pertama

Item Kedua

Item Ketiga

<h2>2. Huruf Kapital</h2>

<ol type="A">

Bab Pendahuluan

Bab Pembahasan

Bab Penutup

<h2>3. Huruf Kecil</h2>

<ol type="a">

Subbagian A

Subbagian B

Subbagian C

<h2>4. Angka Romawi Kapital</h2>

<ol type="I">

Semester I

Semester II

Semester III


```
</ol>

<h2>5. Angka Romawi Kecil</h2>
<ol type="i">
  <li>Tahap i</li>
  <li>Tahap ii</li>
  <li>Tahap iii</li>
</ol>

</body>
</html>
```

Baris `<!DOCTYPE html>` menyatakan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Tag `<html>` membungkus seluruh isi halaman. Pada bagian `<head>`, terdapat tag `<title>` yang menentukan judul halaman pada tab browser. Semua konten yang tampil berada di dalam tag `<body>`.

Setiap bagian `<ol>` menunjukkan jenis penomoran yang berbeda berdasarkan atribut `type`. Jika atribut `type` tidak dituliskan, maka secara default browser akan menggunakan angka biasa (1, 2, 3). Dengan mengubah nilai `type`, tampilan nomor pada daftar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya untuk struktur bab laporan, subbab, atau daftar bertingkat. Dengan memahami jenis-jenis `ordered list`, penyusunan dokumen HTML dapat dibuat lebih sistematis dan sesuai dengan format penulisan yang diinginkan.

9. Jenis – Jenis List Unordered

Unordered list adalah daftar yang tidak memiliki urutan tertentu dan ditampilkan menggunakan simbol (bullet). Unordered list ditulis menggunakan tag `<ul>`, sedangkan setiap item di dalamnya menggunakan tag `<li>`. Secara default, unordered list menggunakan bullet berbentuk lingkaran penuh (disc). Namun, jenis bullet dapat diubah menggunakan

atribut type (meskipun dalam HTML5 lebih disarankan menggunakan CSS).

Beberapa jenis unordered list berdasarkan nilai atribut type adalah:

- type="disc" → Bulat penuh (default)
- type="circle" → Lingkaran kosong
- type="square" → Kotak

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Jenis Unordered List</title>
</head>
<body>

  <h1>Jenis-Jenis Unordered List</h1>

  <h2>1. Disc (Default)</h2>
  <ul type="disc">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>

  <h2>2. Circle</h2>
  <ul type="circle">
    <li>Database</li>
    <li>Networking</li>
    <li>Cyber Security</li>
  </ul>
```

```
<h2>3. Square</h2>
<ul type="square">
  <li>Matematika</li>
  <li>Fisika</li>
  <li>Kimia</li>
</ul>

</body>
</html>
```

Baris `<!DOCTYPE html>` menunjukkan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Tag `<html>` membungkus seluruh isi halaman. Pada bagian `<head>`, terdapat tag `<title>` yang menentukan judul halaman pada tab browser. Semua konten yang ditampilkan berada di dalam tag `<body>`.

Tag `<ul>` digunakan untuk membuat unordered list, dan setiap item di dalam daftar ditulis menggunakan tag `<li>`. Atribut `type` pada `<ul>` digunakan untuk menentukan bentuk bullet. Nilai `disc` menghasilkan bullet bulat penuh (default), `circle` menghasilkan lingkaran kosong, dan `square` menghasilkan bullet berbentuk kotak.

Perlu diketahui bahwa dalam HTML5, atribut `type` pada `<ul>` sudah tidak direkomendasikan lagi dan sebaiknya menggunakan CSS dengan properti `list-style-type`. Namun untuk pembelajaran dasar HTML, penggunaan atribut `type` masih sering ditampilkan untuk memahami konsep jenis unordered list.

10. List Bersarang & List Definisi

Dalam HTML, list bersarang (nested list) adalah daftar yang di dalam salah satu itemnya terdapat daftar lain. Nested list digunakan untuk membuat struktur bertingkat atau hierarki, misalnya daftar mata pelajaran dan submaterinya. Nested list dapat berupa kombinasi `<ul>` di dalam `<ul>`,

 di dalam , atau campuran keduanya. Sedangkan list berdefinisi (definition list) digunakan untuk menampilkan istilah dan penjelasannya. List ini ditulis menggunakan tag <dl> (definition list), <dt> (definition term) untuk istilah, dan <dd> (definition description) untuk penjelasan dari istilah tersebut.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Contoh Nested List dan Definition List</title>
</head>
<body>

  <h1>Contoh List Bersarang</h1>

  <ul>
    <li>Pemrograman Web
      <ul>
        <li>HTML</li>
        <li>CSS</li>
        <li>JavaScript</li>
      </ul>
    </li>
    <li>Basis Data
      <ol>
        <li>MySQL</li>
        <li>PostgreSQL</li>
      </ol>
    </li>
  </ul>
```

<h1>Contoh List Berdefinisi</h1>

<dl>

<dt>HTML</dt>

<dd>Bahasa markah untuk membuat struktur halaman web.</dd>

<dt>CSS</dt>

<dd>Bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web.</dd>

<dt>JavaScript</dt>

<dd>Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif.</dd>

</dl>

</body>

</html>

Baris <!DOCTYPE html> menyatakan bahwa dokumen menggunakan standar HTML5. Tag <html> membungkus seluruh isi halaman. Pada bagian <head> terdapat tag <title> yang menentukan judul halaman di tab browser. Semua konten ditampilkan di dalam tag <body>. Pada bagian nested list, tag digunakan sebagai daftar utama. Di dalam salah satu , terdapat atau lagi, yang membentuk daftar bertingkat. Misalnya, “Pemrograman Web” memiliki subdaftar HTML, CSS, dan JavaScript. Browser secara otomatis akan menampilkan indentasi (jarak ke dalam) untuk menunjukkan tingkatan daftar. Pada bagian definition list, tag <dl> digunakan sebagai wadah daftar definisi. Tag <dt> digunakan untuk menuliskan istilah (seperti HTML, CSS, JavaScript), sedangkan tag <dd> digunakan untuk menjelaskan istilah tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, HTML (HyperText Markup Language) merupakan bahasa markah dasar yang digunakan untuk membangun struktur halaman web. HTML berfungsi untuk menyusun dan mengatur elemen-elemen seperti paragraf, judul, daftar, garis pemisah, kutipan, hingga berbagai bentuk pemformatan teks. Meskipun bukan bahasa pemrograman, HTML memiliki peran yang sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam pengembangan website.

Melalui berbagai tag yang tersedia, HTML memungkinkan pembuatan dokumen yang terstruktur dan terorganisir. Penggunaan paragraf dan line break membantu mengatur tata letak teks, heading memberikan hierarki judul yang jelas, serta background colour memperindah tampilan halaman. Garis horizontal dan komentar tersembunyi membantu dalam pemisahan konten dan dokumentasi kode. Pemformatan teks memberikan penekanan pada informasi tertentu, sedangkan teks preformat mempertahankan struktur asli penulisan, termasuk spasi dan baris.

E. Daftar Pustaka

- [1].Jurusan Teknik Komputer, Universitas Komputer Indonesia, Modul Praktikum Aplikasi IT 1 – Pengantar HTML, n.d.
- [2].N. Sutisna, “Panduan Lengkap Belajar Coding HTML untuk Pemula”, Dicoding, 8 Juni 2024.
- [3].Teknik Informatika Universitas Pasundan, “Apa itu HTML? Pengertian, sejarah, dan bagaimana cara kerjanya”, 2024.
- [4].S. Salsabila, “Mengenal HTML5, Keunggulan dan Perbedaannya dengan HTML”, Exabytes, 22 Feb 2025.