

Abreviaturas

A

A/B	Airbag
ABDC	Después del punto muerto inferior
ABS	Sistema antibloqueo de frenos
AC	Corriente alterna
A/C	Aire acondicionado
A-ELR	Retractor de bloqueo de emergencia automático
A/F	Relación aire/combustible
ALR	Retractor de bloqueo automático
API	American Petroleum Institute
APP	Sensor de posición del pedal del acelerador
A/T	Transmisión automática, transeje automático
ATDC	Después del punto muerto superior
ATF	Líquido de la transmisión automática, líquido de transeje automático
AWD	Tracción en todas las ruedas

B

B+	Tensión positiva de la batería
BB+	Tensión positiva de la batería para reserva
BBDC	Antes del punto muerto inferior
BCM	Módulo de control del sistema eléctrico de la carrocería
BDC	Punto muerto inferior
BTDC	Antes del punto muerto superior
BARO	Presión barométrica

C

CAN	Red de área del controlador
CKP	Posición del cigüeñal
CMP	Posición del árbol de levas
CO	Monóxido de carbono
CO ₂	Dióxido de carbono
CPP	Posición del pedal de embrague
CPU	Unidad central de procesamiento
CVT	Transeje variable continuo, transmisión variable continua

D

DC	Corriente continua
D/C	Ciclo de conducción
DLC	Conector de enlace de datos
DOHC	Doble árbol de levas en culata
DOJ	Junta de desplazamiento doble
DOT	Department of Transportation (Departamento de Transporte)
DPF®	Filtro de partículas diésel
DRL	Sistema de luces de conducción diurna
DTC	Código de diagnóstico

E

EBD	Distribución electrónica de la fuerza de frenado
ECM	Módulo de control del motor
ECT	Temperatura del refrigerante del motor
ECU	Unidad de control electrónico
EEPROM	Memoria de sólo lectura programable con borrado eléctrico
EFE Heater	Calentador de primeras evaporaciones de combustible
EGR	Recirculación de los gases de escape
EGT	Temperatura de los gases de escape
ELR	Retractor de bloqueo de emergencia
EOP	Presión del aceite del motor
EPS	Servodirección eléctrica
ESP®	Programa de estabilidad electrónica
EVAP	Emisiones evaporables

F

FWD	Tracción delantera
-----	--------------------

G

GND	Masa
GPS	Sistema de posicionamiento global

H

HVAC	Calefacción, ventilación y aire acondicionado
HC	Hidrocarburos
HDD	Disco duro
HFC	Hidrofluorocarburo
HI	Alto
HO2S	Sensor de oxígeno calentado

I

IAC	Control del aire de ralentí
IAT	Temperatura del aire de admisión
IMT	Ajuste del colector de admisión
ISC	Control del régimen de ralentí
ISO	International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)

J

J/B	Bloque de conexiones
J/C	Conector de empalmes
JIS	Normas industriales de Japón

L

L	Izquierda
LCD	Pantalla de cristal líquido
LED	Diodo emisor de luz
LHD	Vehículo con volante a la izquierda
LO	Bajo
LSD	Diferencial de deslizamiento limitado
LSPV	Válvula de regulación de sensibilidad de carga

M

MAF	Flujo de masa de aire
MAP	Presión absoluta del colector
Max	Máximo
MFI	Inyección de combustible multipuerto
Min	Mínimo
MIL	Luz indicadora de averías (luz "INSPECCIONAR EL MOTOR" o luz "REVISE PRONTO EL MOTOR")
M/T	Transmisión manual, transeje manual

N

NOx	Óxidos de nitrógeno
-----	---------------------

O

OBD	Sistema de diagnóstico a bordo
OCM	Módulo de clasificación del pasajero
OCV	Válvula de control de aceite
O/D	Sobremarcha
OHC	Árbol de levas en culata
O2S	Sensor de oxígeno

P

PCM	Módulo de control del tren de potencia
PCV	Ventilación positiva del cárter del cigüeñal
PM	Partículas extrañas
PNP	Posición de estacionamiento / punto muerto
P/S	Servodirección
PSP	Interruptor de presión de la servodirección

R

R	Derecha
RAM	Memoria de acceso aleatorio
RHD	Vehículo con volante a la derecha
ROM	Memoria de sólo lectura
RPM	Régimen del motor

S

SAE	Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros de Automoción)
SDM	Módulo de detección y diagnóstico (controlador del airbag, módulo de control del airbag)
SDT	Probador de diagnóstico inteligente
SFI	Inyección de combustible multipunto secuencial
SI	Sistema internacional
SOHC	Árbol de levas simple en culata
SRS	Sistema complementario de sujeción

T

TCC	Embrague del convertidor de par
TCM	Módulo de control de la transmisión
TCSS	Sistema de soporte del control de la tracción
TDC	Punto muerto superior
TP	Posición de la mariposa
TPMS	Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos
TWC	Convertidor catalítico de tres vías

U

USB	Bus de serie universal
-----	------------------------

V

VIN	Número de identificación del vehículo
VSS	Sensor de velocidad del vehículo
VVT	Sincronización de válvulas variable

W

WU-OC	Convertidor catalítico de oxidación con precalentamiento
WU-TWC	Convertidor catalítico de tres vías con precalentamiento

Otros

2WD	Tracción a las 2 ruedas
4WD	Tracción a las 4 ruedas

NOTA:

- DPF® es una marca comercial de HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG y Suzuki es la licenciataria de la marca comercial.
- ESP® es una marca registrada de Daimler AG.