

Kratice

A

A/B	Zračni jastuk
ABDC	Nakon donje mrtve točke
ABS	Sustav protiv blokiranja kotača
AC	Izmjenična struja
A/C	Klima uređaj (kondicioniranje zraka)
A-ELR	Spremnik pojasa s automatskim blokiranjem u slučaju nezgode
A/F	Omjer zraka i goriva
ALR	Spremnik pojasa s automatskim blokiranjem
API	American Petroleum Institute (Američki naftni institut)
APP	Senzor položaja papučice gasa
A/T	Automatski mjenjač
ATDC	Nakon gornje mrtve točke
ATF	Tekućina automatskog mjenjača
AWD	Pogon na sve kotače

B

B+	Pozitivni napon akumulatora
BB+	Pozitivni napon akumulatora za pomoćne sustave
BBDC	Prije donje mrtve točke
BCM	Električni upravljački modul karoserije
BDC	Donja mrtva točka
BTDC	Prije gornje mrtve točke
BARO	Barometarski tlak

C

CAN	Controller Area Network (industrijska mrežna arhitektura)
CKP	Položaj koljenastog vratila
CMP	Položaj bregaste osovine
CO	Ugljični monoksid
CO ₂	Ugljični dioksid
CPP	Položaj papučice spojke
CPU	Centralna procesorska jedinica
CVT	Mjenjač s kontinuirano promjenjivim prijenosom, kontinuirano promjenjivi prijenos

D

DC	Istosmjerna struja
D/C	Ciklus vožnje
DLC	Konektor za prijenos podataka
DOHC	Dva bregasta vratila u glavi motora
DOJ	Dvostruki zglob
DOT	Ministarstvo prometa
DPF®	Filtar čestica dizelskog motora
DRL	Svjetla za vožnju po danu
DTC	Dijagnostički kod greške

E

EBD	Elektronička raspodjela sile kočenja
ECM	Upravljački modul motora
ECT	Temperatura rashladne tekućine motora
ECU	Elektronička upravljačka jedinica
EEPROM	Električno izbrisiva programibilna ispisna memorija
EFE Heater	Grijač usisne grane
EGR	Recirkulacija ispušnih plinova
EGT	Temperatura ispušnog plina
ELR	Spremnik za blokadu u nuždi
EOP	Tlak motornog ulja
EPS	Elektronički servoupravljač
ESP®	Elektronički program stabilnosti
EVAP	Emisija para

F

FWD	Pogon na prednje kotače
-----	-------------------------

G

GND	Uzemljenje
GPS	Globalni sustav za pozicioniranje

H

HVAC	Grijanje, provjetravanje i klima uređaj
HC	Ugljikovodici
HDD	Tvrđi disk
HFC	Fluorirani ugljikovodik
HI	Duga svjetla/velika brzina
HO2S	Grijani senzor kisika

I

IAC	Kontrola zraka u praznom hodu
IAT	Temperatura ulaznog zraka
IMT	Namještanje usisne grane
ISC	Kontrola brzine vrtnje praznog hoda
ISO	Međunarodna organizacija za standardizaciju

J

J/B	Razvodni blok
J/C	Razvodni konektor
JIS	Japanski industrijski standardi

L

L	Lijevo
LCD	Zaslon na bazi tekućih kristala
LED	Dioda koja emitira svjetlo (LED)
LHD	Vozilo s upravljačem na lijevoj strani
LO	Kratka svjetla/mala brzina
LSD	Diferencijal s mehanizmom za blokiranje
LSPV	Proporcionalni ventil raspoznavanja opterećenja

M

MAF	Maseni protok zraka
MAP	Apsolutni tlak u grani
Max	Maksimum
MFI	Ubrizgavanje goriva u više kanala
Min	Minimum
MIL	Indikatorsko svjetlo kvara (svjetlo "PROVJERI MOTOR" ili "SERVISIRAJ VOZILO UBRZO")
M/T	Ručni mjenjač

N

NOx	Dušični oksidi
-----	----------------

O

OBD	Ugrađeni sustav dijagnostike
OCM	Modul za prepoznavanje zauzetosti sjedala
OCV	Kontrolni ventil ulja
O/D	Ekonomični stupanj prijenosa
OHC	Bregasto vratilo iznad glave motora
O2S	Senzor kisika

P

PCM	Upravljački modul pogona
PCV	Pozitivno provjetravanje kućišta koljenastog vratila
PM	Lebdeće čestice
PNP	Parkiri/neutralni (prazni hod) položaj
P/S	Servoupravljač
PSP	Prekidač tlaka servoupravljača

R

R	Desno
RAM	Memorija s izravnim pristupom
RHD	Vozilo s upravljačem na desnoj strani
ROM	Stalna memorija
RPM	Brzina motora

S

SAE	Society of Automotive Engineers (Društvo automobilskih inženjera)
SDM	Modul senzora i dijagnostike (kontroler zračnog jastuka, upravljački modul zračnog jastuka)
SDT	Uređaj za pametnu dijagnostiku
SFI	Slijedno ubrizgavanje goriva u više kanala
SI	Međunarodni sustav mjernih jedinica
SOHC	Jedno bregasto vratilo u glavi motora
SRS	Dopunski sustav zaštite

T

TCC	Spojka pojačala okretnog momenta
TCM	Upravljački modul mjenjača
TCSS	Pomoćni sustav upravljanja vučom
TDC	Gornja mrtva točka
TP	Položaj zaklopke
TPMS	Nadzorni sustav tlaka guma
TWC	Katalizator trostrukog djelovanja

U

USB	Univerzalna serijska sabirnica
-----	--------------------------------

V

VIN	Identifikacijski broj vozila
VSS	Senzor brzine vozila
VVT	Varijabilno otvaranje ventila

W

WU-OC	Grijani oksidacijski katalizator
WU-TWC	Grijani katalizator trostrukog djelovanja

Ostalo

2WD	Pogon na 2 kotača
4WD	Pogon na 4 kotača

NAPOMENA:

- DPF® je zaštitni znak tvrtke HJS Fahrzeugtechnik GmbH i Co KG, a Suzuki je korisnik licence zaštitnog znaka.
- ESP® je registrirani zaštitni znak tvrtke Daimler AG.