

Abréviations

A

A/B	Airbag
ABDC	Après point mort bas
ABS	Système antiblocage des roues
AC	Courant alternatif
A/C	Climatisation
A-ELR	Rétracteur à verrouillage de sécurité automatique
A/F	Rapport air/carburant
ALR	Rétracteur à verrouillage automatique
API	American Petroleum Institute
APP	Capteur de position de pédale d'accélérateur
A/T	Boîte de vitesses automatique, boîte-pont automatique
ATDC	Après point mort haut
ATF	Liquide de boîte de vitesses automatique, liquide de boîte-pont automatique
AWD	Quatre roues motrices

B

B+	Tension positive de la batterie
BB+	Tension positive de la batterie de secours
BBDC	Avant point mort bas
BCM	Module de commande électrique de carrosserie
BDC	Point mort bas
BTDC	Avant point mort haut
BARO	Pression barométrique

C

CAN	Réseau de commande local
CKP	Position de vilebrequin
CMP	Position d'arbre à cames
CO	Monoxyde de carbone
CO ₂	Dioxyde de carbone
CPP	Position de pédale d'embrayage
CPU	Unité de traitement centrale
CVT	Boîte-pont à variation continue, boîte de vitesses à variation continue

D

DC	Courant continu
D/C	Cycle de conduite
DLC	Connecteur de liaison de données
DOHC	Double arbre à cames en tête
DOJ	Joint à double décalage
DOT	Département du transport
DPF®	Filtre à particules diesel
DRL	Feux de jour
DTC	Code de diagnostic

E

EBD	Répartition électronique du freinage
ECM	Module de commande du moteur
ECT	Température du liquide de refroidissement du moteur
ECU	Unité de commande électronique
EEPROM	Mémoire morte reprogrammable électriquement
EFE Heater	Chauffage d'évaporation anticipée de carburant
EGR	Recirculation des gaz d'échappement
EGT	Température des gaz d'échappement
ELR	Rétracteur à verrouillage de sécurité
EOP	Pression d'huile moteur
EPS	Direction assistée électronique
ESP®	Programme de stabilité électronique
EVAP	Emission évaporative

F

FWD	Traction avant
-----	----------------

G

GND	Masse
GPS	Système mondial de positionnement

H

HVAC	Chauffage, ventilation et climatisation
HC	Hydrocarbures
HDD	Disque dur
HFC	Hydrofluorocarbure
HI	Elevé(e)
HO2S	Capteur d'oxygène chauffé

I

IAC	Commande d'air de ralenti
IAT	Température d'air d'admission
IMT	Réglage de collecteur d'admission
ISC	Commande de régime de ralenti
ISO	Organisation internationale de normalisation

J

J/B	Bloc de jonction
J/C	Connecteur de jonction
JIS	Normes industrielles japonaises

L

L	Gauche
LCD	Ecran à cristaux liquides
LED	Diode électroluminescente
LHD	Véhicule à conduite à gauche
LO	Faible
LSD	Différentiel à glissement limité
LSPV	Soupape de distribution de détection de charge

M

MAF	Débit d'air massique
MAP	Pression absolue au collecteur
Max	Maximum
MFI	Injection de carburant multipoints
Min	Minimum
MIL	Témoin de dysfonctionnement (témoin "VERIFICATION DU MOTEUR" ou témoin "ENTRETIEN MOTEUR PROCHE")
M/T	Boîte de vitesses manuelle, boîte-pont manuelle

N

NOx	Oxyde d'azote
-----	---------------

O

OBD	Système de diagnostic embarqué
OCM	Module de classification d'occupant
OCV	Soupape de commande d'huile
O/D	Surmultipliée
OHC	Arbre à cames en tête
O2S	Capteur d'oxygène

P

PCM	Module de commande du groupe motopropulseur
PCV	Ventilation positive de carter
PM	Matières particulaires
PNP	Position de stationnement/point mort
P/S	Direction assistée
PSP	Contacteur de pression de direction assistée

R

R	Droit(e)
RAM	Mémoire vive
RHD	Véhicule à conduite à droite
ROM	Mémoire morte
RPM	Régime moteur

S

SAE	Society of Automotive Engineers
SDM	Module de détection et de diagnostic (dispositif de commande d'airbag, module de commande d'airbag)
SDT	Tester de diagnostic intelligent
SFI	Injection multipoints séquentielle de carburant
SI	Système international
SOHC	Simple arbre à cames en tête
SRS	Système de retenue supplémentaire

T

TCC	Embrayage de convertisseur de couple
TCM	Module de commande de boîte de vitesses
TCSS	Système de support de commande de traction
TDC	Point mort haut
TP	Position du papillon
TPMS	Système de contrôle de pression des pneus
TWC	Catalyseur à trois voies

U

USB	Bus sériel universel
-----	----------------------

V

VIN	Numéro d'identification du véhicule
VSS	Capteur de vitesse du véhicule
VVT	Distribution à calage variable

W

WU-OC	Catalyseur à oxydation et chauffage
WU-TWC	Convertisseur catalytique à chauffage à trois voies

Autres

2WD	2 roues motrices
4WD	4 roues motrices

NOTE:

- DPF® est une marque déposée de HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG et Suzuki est le licencié de la marque déposée.
- ESP® est une marque déposée de Daimler AG.