

Abkürzungen

A

A/B	Airbag
ABDC	Nach unterem Totpunkt (n. UT)
ABS	Antiblockiersystem
AC	Wechselstrom
A/C	Klimaanlage
A-ELR	Automatikgurt mit Gurtrollensperre
A/F	Luft/Kraftstoff-Gemischverhältnis
ALR	Automatische Gurtrollensperre
API	American Petroleum Institute
APP	Gaspedal-Positionssensor
A/T	Automatikgetriebe
ATDC	Nach oberem Totpunkt (n. OT)
ATF	AT-Flüssigkeit
AWD	Allradantrieb

B

B+	Positive Batteriespannung
BB+	Positive Batteriespannung für Ersatz-Stromversorgung
BBDC	Vor unterem Totpunkt (v. UT)
BCM	Zentrales Steuermodul für Karosserieelektrik (BCM)
BDC	Unterer Totpunkt
BTDC	Vor oberem Totpunkt (v. OT)
BARO	Umgebungsdruck

C

CAN	CAN (Netzwerk für digitale Datenübertragung)
CKP	Kurbelwellenposition
CMP	Nockenwellenposition
CO	Kohlenmonoxid
CO ₂	Kohlendioxid
CPP	Kupplungspedalposition
CPU	Prozessor
CVT	Stufenloses Automatikgetriebe

D

DC	Gleichstrom
D/C	Fahrzyklus
DLC	Datenübertragungsanschluss
DOHC	Zwei oben liegende Nockenwellen
DOJ	Doppelversatzgelenk
DOT	Department of Transportation
DPF®	Dieselpartikelfilter
DRL	Tagfahrlicht
DTC	Diagnosecode

E

EBD	Elektronische Bremskraftverteilung
ECM	Motorsteuermodul
ECT	Motorkühlmitteltemperatur
ECU	Elektronische Steuereinheit
EEPROM	Elektrisch programmierbarer Nur-Lese-Speicher
EFE Heater	Heizung für frühe Kraftstoff-Vorwärmung
EGR	Abgasrückführung
EGT	Abgastemperatur
ELR	Automatikgurt
EOP	Motoröldruck
EPS	Elektronische Servolenkung
ESP®	Elektronisches Stabilitätsprogramm
EVAP	Tankdunst-Rückhaltesystem

F

FWD	Frontantrieb
-----	--------------

G

GND	Masse
GPS	Globales Positionierungssystem

H

HVAC	Heizung, Lüftung und Klimaanlage
HC	Kohlenwasserstoffe
HDD	Festplatte
HFC	Hydrofluorkohlenstoff
HI	Hoch
HO2S	Beheizte Lambdasonde

I

IAC	Leerlaufuftsteuerung
IAT	Ansauglufttemperatur
IMT	Ansaugkrümmer-Tuning
ISC	Leerlaufsteuerung
ISO	Internationale Normungsgemeinschaft

J

J/B	Verteilerkasten
J/C	Verteilerstecker
JIS	Japanische Industrienorm

L

L	Links
LCD	Flüssigkristallanzeige
LED	Leuchtdiode
LHD	Fahrzeug mit Linkslenkung
LO	Niedrig
LSD	Sperrdifferenzial
LSPV	Lastabhängiger Bremskraftverteiler

M

MAF	Luftmassenstrom
MAP	Absolutdruck (Ansaugkrümmer)
Max	Maximum
MFI	Multiport-Einspritzung
Min	Minimum
MIL	Störungsleuchte ("MOTOR ÜBERPRÜFEN"-Leuchte oder "MOTOR DEMNÄCHST WARTEN"-Leuchte)
M/T	Schaltgetriebe

N

NOx	Stickoxide
-----	------------

O

OBD	Borrdiagnosesystem
OCM	Insassenerkennungsmodul
OCV	Ölregelventil
O/D	Overdrive
OHC	Oben liegende Nockenwelle
O2S	Lambdasonde

P

PCM	Powertrain-Steuermodul
PCV	Geschlossene Kurbelgehäuseentlüftung
PM	Partikelmasse
PNP	Park-/Neutralstellung
P/S	Servolenkung
PSP	Druckschalter für Servolenkung

R

R	Rechts
RAM	Schreib-Lese-Speicher
RHD	Fahrzeug mit Rechtslenkung
ROM	Nur-Lese-Speicher
RPM	Motordrehzahl

S

SAE	Society of Automotive Engineers (Gesellschaft der Automobilingenieure)
SDM	Erkennungs- und Diagnosemodul (Airbagsteuerung, Airbagsteuermodul)
SDT	Intelligentes Diagnosegerät
SFI	Sequenzielle Multiport-Einspritzung
SI	Internationales Einheitensystem
SOHC	Einzelne oben liegende Nockenwelle
SRS	Zusatzrückhaltesystem

T

TCC	Drehmomentwandlerkupplung
TCM	Getriebesteuermodul
TCSS	Antriebsschlupfregelung
TDC	Oberer Totpunkt
TP	Drosselklappenposition
TPMS	Reifenluftdruck-Überwachungssystem
TWC	Dreizeige-Katalysator

U

USB	Universeller Serieller Bus
-----	----------------------------

V

VIN	Fahrgestellnummer
VSS	Fahrzeug-Geschwindigkeitssensor
VVT	Variable Ventilsteuerung

W

WU-OC	Oxidationskatalysator für die Aufwärmphase
WU-TWC	Dreiwege-Katalysator für die Aufwärmphase

Sonstiges

2WD	Zweiradantrieb
4WD	Allradantrieb

ZUR BEACHTUNG:

- DPF® ist eine Marke der HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG und Suzuki ist der Marken-Lizenznehmer.
- ESP® ist eine eingetragene Marke der Daimler AG.