

Abbreviazioni e acronimi

A

A/B	Airbag
ABDC	Dopo il punto morto inferiore
ABS	Sistema antibloccaggio ruote
AC	Corrente alternata
A/C	Impianto aria condizionata, climatizzazione
A-ELR	Avvolgitore con bloccaggio automatico e d'emergenza
A/F	Rapporto aria/carburante
ALR	Avvolgitore con bloccaggio automatico
API	Istituto americano del petrolio
APP	Sensore di posizione pedale dell'acceleratore
A/T	Cambio automatico
ATDC	Prima del punto morto inferiore
ATF	Liquido del cambio automatico
AWD	Trazione integrale

B

B+	Tensione positiva di batteria
BB+	Tensione positiva della batteria per riserva
BBDC	Prima del punto morto inferiore
BCM	Centralina di controllo impianto elettrico di carrozzeria
BDC	Punto morto inferiore
BTDC	Prima del punto morto superiore
BARO	Pressione barometrica

C

CAN	Controller Area Network
CKP	Posizione albero motore
CMP	Posizione dell'albero a camme
CO	Monossido di carbonio
CO ₂	Biossido di carbonio
CPP	Posizione del pedale della frizione
CPU	Unità centrale di elaborazione
CVT	Gruppo cambio-differenziale a variazione continua, cambio a variazione continua

D

DC	Corrente continua
D/C	Ciclo di guida
DLC	Connettore linea di trasmissione dati, presa diagnostica
DOHC	Doppio albero a camme in testa
DOJ	Giunto omocinetico doppio sfalsato
DOT	Dipartimento dei trasporti
DPF®	Filtro antiparticolato diesel
DRL	Luci di marcia diurna
DTC	Codice diagnostico di guasto

E

EBD	Ripartitore di frenata elettronico
ECM	Centralina motore
ECT	Temperatura liquido di raffreddamento del motore
ECU	Centralina elettronica
EEPROM	Memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente
EFE Heater	Riscaldatore anticipo evaporazione carburante
EGR	Ricircolo dei gas di scarico
EGT	Temperatura dei gas di scarico
ELR	Avvolgitore con bloccaggio d'emergenza
EOP	Pressione dell'olio motore
EPS	Servosterzo elettronico
ESP®	Programma elettronico di stabilità
EVAP	Emissione dei vapori

F

FWD	Trazione anteriore
-----	--------------------

G

GND	Massa
GPS	Sistema di posizionamento globale

H

HVAC	Impianto di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
HC	Idrocarburi
HDD	Disco rigido
HFC	Idrofluorocarburi
HI	Alto, Alta, Su, Abbaglianti
HO2S	Sonda Lambda riscaldata

I

IAC	Regolazione dell'aria al minimo
IAT	Temperatura aria aspirata
IMT	Regolazione del collettore di aspirazione a geometria variabile
ISC	Controllo velocità regime minimo
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione

J

J/B	Scatola di derivazione
J/C	Connettore di giunzione
JIS	Standard industriali giapponesi

L

L	SX, sinistro, sinistra
LCD	Display a cristalli liquidi
LED	Diodo a emissione luminosa
LHD	Veicoli con guida a sinistra
LO	Basso, Bassa, Giù, Anabbaglianti
LSD	Differenziale a slittamento limitato
LSPV	Correttore di frenata sensibile al carico

M

MAF	Portata aria, debimetro
MAP	Pressione assoluta collettore
Max	Massimo/massima
MFI	Iniezione multiport
Min	Minimo/minima
MIL	Spia indicatore di malfunzionamento (spia "CHECK ENGINE" o spia "SERVICE ENGINE SOON")
M/T	Cambio manuale

N

NOx	Ossidi di azoto
-----	-----------------

O

OBD	Sistema diagnostico di bordo
OCM	Modulo classificazione occupanti
OCV	Valvola di controllo flusso olio
O/D	Overdrive
OHC	Albero a camme in testa
O2S	Sonda Lambda

P

PCM	Centralina motore/trasmissione
PCV	Sistema di ventilazione del basamento
PM	Particolato
PNP	Posizione Parcheggio / Folle
P/S	Servosterzo
PSP	Pressostato servosterzo

R

R	DX, destro, destra
RAM	Memoria ad accesso casuale
RHD	Veicoli con guida a destra
ROM	Memoria di sola lettura
RPM	Regime motore

S

SAE	Society of Automotive Engineers, Società degli Ingegneri Automobilistici
SDM	Modulo di rilevamento e diagnosi (controller airbag, centralina airbag)
SDT	Smart Diagnostic Tester, strumento di diagnosi intelligente
SFI	Iniezione multiport sequenziale
SI	Sistema internazionale
SOHC	Monoalbero a camme in testa
SRS	Sistema di ritenuta supplementare

T

TCC	Frizione convertitore di coppia
TCM	Centralina del cambio
TCSS	Sistema di controllo della trazione
TDC	Punto morto inferiore
TP	Posizione farfalla
TPMS	Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
TWC	Marmitta catalitica trivalente, catalizzatore trivalente

U

USB	Bus seriale universale
-----	------------------------

V

VIN	Codice identificativo del veicolo
VSS	Sensore velocità veicolo
VVT	Fasatura variabile delle valvole

W

WU-OC	Marmitta catalitica ossidante con riscaldatore, catalizzatore ossidante con riscaldatore
WU-TWC	Convertitore catalitico trivalente con riscaldatore

Altro

2WD	Trazione a due ruote motrici
4WD	Trazione a quattro ruote motrici

NOTA:

- DPF® è un marchio commerciale di HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG e Suzuki è il licenziatario del marchio commerciale.
- ESP® è un marchio commerciale registrato di Daimler AG.