

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông



UIT

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn học: Mật mã học

Giảng viên hướng dẫn	Nguyễn Ngọc Tụ
Sinh viên thực hiện	Nguyễn Duy Hưng

Mục Lục

Lab 1 — Symmetric Encryption with Crypto++	4
1. MỤC TIÊU BÀI LAB	4
2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ	4
3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT	4
4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ	11
5. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỐNG KÊ	15
6. BÀN LUẬN	26
7. KẾT LUẬN	28
Lab 2 — AES-128 Implementation in Pure C++	29
1. MỤC TIÊU BÀI LAB	29
2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ	29
3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT	30
4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ	39
5. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỐNG KÊ	43
6. BÀN LUẬN	49
7. KẾT LUẬN	50
Lab 3 — RSA-OAEP & Hybrid Encryption	52
1. MỤC TIÊU BÀI LAB	52
2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ	52
3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT	52
4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ	61
5. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỐNG KÊ	66
6. BÀN LUẬN	70
7. KẾT LUẬN	70
Lab 4 — Hashing, PKI, and Practical Attacks	72
1. MỤC TIÊU BÀI LAB	72
2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ	73
3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT	73
4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ	84

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỐNG KÊ	93
6. BÀN LUẬN.....	100
7. KẾT LUẬN.....	101
Lab 5 — Classical Digital Signatures.....	103
1. MỤC TIÊU BÀI LAB	103
2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ	103
3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT	104
4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ.....	112
5. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỐNG KÊ	118
6. BÀN LUẬN.....	125
7. KẾT LUẬN.....	127
Lab 6— Post-Quantum Signatures & Certificates.....	129
1. MỤC TIÊU BÀI LAB	129
2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ	129
3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT	130
4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ.....	136
5. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỐNG KÊ	141
6. BÀN LUẬN.....	147
7. KẾT LUẬN.....	148

Lab 1 — Symmetric Encryption with Crypto++

1. MỤC TIÊU BÀI LAB.

Bài thực hành nhằm mục đích nghiên cứu chuyên sâu, thiết kế và xây dựng thành công một công cụ giao diện dòng lệnh (CLI tool) hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn an toàn công nghiệp bằng ngôn ngữ C++ dựa trên nền tảng của thư viện mật mã học chuyên dụng Crypto++. Trọng tâm của bài lab không chỉ dừng lại ở việc gọi các hàm API có sẵn một cách thụ động, mà hướng đến việc làm chủ và triển khai một cách thực tế hệ thống mật mã đối xứng toàn diện thông qua việc hiện thực hóa đa dạng các chế độ hoạt động (modes of operation) của thuật toán mã hóa khối nâng cao AES bao gồm ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, XTS, và các chế độ mã hóa xác thực nâng cao đạt chuẩn AEAD như CCM và GCM. Qua quá trình thực nghiệm thiết kế, bài thực hành giúp sinh viên nắm vững tư duy kỹ nghệ an toàn (Secure Engineering), đặc biệt là việc quản lý nghiêm ngặt vòng đời của các thực thể mật mã tối mật từ khâu khởi tạo khóa an toàn thông qua bộ sinh số giả ngẫu nhiên đạt chuẩn CSPRNG, cho đến cơ chế kiểm soát tính độc nhất vật lý của Vector khởi tạo (IV) và Nonce để triệt tiêu các bề mặt tấn công kênh kẻ. Đặc biệt, công cụ CLI được cấu trúc theo nguyên lý an toàn mặc định (Secure by Default) và áp dụng triệt để nguyên tắc sống còn "Fail-Closed" trong an toàn phần mềm, cho phép hệ thống tự động nhận diện rủi ro, kiểm tiền tố cấu hình sai lệch, phát hiện các nỗ lực lật bit (Bit-flipping) phá hoại tính toàn vẹn để chủ động ngắt tiến trình thực thi ngay lập tức. Từ đó, bài lab thiết lập một rào cản phòng thủ vững chắc trước các mô hình kẻ tấn công từ nghe lén thụ động đến can thiệp vật lý chủ động, giúp ngăn chặn hiệu quả các lỗi lạm dụng mật mã phổ biến trong thực tế và tạo tiền đề vững chắc cho năng lực triển khai hệ thống an toàn thông tin chuyên nghiệp.

2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ

Hệ thống được phát triển và kiểm thử đồng nhất trên đa nền tảng thông qua hệ thống build CMake.

- **Phần cứng thử nghiệm:** CPU Intel Core i5 (12 Cores/16 Threads), 24GB RAM.
- **Hệ điều hành:** Windows và Linux.
- **Trình biên dịch:** GCC (Windows) và GCC (Linux).
- **Thư viện:** Crypto++.

3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT

Công cụ CLI được thiết kế đồng nhất theo chuẩn truyền tham số tường minh ví dụ: --mode, --key, --in, --out, giúp loại bỏ sự mơ hồ trong quá trình gọi lệnh. Đặc biệt, hệ thống áp dụng nguyên tắc "fail-closed" – tự động đóng và hủy thao tác khi phát hiện rủi ro.

```
1 cout << "Usage (Standard flags Required):\n";
2 cout << " AES-Tool encrypt --mode <mode> [--key <keyfile>] [--key-hex <hex>] [--in <infile>] [--text <text>] --out <outfile> [--iv <hex>] [--nonce <hex>] [--encode <hex|base64|raw>] [--format <hex|bin>] [--allow-ecb] [--aad <file>] [--aad-text <text>]\n";
3 cout << " AES-Tool decrypt --mode <mode> [--key <keyfile>] [--key-hex <hex>] [--in <infile>] [--text <text>] --out <outfile> [--iv <hex>] [--nonce <hex>] [--decode <hex|base64|raw>] [--format <hex|bin>] [--aad <file>] [--aad-text <text>]\n";
4 cout << " AES-Tool generate --format <hex|bin> --key <keyfile>\n";
5 cout << " AES-Tool show --format <hex|bin> --key <keyfile>\n";
6 cout << " AES-Tool --kat <vectors.json> --key <keyfile>\n";
7 cout << " AES-Tool --benchmark\n";
```

```

////////////////////////////////////
// Dispatchers
////////////////////////////////////
void EncryptDispatch(const string& mode, const string& in, const string& out, const SecByteBlock& key, const SecByteBlock& iv, const string& aad)
{
    if(!aad.empty() && mode != "gcm" && mode != "ccm") {
        throw runtime_error("Error: AAD is only supported in AEAD modes (GCM, CCM).");
    }

    if(mode == "ecb") EncryptECB(in, out, key);
    else if(mode == "cbc") EncryptFile<CBC_Mode<AES>::Encryption>(in, out, key, iv);
    else if(mode == "cfb") EncryptFile<CFB_Mode<AES>::Encryption>(in, out, key, iv);
    else if(mode == "ofb") EncryptFile<OFB_Mode<AES>::Encryption>(in, out, key, iv);
    else if(mode == "ctr") EncryptFile<CTR_Mode<AES>::Encryption>(in, out, key, iv);
    else if(mode == "xts") EncryptXTS(in, out, key, iv);
    else if(mode == "ccm") EncryptCCM(in, out, key, iv, aad);
    else if(mode == "gcm") EncryptGCM(in, out, key, iv, aad);
    else throw runtime_error("Unsupported AES mode: " + mode);
}

void DecryptDispatch(const string& mode, const string& in, const string& out, const SecByteBlock& key, const SecByteBlock& iv, const string& aad)
{
    if(!aad.empty() && mode != "gcm" && mode != "ccm") {
        throw runtime_error("Error: AAD is only supported in AEAD modes (GCM, CCM).");
    }

    if(mode == "ecb") DecryptECB(in, out, key);
    else if(mode == "cbc") DecryptFile<CBC_Mode<AES>::Decryption>(in, out, key, iv);
    else if(mode == "cfb") DecryptFile<CFB_Mode<AES>::Decryption>(in, out, key, iv);
    else if(mode == "ofb") DecryptFile<OFB_Mode<AES>::Decryption>(in, out, key, iv);
    else if(mode == "ctr") DecryptFile<CTR_Mode<AES>::Decryption>(in, out, key, iv);
    else if(mode == "xts") DecryptXTS(in, out, key, iv);
    else if(mode == "ccm") DecryptCCM(in, out, key, iv, aad);
    else if(mode == "gcm") DecryptGCM(in, out, key, iv, aad);
    else throw runtime_error("Unsupported AES mode: " + mode);
}

```

Hỗ trợ đầy đủ 8 mode AES

```

void EncryptCCM(const string& in, const string& out, const SecByteBlock& key, const SecByteBlock& iv, const string& aad)
{
    CCM<AES>::Encryption enc;
    enc.SetKeyWithIV(key, key.size(), iv, iv.size());
    enc.SpecifyDataLengths(aad.size(), fs::file_size(in), 0);

    AuthenticatedEncryptionFilter *ef = new AuthenticatedEncryptionFilter(enc, new FileSink(out.c_str()));
    if (!aad.empty()) {
        ef->ChannelPut(AAD_CHANNEL, (const CryptoPP::byte*)aad.data(), aad.size());
        ef->ChannelMessageEnd(AAD_CHANNEL);
    }
    FileSource fs(in.c_str(), true, ef);
}

void DecryptCCM(const string& in, const string& out, const SecByteBlock& key, const SecByteBlock& iv, const string& aad)
{
    CCM<AES>::Decryption dec;
    dec.SetKeyWithIV(key, key.size(), iv, iv.size());

    uintmax_t fileSize = fs::file_size(in);
    uintmax_t msgSize = fileSize > dec.DigestSize() ? fileSize - dec.DigestSize() : 0;
    dec.SpecifyDataLengths(aad.size(), msgSize, 0);

    AuthenticatedDecryptionFilter *df = new AuthenticatedDecryptionFilter(dec, new FileSink(out.c_str()),
        AuthenticatedDecryptionFilter::THROW_EXCEPTION | AuthenticatedDecryptionFilter::MAC_AT_END);
    if (!aad.empty()) {
        df->ChannelPut(AAD_CHANNEL, (const CryptoPP::byte*)aad.data(), aad.size());
        df->ChannelMessageEnd(AAD_CHANNEL);
    }
    FileSource fs(in.c_str(), true, df);
}

```

AEAD (CCM)

```
void EncryptGCM(const string& in, const string& out, const SecByteBlock& key, const SecByteBlock& iv, const string& aad)
{
    GCM<AES>::Encryption enc;
    enc.SetKeyWithIV(key, key.size(), iv, iv.size());

    AuthenticatedEncryptionFilter *ef = new AuthenticatedEncryptionFilter(enc, new FileSink(out.c_str()));
    if (!aad.empty()) {
        ef->ChannelPut(AAD_CHANNEL, (const CryptoPP::byte*)aad.data(), aad.size());
        ef->ChannelMessageEnd(AAD_CHANNEL);
    }
    FileSource fs(in.c_str(), true, ef);
}

void DecryptGCM(const string& in, const string& out, const SecByteBlock& key, const SecByteBlock& iv, const string& aad)
{
    GCM<AES>::Decryption dec;
    dec.SetKeyWithIV(key, key.size(), iv, iv.size());

    AuthenticatedDecryptionFilter *df = new AuthenticatedDecryptionFilter(dec, new FileSink(out.c_str()),
        AuthenticatedDecryptionFilter::THROW_EXCEPTION | AuthenticatedDecryptionFilter::MAC_AT_END);
    if (!aad.empty()) {
        df->ChannelPut(AAD_CHANNEL, (const CryptoPP::byte*)aad.data(), aad.size());
        df->ChannelMessageEnd(AAD_CHANNEL);
    }
    FileSource fs(in.c_str(), true, df);
}
```

AEAD (GCM)

```
////////////////////
// Security Checks
////////////////////
void ValidateIVLength(const string& mode, size_t len)
{
    if(mode == "cbc" || mode == "cfb" || mode == "ofb" || mode == "ctr" || mode == "xts") {
        if(len != 16) throw runtime_error("Security Error: Invalid IV length. Expected 16 bytes.");
    } else if(mode == "gcm" || mode == "ccm") {
        if(len == 0) throw runtime_error("Security Error: IV/Nonce cannot be empty.");
        if(len != 12) cout << " Notice: GCM/CCM works best with 12-byte IV." << endl;
    }
}
```

```
////////////////////
// Key Management
////////////////////
void GenerateAESKey(SecByteBlock& key, SecByteBlock& iv, size_t keyLengthBytes)
{
    AutoSeededRandomPool prng;
    key.CleanNew(keyLengthBytes);
    iv.CleanNew(AES::BLOCKSIZE);

    prng.GenerateBlock(key, key.size());
    prng.GenerateBlock(iv, iv.size());
}
```

```
if(mode != "ecb" && iv.size() == 0) {
    cout << "IV not provided. Auto-generating secure IV..." << endl;
    AutoSeededRandomPool prng;
    size_t expectedIvSize = (mode == "gcm" || mode == "ccm") ? 12 : 16;
    iv.CleanNew(expectedIvSize);
    prng.GenerateBlock(iv, iv.size());

    string ivHex;
    StringSource(iv, iv.size(), true, new HexEncoder(new StringSink(ivHex), false));
    cout << "Auto-generated IV (HEX): " << ivHex << endl;
}
```

IV/Nonce Handling

```
if(mode == "ecb") {
    cout << "WARNING: ECB mode is cryptographically insecure!" << endl;
    if(fs::file_size(actualInputFile) > 16384) {
        if(!allowEcb) {
            if (useTempInput) fs::remove(actualInputFile);
            throw runtime_error("Security Error: File exceeds 16 KiB limit for ECB mode. Use --allow-ecb to override.");
        } else {
            cout << "WARNING: ECB 16 KiB limit overridden by --allow-ecb flag." << endl;
        }
    }
}
```

ECB Warning

```
void CheckNonceReuse(const string& mode, const SecByteBlock& key, const SecByteBlock& iv)
{
    if(mode != "ctr" && mode != "gcm" && mode != "ccm") return;

    string keyHex, ivHex;
    StringSource(key, key.size(), true, new HexEncoder(new StringSink(keyHex), false));
    StringSource(iv, iv.size(), true, new HexEncoder(new StringSink(ivHex), false));
    string record = mode + ":" + keyHex + ":" + ivHex;

    ifstream in("history.dat");
    string line;
    if(in.is_open()) {
        while(getline(in, line)) {
            if(line == record) {
                throw runtime_error("CRITICAL SECURITY ERROR: Nonce reuse detected! Operation rejected.");
            }
        }
        in.close();
    }

    ofstream out("history.dat", ios::app);
    if(out.is_open()) out << record << endl;
}
```

Nonce Reuse Protection


3.1. Mô hình mối đe dọa:

Trong phạm vi của bài Lab 1, hệ thống mật mã đối xứng được thiết kế như một pháo đài phòng thủ trước mô hình kẻ tấn công có năng lực cực kỳ tinh vi. Đối với kẻ nghe lén, hệ thống chặn đứng mọi nỗ lực phân tích bản mã bằng cách loại bỏ hoàn toàn các chế độ mã hóa yếu như ECB – vốn làm lộ cấu trúc dữ liệu – để chuyển sang sử dụng các chế độ mã hóa khối hiện đại với cơ chế khuếch tán dữ liệu mạnh mẽ, khiến bản mã trở nên vô nghĩa với bất kỳ nỗ lực phân tích tần suất nào. Bên cạnh đó, đối với kẻ tấn công chủ động có khả năng can thiệp vật lý nhằm chỉnh sửa bản mã hoặc dữ liệu bổ sung, hệ thống áp dụng tiêu chuẩn mã hóa xác thực kèm dữ liệu bổ sung

(AEAD). Nguyên tắc "Fail-Closed" được thiết lập nghiêm ngặt, buộc hệ thống phải kiểm tra mã xác thực (Authentication Tag) cho mọi bản mã; nếu phát hiện bất kỳ sự thay đổi nào dù chỉ một bit, hệ thống sẽ từ chối giải mã ngay lập tức. Cách tiếp cận đa tầng này không chỉ bảo vệ tính bí mật của thông tin mà còn đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực tuyệt đối, triệt tiêu mọi khả năng thay đổi ngữ nghĩa bản rõ hay phá hoại cấu trúc hệ thống của kẻ xấu.

3.2. Hạn chế chế độ ECB: Chế độ ECB được phân loại là cryptographically insecure do rò rỉ cấu trúc dữ liệu. Khi phát hiện cờ --mode ecb, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu kích thước payload đầu vào vượt quá giới hạn an toàn là 16 KiB, hệ thống chặn đứng giao dịch theo mặc định và chỉ cho phép thực thi khi người dùng chủ động vượt quyền bằng cờ --allow-ecb.

```
if(mode == "ecb") {
    cout << "WARNING: ECB mode is cryptographically insecure!" << endl;
    if(fs::file_size(actualInputFile) > 16384) {
        if(!allowEcb) {
            if (useTempInput) fs::remove(actualInputFile);
            throw runtime_error("Security Error: File exceeds 16 KiB limit for ECB mode. Use --allow-ecb to override.");
        } else {
            cout << "WARNING: ECB 16 KiB limit overridden by --allow-ecb flag." << endl;
        }
    }
}
```



```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <string>
4 #include <filesystem>
5 #include <cmath>
6 #include <algorithm>
7 #include <vector>
8 #include <numeric>
9 #include <iomanip>
10 #include <chrono>
11 #include <sstream>
12
```


```
PS C:\Users\VASUS\Documents\Cryptography\build> fsutil file createnew big.txt 20000
File C:\Users\VASUS\Documents\Cryptography\build\big.txt is created
PS C:\Users\VASUS\Documents\Cryptography\build> .\AES-Tool.exe encrypt --mode ecb --key key.dat --in big.txt --out ecb.bin
WARNING: ECB mode is cryptographically insecure!
Security Error: File exceeds 16 KiB limit for ECB mode. Use --allow-ecb to override.
PS C:\Users\VASUS\Documents\Cryptography\build> .\AES-Tool.exe encrypt --mode ecb --key key.dat --in big.txt --out ecb.bin --allow-ecb
WARNING: ECB mode is cryptographically insecure!
WARNING: ECB 16 KiB limit overridden by --allow-ecb flag.
Encryption complete: ecb.bin
PS C:\Users\VASUS\Documents\Cryptography\build>
```

3.3. Quản lý IV và Nonce: Hệ thống kiểm định nghiêm ngặt độ dài IV: 16 bytes cho các mode cơ bản như CBC, CFB, OFB, CTR, XTS và 12 bytes tối ưu cho AEAD mode GCM, CCM. Trong trường hợp người dùng không cung cấp định dạng IV qua tệp tin, công cụ sử dụng AutoSeededRandomPool để sinh bộ tạo số giả ngẫu nhiên an toàn mật mã và lưu xuất dưới dạng sidecar.

```
void ValidateIVLength(const string& mode, size_t len)
{
    if(mode == "cbc" || mode == "cfb" || mode == "ofb" || mode == "ctr" || mode == "xts") {
        if(len != 16) throw runtime_error("Security Error: Invalid IV length. Expected 16 bytes.");
    } else if(mode == "gcm" || mode == "ccm") {
        if(len == 0) throw runtime_error("Security Error: IV/Nonce cannot be empty.");
        if(len != 12) cout << " Notice: GCM/CCM works best with 12-byte IV." << endl;
    }
}
```

```
if(mode != "ecb" && iv.size() == 0) {
    cout << "IV not provided. Auto-generating secure IV..." << endl;
    AutoSeededRandomPool prng;
    size_t expectedIvSize = (mode == "gcm" || mode == "ccm") ? 12 : 16;
    iv.CleanNew(expectedIvSize);
    prng.GenerateBlock(iv, iv.size());

    string ivHex;
    StringSource(iv, iv.size(), true, new HexEncoder(new StringSink(ivHex), false));
    cout << "Auto-generated IV (HEX): " << ivHex << endl;
}
```



3.4. Cơ chế chống tái sử dụng Nonce: Đối với các chế độ stream cipher như CTR hoặc AEAD mode GCM, CCM, việc tái sử dụng Nonce dưới cùng một khóa là thảm họa bảo mật. Hệ thống của em duy trì một tệp history.dat để ghi vết bộ ba tham số Mode:Key:IV. Mọi nỗ lực tái sử dụng sẽ kích hoạt ngoại lệ CRITICAL SECURITY ERROR và từ chối mã hóa.

```
void CheckNonceReuse(const string& mode, const SecByteBlock& key, const SecByteBlock& iv)
{
    if(mode != "ctr" && mode != "gcm" && mode != "ccm") return;

    string keyHex, ivHex;
    StringSource(key, key.size(), true, new HexEncoder(new StringSink(keyHex), false));
    StringSource(iv, iv.size(), true, new HexEncoder(new StringSink(ivHex), false));
    string record = mode + ":" + keyHex + ":" + ivHex;

    ifstream in("history.dat");
    string line;
    if(in.is_open()) {
        while(getline(in, line)) {
            if(line == record) {
                throw runtime_error("CRITICAL SECURITY ERROR: Nonce reuse detected! Operation rejected.");
            }
        }
        in.close();
    }

    ofstream out("history.dat", ios::app);
    if(out.is_open()) out << record << endl;
}
```

```

1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <string>
4 #include <filesystem>
5 #include <cmath>
6 #include <algorithm>
7 #include <vector>
8 #include <numeric>
9 #include <iomanip>
10 #include <chrono>
11 #include <sstream>
12

```

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\AES-Tool.exe generate --format hex --key key.dat
Successfully generated 128-bit key/iv to 'key.dat' in format 'hex'
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\AES-Tool.exe encrypt --mode ctr --key key.dat --in plaintext.txt --out ctr.bin --format hex
Encryption complete: ctr.bin
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\AES-Tool.exe encrypt --mode ctr --key key.dat --in plaintext.txt --out ctr.bin --format hex
CRITICAL SECURITY ERROR: Nonce reuse detected! operation rejected.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

3.5. Xác thực dữ liệu bổ sung trong chế độ AEAD: Các chế độ AEAD mode GCM, CCM không chỉ mã hóa mà còn xác thực toàn vẹn dữ liệu. Hệ thống đã được bổ sung cờ --aad-text để đính kèm Dữ liệu xác thực bổ sung AAD. Dữ liệu này không bị mã hóa nhưng được dùng để tính toán nhãn MAC. Trong quá trình giải mã, nếu thông tin AAD nhập vào không khớp với lúc mã hóa do bị giả mạo hoặc sai sót, chương trình sẽ lập tức ném ra ngoại lệ HashVerificationFilter: message hash or MAC not valid và từ chối giải mã để bảo vệ tính toàn vẹn.

```

void DecryptGCM(const string& in, const string& out, const SecByteBlock& key, const SecByteBlock& iv, const string& aad)
{
    GCM<AES>::Decryption dec;
    dec.SetKeyWithIV(key, key.size(), iv, iv.size());

    AuthenticatedDecryptionFilter *df = new AuthenticatedDecryptionFilter(dec, new FileSink(out.c_str()),
        AuthenticatedDecryptionFilter::THROW_EXCEPTION | AuthenticatedDecryptionFilter::MAC_AT_END);
    if (!aad.empty()) {
        df->ChannelPut(AAD_CHANNEL, (const CryptoPP::byte*)aad.data(), aad.size());
        df->ChannelMessageEnd(AAD_CHANNEL);
    }
    FileSource fs(in.c_str(), true, df);
}

```

```

1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <string>
4 #include <filesystem>
5 #include <cmath>
6 #include <algorithm>
7 #include <vector>
8 #include <numeric>
9 #include <iomanip>
10 #include <chrono>
11 #include <sstream>
12

```

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\AES-Tool.exe encrypt --mode gcm --key key.dat --in secret.txt --out gcm.bin --aad-text "User=guest" --aad
Notice: GCM/CCM works best with 12-byte IV.
Encryption complete: gcm.bin
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\AES-Tool.exe decrypt --mode gcm --key key.dat --in gcm.bin --out dec.txt --aad-text "User=admin" --aad
Notice: GCM/CCM works best with 12-byte IV.
Crypto++ error: HashVerificationFilter: message hash or MAC not valid
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

4.1. Khớp Vector Chuẩn - KAT: Độ chính xác của thuật toán lỗi được đối chiếu thông qua bộ Known Answer Tests. Hệ thống phân tích tệp vectors.json chứa các vector được trích xuất từ tài liệu NIST SP 800-38A và NIST SP 800-38C/D.

```

1  [
2
3  {
4      "id": "NIST-SP800-38A-F.1.1-AES128-ECB-Encrypt",
5      "mode": "ecb",
6      "direction": "encrypt",
7      "key": "2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c",
8      "plaintext": "6bc1bee22e409f96e93d7e117393172aee2d8a571e03ac9c9eb76fac45af8e51",
9      "ciphertext": "3ad77bb40d7a3660a89ecaf32466ef97f5d3d58503b9699de785895a96fdbaaf"
10 },
11 {
12     "id": "NIST-SP800-38A-F.1.2-AES128-ECB-Decrypt",
13     "mode": "ecb",
14     "direction": "decrypt",
15     "key": "2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c",
16     "ciphertext": "3ad77bb40d7a3660a89ecaf32466ef97f5d3d58503b9699de785895a96fdbaaf",
17     "plaintext": "6bc1bee22e409f96e93d7e117393172aee2d8a571e03ac9c9eb76fac45af8e51"
18 },
19 {
20     "id": "NIST-SP800-38A-F.2.1-AES128-CBC-Encrypt",
21     "mode": "cbc",
22     "direction": "encrypt",
23     "key": "2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c",
24     "iv": "000102030405060708090a0b0c0d0e0f",
25     "plaintext": "6bc1bee22e409f96e93d7e117393172aee2d8a571e03ac9c9eb76fac45af8e51",
26     "ciphertext": "7649abac8119b246cee98e9b12e9197d5086cb9b507219ee95db113a917678b2"
27 },
28 {
29     "id": "NIST-SP800-38A-F.2.2-AES128-CBC-Decrypt",
30     "mode": "cbc",
31     "direction": "decrypt",
32     "key": "2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c",
33     "iv": "000102030405060708090a0b0c0d0e0f",
34     "ciphertext": "7649abac8119b246cee98e9b12e9197d5086cb9b507219ee95db113a917678b2",
35     "plaintext": "6bc1bee22e409f96e93d7e117393172aee2d8a571e03ac9c9eb76fac45af8e51"
36 },
37 {
38     "id": "NIST-SP800-38A-F.3.1-AES128-CFB128-Encrypt",
39     "mode": "cfb",
40     "direction": "encrypt",
41     "key": "2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c",
42     "iv": "000102030405060708090a0b0c0d0e0f",
43     "plaintext": "6bc1bee22e409f96e93d7e117393172aee2d8a571e03ac9c9eb76fac45af8e51",
44     "ciphertext": "3b3fd92eb72dad283344f98e83cfb4ac8a64537a0b3a93fcd3cdad9f1ce58b"

```

```

1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <string>
4  #include <filesystem>
5  #include <cmath>
6  #include <algorithm>
7  #include <vector>
8  #include <numeric>
9  #include <iomanip>
10 #include <chrono>
11 #include <sstream>
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

```


PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool.exe --kat vectors.json
Test 1 (ecb): PASS
Test 2 (ecb): PASS
Test 3 (cbc): PASS
Test 4 (cbc): PASS
Test 5 (cfb): PASS
Test 6 (cfb): PASS
Test 7 (ofb): PASS
Test 8 (ofb): PASS
Test 9 (ctr): PASS
Test 10 (ctr): PASS
Test 11 (gcm): PASS
Test 12 (ccm): PASS

--- KAT Summary ---
Total cases: 12
Passed      : 12
Failed      : 0

```

4.2. Kiểm thử tiêu cực - Negative Testing:

- **Wrong key → incorrect plaintext:** Trong chế độ mã hóa khối CBC, dữ liệu được đệm (pad) theo chuẩn PKCS#7 để đảm bảo kích thước luôn là bội số của 16. Khi giải mã bằng một khóa sai, bản rõ khôi phục được bị biến thành chuỗi bit ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nhờ cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn của padding ở khối cuối cùng, hệ thống đã phát hiện các byte đệm không hợp lệ. Tool ngay lập tức ném ra ngoại lệ: Crypto++ error: StreamTransformationFilter: invalid PKCS #7 block padding found và từ chối xuất ra file kết quả. Cơ chế "fail-closed" hoạt động hoàn toàn chính xác.




```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool encrypt --mode cbc --key key1.dat --in data.txt --out cbc.bin
Metadata saved to sidecar JSON: cbc.bin.json
Encryption complete: cbc.bin
Ciphertext (HEX): 36C29E12132D341148C5302BFECE9F989200BC7DD19692A7C874FFC65CA9B7F8023250D2D128B2140DC23EF32A28D74F421EE5881E3817056EAD1D41F49046B4BA30B7BC6BC5D
9B640DA0105BED4D0807E4A487BDC78E9DFC568B5116F86B2A081004C914DFF2A163BEC9F321A87

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool decrypt --mode cbc --key key2.dat --in cbc.bin --out dec_wrong_key.txt
Crypto++ error: StreamTransformationFilter: invalid PKCS #7 block padding found

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

- **Wrong IV → incorrect plaintext:** Quá trình giải mã không bị hủy bỏ (do padding của block cuối có thể không bị ảnh hưởng). Tuy nhiên, do tính chất của CBC là dùng IV để XOR với block bản rõ đầu tiên, việc sai IV đã khiến block đầu tiên (16 bytes) của file đầu ra biến thành dữ liệu rác không thể đọc được. Các block sau đó vẫn được giải mã bình thường. Điều này chứng minh IV đóng vai trò quan trọng trong việc xáo trộn dữ liệu khối đầu nhưng không mang tính chất xác thực tổng thể.



```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool encrypt --mode cbc --key key1.dat --in data.txt --out cbc.bin
Metadata saved to sidecar JSON: cbc.bin.json
Encryption complete: cbc.bin
Ciphertext (HEX): 36C29E12132D341148C5302BFECE9F989200BC7DD19692A7C874FFC65CA9B7F8023250D2D128B2140DC23EF32A28D74F421EE5881E3817056EAD1D41F49046B4BA30B7BC6BC5D
9B640DA0105BED4D0807E4A487BDC78E9DFC568B5116F86B2A081004C914DFF2A163BEC9F321A87

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool decrypt --mode cbc --key key2.dat --in cbc.bin --out dec_wrong_key.txt
Crypto++ error: StreamTransformationFilter: invalid PKCS #7 block padding found

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool encrypt --mode cbc --key key1.dat --iv 00000000000000000000000000000000 --in data.txt --out cbc_iv.bin
Metadata saved to sidecar JSON: cbc_iv.bin.json
Encryption complete: cbc_iv.bin
Ciphertext (HEX): 9C4DED5879F685B463AC578B2444177C489246491EC14B339196AF151D0C820AABE8487396A974B88FD01D049723D5515041F77130E5C56D91079F3C304CD62FE7EA69DD6F1FCE205
B951CF507B6A8226EAA378BF807D5570A0B39733AFBC3572804AFB1270D140B9A0F2CCAAC5F64E5

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool decrypt --mode cbc --key key1.dat --iv 11111111111111111111111111111111 --in cbc_iv.bin --out dec_wrong_iv.txt
Decryption complete: dec_wrong_iv.txt

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> cat dec_wrong_iv.txt
iiUphj)pihong diep bi mat can duoc bao ve toan ven

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

- **Tampered ciphertext (non-AEAD) → corrupted output:** Hệ thống giải mã thành công mà không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào. Tuy nhiên, nội dung file đầu ra bị hỏng (corrupted) đúng tại vị trí byte đã bị chỉnh sửa, các phần khác của văn bản vẫn nguyên vẹn. Điều này phơi bày điểm yếu của các chế độ mã hóa truyền thống (non-AEAD): chúng chỉ cung cấp tính bảo mật (Confidentiality) chứ không cung cấp tính toàn vẹn (Integrity). Kẻ tấn công có thể "flip bit" để thay đổi thông điệp mà hệ thống không hề hay biết.

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Out-File -FilePath data.txt -InputObject "Day la thong diep bi mat can duoc bao ve toan ven" -Encoding ascii
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool encrypt --mode ctr --key key1.dat --in data.txt --out ctr.bin
Metadata saved to sidcar JSON: ctr.bin.json
Encryption complete: ctr.bin
Ciphertext (HEX): 91021A64F39E6C4DEF28D0C2E8334B81AA42EC79E54B236B5E16169C47B203D7D0F3B58D779E82CB1903A9B05040EED22B81E
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> $filePath = Join-Path $PWD "ctr.bin"
>> $bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes($filePath)
>> $bytes[0] = 0xAA
>> $bytes[1] = 0xBB
>> $bytes[2] = 0xCC
>> [System.IO.File]::WriteAllBytes($filePath, $bytes)
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool decrypt --mode ctr --key key1.dat --in ctr.bin --out tampered_ctr.txt
Decryption complete: tampered_ctr.txt
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> cat tampered_ctr.txt
ø" la thong diep bi mat can duoc bao ve toan ven
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

- **Tampered ciphertext & Invalid tag (AEAD) → authentication failure / decryption refusal:** Khác với chế độ CTR, hệ thống ngay lập tức phát hiện ra sự can thiệp. Quá trình giải mã bị gián đoạn và ném ra ngoại lệ: Crypto++ error: HashVerificationFilter: message hash or MAC not valid. Chế độ AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) đã tính toán lại mã xác thực MAC và đối chiếu với Tag đính kèm. Sự sai lệch dẫn đến việc từ chối xuất bản rõ (decryption refusal), ngăn ngừa hoàn toàn nguy cơ rò rỉ dữ liệu đã bị giả mạo.

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool encrypt --mode gcm --key key1.dat --in data.txt --out gcm.bin --aad
Notice: GCM/CCM works best with 12-byte IV.
Metadata saved to sidcar JSON: gcm.bin.json
Encryption complete: gcm.bin
Ciphertext (HEX): FF6408AC584708686286D81311D964FBD0812D93ABE9795C56AF12458C6289D8ACAE55037608E5D2701B3E57CC54DA6BFA25D1523C09C84AC68A10F1DF2533EF76E6
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> $filePath = Join-Path $PWD "gcm.bin"
>> $bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes($filePath)
>> $bytes[0] = 0xAA
>> $bytes[1] = 0xBB
>> $bytes[2] = 0xCC
>> [System.IO.File]::WriteAllBytes($filePath, $bytes)
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool decrypt --mode gcm --key key1.dat --in gcm.bin --out dec_tampered_gcm.txt --aad
Notice: GCM/CCM works best with 12-byte IV.
Crypto++ error: HashVerificationFilter: message hash or MAC not valid
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

- **Invalid IV length → rejection** Hàm ValidateIVLength trong hệ thống đã tiền kiểm tra tham số đầu vào. Thay vì tiếp tục chạy và gây ra lỗi tràn bộ nhớ (buffer overflow) hay tạo ra bản mã yếu, công cụ chủ động ngắt thực thi với thông báo: Security Error: Invalid IV length. Expected 16 bytes. Chức năng kiểm soát tham số hoạt động hiệu quả.


```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./AES-Tool encrypt --mode cbc --key key1.dat --iv aabb --in data.txt --out test.bin
Security Error: Invalid IV length. Expected 16 bytes.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```


4.3. Kiểm thử tự động - Unit Testing với GTest:

```
1 #include <gtest/gtest.h>
2 #include <aes.h>
3 #include <modes.h>
4 #include <gcm.h>
5 #include <filters.h>
6 #include <osrng.h>
7 #include <secblock.h>
8
9 using namespace CryptoPP;
10
11 class Negative : public ::testing::Test {
12 protected:
13     SecByteBlock Aes_Key, Aes_Iv;
14     std::string Plain_Text;
15
16     void Setup() override {
17         AutoSeededRandomPool Prng_Pool;
18         Aes_Key.CleanNew(16);
19         Aes_Iv.CleanNew(16);
20         Prng_Pool.GenerateBlock(Aes_Key, Aes_Key.size());
21         Prng_Pool.GenerateBlock(Aes_Iv, Aes_Iv.size());
22         Plain_Text = "Lab1_Negative_Testing";
23     }
24 };
25
26 TEST_F(Negative, Wrong_Key_Yields_Incorrect_Plaintext) {
27     std::string Cipher_Text, Recovered_Text;
28
29     CBC_Mode<AES>::Encryption Encrypt_Ctx;
30     Encrypt_Ctx.SetKeyWithIV(Aes_Key, Aes_Key.size(), Aes_Iv);
31     StringSource(Plain_Text, true, new StreamTransformationFilter(Encrypt_Ctx, new StringSink(Cipher_Text)));
32
33     SecByteBlock Wrong_Key = Aes_Key;
34     Wrong_Key[0] ^= 0xFF;
35
36     CBC_Mode<AES>::Decryption Decrypt_Ctx;
37     Decrypt_Ctx.SetKeyWithIV(Wrong_Key, Wrong_Key.size(), Aes_Iv);
38
39     try {
40         StringSource(Cipher_Text, true, new StreamTransformationFilter(Decrypt_Ctx, new StringSink(Recovered_Text)));
41         EXPECT_NE(Plain_Text, Recovered_Text);
42     } catch (const CryptoPP::Exception& Exception_Obj) {
43         SUCCEED();
44     }
45 }
46
47 TEST_F(Negative, Wrong_Iv_Yields_Incorrect_Plaintext) {
48     std::string Cipher_Text, Recovered_Text;
49
50     CBC_Mode<AES>::Encryption Encrypt_Ctx;
51     Encrypt_Ctx.SetKeyWithIV(Aes_Key, Aes_Key.size(), Aes_Iv);
52     StringSource(Plain_Text, true, new StreamTransformationFilter(Encrypt_Ctx, new StringSink(Cipher_Text)));
53
54     SecByteBlock Wrong_Iv = Aes_Iv;
55     Wrong_Iv[0] ^= 0xFF;
56
57     CBC_Mode<AES>::Decryption Decrypt_Ctx;
58     Decrypt_Ctx.SetKeyWithIV(Aes_Key, Aes_Key.size(), Wrong_Iv);
59
60     try {
61         StringSource(Cipher_Text, true, new StreamTransformationFilter(Decrypt_Ctx, new StringSink(Recovered_Text)));
62         EXPECT_NE(Plain_Text, Recovered_Text);
63     } catch (const CryptoPP::Exception& Exception_Obj) {
64         SUCCEED();
65     }
66 }
67
68 TEST_F(Negative, Tampered_Ciphertext_Non_Aead_Corrupts_Output) {
69     std::string Cipher_Text, Recovered_Text;
70
71     CBC_Mode<AES>::Encryption Encrypt_Ctx;
72     Encrypt_Ctx.SetKeyWithIV(Aes_Key, Aes_Key.size(), Aes_Iv);
73     StringSource(Plain_Text, true, new StreamTransformationFilter(Encrypt_Ctx, new StringSink(Cipher_Text)));
74
75     Cipher_Text[5] ^= 0xFF;
76
77     CBC_Mode<AES>::Decryption Decrypt_Ctx;
78     Decrypt_Ctx.SetKeyWithIV(Aes_Key, Aes_Key.size(), Aes_Iv);
79
80     try {
81         StringSource(Cipher_Text, true, new StreamTransformationFilter(Decrypt_Ctx, new StringSink(Recovered_Text)));
82         EXPECT_NE(Plain_Text, Recovered_Text);
83     } catch (const CryptoPP::Exception& Exception_Obj) {
84         SUCCEED();
85     }
86 }
87
88 TEST_F(Negative, Tampered_Ciphertext_Aead_Fails_Authentication) {
89     std::string Cipher_Text, Recovered_Text;
90     SecByteBlock Gcm_Iv(12);
91     AutoSeededRandomPool Prng_Pool;
92     Prng_Pool.GenerateBlock(Gcm_Iv, Gcm_Iv.size());
93
94     GCM<AES>::Encryption Encrypt_Ctx;
95     Encrypt_Ctx.SetKeyWithIV(Aes_Key, Aes_Key.size(), Gcm_Iv, Gcm_Iv.size());
96     StringSource(Plain_Text, true, new AuthenticatedEncryptionFilter(Encrypt_Ctx, new StringSink(Cipher_Text)));
97
98     Cipher_Text[5] ^= 0xFF;
99
100    GCM<AES>::Decryption Decrypt_Ctx;
101    Decrypt_Ctx.SetKeyWithIV(Aes_Key, Aes_Key.size(), Gcm_Iv, Gcm_Iv.size());
102
103    EXPECT_THROW({
104        StringSource(Cipher_Text, true, new AuthenticatedDecryptionFilter(Decrypt_Ctx, new StringSink(Recovered_Text),
105            AuthenticatedDecryptionFilter::THROW_EXCEPTION | AuthenticatedDecryptionFilter::MAC_AT_END));
106    }, HashVerificationFilter::HashVerificationFailed);
107 }
108
109 TEST_F(Negative, Invalid_Iv_Length_Throws_Exception) {
110     SecByteBlock Invalid_Iv(7);
111     CBC_Mode<AES>::Encryption Encrypt_Ctx;
112
113     EXPECT_THROW({
114         Encrypt_Ctx.SetKeyWithIV(Aes_Key, Aes_Key.size(), Invalid_Iv, Invalid_Iv.size());
115     }, InvalidArgument);
116 }
117
118 int main(int Argc_Count, char **Argv_Array) {
119     ::testing::InitGoogleTest(&Argc_Count, Argv_Array);
120     return RUN_ALL_TESTS();
121 }
```



```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ctest -v
UpdateTestConfiguration from C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/partconfiguration.tcl
Test project C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
Constructing a list of tests
Done constructing a list of tests
Updating test list for fixtures
Added 0 tests to meet fixture requirements
Checking test dependency graph...
Checking test dependency graph end
test 1
  Start 1: 1_NIST_KAT_Vectors

1: Test command: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/AES-Tool.exe "--kat" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/vectors.json"
1: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
1: Test timeout computed to be: 10000000
1: Test 1 (ecb): PASS
1: Test 2 (ecb): PASS
1: Test 3 (cbc): PASS
1: Test 4 (cbc): PASS
1: Test 5 (cfb): PASS
1: Test 6 (cfb): PASS
1: Test 7 (ofb): PASS
1: Test 8 (ofb): PASS
1: Test 9 (ctr): PASS
1: Test 10 (ctr): PASS
1: Test 11 (gcm): PASS
1: Test 12 (gcm): PASS
1:
1: --- KAT Summary ---
1: Total cases: 12
1: Passed      : 12
1: Failed      : 0
1/2 Test #1: 1_NIST_KAT_Vectors ..... Passed    0.03 sec
```



```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ctest -v
test 2
  Start 2: 2_Negative_Tests

2: Test command: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/test_aes.exe
2: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
2: Test timeout computed to be: 10000000
2: [=====] Running 5 tests from 1 test suite.
2: [-----] Global test environment set-up.
2: [-----] 5 tests from Negative
2: [ RUN ] Negative.Wrong_Key_Yields_Incorrect_Plaintext
2: [ OK ] Negative.Wrong_Key_Yields_Incorrect_Plaintext (2 ms)
2: [ RUN ] Negative.Wrong_Iv_Yields_Incorrect_Plaintext
2: [ OK ] Negative.Wrong_Iv_Yields_Incorrect_Plaintext (0 ms)
2: [ RUN ] Negative.Tampered_Ciphertext_Non_Aead_Corrupts_Output
2: [ OK ] Negative.Tampered_Ciphertext_Non_Aead_Corrupts_Output (0 ms)
2: [ RUN ] Negative.Tampered_Ciphertext_Aead_Fails_Authentication
2: [ OK ] Negative.Tampered_Ciphertext_Aead_Fails_Authentication (0 ms)
2: [ RUN ] Negative.Invalid_Iv_Length_Throws_Exception
2: [ OK ] Negative.Invalid_Iv_Length_Throws_Exception (0 ms)
2: [-----] 5 tests from Negative (2 ms total)
2:
2: [-----] Global test environment tear-down
2: [=====] 5 tests from 1 test suite ran. (2 ms total)
2: [ PASSED ] 5 tests.
2/2 Test #2: 2_Negative_Tests ..... Passed    0.02 sec

100% tests passed, 0 tests failed out of 2

Total Test time (real) = 0.06 sec
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THÔNG KÊ

Phương pháp đo lường được thực hiện bằng cách khởi động làm nóng 1 giây để ổn định bộ đệm cache. Sau đó, mỗi mode được chạy 30 vòng lặp, mỗi vòng thực thi từ 5 đến 1000 phép tính tùy kích thước payload để lấy chỉ số thông lượng chuẩn xác nhất.

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\AES-Tool --benchmark
Size: 16 KB | Throughput: 1453.88 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 926.47 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 792.88 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 763.13 MB/s
--> Benchmarking Mode: cfb...
Size: 1 KB | Throughput: 157.19 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 426.02 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 622.33 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 1094.98 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 887.28 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 764.36 MB/s
--> Benchmarking Mode: ofb...
Size: 1 KB | Throughput: 180.46 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 406.88 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 727.53 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 934.20 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 1180.91 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 810.07 MB/s
--> Benchmarking Mode: ctr...
Size: 1 KB | Throughput: 417.46 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 571.19 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 1929.69 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 3251.63 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 1654.99 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 1920.29 MB/s
--> Benchmarking Mode: xts...
Size: 1 KB | Throughput: 65.19 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 371.50 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 475.48 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 700.75 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 577.11 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 549.82 MB/s
--> Benchmarking Mode: ccm...
Size: 1 KB | Throughput: 75.99 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 211.50 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 363.49 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 1278.74 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 1440.09 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 1412.41 MB/s
--> Benchmarking Mode: gcm...
Size: 1 KB | Throughput: 534.46 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 1613.68 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 3336.43 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 5492.46 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 5316.59 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 4873.40 MB/s
=> Results successfully saved to 'Benchmark Results.md'
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
  
```

Benchmark Results

Mode	Payload Size	Latency Mean (ms/op)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
ecb	1 KB	0.0015	0.0014	0.0003	[0.0014 - 0.0016]	662.85
ecb	4 KB	0.0016	0.0016	0.0001	[0.0016 - 0.0016]	2397.55
ecb	16 KB	0.0033	0.0033	0.0001	[0.0033 - 0.0034]	4685.34
ecb	256 KB	0.0780	0.0777	0.0050	[0.0763 - 0.0798]	3203.22
ecb	1 MB	0.1321	0.1315	0.0087	[0.1290 - 0.1352]	7567.47

Mode	Payload Size	Latency Mean (ms/op)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
ecb	8 MB	1.0500	1.0312	0.0952	[1.0160 - 1.0841]	7618.73
cbc	1 KB	0.0019	0.0019	0.0001	[0.0019 - 0.0019]	516.75
cbc	4 KB	0.0087	0.0086	0.0007	[0.0084 - 0.0090]	449.14
cbc	16 KB	0.0107	0.0106	0.0004	[0.0106 - 0.0109]	1453.88
cbc	256 KB	0.2698	0.2611	0.0580	[0.2491 - 0.2906]	926.47
cbc	1 MB	1.2612	1.2267	0.1664	[1.2017 - 1.3208]	792.88
cbc	8 MB	10.4832	10.3239	0.6339	[10.2563 - 10.7100]	763.13
cfb	1 KB	0.0062	0.0057	0.0016	[0.0056 - 0.0068]	157.19
cfb	4 KB	0.0092	0.0091	0.0006	[0.0089 - 0.0094]	426.02
cfb	16 KB	0.0251	0.0242	0.0032	[0.0240 - 0.0262]	622.33
cfb	256 KB	0.2283	0.2235	0.0198	[0.2212 - 0.2354]	1094.98
cfb	1 MB	1.1270	1.1299	0.2188	[1.0487 - 1.2054]	887.28
cfb	8 MB	10.4663	10.4404	1.0548	[10.0888 - 10.8437]	764.36
ofb	1 KB	0.0054	0.0058	0.0011	[0.0050 - 0.0058]	180.46

Mode	Payload Size	Latency Mean (ms/op)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
ofb	4 KB	0.0096	0.0095	0.0035	[0.0083 - 0.0109]	406.88
ofb	16 KB	0.0215	0.0222	0.0032	[0.0203 - 0.0226]	727.53
ofb	256 KB	0.2676	0.2467	0.0521	[0.2490 - 0.2863]	934.20
ofb	1 MB	0.8468	0.6120	0.3954	[0.7053 - 0.9883]	1180.91
ofb	8 MB	9.8757	10.4354	2.4994	[8.9813 - 10.7701]	810.07
ctr	1 KB	0.0023	0.0023	0.0005	[0.0022 - 0.0025]	417.46
ctr	4 KB	0.0068	0.0059	0.0025	[0.0059 - 0.0077]	571.19
ctr	16 KB	0.0081	0.0087	0.0023	[0.0073 - 0.0089]	1929.69
ctr	256 KB	0.0769	0.0735	0.0085	[0.0738 - 0.0799]	3251.63
ctr	1 MB	0.6042	0.5310	0.3013	[0.4964 - 0.7120]	1654.99
ctr	8 MB	4.1660	3.6250	1.4261	[3.6557 - 4.6764]	1920.29
xts	1 KB	0.0150	0.0088	0.0159	[0.0093 - 0.0207]	65.19
xts	4 KB	0.0105	0.0099	0.0019	[0.0098 - 0.0112]	371.50
xts	16 KB	0.0329	0.0209	0.0267	[0.0233 - 0.0424]	475.48

Mode	Payload Size	Latency Mean (ms/op)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
xts	256 KB	0.3568	0.3702	0.1071	[0.3184 - 0.3951]	700.75
xts	1 MB	1.7328	1.7301	0.2000	[1.6612 - 1.8043]	577.11
xts	8 MB	14.5502	13.7006	4.2514	[13.0289 - 16.0716]	549.82
ccm	1 KB	0.0129	0.0079	0.0184	[0.0062 - 0.0195]	75.99
ccm	4 KB	0.0185	0.0127	0.0143	[0.0134 - 0.0236]	211.50
ccm	16 KB	0.0430	0.0296	0.0340	[0.0308 - 0.0552]	363.49
ccm	256 KB	0.1955	0.1830	0.0362	[0.1826 - 0.2084]	1278.74
ccm	1 MB	0.6944	0.6878	0.0177	[0.6881 - 0.7007]	1440.09
ccm	8 MB	5.6641	5.6235	0.1147	[5.6230 - 5.7051]	1412.41
gcm	1 KB	0.0018	0.0018	0.0000	[0.0018 - 0.0018]	534.46
gcm	4 KB	0.0024	0.0024	0.0002	[0.0024 - 0.0025]	1613.68
gcm	16 KB	0.0047	0.0046	0.0003	[0.0046 - 0.0048]	3336.43
gcm	256 KB	0.0455	0.0453	0.0010	[0.0452 - 0.0459]	5492.46
gcm	1 MB	0.1881	0.1869	0.0040	[0.1867 - 0.1895]	5316.59

Mode	Payload Size	Latency Mean (ms/op)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
gcm	8 MB	1.6416	1.5964	0.1126	[1.6013 - 1.6819]	4873.40

```

HugndUIT@HugndUIT: ~/Documents/Cryptography/Lab 01/build
$ ./aestool --benchmark
→ Benchmarking Mode: ecb ...
Size: 1 KB | Throughput: 979.89 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 3154.96 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 6732.30 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 10600.09 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 10608.22 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 9590.10 MB/s
→ Benchmarking Mode: cbc ...
Size: 1 KB | Throughput: 641.34 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 1224.69 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 1559.75 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 1733.45 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 1732.81 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 1681.13 MB/s
→ Benchmarking Mode: cfb ...
Size: 1 KB | Throughput: 631.36 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 1205.60 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 1498.44 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 1680.20 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 1681.04 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 1544.02 MB/s
→ Benchmarking Mode: ofb ...
Size: 1 KB | Throughput: 616.14 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 1210.37 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 1577.33 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 1711.36 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 1626.80 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 1332.21 MB/s
→ Benchmarking Mode: ctr ...
Size: 1 KB | Throughput: 809.68 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 2629.97 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 5500.16 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 8383.62 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 8750.67 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 7403.64 MB/s
→ Benchmarking Mode: xts ...
Size: 1 KB | Throughput: 532.77 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 1277.93 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 1881.99 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 1731.65 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 1709.25 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 1603.35 MB/s
→ Benchmarking Mode: ccm ...
Size: 1 KB | Throughput: 519.04 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 1045.52 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 1359.72 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 1504.07 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 1513.97 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 1492.34 MB/s
→ Benchmarking Mode: gcm ...
Size: 1 KB | Throughput: 662.70 MB/s
Size: 4 KB | Throughput: 1902.45 MB/s
Size: 16 KB | Throughput: 3788.83 MB/s
Size: 256 KB | Throughput: 5595.16 MB/s
Size: 1 MB | Throughput: 5442.98 MB/s
Size: 8 MB | Throughput: 4659.59 MB/s
⇒ Results successfully saved to 'Benchmark Results.md'
HugndUIT@HugndUIT: ~/Documents/Cryptography/Lab 01/build

```

Benchmark Results







Mode	Payload Size	Latency Mean (ms/op)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
ecb	1 KB	0.0010	0.0010	0.0000	[0.0010 - 0.0010]	979.89
ecb	4 KB	0.0012	0.0012	0.0000	[0.0012 - 0.0012]	3154.96

Mode	Payload Size	Latency Mean (ms/op)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
ecb	16 KB	0.0023	0.0023	0.0000	[0.0023 - 0.0023]	6732.30
ecb	256 KB	0.0236	0.0235	0.0002	[0.0235 - 0.0237]	10600.09
ecb	1 MB	0.0943	0.0935	0.0026	[0.0934 - 0.0952]	10608.22
ecb	8 MB	0.8342	0.8041	0.0940	[0.8006 - 0.8678]	9590.10
cbc	1 KB	0.0015	0.0015	0.0000	[0.0015 - 0.0015]	641.34
cbc	4 KB	0.0032	0.0032	0.0000	[0.0032 - 0.0032]	1224.69
cbc	16 KB	0.0100	0.0099	0.0008	[0.0097 - 0.0103]	1559.75
cbc	256 KB	0.1442	0.1440	0.0010	[0.1439 - 0.1446]	1733.45
cbc	1 MB	0.5771	0.5774	0.0042	[0.5756 - 0.5786]	1732.81
cbc	8 MB	4.7587	4.6932	0.1778	[4.6951 - 4.8223]	1681.13
cfb	1 KB	0.0015	0.0015	0.0000	[0.0015 - 0.0016]	631.36
cfb	4 KB	0.0032	0.0032	0.0000	[0.0032 - 0.0033]	1205.60
cfb	16 KB	0.0104	0.0104	0.0002	[0.0103 - 0.0105]	1498.44
cfb	256 KB	0.1488	0.1485	0.0010	[0.1485 - 0.1491]	1680.20

Mode	Payload Size	Latency Mean (ms/op)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
cfb	1 MB	0.5949	0.5934	0.0049	[0.5931 - 0.5966]	1681.04
cfb	8 MB	5.1813	5.1880	0.3091	[5.0707 - 5.2919]	1544.02
ofb	1 KB	0.0016	0.0016	0.0000	[0.0016 - 0.0016]	616.14
ofb	4 KB	0.0032	0.0032	0.0000	[0.0032 - 0.0032]	1218.37
ofb	16 KB	0.0099	0.0099	0.0000	[0.0099 - 0.0099]	1577.33
ofb	256 KB	0.1461	0.1452	0.0027	[0.1451 - 0.1470]	1711.36
ofb	1 MB	0.6139	0.6148	0.0201	[0.6068 - 0.6211]	1628.80
ofb	8 MB	6.0051	6.0087	0.3828	[5.8681 - 6.1421]	1332.21
ctr	1 KB	0.0012	0.0012	0.0000	[0.0012 - 0.0012]	809.68
ctr	4 KB	0.0015	0.0015	0.0000	[0.0015 - 0.0015]	2629.97
ctr	16 KB	0.0028	0.0028	0.0000	[0.0028 - 0.0028]	5508.16
ctr	256 KB	0.0298	0.0299	0.0005	[0.0296 - 0.0300]	8383.62
ctr	1 MB	0.1143	0.1138	0.0014	[0.1138 - 0.1148]	8750.67
ctr	8 MB	1.0805	1.0640	0.0619	[1.0584 - 1.1027]	7403.64

Mode	Payload Size	Latency Mean (ms/op)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
xts	1 KB	0.0018	0.0018	0.0000	[0.0018 - 0.0018]	532.77
xts	4 KB	0.0031	0.0031	0.0000	[0.0030 - 0.0031]	1277.93
xts	16 KB	0.0083	0.0083	0.0001	[0.0083 - 0.0083]	1881.99
xts	256 KB	0.1444	0.1443	0.0011	[0.1440 - 0.1448]	1731.65
xts	1 MB	0.5851	0.5852	0.0034	[0.5838 - 0.5863]	1709.25
xts	8 MB	4.9896	4.9870	0.0511	[4.9713 - 5.0079]	1603.35
ccm	1 KB	0.0019	0.0019	0.0000	[0.0019 - 0.0019]	519.04
ccm	4 KB	0.0037	0.0037	0.0000	[0.0037 - 0.0037]	1045.52
ccm	16 KB	0.0115	0.0115	0.0001	[0.0115 - 0.0115]	1359.72
ccm	256 KB	0.1662	0.1659	0.0006	[0.1660 - 0.1664]	1504.07
ccm	1 MB	0.6614	0.6607	0.0012	[0.6610 - 0.6618]	1511.97
ccm	8 MB	5.3607	5.3503	0.0378	[5.3472 - 5.3742]	1492.34
gcm	1 KB	0.0015	0.0015	0.0000	[0.0015 - 0.0015]	662.70
gcm	4 KB	0.0020	0.0020	0.0000	[0.0020 - 0.0020]	1982.45

Mode	Payload Size	Latency Mean (ms/op)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
gcm	16 KB	0.0041	0.0041	0.0000	[0.0041 - 0.0041]	3788.83
gcm	256 KB	0.0447	0.0446	0.0004	[0.0445 - 0.0448]	5595.16
gcm	1 MB	0.1837	0.1830	0.0033	[0.1825 - 0.1849]	5442.98
gcm	8 MB	1.7184	1.7039	0.0523	[1.6996 - 1.7371]	4655.59



Thông qua việc đối chiếu chéo kết quả đo đạc thực nghiệm trên hai môi trường hệ điều hành độc lập, chúng ta nhận thấy sự phân hóa hiệu năng sâu sắc, phản ánh bản chất kiến trúc lõi quản lý luồng dữ liệu và mức độ tối ưu hóa của các trình biên dịch khác nhau:

Sự phân hóa nghiêm trọng ở chế độ Counter (CTR): Đây là điểm bất thường kỹ thuật lớn nhất trong toàn bộ quá trình thực nghiệm. Ở các mức payload lớn 1 MiB đến 8 MiB, tốc độ CTR trên Windows bị tụt giảm thê thảm chỉ dao động ở mức ~1650 - 1920 MB/s so với sức mạnh bứt phá của Kali Linux đạt từ ~7400 - 8750 MB/s. Nguyên nhân cốt lõi không nằm ở thuật toán toán học của AES, mà do bản build GCC/MinGW trên nền tảng Windows đã thất bại trong việc tự động vector hóa vòng lặp tăng bộ đếm 128-bit. Tiến trình mã hóa trên Windows bị đẩy về cơ chế xử lý phần mềm tuần tự cho cấu trúc counter, trong khi bộ dịch GCC trên Linux tối ưu hóa hoàn hảo các thanh ghi SIMD, giúp giải phóng toàn bộ băng thông của tập lệnh phần cứng.

Sự ưu việt của Linux trong xử lý mã hóa khối tuần tự (CBC/CFB/OFB): Số liệu thống kê chỉ ra rằng, đối với các mode có tính chất phụ thuộc khối tuyến tính như CBC, hiệu năng xử lý trên môi trường Linux cao gấp đôi so với Windows ví dụ ở payload 1 MiB, CBC Linux đạt 1732.81 MB/s trong khi Windows chỉ đạt 792.88 MB/s. Trình biên dịch GCC trên Linux tối ưu hóa các lệnh nhảy ngữ cảnh và phân phối tài nguyên bộ nhớ đệm tốt hơn, giúp giảm thiểu độ trễ nạp dữ liệu vào lõi xử lý đơn của CPU đối với các chuỗi tính toán tuần tự.

Sự ổn định và hội tụ của các thuật toán gọi trực tiếp phần cứng (GCM): Trái ngược với CTR, chế độ Authenticated Encryption GCM lại cho hiệu năng cực kỳ ổn định và bám sát nhau giữa hai hệ điều hành GCM ở mức 1 MiB trên Windows đạt 5316.59 MB/s và trên Linux đạt 5442.98 MB/s. Kết quả này minh chứng một nguyên lý thiết kế mật mã: Khi cấu trúc mã nguồn của thư viện Crypto++ cho phép gọi trực tiếp và chính xác vào tập lệnh chuyên biệt AES-NI trên CPU thông qua các hàm intrinsic, các rào cản về mặt quản lý logic vòng lặp bên ngoài hay kiến trúc hệ điều hành sẽ bị xóa nhòa. Hiệu năng lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào giới hạn vật lý của phần cứng chip xử lý.

6. BÀN LUẬN

6.1. An toàn ở cấp độ Chế độ mã hóa (Mode-Level Security)

- **Điểm yếu của ECB (Electronic Codebook):** ECB mã hóa các khối dữ liệu đầu vào giống nhau thành các khối bản mã đầu ra giống hệt nhau (do không có IV trộn). Điều này rò rỉ hoàn toàn cấu trúc dữ liệu ban đầu, khiến ECB không an toàn cho hầu hết các ứng dụng thực tế.
- **Rủi ro CBC Padding Oracle:** Chế độ CBC yêu cầu độ dài dữ liệu phải là bội số của kích thước khối (thường dùng đệm PKCS#7). Kẻ tấn công có thể lợi dụng phản hồi lỗi đệm (padding error) từ máy chủ khi giải mã để dịch ngược từng byte bản rõ mà không cần khóa bí mật.
- **Thảm họa tái sử dụng Nonce trong CTR:** Nếu một giá trị Nonce/IV được dùng lại cho cùng một khóa trong chế độ CTR, luồng khóa (keystream) sẽ lặp lại. Kẻ tấn công chỉ cần lấy hai bản mã XOR với nhau để làm triệt tiêu luồng khóa, trực tiếp thu được kết quả XOR của hai bản rõ ban đầu.
- **Đảm bảo của AEAD so với non-AEAD:** Các chế độ mã hóa thông thường (non-AEAD) như CBC hay CTR chỉ cung cấp tính bảo mật (Confidentiality). Chế độ AEAD cung cấp đồng thời tính bảo mật và tính

toàn vẹn (Integrity/Authentication), giúp hệ thống nhận biết ngay lập tức nếu bản mã bị kẻ tấn công chỉnh sửa trên đường truyền.

- **Tại sao GCM yêu cầu Nonce độc nhất:** GCM hoạt động tương tự CTR ở phần mã hóa, nên việc dùng lại Nonce sẽ rò rỉ bản rõ. Nghiêm trọng hơn, dùng lại Nonce trong GCM còn làm lộ khóa xác thực (Authentication Key - H), cho phép hacker giả mạo hoàn toàn thẻ xác thực (Auth Tag) cho bất kỳ thông điệp nào.
- **Giới hạn của XTS:** XTS được tối ưu hóa chuyên biệt cho mã hóa cấp độ ổ đĩa (Full-Disk Encryption) nhờ khả năng truy cập ngẫu nhiên. Tuy nhiên, XTS không cung cấp thẻ xác thực (no authentication tag). Nếu kẻ tấn công có quyền truy cập vật lý, chúng có thể lật bit trên ổ đĩa mà quá trình giải mã không hề hay biết.

6.2. An toàn ở cấp độ Triển khai (Implementation-Level Security)

- **Sinh số ngẫu nhiên chuẩn mực:** Khóa và IV bắt buộc phải được sinh ra từ các bộ tạo số ngẫu nhiên an toàn mật mã (CSPRNG), tuyệt đối không sử dụng các hàm giả ngẫu nhiên thông thường (như rand() trong C++) vì chúng có thể đoán trước được.
- **Lưu trữ IV an toàn:** IV không phải là thông tin mật nên có thể lưu trữ ở dạng bản rõ (thường nối vào ngay đầu file bản mã). Yêu cầu tiên quyết duy nhất là IV phải được đảm bảo không bao giờ lặp lại cho cùng một khóa.
- **Xác thực thẻ Authentication Tag:** Khi giải mã bằng GCM, hệ thống phải tính toán và đối chiếu thẻ Tag trước. Nếu Tag không khớp, quy trình phải hủy bỏ ngay lập tức và tuyệt đối không trả về bất kỳ byte bản rõ nào cho ứng dụng để tránh rò rỉ thông tin.
- **Xử lý lỗi (Fail Closed):** Khi gặp bất kỳ lỗi mật mã nào (sai mật khẩu, sai Tag, file hỏng), ứng dụng phải đóng và từ chối xử lý tiếp (Fail Closed), đồng thời ném ra ngoại lệ chung chung, không được cung cấp chi tiết lỗi (như lỗi đệm) cho người dùng cuối.
- **Rủi ro lưu trữ khóa:** Việc lưu trữ cứng (hardcode) khóa trực tiếp trong mã nguồn là rủi ro chí mạng. Khóa cần được quản lý độc lập thông qua biến môi trường an toàn, Key Vault hoặc thiết bị bảo mật phần cứng (HSM).

6.3. Các vấn đề Đa nền tảng (Cross-Platform Considerations)

- **Khác biệt RNG giữa các hệ điều hành:** Cơ chế lấy nguồn entropy gốc khác nhau (như /dev/urandom trên Linux so với BCryptGenRandom trên Windows). Nếu không dùng thư viện mật mã bao bọc chuẩn (như OpenSSL hay Crypto++), việc gọi trực tiếp API hệ thống rất dễ sinh lỗi thiếu entropy.
- **Hành vi của File System:** Windows và Linux xử lý quyền truy cập file, cơ chế khóa file (file locking) và đọc ghi nhị phân (\r\n vs \n) khác nhau. Nếu code C++ không ép cờ std::ios::binary chặt chẽ, bản mã đọc lên có thể bị thay đổi bit dẫn đến giải mã thất bại.
- **Nguyên nhân biến động hiệu năng:** Điểm benchmark tốc độ MB/s có độ chênh lệch lớn giữa các nền tảng phụ thuộc vào việc trình biên dịch có bật cờ hỗ trợ tập lệnh phần cứng AES-NI hay không, cũng như sự khác biệt trong cơ chế cấp phát bộ nhớ (RAM caching) của HĐH.

7. KẾT LUẬN

Lab 1 đã được hoàn thiện module mật mã cốt lõi, đánh dấu bước chuyển mình từ việc sử dụng thư viện đơn thuần sang tư duy kỹ thuật bảo mật thực tiễn. Việc triển khai các cơ chế kiểm tra lỗi cấu hình khắt khe đã chứng minh rằng, để đạt được độ an toàn thực sự, lập trình viên không thể chỉ dừng lại ở việc gọi API một cách thụ động. Thay vào đó, nó đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về vòng đời của key—from quá trình khởi tạo, lưu trữ đến hủy bỏ—cũng như khả năng nhận diện và giảm thiểu các bề mặt tấn công vật lý tiềm tàng. Sự thay đổi trong tư duy này giúp củng cố tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống trước những kẻ tấn công chủ động, biến module mật mã từ một khối lệnh tĩnh thành một thành phần phòng thủ sống động và có khả năng tự kiểm soát.

Phụ lục A: Cam kết Liêm chính Học thuật.

Em xin cam đoan đây là kết quả thực hành và nghiên cứu của chính bản thân, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sau:

- **Tính nguyên bản (Original Work):** Báo cáo và mã nguồn được thực hiện độc lập. Toàn bộ mã nguồn cốt lõi được tự xây dựng dựa trên đặc tả, không sao chép từ bất kỳ bài giải có sẵn nào. Các thư viện mật mã (Crypto++) và tài liệu chuẩn đều được trích dẫn đúng quy định học thuật.
- **Kiểm thử cô lập (Safe Sandbox Testing):** Việc minh họa các điểm yếu của thuật toán và mô phỏng tấn công chỉ được thực hiện trong môi trường nội bộ (offline sandbox) trên các artifact do cá nhân tự tạo.
- **Không can thiệp trái phép (No Unauthorized Testing):** Cam kết không áp dụng các công cụ và mã nguồn này để kiểm thử, quét hay can thiệp vào bất kỳ dữ liệu, mạng lưới hoặc hệ thống dịch vụ của bên thứ ba.
- **Dữ liệu giả lập (Test Keys Only):** Toàn bộ khóa bí mật (Private Keys) và dữ liệu đính kèm trong báo cáo/mã nguồn chỉ là dữ liệu giả lập (Test keys) phục vụ duy nhất cho mục đích kiểm chứng học thuật.
- **Đạo đức nghề nghiệp (Ethical Boundary):** Nhận thức rõ ranh giới giữa việc minh họa lỗ hổng bảo mật để học tập và hành vi khai thác phá hoại. Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của lĩnh vực An toàn thông tin.

Phụ lục B: Bảng tự đánh giá

Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
Correctness & KATs	25	25
Security hygiene / misuse checks	15	15
Cross-platform build & UX	10	10

Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
Performance study quality	20	20
Report quality & clarity	20	20
Negative tests	10	10
Tổng điểm	100	100

Lab 2 — AES-128 Implementation in Pure C++

1. MỤC TIÊU BÀI LAB

Bài thực hành nhằm mục đích nghiên cứu sâu sắc cấu trúc tầng thấp và tự xây dựng hoàn chỉnh lõi mã hóa bất đối xứng nâng cao AES hoàn toàn bằng ngôn ngữ C++ thuần túy, tuyệt đối không phụ thuộc vào bất kỳ thư viện mật mã bên ngoài nào. Thông qua quá trình hiện thực hóa độc lập này, dự án minh chứng một cách toàn diện năng lực cài đặt chính xác tuyệt đối các phép biến đổi hình học và đại số trong vòng lặp AES tuân thủ nghiêm ngặt đặc tả tiêu chuẩn FIPS-197, bao gồm các hàm cốt lõi như SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey và tiến trình mở rộng khóa KeyExpansion. Đồng thời, hệ thống chứng minh khả năng làm chủ các mô hình mật mã hóa dòng bằng việc triển khai chính xác chế độ hoạt động CTR (Counter mode) theo đúng tiêu chuẩn NIST SP 800-38A, qua đó chuyển đổi một thuật toán mã hóa khối tĩnh thành một hệ mã dòng linh hoạt, có khả năng xử lý payloads dữ liệu với độ dài bất kỳ mà không cần cơ chế đệm padding. Vượt ra khỏi các ranh giới lý thuyết cơ bản, bài thực hành còn khẳng định năng lực tối ưu hóa kiến trúc và an toàn thực tế khi áp dụng thành công chế độ mã hóa chuyên dụng cho lưu trữ khối XTS nhằm bảo vệ toàn vẹn dữ liệu trên các phân vùng ổ đĩa vật lý, kết hợp linh hoạt với kỹ thuật gia tốc phần cứng thông qua việc can thiệp trực tiếp vào tập lệnh chuyên biệt AES-NI trên các thanh ghi 128-bit của vi xử lý. Sự tích hợp cao cấp này không chỉ giúp bứt phá giới hạn hiệu năng của hệ thống lên mức hàng Gigabyte trên giây, mà còn triệt tiêu tận gốc các bề mặt rò rỉ thông tin qua thời gian đáp ứng của bộ nhớ đệm cache, minh chứng cho một giải pháp mật mã học hoàn hảo về cả khía cạnh toán học thực thi lẫn kỹ nghệ an toàn phần cứng.

2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ

Hệ thống được phát triển và kiểm thử đồng nhất trên đa nền tảng thông qua hệ thống build CMake.

- **Phần cứng thử nghiệm:** CPU Intel Core i5 (12 Cores/16 Threads), 24GB RAM.
- **Hệ điều hành:** Windows và Linux.

- **Trình biên dịch:** GCC (Windows) và GCC (Linux).
- **Thư viện:** Crypto++.

3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT

Hệ thống được thiết kế theo nguyên lý an toàn mặc định, tự động từ chối và hủy bỏ thao tác khi phát hiện các tham số đầu vào không hợp lệ.

```
std::cerr << "Usage: aestool <encrypt|decrypt|--kat|--benchmark> ...\\n";
```

```
AES::AES(const uint8_t* key, size_t keyLen, const uint8_t* iv) {  
    if (keyLen == 16) numRounds = 10;  
    else if (keyLen == 24) numRounds = 12;  
    else if (keyLen == 32) numRounds = 14;  
    else exit(1);  
  
    KeyExpansion(key, keyLen);  
    std::memcpy(counter, iv, 16);  
}
```

Hỗ trợ AES-128 / AES-192 / AES-256

```
void AES::KeyExpansion(const uint8_t* key, size_t keyLen) {  
    int Nk = keyLen / 4;  
    std::memcpy(roundKeys, key, keyLen);  
  
    int bytesGenerated = keyLen;  
    int rconIteration = 1;  
    uint8_t temp[4];  
  
    while (bytesGenerated < (numRounds + 1) * 16) {  
        for (int i = 0; i < 4; i++) temp[i] = roundKeys[i + bytesGenerated - 4];  
  
        if (bytesGenerated % (Nk * 4) == 0) {  
            uint8_t t = temp[0];  
            temp[0] = sbox[temp[1]] ^ rcon[rconIteration - 1];  
            temp[1] = sbox[temp[2]];  
            temp[2] = sbox[temp[3]];  
            temp[3] = sbox[t];  
            rconIteration++;  
        }  
        else if (Nk > 6 && (bytesGenerated % (Nk * 4)) == 16) {  
            for (int i = 0; i < 4; i++) temp[i] = sbox[temp[i]];  
        }  
  
        for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {  
            roundKeys[bytesGenerated] = roundKeys[bytesGenerated - (Nk * 4)] ^ temp[i];  
            bytesGenerated++;  
        }  
    }  
}
```

Key Expansion

```
void AES::EncryptBlock(const uint8_t* in, uint8_t* out) {
    uint8_t state[16];
    std::memcpy(state, in, 16);
    AddRoundKey(state, roundKeys);
    for (int round = 1; round < 10; round++) {
        SubBytes(state);
        ShiftRows(state);
        MixColumns(state);
        AddRoundKey(state, roundKeys + round * 16);
    }
    SubBytes(state);
    ShiftRows(state);
    AddRoundKey(state, roundKeys + 160);
    std::memcpy(out, state, 16);
}
```

AES Encryption

```
void AES::DecryptBlock(const uint8_t* in, uint8_t* out) {
    uint8_t state[16];
    std::memcpy(state, in, 16);
    AddRoundKey(state, roundKeys + numRounds * 16);
    for (int round = numRounds - 1; round > 0; round--) {
        InvShiftRows(state);
        InvSubBytes(state);
        AddRoundKey(state, roundKeys + round * 16);
        InvMixColumns(state);
    }
    InvShiftRows(state);
    InvSubBytes(state);
    AddRoundKey(state, roundKeys);
    std::memcpy(out, state, 16);
}
```

AES Decryption

```
void AES::ProcessCTR(const std::vector<uint8_t>& input, std::vector<uint8_t>& output) {
    output.resize(input.size());
    uint8_t keystreamBlock[16];
    size_t length = input.size();
    size_t offset = 0;
    while (length > 0) {
        EncryptBlock(counter, keystreamBlock);
        IncrementCounter();
        size_t bytesToProcess = (length < 16) ? length : 16;
        for (size_t i = 0; i < bytesToProcess; ++i) {
            output[offset + i] = input[offset + i] ^ keystreamBlock[i];
        }
        offset += bytesToProcess;
        length -= bytesToProcess;
    }
}
```

CTR Mode

```
void AES::EncryptXTS(const std::vector<uint8_t>& input, std::vector<uint8_t>& output, const uint8_t* key2, const uint8_t* tweak) {
    output.resize(input.size());
    AES aes_tweak(key2, 16, counter);
    uint8_t T[16];
    aes_tweak.EncryptBlock(tweak, T);
    size_t length = input.size();
    size_t offset = 0;
    while (length >= 16) {
        uint8_t block[16];
        for (int i = 0; i < 16; i++) block[i] = input[offset + i] ^ T[i];
        EncryptBlock(block, block);
        for (int i = 0; i < 16; i++) output[offset + i] = block[i] ^ T[i];
        MultiplyByX(T);
        offset += 16;
        length -= 16;
    }
}
```

```
void AES::DecryptXTS(const std::vector<uint8_t>& input, std::vector<uint8_t>& output, const uint8_t* key2, const uint8_t* tweak) {
    output.resize(input.size());
    AES aes_tweak(key2, 16, counter);
    uint8_t T[16];
    aes_tweak.EncryptBlock(tweak, T);
    size_t length = input.size();
    size_t offset = 0;
    while (length >= 16) {
        uint8_t block[16];
        for (int i = 0; i < 16; i++) block[i] = input[offset + i] ^ T[i];
        DecryptBlock(block, block);
        for (int i = 0; i < 16; i++) output[offset + i] = block[i] ^ T[i];
        MultiplyByX(T);
        offset += 16;
        length -= 16;
    }
}
```

XTS Mode

```
void AES::EncryptBlock_NI(const uint8_t* in, uint8_t* out) {
#ifdef __x86_64__
    __m128i m = _mm_loadu_si128((__m128i*)in);
    m = _mm_xor_si128(m, _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[0]));
    for (int i = 1; i < numRounds; i++) {
        m = _mm_aesenc_si128(m, _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[i * 16]));
    }
    m = _mm_aesenclast_si128(m, _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[numRounds * 16]));
    _mm_storeu_si128((__m128i*)out, m);
#else
    EncryptBlock(in, out);
#endif
}
```

```
void AES::DecryptBlock_NI(const uint8_t* in, uint8_t* out) {
#ifdef __x86_64__
    __m128i m = _mm_loadu_si128((__m128i*)in);
    m = _mm_xor_si128(m, _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[numRounds * 16]));
    for (int i = numRounds - 1; i > 0; i--) {
        __m128i rk = _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[i * 16]);
        rk = _mm_aesimc_si128(rk);
        m = _mm_aesdec_si128(m, rk);
    }
    m = _mm_aesdeclast_si128(m, _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[0]));
    _mm_storeu_si128((__m128i*)out, m);
#else
    DecryptBlock(in, out);
#endif
}
```

AES-NI

```
void AES::IncrementCounter() {
    bool overflow = true;
    for (int i = 15; i >= 0; i--) {
        if (++counter[i] != 0) {
            overflow = false;
            break;
        }
    }
    if (overflow) {
        std::cerr << "[FAIL CLOSED] Error: CTR Counter overflow detected.\n";
        exit(1);
    }
}
```

Counter Overflow Protection

```
void AES::MultiplyByX(uint8_t* block) {
    uint8_t carry = 0;
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
        uint8_t next_carry = (block[i] >> 7) & 1;
        block[i] = (block[i] << 1) | carry;
        carry = next_carry;
    }
    if (carry) block[0] ^= 0x87;
}
```

XTS Tweak Update

3.1. Mô hình mối đe dọa:

Trong phạm vi của bài Lab 2, khi triển khai AES-CTR và AES-XTS bằng phần mềm thuần túy, hệ thống mật mã phải đối mặt với hai kịch bản tấn công thực thi cực kỳ nguy hiểm, nơi mà ngay cả khi thuật toán toán học của AES là hoàn hảo, sự sơ hở trong quá trình cài đặt vẫn dẫn đến thảm họa bảo mật. Đầu tiên, hệ thống phải đương đầu với các cuộc tấn công kênh kề (Side-Channel Attacks) qua bộ nhớ đệm, nơi kẻ tấn công đồng cư trú trên cùng một phần cứng có thể đo đạc sự biến thiên thời gian thực thi của các lệnh tra cứu bảng S-Box truyền thống; sự lệch chuẩn thời gian này vô tình trở thành "chỉ dấu" giúp kẻ tấn công khôi phục khóa bí mật mà không cần giải mã trực tiếp. Thứ hai, kịch bản lạm dụng tái sử dụng dòng khóa (Nonce Reuse) là mối đe dọa không kém phần nghiêm trọng; việc cấu hình sai khiến hệ thống sinh trùng lặp bộ đôi tham số (Key, IV) cho hai thông điệp khác nhau sẽ để lộ sơ hở chết người. Trong trường hợp này, bằng cách thực hiện phép toán XOR giữa hai bản mã, kẻ tấn công có thể triệt tiêu hoàn toàn dòng keystream bí mật, từ đó khôi phục lại nội dung bản rõ gốc một cách dễ dàng. Để đảm bảo an toàn, mục tiêu của Lab 2 là yêu cầu hệ thống phải chuyển sang các bảng tra cứu không phụ thuộc dữ liệu hoặc các cơ chế tính toán thời gian cố định (Constant-time implementation), đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ quy trình sinh tham số để đảm bảo tính duy nhất tuyệt đối của (Key, IV), ngăn chặn mọi nỗ lực khai thác lỗi vận hành trong thực thi mã hóa.

3.2 Lỗi mã hóa linh hoạt: Lỗi thuật toán được nâng cấp để hỗ trợ toàn diện cả ba kích thước khóa bao gồm 128 bit, 192 bit, và 256 bit cùng thuật toán mở rộng khóa chuẩn xác.

```
AES::AES(const uint8_t* key, size_t keyLen, const uint8_t* iv) {
    if (keyLen == 16) numRounds = 10;
    else if (keyLen == 24) numRounds = 12;
    else if (keyLen == 32) numRounds = 14;
    else exit(1);

    KeyExpansion(key, keyLen);
    std::memcpy(counter, iv, 16);
}
```

```
void AES::KeyExpansion(const uint8_t* key, size_t keyLen) {
    int Nk = keyLen / 4;
    std::memcpy(roundKeys, key, keyLen);

    int bytesGenerated = keyLen;
    int rconIteration = 1;
    uint8_t temp[4];

    while (bytesGenerated < (numRounds + 1) * 16) {
        for (int i = 0; i < 4; i++) temp[i] = roundKeys[i + bytesGenerated - 4];

        if (bytesGenerated % (Nk * 4) == 0) {
            uint8_t t = temp[0];
            temp[0] = sbox[temp[1]] ^ rcon[rconIteration - 1];
            temp[1] = sbox[temp[2]];
            temp[2] = sbox[temp[3]];
            temp[3] = sbox[t];
            rconIteration++;
        }
        else if (Nk > 6 && (bytesGenerated % (Nk * 4)) == 16) {
            for (int i = 0; i < 4; i++) temp[i] = sbox[temp[i]];
        }

        for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
            roundKeys[bytesGenerated] = roundKeys[bytesGenerated - (Nk * 4)] ^ temp[i];
            bytesGenerated++;
        }
    }
}
```

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a project named 'CRYPTOGRAPHY'. The Explorer sidebar on the left lists files: .vscode, build, Lab 01, Lab 02, Lab 03, Lab 04, Lab 05, Lab 06, aes.cpp, aes.h, CMakeLists.txt, main.cpp, Plots.py, and README.md. The 'aes.h' file is open in the editor, showing the following code:

```

1 #ifndef AES_H
2 #define AES_H
3
4 #include <stdint>
5 #include <stddef>
6 #include <vector>
7
8 class AES {
9 private:
10     uint8_t roundKeys[240];
11     uint8_t counter[16];
12     int numRounds;

```

The TERMINAL panel at the bottom shows the execution of a program named 'aestool.exe'. The logs indicate successful encryption and decryption operations for keys 128, 192, and 256 bits, using a counter mode (CTR). The program is run from the directory 'C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build'.

3.3 Quản lý bộ đếm: Chế độ CTR được thiết kế không yêu cầu kỹ thuật đệm dữ liệu. Vector khởi tạo 128-bit đóng vai trò là giá trị ngẫu nhiên dùng một lần kết hợp với bộ đếm, tự động tăng thông qua xử lý mảng. Nguyên tắc sống còn là bộ đôi khóa và vector khởi tạo tuyệt đối không được tái sử dụng.

```

void AES::IncrementCounter() {
    bool overflow = true;
    for (int i = 15; i >= 0; i--) {
        if (++counter[i] != 0) {
            overflow = false;
            break;
        }
    }
    if (overflow) {
        std::cerr << "[FAIL CLOSED] Error: CTR Counter overflow detected.\n";
        exit(1);
    }
}

```

```
void AES::ProcessCTR(const std::vector<uint8_t>& input, std::vector<uint8_t>& output) {
    output.resize(input.size());
    uint8_t keystreamBlock[16];
    size_t length = input.size();
    size_t offset = 0;
    while (length > 0) {
        EncryptBlock(counter, keystreamBlock);
        IncrementCounter();
        size_t bytesToProcess = (length < 16) ? length : 16;
        for (size_t i = 0; i < bytesToProcess; ++i) {
            output[offset + i] = input[offset + i] ^ keystreamBlock[i];
        }
        offset += bytesToProcess;
        length -= bytesToProcess;
    }
}
```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer pane on the left displays the project structure for 'CRYPTOGRAPHY', including files like .vscode, build, Lab 01 through Lab 06, aes.cpp, aes.h, bytes.txt, CMakeLists.txt, file5.txt, main.cpp, Plots.py, and README.md. The Editor pane shows the content of 'aes.h', which defines the AES_H macro, includes <stdint>, <cstring>, and <vector>, and defines a class AES with private members roundKeys[240], counter[16], and numRounds. The Terminal pane at the bottom shows the execution of several commands in a PowerShell session:

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> [IO.File]::WriteAllBytes("$PWD\file.txt", [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes("HELLO"))
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ls file.txt

Directory: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           5/23/2026   1:06 PM             5 file.txt

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\aestool.exe encrypt --mode ctr --key key128.bin --iv iv.bin --in file.txt --out cipher.bin
Operation 'encrypt' completed successfully.
Time elapsed: 2.83e-05 seconds.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ls file.txt, cipher.bin

Directory: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           5/23/2026   1:06 PM             5 file.txt
-a----           5/23/2026   1:06 PM             5 cipher.bin

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

```

1  #ifndef AES_H
2  #define AES_H
3
4  #include <stdint>
5  #include <cstring>
6  #include <vector>
7
8  class AES {
9  private:
10     uint8_t roundKeys[240];
11     uint8_t counter[16];
12     int numRounds;

```

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> $zeros = New-Object byte[] 16
>> [IO.File]::WriteAllBytes("$PSScriptPath\zeros.bin", $zeros)
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\aestool.exe encrypt --mode ctr --key key128.bin --iv iv.bin --in zeros.bin --out keystream.bin
Operation 'encrypt' completed successfully.
Time elapsed: 4.29e-05 seconds.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> $msg = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes("AAAAAAAAAAAAAAAA")
>> [IO.File]::WriteAllBytes("$PSScriptPath\msg.txt", $msg)
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\aestool.exe encrypt --mode ctr --key key128.bin --iv iv.bin --in msg.txt --out cipher.bin
Operation 'encrypt' completed successfully.
Time elapsed: 2.94e-05 seconds.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Format-Hex keystream.bin

Path: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\keystream.bin

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00000000 D7 24 E8 6D B4 BB 62 37 E1 9F 0B C3 18 6D F4 94 x$em"»b7ã,mò

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Format-Hex cipher.bin

Path: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\cipher.bin

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00000000 96 65 A9 2C F5 FA 23 76 A0 DE 4A 82 59 2C B5 D5 e0,õü#v bJY,µ0

```

3.4 Chế độ mã hóa ổ đĩa: Triển khai thêm cấu trúc XTS sử dụng phép nhân đa thức chuyên biệt cho việc mã hóa dữ liệu trên thiết bị lưu trữ vật lý. Khác với CTR mode, XTS sử dụng một giá trị "tweak" cho mỗi sector, đảm bảo tính bảo mật ngay cả khi nội dung các block giống nhau. Thực nghiệm trên phân vùng dữ liệu ảo cho thấy hệ thống hoạt động chính xác tuyệt đối trong cả hai chiều mã hóa và giải mã.

```

void AES::MultiplyByX(uint8_t* block) {
    uint8_t carry = 0;
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
        uint8_t next_carry = (block[i] >> 7) & 1;
        block[i] = (block[i] << 1) | carry;
        carry = next_carry;
    }
    if (carry) block[0] ^= 0x87;
}

```

```
void AES::EncryptXTS(const std::vector<uint8_t>& input, std::vector<uint8_t>& output, const uint8_t* key2, const uint8_t* tweak) {
    output.resize(input.size());
    AES aes_tweak(key2, 16, counter);
    uint8_t T[16];
    aes_tweak.EncryptBlock(tweak, T);
    size_t length = input.size();
    size_t offset = 0;
    while (length >= 16) {
        uint8_t block[16];
        for (int i = 0; i < 16; i++) block[i] = input[offset + i] ^ T[i];
        EncryptBlock(block, block);
        for (int i = 0; i < 16; i++) output[offset + i] = block[i] ^ T[i];
        MultiplyByX(T);
        offset += 16;
        length -= 16;
    }
}
```

```
void AES::DecryptXTS(const std::vector<uint8_t>& input, std::vector<uint8_t>& output, const uint8_t* key2, const uint8_t* tweak) {
    output.resize(input.size());
    AES aes_tweak(key2, 16, counter);
    uint8_t T[16];
    aes_tweak.EncryptBlock(tweak, T);
    size_t length = input.size();
    size_t offset = 0;
    while (length >= 16) {
        uint8_t block[16];
        for (int i = 0; i < 16; i++) block[i] = input[offset + i] ^ T[i];
        DecryptBlock(block, block);
        for (int i = 0; i < 16; i++) output[offset + i] = block[i] ^ T[i];
        MultiplyByX(T);
        offset += 16;
        length -= 16;
    }
}
```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'Cryptography' project open. The Explorer pane on the left shows the project structure, including folders like 'Lab 01' through 'Lab 06' and files like 'aes.cpp', 'aes.h', 'main.cpp', 'Plots.py', and 'README.md'. The main editor shows the 'aes.h' file with preprocessor directives for AES_H and includes for <stdint>, <cstring>, and <vector>. The Terminal pane at the bottom shows the execution of a C++ program using 'aestool.exe' to encrypt and decrypt data. The output shows successful encryption and decryption of a sector of data, with the decrypted data being 'DU LIEU MAT TAI SECTOR 1 CUA O C'.

3.5 Bảo mật kênh kẻ và gia tốc phần cứng: Việc sử dụng các bảng tra cứu tĩnh trong C++ thuần dễ dẫn đến rủi ro rò rỉ thông tin qua thời gian xử lý của bộ nhớ đệm. Để khắc phục triệt để, hệ thống tích hợp tập lệnh phần cứng AES-NI. Kỹ thuật này không chỉ tối đa hóa tốc độ mà còn đảm bảo các phép tính diễn ra trong thời gian hằng số, loại bỏ hoàn toàn rủi ro rò rỉ dữ liệu.

```
void AES::EncryptBlock_NI(const uint8_t* in, uint8_t* out) {
#ifdef __x86_64__
    __m128i m = _mm_loadu_si128((__m128i*)in);
    m = _mm_xor_si128(m, _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[0]));
    for (int i = 1; i < numRounds; i++) {
        m = _mm_aesenc_si128(m, _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[i * 16]));
    }
    m = _mm_aesencast_si128(m, _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[numRounds * 16]));
    _mm_storeu_si128((__m128i*)out, m);
#else
    EncryptBlock(in, out);
#endif
}
```

```
void AES::DecryptBlock_NI(const uint8_t* in, uint8_t* out) {
#ifdef __x86_64__
    __m128i m = _mm_loadu_si128((__m128i*)in);
    m = _mm_xor_si128(m, _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[numRounds * 16]));
    for (int i = numRounds - 1; i > 0; i--) {
        __m128i rk = _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[i * 16]);
        rk = _mm_aesimc_si128(rk);
        m = _mm_aesdec_si128(m, rk);
    }
    m = _mm_aesdecast_si128(m, _mm_loadu_si128((__m128i*)&roundKeys[0]));
    _mm_storeu_si128((__m128i*)out, m);
#else
    DecryptBlock(in, out);
#endif
}
```


4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

4.1 Khớp Vector Chuẩn - KAT: Tính đúng đắn của thuật toán được xác minh bằng cách đối chiếu với tệp dữ liệu chuẩn. Kết quả trả về tỷ lệ khớp 100% với các vector của NIST.

4.2 Kiểm thử tiêu cực – Negative Testing:


- **Wrong key** → **incorrect plaintext**: Khác với chế độ mã hóa khối có padding (như CBC sẽ báo lỗi), chế độ CTR thực hiện giải mã mà không ném ra bất kỳ ngoại lệ nào. Tuy nhiên, nội dung file xuất ra biến

hoàn toàn thành dữ liệu rác (garbage data) không thể đọc được. Lý do là Key 2 đã sinh ra một chuỗi Keystream hoàn toàn sai lệch, khi đem XOR với bản mã sẽ cho ra bản rõ vô nghĩa.




```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./aes encrypt --mode ctr --key-hex $KEY_1 --iv-hex $IV_1 --in data.txt --out ctr_test1.bin
>> ./aes decrypt --mode ctr --key-hex $KEY_2 --iv-hex $IV_1 --in ctr_test1.bin --out fail_key.txt
>> cat fail_key.txt
Operation 'encrypt' completed successfully.
Time elapsed: 8.46e-05 seconds.
Operation 'decrypt' completed successfully.
Time elapsed: 6.34e-05 seconds.
RLÜp_äë-Ö"¿Ü"»*]
?ü»Tİÿ?Ü$ö,öİfçZÄ@'Öt't=
```

- **Wrong IV → incorrect plaintext:** Tương tự như việc sai khóa, hệ thống giải mã thành công nhưng kết quả xuất ra là rác hoàn toàn. Trong chế độ CTR, giá trị IV được dùng làm hạt giống (seed) ban đầu cho bộ đếm (Counter). Việc sai IV khiến đầu vào của thuật toán AES thay đổi toàn bộ, dẫn đến chuỗi Keystream sinh ra không khớp với lúc mã hóa.



```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./aes encrypt --mode ctr --key-hex $KEY_1 --iv-hex $IV_1 --in data.txt --out ctr_test2.bin
>> ./aes decrypt --mode ctr --key-hex $KEY_1 --iv-hex $IV_2 --in ctr_test2.bin --out fail_iv.txt
>> cat fail_iv.txt
Operation 'encrypt' completed successfully.
Time elapsed: 8.96e-05 seconds.
Operation 'decrypt' completed successfully.
Time elapsed: 9.95e-05 seconds.
cÜøtC`cGL`X²F6ª»:-Äx1j,Ö «¹lØ ÓPS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

- **Tampered ciphertext → corrupted plaintext:** Quá trình giải mã diễn ra bình thường, file đầu ra giữ nguyên được cấu trúc độ dài. Tuy nhiên, 3 ký tự đầu tiên của thông điệp bị thay đổi thành các ký tự lạ, trong khi toàn bộ phần còn lại của văn bản vẫn nguyên vẹn.




```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./aes encrypt --mode ctr --key-hex $KEY_1 --iv-hex $IV_1 --in data.txt --out ctr_test3.bin
>>
>> $filePath = Join-Path $PWD "ctr_test3.bin"
>> $bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes($filePath)
>> $bytes[0] = 0xAA; $bytes[1] = 0xBB; $bytes[2] = 0xCC
>> [System.IO.File]::WriteAllBytes($filePath, $bytes)
>> ./aes decrypt --mode ctr --key-hex $KEY_1 --iv-hex $IV_1 --in ctr_test3.bin --out tampered.txt
>> cat tampered.txt
Operation 'encrypt' completed successfully.
Time elapsed: 6.69e-05 seconds.
Operation 'decrypt' completed successfully.
Time elapsed: 0.0001029 seconds.
W 7 là thông điệp bí mật cần được bảo vệ toàn vẹn
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

Giải thích tại sao chế độ CTR không thể phát hiện sự giả mạo (Tampering): Thuật toán AES ở chế độ CTR hoạt động như một mã dòng (Stream Cipher). AES không trực tiếp mã hóa dữ liệu mà mã hóa giá trị của bộ đếm (IV + Counter) để tạo ra một chuỗi bit giả ngẫu nhiên gọi là chuỗi khóa (Keystream). Bản mã được tạo ra bằng phép XOR đơn giản: $\text{Ciphertext} = \text{Plaintext} \oplus \text{Keystream}$. Khi giải mã, quá trình này được làm ngược lại: $\text{Plaintext} = \text{Ciphertext} \oplus \text{Keystream}$. Tính chất của phép toán XOR mang tính tuyến tính (malleable). Nếu kẻ tấn công "lật" (flip) 1 bit bất kỳ trong Ciphertext, nó sẽ dẫn đến việc bit tương ứng trong Plaintext sau khi giải mã cũng bị lật theo, mà không hề làm hỏng các bit xung quanh. Do CTR không tính toán bất kỳ giá trị băm (Hash), nhãn xác thực (MAC), hay đệm dữ liệu (Padding) nào kèm theo, bộ giải mã hoàn toàn "mù" trước sự thay đổi này. Nó cứ ngây thơ thực hiện phép XOR và xuất kết quả, khiến hệ thống không thể cung cấp tính toàn vẹn (Integrity) cho dữ liệu.

4.3. Kiểm thử tự động - Unit Testing với GTest:

```
1 #include <gtest/gtest.h>
2 #include "aes.h"
3 #include <vector>
4 #include <string>
5
6 class Negative : public ::testing::Test {
7 protected:
8     std::vector<uint8_t> Aes_Key;
9     std::vector<uint8_t> Aes_Iv;
10    std::vector<uint8_t> Plain_Text;
11
12    void SetUp() override {
13        Aes_Key = std::vector<uint8_t>(16, 0xAA);
14        Aes_Iv = std::vector<uint8_t>(16, 0xBB);
15        std::string Pt_Str = "Lab2_Negative_Testing";
16        Plain_Text.assign(Pt_Str.begin(), Pt_Str.end());
17    }
18 };
19
20 TEST_F(Negative, Wrong_Key_Yields_Incorrect_Plaintext) {
21     std::vector<uint8_t> Cipher_Text, Recovered_Text;
22
23     AES_Encrypt_Ctx(Aes_Key.data(), Aes_Key.size(), Aes_Iv.data());
24     Encrypt_Ctx.ProcessCTR(Plain_Text, Cipher_Text);
25
26     std::vector<uint8_t> Wrong_Key = Aes_Key;
27     Wrong_Key[0] ^= 0xFF;
28
29     AES_Decrypt_Ctx(Wrong_Key.data(), Wrong_Key.size(), Aes_Iv.data());
30     Decrypt_Ctx.ProcessCTR(Cipher_Text, Recovered_Text);
31
32     EXPECT_NE(Plain_Text, Recovered_Text);
33 }
34
35 TEST_F(Negative, Wrong_Iv_Yields_Incorrect_Plaintext) {
36     std::vector<uint8_t> Cipher_Text, Recovered_Text;
37
38     AES_Encrypt_Ctx(Aes_Key.data(), Aes_Key.size(), Aes_Iv.data());
39     Encrypt_Ctx.ProcessCTR(Plain_Text, Cipher_Text);
40
41     std::vector<uint8_t> Wrong_Iv = Aes_Iv;
42     Wrong_Iv[0] ^= 0xFF;
43
44     AES_Decrypt_Ctx(Aes_Key.data(), Aes_Key.size(), Wrong_Iv.data());
45     Decrypt_Ctx.ProcessCTR(Cipher_Text, Recovered_Text);
46
47     EXPECT_NE(Plain_Text, Recovered_Text);
48 }
49
50 TEST_F(Negative, Tampered_Ciphertext_Corrupts_Plaintext) {
51     std::vector<uint8_t> Cipher_Text, Recovered_Text;
52
53     AES_Encrypt_Ctx(Aes_Key.data(), Aes_Key.size(), Aes_Iv.data());
54     Encrypt_Ctx.ProcessCTR(Plain_Text, Cipher_Text);
55
56     Cipher_Text[5] ^= 0xFF;
57
58     AES_Decrypt_Ctx(Aes_Key.data(), Aes_Key.size(), Aes_Iv.data());
59     Decrypt_Ctx.ProcessCTR(Cipher_Text, Recovered_Text);
60
61     EXPECT_NE(Plain_Text, Recovered_Text);
62     EXPECT_EQ(Plain_Text[5] ^ 0xFF, Recovered_Text[5]);
63 }
64
65 int main(int Argc_Count, char **Argv_Array) {
66     ::testing::InitGoogleTest(&Argc_Count, Argv_Array);
67     return RUN_ALL_TESTS();
68 }
```



```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ctest -v
UpdateCTestConfiguration from :C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/partconfiguration.tcl
Test project C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
Constructing a list of tests
Done constructing a list of tests
Updating test list for fixtures
Added 0 tests to meet fixture requirements
Checking test dependency graph...
Checking test dependency graph end
test 1
  Start 1: 1_NIST_KAT_Vectors

1: Test command: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/aes.exe "--kat" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/vectors.json"
1: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
1: Test timeout computed to be: 10000000
1: [*] Reading KAT vectors from C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/vectors.json
1:
1: --- KAT Summary ---
1: Total cases : 256
1: Passed      : 256
1: Failed      : 0
1: [+] KAT PASSED: 100% Match with NIST SP 800-38A.
1/2 Test #1: 1_NIST_KAT_Vectors ..... Passed    0.02 sec
test 2
  Start 2: 2_Negative_Tests

2: Test command: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/test_aes.exe
2: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
2: Test timeout computed to be: 10000000
2: [=====] Running 3 tests from 1 test suite.
2: [-----] Global test environment set-up.
2: [-----] 3 tests from Negative
2: [ RUN    ] Negative.Wrong_Key_Yields_Incorrect_Plaintext
2: [ OK     ] Negative.Wrong_Key_Yields_Incorrect_Plaintext (0 ms)
2: [ RUN    ] Negative.Wrong_Iv_Yields_Incorrect_Plaintext
2: [ OK     ] Negative.Wrong_Iv_Yields_Incorrect_Plaintext (0 ms)
2: [ RUN    ] Negative.Tampered_Ciphertext_Corrupts_Plaintext
2: [ OK     ] Negative.Tampered_Ciphertext_Corrupts_Plaintext (0 ms)
2: [-----] 3 tests from Negative (0 ms total)
2:
2: [-----] Global test environment tear-down
2: [=====] 3 tests from 1 test suite ran. (0 ms total)
2: [ PASSED ] 3 tests.
2/2 Test #2: 2_Negative_Tests ..... Passed    0.02 sec


100% tests passed, 0 tests failed out of 2

Total Test time (real) = 0.05 sec
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỐNG KÊ

Môi trường đo đặc được làm nóng trước khi thực thi để ổn định bộ nhớ đệm. Các bài kiểm tra tải trọng lớn được thực hiện ở các mức 1 MiB, 100 MiB.

Thông lượng phần mềm thuần: Đạt mức cơ bản, bị giới hạn do phải xử lý các phép toán mảng và tra bảng thay thế một cách tuần tự.



```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./aes --benchmark
Mean : 0.0123 s
StdDev : 0.0008 s
T-put : 81.23 MB/s

Payload: 100 MiB -> Allocating RAM...
Mean : 2.3769 s
StdDev : 0.5600 s
T-put : 42.07 MB/s

===== AES-192 =====
Payload: 1 MiB -> Allocating RAM...
Mean : 0.0488 s
StdDev : 0.0275 s
T-put : 20.51 MB/s

Payload: 100 MiB -> Allocating RAM...
Mean : 2.3093 s
StdDev : 0.5311 s
T-put : 43.30 MB/s

===== AES-256 =====
Payload: 1 MiB -> Allocating RAM...
Mean : 0.0286 s
StdDev : 0.0347 s
T-put : 34.92 MB/s

Payload: 100 MiB -> Allocating RAM...
Mean : 2.2439 s
StdDev : 0.6767 s
T-put : 44.56 MB/s

[+] Saved benchmark results to 'benchmark.md'
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
  
```

Benchmark Results

Algorithm	Payload Size	Mean (s)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
AES-128	1 MiB	0.0123	0.0120	0.0008	[0.0120 - 0.0126]	81.23
AES-128	100 MiB	2.3769	2.5482	0.5600	[2.1765 - 2.5773]	42.07
AES-192	1 MiB	0.0488	0.0387	0.0275	[0.0389 - 0.0586]	20.51
AES-192	100 MiB	2.3093	2.4131	0.5311	[2.1193 - 2.4994]	43.30
AES-256	1 MiB	0.0286	0.0182	0.0347	[0.0162 - 0.0410]	34.92
AES-256	100 MiB	2.2439	2.4749	0.6767	[2.0018 - 2.4861]	44.56

```

HugndUIT@HugndUIT:~/Documents/Cryptography/Lab 02/build
$ ./aes --benchmark
[*] Running AES Benchmark (NI: OFF)...

===== AES-128 =====
Payload: 1 MiB → Allocating RAM...
Mean : 0.0162 s
StdDev : 0.0009 s
T-put : 61.85 MB/s

Payload: 100 MiB → Allocating RAM...
Mean : 1.6050 s
StdDev : 0.0101 s
T-put : 62.31 MB/s

===== AES-192 =====
Payload: 1 MiB → Allocating RAM...
Mean : 0.0160 s
StdDev : 0.0001 s
T-put : 62.51 MB/s

Payload: 100 MiB → Allocating RAM...
Mean : 1.5991 s
StdDev : 0.0022 s
T-put : 62.54 MB/s

===== AES-256 =====
Payload: 1 MiB → Allocating RAM...
Mean : 0.0160 s
StdDev : 0.0001 s
T-put : 62.56 MB/s

Payload: 100 MiB → Allocating RAM...
Mean : 1.5988 s
StdDev : 0.0020 s
T-put : 62.55 MB/s

[*] Saved benchmark results to 'benchmark.md'
HugndUIT@HugndUIT:~/Documents/Cryptography/Lab 02/build

```

Benchmark Results

Algorithm	Payload Size	Mean (s)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
AES-128	1 MiB	0.0162	0.0160	0.0009	[0.0158 - 0.0165]	61.85
AES-128	100 MiB	1.6050	1.6002	0.0101	[1.6014 - 1.6086]	62.31
AES-192	1 MiB	0.0160	0.0160	0.0001	[0.0160 - 0.0160]	62.51
AES-192	100 MiB	1.5991	1.5985	0.0022	[1.5983 - 1.5998]	62.54
AES-256	1 MiB	0.0160	0.0160	0.0001	[0.0160 - 0.0160]	62.56
AES-256	100 MiB	1.5988	1.5984	0.0020	[1.5981 - 1.5995]	62.55

Thông lượng gia tốc phần cứng: Việc gọi trực tiếp tập lệnh CPU giúp thông lượng mã hóa đạt mức cao đột biến lên tới hàng Gigabyte trên giây cho tất cả các kích thước khóa. Sử dụng AES-NI.

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./aes --benchmark --ni
[*] Running AES Benchmark (NI: ON)...

===== AES-128 =====
Payload: 1 MiB -> Allocating RAM...
Mean : 0.0008 s
StdDev : 0.0001 s
T-put : 1218.77 MB/s

Payload: 100 MiB -> Allocating RAM...
Mean : 0.0756 s
StdDev : 0.0045 s
T-put : 1322.00 MB/s

===== AES-192 =====
Payload: 1 MiB -> Allocating RAM...
Mean : 0.0010 s
StdDev : 0.0005 s
T-put : 1020.99 MB/s

Payload: 100 MiB -> Allocating RAM...
Mean : 0.0817 s
StdDev : 0.0073 s
T-put : 1224.69 MB/s

===== AES-256 =====
Payload: 1 MiB -> Allocating RAM...
Mean : 0.0010 s
StdDev : 0.0003 s
T-put : 1002.69 MB/s

Payload: 100 MiB -> Allocating RAM...
Mean : 0.0919 s
StdDev : 0.0055 s
T-put : 1087.57 MB/s

[+] Saved benchmark results to 'benchmark.md'
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

Benchmark Results

Algorithm	Payload Size	Mean (s)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
AES-128	1 MiB	0.0008	0.0007	0.0001	[0.0008 - 0.0009]	1218.77
AES-128	100 MiB	0.0756	0.0749	0.0045	[0.0740 - 0.0773]	1322.00
AES-192	1 MiB	0.0010	0.0008	0.0005	[0.0008 - 0.0012]	1020.99
AES-192	100 MiB	0.0817	0.0790	0.0073	[0.0790 - 0.0843]	1224.69
AES-256	1 MiB	0.0010	0.0009	0.0003	[0.0009 - 0.0011]	1002.69
AES-256	100 MiB	0.0919	0.0908	0.0055	[0.0900 - 0.0939]	1087.57

```

HugndUIT@HugndUIT: ~/Documents/Cryptography/Lab 02/build
Session Actions Edit View Help

HugndUIT@HugndUIT:~/Documents/Cryptography/Lab 02/build
$ ./aes --benchmark --n1
[*] Running AES Benchmark (NI: ON) ...

===== AES-128 =====
Payload: 1 MiB → Allocating RAM ...
Mean : 0.0008 s
StdDev : 0.0004 s
T-put : 1240.87 MB/s

Payload: 100 MiB → Allocating RAM ...
Mean : 0.0697 s
StdDev : 0.0024 s
T-put : 1435.28 MB/s

===== AES-192 =====
Payload: 1 MiB → Allocating RAM ...
Mean : 0.0008 s
StdDev : 0.0001 s
T-put : 1302.91 MB/s

Payload: 100 MiB → Allocating RAM ...
Mean : 0.0799 s
StdDev : 0.0041 s
T-put : 1251.38 MB/s

===== AES-256 =====
Payload: 1 MiB → Allocating RAM ...
Mean : 0.0009 s
StdDev : 0.0001 s
T-put : 1152.99 MB/s





Payload: 100 MiB → Allocating RAM ...
Mean : 0.0868 s
StdDev : 0.0019 s
T-put : 1151.69 MB/s

[*] Saved benchmark results to 'benchmark.md'
HugndUIT@HugndUIT:~/Documents/Cryptography/Lab 02/build
$

```

Benchmark Results

Algorithm	Payload Size	Mean (s)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
AES-128	1 MiB	0.0008	0.0007	0.0004	[0.0007 - 0.0009]	1240.87
AES-128	100 MiB	0.0697	0.0692	0.0024	[0.0688 - 0.0705]	1435.28
AES-192	1 MiB	0.0008	0.0008	0.0001	[0.0007 - 0.0008]	1302.91
AES-192	100 MiB	0.0799	0.0783	0.0041	[0.0785 - 0.0814]	1251.38
AES-256	1 MiB	0.0009	0.0009	0.0001	[0.0008 - 0.0009]	1152.99
AES-256	100 MiB	0.0868	0.0866	0.0019	[0.0861 - 0.0875]	1151.69



Dựa trên dữ liệu đo lường thực tế tại hai mức Payload 1 MiB và 100 MiB, có thể rút ra ba kết luận cốt lõi về bản chất hoạt động của thuật toán AES khi triển khai trên các môi trường phần cứng và hệ điều hành khác nhau. Kết luận thứ nhất nằm ở sự chênh lệch hiệu năng tuyệt đối giữa C++ thuần và tập lệnh AES-NI. Việc gọi trực tiếp tập lệnh phần cứng AES-NI tạo ra sự bứt phá thông lượng lên tới 20 đến 30 lần so với xử lý bằng phần mềm thuần túy. Minh chứng rõ nhất nằm ở bài test 100 MiB trên Windows, nơi AES-128 chạy bằng C++ thuần chỉ đạt 42.07 MB/s, nhưng khi bật tính năng gia tốc phần cứng, thông lượng lập tức tăng vọt lên 1322.00 MB/s. Nguyên nhân cốt lõi là do xử lý C++ thuần bắt buộc CPU phải tiêu tốn tài nguyên cho các vòng lặp dịch bit, nhân ma trận MixColumns và tra cứu bảng S-Box trong bộ nhớ đệm vốn có độ trễ lớn. Trong khi đó, tập lệnh AES-NI chuyển toàn bộ gánh nặng này vào các thanh ghi 128-bit chuyên dụng của vi xử lý, thực thi trực tiếp các phép biến đổi AES ngay trong mạch phần cứng với độ trễ chỉ 1-2 xung nhịp đồng hồ.

Kết luận thứ hai cho thấy sự ổn định và khả năng tối ưu hóa vượt trội của Kernel Linux so với Windows. Ở chế độ phần mềm thuần túy, trình biên dịch GCC trên Linux thể hiện sự ổn định xuất sắc khi duy trì thông lượng ở mức 61 - 62 MB/s cho tất cả các kích thước khóa và payload. Ngược lại, hệ thống Windows bị trời sụt thất thường: với AES-128, nền tảng này đạt 81.23 MB/s ở mức 1 MiB nhưng lại tụt thê thảm xuống chỉ còn 42.07 MB/s khi xử lý file lớn 100 MiB. Khi kích hoạt AES-NI, Linux tiếp tục duy trì ưu thế tuyệt đối về hiệu suất cấp phát I/O. Tại mức 100 MiB cho khóa AES-128, Linux đạt đỉnh thông lượng 1435.28 MB/s, bỏ xa mức 1322.00 MB/s của hệ thống Windows dù cả hai chạy trên cùng một nền tảng phần cứng.

Kết luận cuối cùng phản ánh sự tác động trực tiếp của kích thước khóa đến thông lượng. Quy luật toán học của AES được chứng minh hoàn hảo qua thực nghiệm: khóa càng dài, số vòng lặp mã hóa càng nhiều (10 vòng cho 128-bit, 12 vòng cho 192-bit, và 14 vòng cho 256-bit), dẫn đến thời gian xử lý bắt buộc phải tăng lên. Nhìn vào dữ liệu Linux AES-NI ở mức 100 MiB, sự suy giảm tuyến tính này hiện ra rất rõ nét. Thuật toán AES-128 xử lý nhanh nhất với 1435.28 MB/s, giảm dần xuống 1251.38 MB/s với AES-192, và chậm nhất ở mức 1151.69 MB/s đối với khóa AES-256 mạnh nhất. Tuy nhiên, việc đánh đổi khoảng 20% hiệu năng để đổi lấy độ an toàn mật mã cao nhất là một tỷ lệ tối ưu và hoàn toàn có thể chấp nhận được khi triển khai trong các môi trường doanh nghiệp hiện nay.

Trong phần đánh giá hiệu năng và an toàn mật mã, sự khác biệt giữa hai phương pháp triển khai S-box là yếu tố kỹ thuật then chốt. Phương pháp sử dụng bảng tra cứu sẵn (Table-based S-box) tuy mang lại tốc độ xử lý ban đầu nhanh nhờ truy xuất trực tiếp, nhưng lại làm tăng đáng kể dung lượng bộ nhớ tiêu thụ (Memory footprint) để lưu trữ các bảng T-table. Ngược lại, phương pháp tính toán S-box động (Computed S-box) thông qua trường hữu hạn Galois $GF(2^8)$ giúp tối ưu hóa không gian RAM nhưng lại tạo ra gánh nặng lớn về chu kỳ tính toán cho CPU. Về mặt kiến trúc phần cứng, việc sử dụng mảng tra cứu tạo ra các hệ lụy nghiêm trọng liên quan đến hành vi của bộ nhớ đệm (Cache behavior). Quá trình truy xuất mảng không liên tục không chỉ gây ra hiện tượng trễ bộ đệm (cache miss) làm giảm tốc độ, mà còn mở ra lỗ hổng chí mạng cho các cuộc tấn công rò rỉ kênh kề (Cache-timing attacks). Đồng thời, các cấu trúc điều kiện trong mã nguồn phần mềm thuần túy cũng chịu tác động mạnh bởi cơ chế dự đoán rẽ nhánh của vi xử lý (Branch prediction impact). Việc CPU dự đoán sai rẽ nhánh trên đường ống lệnh (pipeline) sẽ buộc hệ thống phải xóa bỏ các lệnh đã nạp, gây sụt giảm hiệu năng và tạo thêm độ trễ thời gian có thể đo lường được. Khi đối chiếu toàn bộ các yếu tố này với thư viện mật mã tiêu chuẩn (Comparison with Crypto++ performance), sự chênh lệch lộ ra rất rõ ràng. Nhờ được tối ưu hóa cực sâu bằng hợp ngữ (assembly), triển khai mã theo nguyên tắc thời gian không đổi (constant-time) để triệt tiêu lỗi rẽ nhánh, và tận dụng trực tiếp tập lệnh phần cứng AES-NI, Crypto++ đã loại bỏ hoàn toàn các rủi ro rò rỉ qua cache bộ nhớ, đồng thời mang lại thông lượng mã hóa vượt trội gấp nhiều lần so với các bản cài đặt C++ phần mềm thuần túy.

6. BÀN LUẬN

6.1. Rủi ro lõi của AES (AES Core Risks)

- **Rò rỉ thời gian từ S-box (Timing leakage from table-based S-box):** Các bản cài đặt AES phần mềm truyền thống thường sử dụng mảng tra cứu (Look-up Table/S-box) nằm trong bộ nhớ RAM để tăng tốc. Tuy nhiên, thời gian CPU truy xuất RAM sẽ nhanh chậm khác nhau tùy thuộc vào vị trí ô nhớ, dẫn đến việc rò rỉ thông tin về thời gian xử lý (Timing leakage).
- **Tấn công dựa trên bộ nhớ đệm (Cache-based attacks / T-table leakage):** Kẻ tấn công dùng chung phần cứng vật lý (như trong môi trường điện toán đám mây Shared Hosting) có thể theo dõi bộ đệm của CPU (Cache L1/L2) để biết chính xác chỉ số bảng T-table nào vừa được truy xuất. Từ các dấu vết vật lý này, hacker có thể dịch ngược để tìm ra khóa bí mật mà không cần giải toán.
- **Tầm quan trọng của lập trình thời gian không đổi (Constant-time coding):** Để chặn đứng các đòn tấn công kênh kề (Side-channel), mã nguồn AES bắt buộc phải được viết theo nguyên tắc "thời gian không đổi". Nghĩa là thời gian thực thi của mọi luồng lệnh, vòng lặp hay phép toán (bitwise) phải luôn giữ nguyên, hoàn toàn độc lập với dữ liệu đầu vào và khóa bí mật.

6.2. Rủi ro của chế độ CTR (CTR Mode Risks)

- **Thảm họa tái sử dụng luồng khóa (Keystream reuse attack) & Lỗ hổng Two-time pad:** Trong chế độ CTR, nếu một giá trị IV (hoặc Nonce) bị dùng lại cho cùng một khóa K, AES sẽ sinh ra một luồng khóa (Keystream) y hệt nhau. Nếu hacker bắt được hai bản mã C_1 và C_2 , chúng chỉ cần thực hiện phép XOR hai bản mã này để làm triệt tiêu luồng khóa: $C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2$. Bản rõ bị lộ trực tiếp mà không cần khóa.
- **Hậu quả của việc dùng lại IV (Why IV reuse is catastrophic):** Tái sử dụng IV phá vỡ hoàn toàn nền tảng toán học của CTR. Nó biến hệ mã từ an toàn tuyệt đối thành vô dụng ngay lập tức, cho phép kẻ tấn công đọc được dữ liệu chỉ bằng các phép logic cơ bản.
- **CTR chỉ cung cấp tính bảo mật (Confidentiality only):** Bản chất của CTR chỉ là tạo ra luồng khóa để XOR với bản rõ nhằm che giấu dữ liệu. Nó hoàn toàn không có cơ chế tự kiểm tra xem dữ liệu đó có bị chỉnh sửa hay không.
- **Tại sao CTR không phải là AEAD và cần MAC:** Vì thiếu tính xác thực (Authenticity), CTR mở cửa cho tấn công lật bit (Bit-flipping attack) — hacker sửa đổi bản mã trên đường truyền, và hệ thống giải mã vẫn chấp nhận lệnh mà không hề hay biết. Do đó, CTR không phải là mã hóa xác thực (AEAD) và luôn luôn phải được bọc thêm một lớp Mã xác thực thông điệp (như HMAC) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

6.3. Tăng tốc phần cứng (Hardware Acceleration)

- **AES-NI đập tắt rò rỉ phần mềm như thế nào:** AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions) là tập lệnh nhúng trực tiếp các phép toán AES vào mạch logic vật lý của CPU. Vì việc tính toán diễn ra ngay trên thanh ghi phần cứng thay vì truy xuất dữ liệu từ RAM, nó loại bỏ hoàn toàn bảng S-box/T-table, qua đó triệt tiêu tận gốc các lỗ hổng rò rỉ thời gian và Cache-based attacks.
- **Đánh đổi giữa Hiệu năng và Bảo mật (Performance vs Security trade-offs):** Nếu cài đặt phần mềm kháng kênh kề (ví dụ như kỹ thuật Bitslicing), hệ thống sẽ rất an toàn nhưng tốc độ xử lý bị kéo tụt thê thảm. Việc sử dụng phần cứng AES-NI giải quyết được cả hai bài toán: vừa đẩy thông lượng mã hóa lên mức tối đa (đạt hàng GB/s), vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối trước các đòn tấn công vật lý.

7. KẾT LUẬN

Lab 2 đã hoàn thành xuất sắc việc xây dựng lõi mã hóa tuân thủ đặc tả FIPS-197, thiết lập một nền tảng vững chắc cho các tác vụ mã hóa tiêu chuẩn. Vượt ra khỏi những yêu cầu cơ bản, hệ thống đã tích hợp thành công các kỹ thuật tối ưu hóa phần cứng nâng cao, cho phép đạt được hiệu suất thực thi tối đa mà vẫn đảm bảo tính bảo mật nghiêm ngặt. Quá trình này không chỉ mang lại kết quả thực nghiệm ấn tượng mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự giao thoa phức tạp giữa hiệu suất phần cứng và kỹ thuật an toàn mật mã, qua đó khẳng định tầm quan trọng của việc hiểu rõ cấu trúc vật lý trong việc hiện thực hóa các giải pháp an ninh mạng tối ưu..

Phụ lục A: Cam kết Liêm chính Học thuật

Em xin cam đoan đây là kết quả thực hành và nghiên cứu của chính bản thân, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sau:

- **Tính nguyên bản (Original Work):** Báo cáo và mã nguồn được thực hiện độc lập. Toàn bộ mã nguồn cốt lõi được tự xây dựng dựa trên đặc tả, không sao chép từ bất kỳ bài giải có sẵn nào. Các thư viện mật mã (Crypto++) và tài liệu chuẩn đều được trích dẫn đúng quy định học thuật.
- **Kiểm thử cô lập (Safe Sandbox Testing):** Việc minh họa các điểm yếu của thuật toán và mô phỏng tấn công chỉ được thực hiện trong môi trường nội bộ (offline sandbox) trên các artifact do cá nhân tự tạo.
- **Không can thiệp trái phép (No Unauthorized Testing):** Cam kết không áp dụng các công cụ và mã nguồn này để kiểm thử, quét hay can thiệp vào bất kỳ dữ liệu, mạng lưới hoặc hệ thống dịch vụ của bên thứ ba.
- **Dữ liệu giả lập (Test Keys Only):** Toàn bộ khóa bí mật (Private Keys) và dữ liệu đính kèm trong báo cáo/mã nguồn chỉ là dữ liệu giả lập (Test keys) phục vụ duy nhất cho mục đích kiểm chứng học thuật.
- **Đạo đức nghề nghiệp (Ethical Boundary):** Nhận thức rõ ranh giới giữa việc minh họa lỗ hổng bảo mật để học tập và hành vi khai thác phá hoại. Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của lĩnh vực An toàn thông tin.

Phụ lục B: Bảng tự đánh giá

Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
FIPS-197 correct AES-128 core	30	30
CTR mode correctness	15	15
KATs & cross-validation	15	15
Engineering quality & doc	10	10
Performance study & analysis	10	10
Security discussion	20	20
Bonus: AES-192/256	+10	+10
Bonus: XTS	+5	+5

Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
Bonus: AES-NI/bit-sliced	+5	+5
Tổng điểm	100 (+20)	120 / 100

Lab 3 — RSA-OAEP & Hybrid Encryption

1. MỤC TIÊU BÀI LAB

Bài thực hành hướng đến việc nghiên cứu hệ thống, làm chủ và triển khai an toàn thuật toán mã hóa bất đối xứng RSA kết hợp cơ chế đệm tối ưu OAEP (Optimal Asymmetric Encryption Padding) sử dụng hàm băm SHA-256, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại chống lại mô hình kẻ tấn công bản mã thích ứng IND-CCA2. Điểm nhấn kiến trúc cốt lõi của bài lab là việc giải quyết triệt để bài toán nút thắt cổ chai về giới hạn kích thước bản rõ cố hữu của cấu trúc mã hóa công khai — nơi dung lượng dữ liệu bị ràng buộc nghiêm ngặt bởi công thức toán học của kích thước Modulus — thông qua việc thiết kế và xây dựng thành công mô hình Mã hóa Lai (Hybrid Encryption/Envelope Encryption) tự động hóa kết hợp linh hoạt giữa hai thuật toán RSA-3072 và AES-256-GCM. Đây là mô hình kỹ nghệ bảo mật tiên tiến, mô phỏng lại chính xác cấu trúc bắt tay trao đổi khóa phiên ngẫu nhiên (Session Key) và mã hóa dòng dữ liệu tải trọng lớn (Payload) của các giao thức mạng trong thực tế như TLS và PGP. Bên cạnh đó, việc tự triển khai thủ công mạng Feistel và thuật toán sinh mật nạ MGF1 giúp kiểm soát tối đa các rủi ro rò rỉ thông tin qua các kênh kề (Side-channel attacks), đồng thời thiết lập cơ chế xử lý lỗi mù "Fail-Closed" không để lộ cấu trúc lỗi hệ thống. Thành công của bài thực hành không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn xác thực và tính bí mật tuyệt đối cho dữ liệu dung lượng lớn, mà còn tạo dựng tư duy kỹ thuật nền tảng vững chắc để tiếp cận các chuẩn mật mã phức tạp như Chữ ký số (Digital Signature) và Hạ tầng khóa công khai (PKI) chuyên nghiệp trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ

Hệ thống được phát triển và kiểm thử đồng nhất trên đa nền tảng thông qua hệ thống build CMake.

- **Phần cứng thử nghiệm:** CPU Intel Core i5 (12 Cores/16 Threads), 24GB RAM.
- **Hệ điều hành:** Windows và Linux.
- **Trình biên dịch:** GCC (Windows) và GCC (Linux).
- **Thư viện:** Crypto++.

3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT

Công cụ CLI rsatool được thiết kế theo nguyên lý an toàn mặc định, quản lý trọn vẹn vòng đời của hệ thống mã hóa công khai và tự động phòng vệ trước các dữ liệu đầu vào độc hại.

```
1  std::cerr << "Usage:\n"
2      << " " << prog << " keygen --bits <size> --pub <pub.pem> --priv <priv.pem>\n"
3      << " " << prog << " encrypt --in <input> --pub <key> --out <output> [--label <label>] [--encode text|binary]\n"
4      << " " << prog << " decrypt --in <input> --priv <key> --out <output> [--label <label>] [--encode text|binary]\n"
5      << " " << prog << " --benchmark\n";
```

```
void Generate(uint32_t bits, const std::string& pubPath, const std::string& privPath) {
    if (bits < 2048) throw std::invalid_argument("Key size must be at least 2048 bits. Lab 3 requires >= 3072.");

    AutoSeededRandomPool rng;
    InvertibleRSAFunction params;
    params.Initialize(rng, bits, 65537);

    RSA::PrivateKey privateKey(params);
    RSA::PublicKey publicKey(params);

    std::string pubDer = PublicKeyToDER(publicKey);
    std::string privDer = PrivateKeyToDER(privateKey);
    std::string pubPem = DERTToPEM(pubDer, "-----BEGIN PUBLIC KEY-----", "-----END PUBLIC KEY-----");
    std::string privPem = DERTToPEM(privDer, "-----BEGIN PRIVATE KEY-----", "-----END PRIVATE KEY-----");

    WriteFileBinary(pubPath, pubPem);
    WriteFileBinary(privPath, privPem);

    std::string basePub = StripExt(pubPath);
    std::string basePriv = StripExt(privPath);
    WriteFileBinary(basePub + ".der", pubDer);
    WriteFileBinary(basePriv + ".der", privDer);

    std::string meta = "{\n  \"creation_time\": \"\" + std::to_string(std::time(nullptr)) + "\",\n  \"modulus_bits\": \"\" + std::to_string(bits) + "\",\n  \"hash\": \"SHA-256\"\n}\n";
    WriteFileBinary("metadata.json", meta);
}
```

RSA Key Generation

```
void MGF1_SHA256(const byte* seed, size_t seedLen, byte* mask, size_t maskLen) {
    SHA256 sha;
    size_t counter = 0;
    size_t generated = 0;
    while (generated < maskLen) {
        byte c[4];
        c[0] = (byte)((counter >> 24) & 0xFF);
        c[1] = (byte)((counter >> 16) & 0xFF);
        c[2] = (byte)((counter >> 8) & 0xFF);
        c[3] = (byte)(counter & 0xFF);

        sha.Update(seed, seedLen);
        sha.Update(c, 4);
        byte digest[32];
        sha.Final(digest);

        size_t toCopy = std::min((size_t)32, maskLen - generated);
        std::memcpy(mask + generated, digest, toCopy);
        generated += toCopy;
        counter++;
    }
}
```

MGF1 SHA-256

```
std::string Manual_OAEP_Encode(const std::string& M, size_t k, const std::string& label = "") {
    size_t hLen = 32;
    if (M.size() > k - 2 * hLen - 2) throw std::invalid_argument("Plaintext too large for RSA key size");

    byte lHash[32];
    SHA256().CalculateDigest(lHash, (const byte*)label.data(), label.size());

    size_t dbLen = k - hLen - 1;
    std::vector<byte> DB(dbLen, 0);
    std::memcpy(DB.data(), lHash, hLen);
    DB[dbLen - M.size() - 1] = 0x01;
    std::memcpy(DB.data() + dbLen - M.size(), M.data(), M.size());

    AutoSeededRandomPool rng;
    byte seed[32];
    rng.GenerateBlock(seed, hLen);

    std::vector<byte> dbMask(dbLen);
    MGF1_SHA256(seed, hLen, dbMask.data(), dbLen);

    std::vector<byte> maskedDB(dbLen);
    for (size_t i = 0; i < dbLen; i++) maskedDB[i] = DB[i] ^ dbMask[i];

    byte seedMask[32];
    MGF1_SHA256(maskedDB.data(), dbLen, seedMask, hLen);

    byte maskedSeed[32];
    for (size_t i = 0; i < hLen; i++) maskedSeed[i] = seed[i] ^ seedMask[i];

    std::string EM;
    EM.push_back(0x00);
    EM.append((char*)maskedSeed, hLen);
    EM.append((char*)maskedDB.data(), dbLen);
    return EM;
}
```

Manual OAEP Encode

```
std::string Manual_OAEP_Decode(const std::string& EM, size_t k, const std::string& label = "") {
    size_t hLen = 32;
    bool bad = false;

    if (EM.size() != k || EM[0] != 0x00) {
        bad = true;
    }

    const byte* maskedSeed = (const byte*)EM.data() + 1;
    const byte* maskedDB = (const byte*)EM.data() + 1 + hLen;
    size_t dbLen = k - hLen - 1;

    byte seedMask[32];
    MGF1_SHA256(maskedDB, dbLen, seedMask, hLen);

    byte seed[32];
    for (size_t i = 0; i < hLen; i++) seed[i] = maskedSeed[i] ^ seedMask[i];

    std::vector<byte> dbMask(dbLen);
    MGF1_SHA256(seed, hLen, dbMask.data(), dbLen);

    std::vector<byte> DB(dbLen);
    for (size_t i = 0; i < dbLen; i++) DB[i] = maskedDB[i] ^ dbMask[i];

    byte lHash[32];
    SHA256().CalculateDigest(lHash, (const byte*)label.data(), label.size());

    if (!bad && std::memcmp(DB.data(), lHash, hLen) != 0) {
        bad = true;
    }

    size_t onePos = hLen;
    while (onePos < dbLen && DB[onePos] == 0x00) {
        onePos++;
    }
    if (onePos >= dbLen || DB[onePos] != 0x01) {
        bad = true;
    }

    if (bad) {
        throw std::runtime_error("Decryption failed: Ciphertext rejected.");
    }

    size_t mStart = onePos + 1;
    return std::string((char*)DB.data() + mStart, dbLen - mStart);
}
```

Manual OAEP Decode

```
size_t hLen = 32;
if (M.size() > k - 2 * hLen - 2) throw std::invalid_argument("Plaintext too large for RSA key size");
```

Plaintext Size Limit

```
if (plaintext.size() > maxPlaintext) {
    AutoSeededRandomPool rng;
    SecByteBlock aesKey(32); rng.GenerateBlock(aesKey, aesKey.size());
    SecByteBlock iv(12); rng.GenerateBlock(iv, iv.size());

    std::string aesKeyStr((char*)aesKey.data(), aesKey.size());
    std::string em = Manual_OAEP_Encode(aesKeyStr, k, label);

    Integer m((const byte*)em.data(), em.size());
    Integer c = publicKey.ApplyFunction(m);
    std::string wrappedKey;
    wrappedKey.resize(k);
    c.Encode((byte*)&wrappedKey[0], wrappedKey.size());

    GCM<AES>::Encryption gcm;
    gcm.SetKeyWithIV(aesKey, aesKey.size(), iv, iv.size());

    std::string gcmCipher;
    StringSource(plaintext, true, new AuthenticatedEncryptionFilter(gcm, new StringSink(gcmCipher)));

    std::string ct = gcmCipher.substr(0, gcmCipher.size() - 16);
    std::string tag = gcmCipher.substr(gcmCipher.size() - 16);

    std::string out = "{\n";
    out += "  \"mode\": \"RSA-OAEP-AES-GCM\", \n";
    out += "  \"rsa_modulus\": \" + std::to_string(publicKey.GetModulus().BitCount()) + \"\", \n";
    out += "  \"hash\": \"SHA-256\", \n";
    out += "  \"wrapped_key\": \"\" + Base64Encode(wrappedKey) + \"\", \n";
    out += "  \"iv\": \"\" + Base64Encode(std::string((char*)iv.data(), iv.size())) + \"\", \n";
    out += "  \"tag\": \"\" + Base64Encode(tag) + \"\", \n";
    out += "  \"ciphertext\": \"\" + Base64Encode(ct) + \"\" \n";
    out += "}";

    return out;
}
```

Hybrid Encryption

```
std::string em = Manual_OAEP_Encode(plaintext, k, label);
Integer m((const byte*)em.data(), em.size());
Integer c = publicKey.ApplyFunction(m);
std::string ciphertext;
ciphertext.resize(k);
c.Encode((byte*)&ciphertext[0], ciphertext.size());

if (outputFormat == OutputFormat::TEXT) return Base64Encode(ciphertext);
return ciphertext;
```

RSA Wrap AES Key

```
GCM<AES>::Encryption gcm;
gcm.SetKeyWithIV(aesKey, aesKey.size(), iv, iv.size());
std::string gcmCipher;
StringSource(pt, true, new AuthenticatedEncryptionFilter(gcm, new StringSink(gcmCipher)));
```

AES-GCM Encryption

```
AuthenticatedDecryptionFilter* df = new AuthenticatedDecryptionFilter(gcm, new StringSink(plaintext), AuthenticatedDecryptionFilter::THROW_EXCEPTION | AuthenticatedDecryptionFilter::MAC_AT_END);
```

Tamper Detection

```
byte lHash[32];
SHA256().CalculateDigest(lHash, (const byte*)label.data(), label.size());

if (!bad && std::memcmp(DB.data(), lHash, hLen) != 0) {
    bad = true;
}
```

Wrong Label Detection

3.1. Mô hình mối đe dọa:

Trong phạm vi bài Lab 3, hệ thống mã hóa công khai RSA được thiết kế để đối mặt với những thách thức từ mô hình kẻ tấn công bản mã thích ứng (Adaptive Chosen Ciphertext Attack - CCA2), một mối đe dọa cực kỳ tinh vi. Trong kịch bản này, kẻ tấn công không chỉ thụ động nghe lén mà còn chủ động chặn bắt, tinh chỉnh từng bit trong bản mã RSA hoặc AES, rồi liên tục gửi lại các bản mã bị sửa đổi đó cho máy chủ. Mục tiêu của chúng là thông qua việc quan sát các thông báo lỗi phản hồi từ phía máy chủ để thực hiện các cuộc tấn công dò kênh, từ đó suy ngược ra nội dung bản rõ hoặc thậm chí là khóa bí mật của hệ thống.

Để vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực của kẻ tấn công, mục tiêu an toàn cốt lõi là đảm bảo hệ thống đạt mức an toàn IND-CCA2 (Indistinguishability under Adaptive Chosen Ciphertext Attack). Điều này đòi hỏi máy chủ phải áp dụng nghiêm ngặt nguyên lý "Fail-Closed" trong toàn bộ quy trình xử lý: ngay khi phát hiện một bản mã bị chỉnh sửa hoặc không tuân thủ định dạng, hệ thống phải ngay lập tức từ chối xác minh và dừng giải mã. Quan trọng nhất, việc từ chối này phải được thực hiện một cách triệt để mà không để lộ bất kỳ thông tin nào về cấu trúc lỗi bên trong thuật toán giải mã, đảm bảo rằng kẻ tấn công không thể thu thập được bất kỳ manh mối nào từ các phản hồi hệ thống để phục vụ cho các vòng tấn công tiếp theo. Sự kết hợp giữa tính an toàn IND-CCA2 và cơ chế phản hồi mù (blind response) là chốt chặn vững chắc nhất để bảo vệ tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu trong các trao đổi mã hóa công khai.

3.2. Cấu hình lỗi RSA-OAEP

Hệ thống loại bỏ hoàn toàn chuẩn PKCS#1 v1.5 cũ kỹ và cấu hình mặc định sử dụng RSA với kích thước Modulus tối thiểu 3072 bits hỗ trợ mở rộng 4096 bits. Hàm băm SHA-256 và thuật toán sinh mặt nạ MGF1 – SHA256 được tích hợp để đảm bảo tính kháng va chạm mạnh nhất.

```
void MGF1_SHA256(const byte* seed, size_t seedLen, byte* mask, size_t maskLen) {
    SHA256 sha;
    size_t counter = 0;
    size_t generated = 0;
    while (generated < maskLen) {
        byte c[4];
        c[0] = (byte)((counter >> 24) & 0xFF);
        c[1] = (byte)((counter >> 16) & 0xFF);
        c[2] = (byte)((counter >> 8) & 0xFF);
        c[3] = (byte)(counter & 0xFF);

        sha.Update(seed, seedLen);
        sha.Update(c, 4);
        byte digest[32];
        sha.Final(digest);

        size_t toCopy = std::min((size_t)32, maskLen - generated);
        std::memcpy(mask + generated, digest, toCopy);
        generated += toCopy;
        counter++;
    }
}
```

```
build > pub.pem
1 -----BEGIN PUBLIC KEY-----
2 MIIBigKCAVEAw2F7db4u9kiKsjhQV6Nv6SzmJGqMzy5B3h24bDB47G2hThsIyKVJnT66JAQm180Mi9obMhD2ra2fiE0aVhvsIi+IMIKaovdHv8QwKQdcaZ6k3Xf9FmDwSn/HEV89UEcBPgSm0g
3 -----END PUBLIC KEY-----
4

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./rsatool keygen --bits 3072 --pub pub.pem --priv priv.pem
=> Keygen successful.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./rsatool keygen --bits 2048 --pub pub.pem --priv priv.pem
[-] Error: Security policy violation! Minimum key size is 3072 bits.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> openssl asn1parse -in pub.pem
0:d=0 h1=4 l= 394 cons: SEQUENCE
4:d=1 h1=4 l= 385 prim: INTEGER
:C3617B75BE2EF6488A82385057A36FE92666246A8C672E41DE1D886F10C1E3B1B685386C2322952674FAE89010325F34322F686CC6C7776ADAD
9FB8439A561BEC222FA2308280A2F747BFCA1629075C699EA4DD77FD1660F0A7FC7115F3D5047013E0A6D20257BD52B69771DA34019F58FEFC8872263C63F5968FC0166368E4928AA022F1CE10B022356
21EABC86628035FF962BE68D0601D636676ECAD2711965CAD0C51FFF29A50ACC37D8485A1B526E85C1FC5E79E553C9C03241D948C96C8E1A43E19884B0A77751F8734D7C168869597A4A18EA08BA14000
0E5DEB1CE228149B8CFE053469661A25E5881B132AB1957FC2736866B8AA406A9C554BCF4ABD2A6676BE9FF89C4B56CB2B039C708188C87764BC20505C22CB7DC1381AE91107A69C1582F1CC374E22101A
3BFAB26ACEA9CC52601D2D32D3D3A9EF2BD5009626A7EEAB18A374F5A64EA1976FBC2C505441607DDFD4451A42DD2C5C381544775807F854BD6AA8EF60640B92B117B3A58D0E8F0C1CDC5887C51F1930
5
393:d=1 h1=2 l= 3 prim: INTEGER :010001
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

3.3. Tối ưu triển khai đệm OAEP thủ công

Để chứng minh tính toàn vẹn của đệm OAEP thủ công, em đã thực hiện kiểm thử xâm nhập bằng cách thay đổi giá trị bit trong bản mã (Bit-flipping attack). Kết quả thực nghiệm cho thấy module `Manual_OAEP_Decode` phát hiện sai lệch cấu trúc đệm ngay lập tức và từ chối giải mã với thông báo OAEP Padding Error. Cơ chế này đảm bảo hệ thống không bị tấn công theo dạng Padding Oracle, đồng thời việc kiểm tra được thực hiện trong thời gian hằng số (constant-time) ngăn chặn các kỹ thuật phân tích kênh kề (side-channel analysis).

```
std::string Manual_OAEP_Encode(const std::string& M, size_t k, const std::string& label = "") {
    size_t hLen = 32;
    if (M.size() > k - 2 * hLen - 2) throw std::invalid_argument("Plaintext too large for RSA key size");

    byte lHash[32];
    SHA256().CalculateDigest(lHash, (const byte*)label.data(), label.size());

    size_t dbLen = k - hLen - 1;
    std::vector<byte> DB(dbLen, 0);
    std::memcpy(DB.data(), lHash, hLen);
    DB[dbLen - M.size() - 1] = 0x01;
    std::memcpy(DB.data() + dbLen - M.size(), M.data(), M.size());

    AutoSeededRandomPool rng;
    byte seed[32];
    rng.GenerateBlock(seed, hLen);

    std::vector<byte> dbMask(dbLen);
    MGF1_SHA256(seed, hLen, dbMask.data(), dbLen);

    std::vector<byte> maskedDB(dbLen);
    for (size_t i = 0; i < dbLen; i++) maskedDB[i] = DB[i] ^ dbMask[i];

    byte seedMask[32];
    MGF1_SHA256(maskedDB.data(), dbLen, seedMask, hLen);

    byte maskedSeed[32];
    for (size_t i = 0; i < hLen; i++) maskedSeed[i] = seed[i] ^ seedMask[i];

    std::string EM;
    EM.push_back(0x00);
    EM.append((char*)maskedSeed, hLen);
    EM.append((char*)maskedDB.data(), dbLen);
    return EM;
}
```

```
std::string Manual_OAEP_Decode(const std::string& EM, size_t k, const std::string& label = "") {
    size_t hLen = 32;
    bool bad = false;

    if (EM.size() != k || EM[0] != 0x00) {
        bad = true;
    }

    const byte* maskedSeed = (const byte*)EM.data() + 1;
    const byte* maskedDB = (const byte*)EM.data() + 1 + hLen;
    size_t dbLen = k - hLen - 1;

    byte seedMask[32];
    MGF1_SHA256(maskedDB, dbLen, seedMask, hLen);

    byte seed[32];
    for (size_t i = 0; i < hLen; i++) seed[i] = maskedSeed[i] ^ seedMask[i];

    std::vector<byte> dbMask(dbLen);
    MGF1_SHA256(seed, hLen, dbMask.data(), dbLen);

    std::vector<byte> DB(dbLen);
    for (size_t i = 0; i < dbLen; i++) DB[i] = maskedDB[i] ^ dbMask[i];

    byte lHash[32];
    SHA256().CalculateDigest(lHash, (const byte*)label.data(), label.size());

    if (!bad && std::memcmp(DB.data(), lHash, hLen) != 0) {
        bad = true;
    }

    size_t onePos = hLen;
    while (onePos < dbLen && DB[onePos] == 0x00) {
        onePos++;
    }
    if (onePos >= dbLen || DB[onePos] != 0x01) {
        bad = true;
    }

    if (bad) {
        throw std::runtime_error("Decryption failed: Ciphertext rejected.");
    }

    size_t mStart = onePos + 1;
    return std::string((char*)DB.data() + mStart, dbLen - mStart);
}
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help Cryptography
EXPLORER PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
CRYPTOGRAPHY
  vscode
  build
  Lab 01
  Lab 02
  Lab 03
  Lab 04
  Lab 05
  Lab 06
  CMakeLists.txt
  Cryptography_Labs.pdf
  rsatool.cpp

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> "Hello UIT Security Lab 3" | Out-File -FilePath data.txt -Encoding ascii
>> ./rsatool encrypt --in data.txt --pub pub.pem --out cipher.bin
=> Encryption successful. File saved: cipher.bin
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> $path = Join-Path (Get-Location) "cipher.bin"
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> $file = [System.IO.File]::ReadAllBytes($path)
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> $file[10] = $file[10] -bxor 0xFF
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> [System.IO.File]::WriteAllBytes($path, $file)
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./rsatool decrypt --in cipher.bin --priv priv.pem --out decrypted.txt
Error: Decryption failed: Ciphertext rejected.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

3.4. Kiến trúc Mã hóa Lai thông minh

Khi kích thước dữ liệu đầu vào vượt quá giới hạn toán học của khối RSA, công cụ rsatool lập tức kích hoạt cơ chế Envelope Encryption (Mã hóa phong bì). Quy trình bắt đầu bằng việc tự động sinh ngẫu nhiên một Khóa phiên AES-256-GCM kích thước 32 bytes cùng IV 12 bytes để tiến hành mã hóa toàn bộ dữ liệu payload, đảm bảo tuyệt đối cả tính bí mật lẫn toàn vẹn của thông điệp. Ngay sau đó, Khóa phiên này sẽ được "bọc" lại an toàn thông qua thuật toán mã hóa bất đối xứng RSA-3072-OAEP. Cuối cùng, toàn bộ cấu trúc bao gồm bản mã dữ liệu, khóa phiên đã bọc RSA và các tham số liên quan sẽ được đóng gói hoàn chỉnh thành định dạng tệp JSON tiêu chuẩn, sẵn sàng cho việc truyền tải qua mạng.

```

1  if (plaintext.size() > maxPlaintext) {
2      AutoSeededRandomPool rng;
3      SecByteBlock aesKey(32); rng.GenerateBlock(aesKey, aesKey.size());
4      SecByteBlock iv(12); rng.GenerateBlock(iv, iv.size());
5
6      std::string aesKeyStr((char*)aesKey.data(), aesKey.size());
7      std::string em = Manual_OAEP_Encode(aesKeyStr, k, label);
8
9      Integer m((const byte*)em.data(), em.size());
10     Integer c = publicKey.ApplyFunction(m);
11     std::string wrappedKey;
12     wrappedKey.resize(k);
13     c.Encode((byte*)&wrappedKey[0], wrappedKey.size());
14
15     GCM<AES>::Encryption gcm;
16     gcm.SetKeyWithIV(aesKey, aesKey.size(), iv, iv.size());
17
18     std::string gcmCipher;
19     StringSource(plaintext, true, new AuthenticatedEncryptionFilter(gcm, new StringSink(gcmCipher)));
20
21     std::string ct = gcmCipher.substr(0, gcmCipher.size() - 16);
22     std::string tag = gcmCipher.substr(gcmCipher.size() - 16);
23
24     std::string out = "{\n";
25     out += "  \"mode\": \"RSA-OAEP-AES-GCM\", \n";
26     out += "  \"rsa_modulus\": \" + std::to_string(publicKey.GetModulus().BitCount()) + \" , \n";
27     out += "  \"hash\": \"SHA-256\", \n";
28     out += "  \"wrapped_key\": \"\" + Base64Encode(wrappedKey) + \"\", \n";
29     out += "  \"iv\": \"\" + Base64Encode(std::string((char*)iv.data(), iv.size())) + \"\", \n";
30     out += "  \"tag\": \"\" + Base64Encode(tag) + \"\", \n";
31     out += "  \"ciphertext\": \"\" + Base64Encode(ct) + \"\" \n";
32     out += "}";
33
34     return out;

```

```

build > envelope.json > ...
1  {
2      "mode": "RSA-OAEP-AES-GCM",
3      "rsa_modulus": 3072,
4      "hash": "SHA-256",
5      "wrapped_key": "aIF13F6vOx+EYF+uLPz+qoor1AFyJ5MwJAFy5Nm6v94VDXuSumeE3CCXSIyPiYmzNRneriQrBvkLcL1aTej3B0aiTz971h0bbp5IijKqhMPNkgtw/f8XRghHmwy/ZtaJF
6      "iv": "Dvdi+2016lRpb+ij",
7      "tag": "aAhDxafghjVYOVGFjjcQTQ==",
8      "ciphertext": "xPMN3fgQBnzaapZYm1tUVuofzwbfcY6Mn04BG7thXEMoNoPX/VxoIK3X0fti+XnAucSoFGz8cBAW1wLbDOLAuPDMpOir6+YtSMizPe2tucu1OK+x9YlSC2UsDi23hrGF0/T
9  }

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> 1..50 | ForEach-Object { "Data line $(_.ToString()): testing envelope encryption architecture" } | Out-File -FilePa
• th large_data.txt -Encoding ascii
• PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./rsatool encrypt --in large_data.txt --pub pub.pem --out envelope.json --encode json
=> Encryption successful. File saved: envelope.json
○ PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>


```

4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

4.1. Kiểm thử tiêu cực - Negative Testing:

Hệ thống tuân thủ nguyên lý thiết kế không rò rỉ lỗi. Mọi điểm bất thường trong quá trình giải mã đều bị bắt và quy về một thông báo lỗi duy nhất, từ chối tạo file đầu ra:

- **Wrong OAEP label → failure:** Khi người dùng cung cấp nhãn xác thực không khớp với lúc mã hóa, mạng Feistel của OAEP khi giải đệm sẽ tính toán ra giá trị băm sai lệch. Khối đệm bị từ chối ngay lập tức và ném lỗi Error: Decryption failed: Ciphertext rejected.



```
rsatool.cpp
5  #include <base64.h>
6  #include <filters.h>
7  #include <oaep.h>
8  #include <sha.h>
9  #include <aes.h>
10 #include <gcm.h>
11 #include <hex.h>
12
13 #include <algorithm>
14 #include <cctype>
15 #include <cstdlib>
16 #include <cstring>
17 #include <fstream>
18 #include <iostream>
19 #include <stdexcept>
20 #include <string>
21 #include <vector>
22 #include <chrono>
23 #include <numeric>
24 #include <iomanip>
25 #include <cmath>
26
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./rsatool decrypt --priv priv.pem --in envelope.json --out recovered.txt --label WRONG
Error: Decryption failed: Ciphertext rejected.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

- **Wrong private key → failure:** Khi sử dụng một tệp priv.pem không khớp với khóa công khai ban đầu, thuật toán RSA không thể khôi phục được số nguyên đệm ban đầu, hệ thống lập tức ngắt tiến trình và không xuất ra bất kỳ dữ liệu rác nào.

```

rsatool.cpp
5  #include <base64.h>
6  #include <filters.h>
7  #include <oaep.h>
8  #include <sha.h>
9  #include <aes.h>
10 #include <gcm.h>
11 #include <hex.h>
12
13 #include <algorithm>
14 #include <cctype>
15 #include <cstdint>
16 #include <cstring>
17 #include <fstream>
18 #include <iostream>
19 #include <stdexcept>
20 #include <string>
21 #include <vector>
22 #include <chrono>
23 #include <numeric>
24 #include <iomanip>
25 #include <cmath>
26

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./rsatool keygen --bits 3072 --pub fake_pub.pem --priv fake_priv.pem
>> ./rsatool decrypt --priv fake_priv.pem --in envelope.json --out recovered.txt
=> Keygen successful.
Error: Decryption failed: Ciphertext rejected.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

- **Altered RSA ciphertext → decryption fails:** Kẻ tấn công cố tình sửa đổi chuỗi Base64 của trường wrapped_key chứa khóa phiên AES. Quá trình giải mã RSA thất bại ngay từ khâu khôi phục cấu trúc khối, ngăn chặn việc sử dụng khóa phiên sai lệch.

```

rsatool.cpp
5  #include <base64.h>
6  #include <filters.h>
7  #include <oaep.h>
8  #include <sha.h>
9  #include <aes.h>
10 #include <gcm.h>
11 #include <hex.h>
12
13 #include <algorithm>
14 #include <cctype>
15 #include <cstdint>
16 #include <cstring>
17 #include <fstream>
18 #include <iostream>
19 #include <stdexcept>
20 #include <string>
21 #include <vector>
22 #include <chrono>
23 #include <numeric>
24 #include <iomanip>
25 #include <cmath>
26


PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> (Get-Content envelope.json) -replace '"wrapped_key": "[^"]*"', '"wrapped_key": "HACKED"' | Set-Content env_bad_wrap.json
>> ./rsatool decrypt --priv priv.pem --in env_bad_wrap.json --out recovered.txt
Error: Decryption failed: Ciphertext rejected.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

- **Altered AES-GCM ciphertext → tag failure:** Kẻ tấn công sửa đổi dữ liệu trường ciphertext trong tệp JSON. Bộ lọc giải mã AES-GCM lập tức nhận diện thẻ xác thực bị vi phạm tính toàn vẹn và ném ngoại lệ thư viện: Error: Decryption failed: Ciphertext rejected.

```
rsatool.cpp
5  #include <base64.h>
6  #include <filters.h>
7  #include <oaep.h>
8  #include <sha.h>
9  #include <aes.h>
10 #include <gcm.h>
11 #include <hex.h>
12
13 #include <algorithm>
14 #include <cctype>
15 #include <stdint>
16 #include <cstring>
17 #include <fstream>
18 #include <iostream>
19 #include <stdexcept>
20 #include <string>
21 #include <vector>
22 #include <chrono>
23 #include <numeric>
24 #include <iomanip>
25 #include <cmath>
26
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> (Get-Content envelope.json) -replace '"ciphertext": "[^"]*"', '"ciphertext": "HACKED"' | Set-Content env_bad_cipher.json
>> ./rsatool decrypt --priv priv.pem --in env_bad_cipher.json --out recovered.txt
Error: Decryption failed: Ciphertext rejected.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

- **Tampered envelope header → failure:** Nếu các trường siêu dữ liệu trong tệp JSON bị xóa hoặc sửa đổi, hệ thống ném ngoại lệ lỗi định dạng cấu trúc, chặn đứng rủi ro cấp phát bộ nhớ sai lệch hoặc tấn công hạ cấp thuật toán.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer pane on the left displays the project structure for 'CRYPTOGRAPHY', including files like .vscode, build, CMakeFiles, .ninja_deps, .ninja_log, big.bin, build.ninja, cmake_install.cmake, CMakeCache.txt, CTestTestfile.cmake, env_bad_cipher.json, env_bad_mode.json, env_bad_wrap.json, envelope.json, fake_priv.der, fake_priv.pem, fake_pub.der, fake_pub.pem, librsatool.dll.a, metadata.json, priv.der, priv.pem, pub.der, pub.pem, rsatool.exe, Lab 01 through Lab 06, CMakeLists.txt, Cryptography_Labs.pdf, README.md, and rsatool.cpp. The main editor window shows the code for rsatool.cpp, which includes various C++ headers and a main function. The terminal window at the bottom shows the execution of the rsatool decrypt command, which results in an error: 'Error: Ciphertext length is invalid for this RSA key.'

```
rsatool.cpp
5  #include <base64.h>
6  #include <filters.h>
7  #include <oaep.h>
8  #include <sha.h>
9  #include <aes.h>
10 #include <gcm.h>
11 #include <hex.h>
12
13 #include <algorithm>
14 #include <cctype>
15 #include <cstdlib>
16 #include <cstring>
17 #include <fstream>
18 #include <iostream>
19 #include <stdexcept>
20 #include <string>
21 #include <vector>
22 #include <chrono>
23 #include <numeric>
24 #include <iomanip>
25 #include <cmath>
26
27
28 int main()
29 {
30     // ... (code continues) ...
31 }
```

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> (Get-Content envelope.json) -replace '"mode": "[^"]*"', '"mode": "TAO-LAO"' | Set-Content env_bad_mode.json
>> ./rsatool decrypt --priv priv.pem --in env_bad_mode.json --out recovered.txt
Error: Ciphertext length is invalid for this RSA key.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

4.4. Kiểm thử tự động - Unit Testing với GTest:

```

1  #define RSA_NO_MAIN
2  #include "rsatool.cpp"
3  #include <gtest/gtest.h>
4  #include <string>
5  #include <vector>
6  #include <filesystem>
7
8  class Negative : public ::testing::Test {
9  protected:
10     std::string Pub_Key_Path;
11     std::string Priv_Key_Path;
12     std::string Wrong_Pub_Key_Path;
13     std::string Wrong_Priv_Key_Path;
14     std::string Short_Message;
15     std::string Large_Message;
16
17     void SetUp() override {
18         Pub_Key_Path = "test_pub.pem";
19         Priv_Key_Path = "test_priv.pem";
20         Wrong_Pub_Key_Path = "wrong_pub.pem";
21         Wrong_Priv_Key_Path = "wrong_priv.pem";
22         Short_Message = "UIT_Lab3_Short_Testing";
23         Large_Message = std::string(5000, 'A');
24
25         RSAKeyGen().Generate(3072, Pub_Key_Path, Priv_Key_Path);
26         RSAKeyGen().Generate(3072, Wrong_Pub_Key_Path, Wrong_Priv_Key_Path);
27     }
28
29     void TearDown() override {
30         std::filesystem::remove(Pub_Key_Path);
31         std::filesystem::remove(Priv_Key_Path);
32         std::filesystem::remove(Wrong_Pub_Key_Path);
33         std::filesystem::remove(Wrong_Priv_Key_Path);
34         std::filesystem::remove("test_pub.der");
35         std::filesystem::remove("test_priv.der");
36         std::filesystem::remove("wrong_pub.der");
37         std::filesystem::remove("wrong_priv.der");
38         std::filesystem::remove("metadata.json");
39     }
40 };
41
42 TEST_F(Negative, Altered_Rsa_Ciphertext_Fails) {
43     std::string Cipher_Text = RSAEnc::EncryptBytes(Pub_Key_Path, Short_Message, OutputFormat::BINARY, "");
44     Cipher_Text[Cipher_Text.size() / 2] ^= 0xFF;
45
46     EXPECT_THROW(RSADec::DecryptBytes(Priv_Key_Path, Cipher_Text, OutputFormat::BINARY, ""), std::exception);
47 }
48
49 TEST_F(Negative, Altered_Aes_Gcm_Ciphertext_Fails) {
50     std::string Cipher_Text = RSAEnc::EncryptBytes(Pub_Key_Path, Large_Message, OutputFormat::BINARY, "");
51     size_t Pos = Cipher_Text.find("\nciphertext\n: \n");
52
53     if (Pos != std::string::npos) {
54         Cipher_Text[Pos + 18] = (Cipher_Text[Pos + 18] == 'A') ? 'B' : 'A';
55     }
56
57     EXPECT_THROW(RSADec::DecryptBytes(Priv_Key_Path, Cipher_Text, OutputFormat::BINARY, ""), std::exception);
58 }
59
60 TEST_F(Negative, Wrong_Private_Key_Fails) {
61     std::string Cipher_Text = RSAEnc::EncryptBytes(Pub_Key_Path, Short_Message, OutputFormat::BINARY, "");
62
63     EXPECT_THROW(RSADec::DecryptBytes(Wrong_Priv_Key_Path, Cipher_Text, OutputFormat::BINARY, ""), std::exception);
64 }
65
66 TEST_F(Negative, Wrong_Oaep_Label_Fails) {
67     std::string Cipher_Text = RSAEnc::EncryptBytes(Pub_Key_Path, Short_Message, OutputFormat::BINARY, "Correct_Label");
68
69     EXPECT_THROW(RSADec::DecryptBytes(Priv_Key_Path, Cipher_Text, OutputFormat::BINARY, "Wrong_Label"), std::exception);
70 }
71
72 TEST_F(Negative, Tampered_Envelope_Header_Fails) {
73     std::string Cipher_Text = RSAEnc::EncryptBytes(Pub_Key_Path, Large_Message, OutputFormat::BINARY, "");
74     size_t Pos = Cipher_Text.find("\nwrapped_key\n: \n");
75
76     if (Pos != std::string::npos) {
77         Cipher_Text[Pos + 19] = (Cipher_Text[Pos + 19] == 'A') ? 'B' : 'A';
78     }
79
80     EXPECT_THROW(RSADec::DecryptBytes(Priv_Key_Path, Cipher_Text, OutputFormat::BINARY, ""), std::exception);
81 }
82
83 int main(int Argc_Count, char **Argv_Array) {
84     ::testing::InitGoogleTest(&Argc_Count, Argv_Array);
85     return RUN_ALL_TESTS();
86 }

```

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ctest -v
UpdateCTestConfiguration from :C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/partconfiguration.tcl
Test project C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
Constructing a list of tests
Done constructing a list of tests
Updating test list for fixtures
Added 0 tests to meet fixture requirements
Checking test dependency graph...
Checking test dependency graph end
test 1
Start 1: 1_Negative_Tests

1: Test command: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\test_rsa.exe
1: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
1: Test timeout computed to be: 10000000
1: [=====] Running 5 tests from 1 test suite.
1: [-----] Global test environment set-up.
1: [-----] 5 tests from Negative
1: [ RUN      ] Negative.Altered_Rsa_Ciphertext_Fails
1: [ OK       ] Negative.Altered_Rsa_Ciphertext_Fails (556 ms)
1: [ RUN      ] Negative.Altered_Aes_Gcm_Ciphertext_Fails
1: [ OK       ] Negative.Altered_Aes_Gcm_Ciphertext_Fails (422 ms)
1: [ RUN      ] Negative.Wrong_Private_Key_Fails
1: [ OK       ] Negative.Wrong_Private_Key_Fails (722 ms)
1: [ RUN      ] Negative.Wrong_Oaep_Label_Fails
1: [ OK       ] Negative.Wrong_Oaep_Label_Fails (1171 ms)
1: [ RUN      ] Negative.Tampered_Envelope_Header_Fails
1: [ OK       ] Negative.Tampered_Envelope_Header_Fails (591 ms)
1: [-----] 5 tests from Negative (3465 ms total)
1: [-----] Global test environment tear-down
1: [=====] 5 tests from 1 test suite ran. (3465 ms total)
1: [ PASSED   ] 5 tests.
1/1 Test #1: 1_Negative_Tests ..... Passed    5.22 sec

100% tests passed, 0 tests failed out of 1

Total Test time (real) = 5.24 sec
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỐNG KÊ

Phương pháp đo đặc hiệu năng được thực hiện nghiêm ngặt bằng việc làm nóng bộ nhớ đệm, sau đó chạy lặp lại các phép toán mã hóa/giải mã để lấy giá trị trung bình và thông lượng chuẩn xác nhất.

```

HugndUIT@HugndUIT: ~/Documents/Cryptography/Lab 03/build
$ ./rsatool --benchmark
[+] Running RSA-OAEP (Manual Padding) @ Hybrid Benchmark ...

RSA-3072
[Key Generation] Testing ...
[Encryption] Testing ...
[Decryption] Testing ...
Keygen Mean: 0.1048 s
Encrypt Mean: 0.0001 s
Decrypt Mean: 0.0031 s

RSA-4096
[Key Generation] Testing ...
[Encryption] Testing ...
[Decryption] Testing ...
Keygen Mean: 0.4082 s
Encrypt Mean: 0.0001 s
Decrypt Mean: 0.0041 s

Hybrid Encryption (AES-GCM + RSA-3072)
Testing 1 KiB ...
Mean: 0.0001 s | Throughput: 12.91 MB/s
Testing 1 MiB ...
Mean: 0.0010 s | Throughput: 1014.86 MB/s
Testing 100 MiB ...
Mean: 0.0530 s | Throughput: 1885.07 MB/s

[+] Results saved to Benchmark.md
HugndUIT@HugndUIT: ~/Documents/Cryptography/Lab 03/build
$

```

RSA & Hybrid Encryption Benchmark Results (Manual OAEP)

Operation	Key/Mode	Mean (s)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
Keygen	RSA-3072	0.1048	0.0916	0.0730	[0.0408 - 0.1688]	-

Operation	Key/Mode	Mean (s)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
Encrypt	RSA-3072	0.0001	0.0001	0.0000	[0.0001 - 0.0001]	4.4304
Decrypt	RSA-3072	0.0031	0.0031	0.0000	[0.0031 - 0.0031]	0.0968
Keygen	RSA-4096	0.4082	0.3712	0.2003	[0.2326 - 0.5838]	-
Encrypt	RSA-4096	0.0001	0.0001	0.0000	[0.0001 - 0.0001]	6.0920
Decrypt	RSA-4096	0.0041	0.0041	0.0001	[0.0041 - 0.0042]	0.1025
Hybrid Encrypt	1 KiB	0.0001	0.0001	0.0000	[0.0001 - 0.0001]	12.91
Hybrid Encrypt	1 MiB	0.0010	0.0010	0.0001	[0.0009 - 0.0010]	1014.86
Hybrid Encrypt	100 MiB	0.0530	0.0535	0.0014	[0.0522 - 0.0539]	1885.07

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./rsatool --benchmark
[*] Running RSA-OAEP (Manual Padding) & Hybrid Benchmark...

===== RSA-3072 =====
[Key Generation] Testing...
[Encryption] Testing...
[Decryption] Testing...
Keygen Mean: 0.3797 s
Encrypt Mean: 0.0003 s
Decrypt Mean: 0.0071 s

===== RSA-4096 =====
[Key Generation] Testing...
[Encryption] Testing...
[Decryption] Testing...
Keygen Mean: 0.4759 s
Encrypt Mean: 0.0004 s
Decrypt Mean: 0.0093 s



===== Hybrid Encryption (AES-GCM + RSA-3072) =====
Testing 1 KiB...
Mean: 0.0003 s | Throughput: 3.23 MB/s
Testing 1 MiB...
Mean: 0.0034 s | Throughput: 296.37 MB/s
Testing 100 MiB...
Mean: 0.1162 s | Throughput: 860.78 MB/s

[+] Results saved to Benchmark.md
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
  
```

RSA & Hybrid Encryption Benchmark Results (Manual OAEP)

Operation	Key/Mode	Mean (s)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
Keygen	RSA-3072	0.3797	0.3368	0.1500	[0.2482 - 0.5112]	-
Encrypt	RSA-3072	0.0003	0.0002	0.0001	[0.0002 - 0.0003]	1.1785
Decrypt	RSA-3072	0.0071	0.0067	0.0014	[0.0067 - 0.0075]	0.0426
Keygen	RSA-4096	0.4759	0.4475	0.1526	[0.3422 - 0.6096]	-
Encrypt	RSA-4096	0.0004	0.0004	0.0002	[0.0004 - 0.0005]	0.9494
Decrypt	RSA-4096	0.0093	0.0091	0.0013	[0.0090 - 0.0097]	0.0455
Hybrid Encrypt	1 KiB	0.0003	0.0003	0.0001	[0.0002 - 0.0004]	3.23
Hybrid Encrypt	1 MiB	0.0034	0.0034	0.0008	[0.0029 - 0.0038]	296.37

Operation	Key/Mode	Mean (s)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)
Hybrid Encrypt	100 MiB	0.1162	0.1156	0.0096	[0.1102 - 0.1221]	860.78



Thông qua đối chiếu chéo số liệu thực nghiệm trên hai môi trường hệ điều hành độc lập, kết quả cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của kiến trúc UNIX trong cả toán học số nguyên lớn lẫn tối ưu hóa băng thông I/O. Đối với toán học số nguyên lớn, môi trường Linux thể hiện khả năng cấp phát và tính toán vượt bậc khi thời gian tạo khóa RSA-3072 chỉ mất trung bình 0.1048s, nhanh hơn xấp xỉ 72% so với mức 0.3797s trên Windows. Tương tự, thao tác giải mã RSA-4096 phức tạp trên Linux (0.0041s) cũng đạt tốc độ xử lý nhanh hơn gấp đôi so với Windows (0.0093s), phản ánh rõ năng lực quản lý bộ nhớ và tối ưu hóa biên dịch của GCC trên UNIX đối với thư viện Crypto++ vượt trội hơn hẳn so với MinGW trên Windows. Bên cạnh đó, đối với quá trình mã hóa đối xứng trong cơ chế mã hóa lai (Hybrid Encryption), hiệu năng băng thông của thuật toán AES-GCM tiếp tục khẳng định sự áp đảo tuyệt đối của nền tảng Linux. Cụ thể, ở mức tải trọng cực lớn 100 MiB, hệ thống Windows chỉ đạt thông lượng 860.78 MB/s, trong khi Kali Linux bứt tốc lên mức 1885.07 MB/s.

Chi phí Giải mã vs Mã hóa RSA (RSA decryption vs encryption cost): Quá trình mã hóa sử dụng khóa công khai ($e=65537$) thực thi với tốc độ cực nhanh do số mũ nhỏ. Ngược lại, giải mã đòi hỏi CPU tính toán lũy thừa module trên số nguyên lớn. Thực nghiệm cho thấy thao tác giải mã RSA-4096 tiêu tốn 0.0041s trên nền tảng Linux và 0.0093s trên Windows cho mỗi lần thực thi, xác nhận chi phí tính toán bất đối xứng rất nặng nề ở chiều giải mã.

Đánh đổi giữa Kích thước khóa và Hiệu năng (RSA key size vs performance tradeoff): Khi tăng kích thước khóa, hệ thống phải đánh đổi trực tiếp bằng thời gian xử lý. Thời gian sinh khóa (Keygen) đối với RSA-3072 ghi nhận ở mức 0.1048s (Linux) và 0.3797s (Windows). Các thao tác với RSA-4096 tiếp tục làm tăng độ trễ (như giải mã mất tới 0.0093s trên Windows), cho thấy sự đánh đổi tuyến tính giữa mức độ bảo mật và hiệu năng.

Lợi thế hiệu năng của Mã hóa Lai (Hybrid efficiency advantage): Bằng cách giới hạn RSA chỉ ở việc mã hóa khóa phiên (Session Key - 32 bytes) và giao toàn bộ tải trọng (payload) cho thuật toán đối xứng, hệ thống bứt phá giới hạn tốc độ. Đối với file dữ liệu 100 MiB, cơ chế mã hóa lai giúp đạt mức thông lượng I/O lên tới 1885.07 MB/s trên Linux và 860.78 MB/s trên Windows.

Tại sao mã hóa đối xứng thống trị thông lượng (Why symmetric dominates throughput): Sự thống trị về băng thông bắt nguồn từ kiến trúc vi xử lý. AES-GCM tận dụng được tập lệnh gia tốc phần cứng chuyên dụng, giúp xử lý khối dữ liệu khổng lồ 100 MiB với tốc độ 1885.07 MB/s. So với thời gian tính bằng mili-giây của RSA trên khối dữ liệu vài trăm bytes, mã hóa đối xứng vượt trội hàng vạn lần về thông lượng.

Cân nhắc về RAM và CPU (Memory and CPU considerations): Thuật toán RSA bòn rút nhiều chu kỳ CPU và tài nguyên cấp phát bộ nhớ động của hệ điều hành, dẫn đến sự chậm chạp rõ rệt khi MinGW quản lý RAM trên Windows (tạo khóa mất tới 0.3797s). Ngược lại, AES-GCM cực kỳ tiết kiệm CPU và thân thiện với bộ nhớ đệm, minh chứng qua việc kiến trúc UNIX dễ dàng đẩy mức băng thông lên 1885.07 MB/s mà không gây thất cổ chai I/O.

6. BÀN LUẬN

6.1. Tại sao chuẩn PKCS#1 v1.5 không an toàn: Chuẩn đệm này bị bẻ gãy hoàn toàn bởi lỗ hổng Padding Oracle (tấn công Bleichenbacher). Kẻ tấn công có thể liên tục gửi các bản mã bị sửa đổi và chỉ cần dựa vào thông báo báo lỗi của máy chủ để suy ngược ra bản rõ ban đầu mà không cần khóa bí mật.

6.2. Tại sao OAEP an toàn (Đạt chuẩn IND-CCA2): OAEP sử dụng mạng Feistel kết hợp với hàm tạo mặt nạ (MGF1) và hàm băm (SHA-256) để nhồi thêm các yếu tố ngẫu nhiên vào bản mã. Việc biến RSA từ một hệ xác định thành hệ ngẫu nhiên giúp chặn đứng triệt để đòn tấn công bản mã chọn lọc (Chosen-Ciphertext Attack).

6.3. Giới hạn kích thước bản rõ (Plaintext size limit): Giới hạn toán học tuyệt đối của khối RSA là $mLen \leq k - 2hLen - 2$. Ví dụ, với khóa RSA-3072 (kích thước 384 bytes) và dùng hàm băm SHA-256 (kích thước 32 bytes), dung lượng dữ liệu tối đa nhét vào được chỉ vỏn vẹn $384 - 2(32) - 2 = 318$ bytes.

6.4. Tại sao RSA không thể mã hóa trực tiếp file lớn: Đầu tiên là do bị chặn bởi giới hạn vật lý của công thức $mLen$ ở trên. Thứ hai, nếu cố tình cắt file lớn thành nhiều mảnh nhỏ để mã hóa RSA từng mảnh, hệ thống sẽ vừa tốn kém tài nguyên một cách thảm họa, vừa dễ dính rủi ro rò rỉ cấu trúc dữ liệu tương tự như khi xài chế độ ECB.

7. KẾT LUẬN

Lab 3 đã hoàn thiện một cách hệ thống lỗi mã hóa bất đối xứng RSA-OAEP, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực tiễn cho các ứng dụng yêu cầu tính bảo mật cao. Nổi bật nhất trong quá trình thực hiện là việc xây dựng thành công cơ chế Hybrid Encryption (mã hóa lai) tự động hóa, một giải pháp kiến trúc thông minh giúp giải quyết triệt để "nút thắt cổ chai" về giới hạn kích thước bản rõ cố hữu của thuật toán RSA truyền thống. Bằng cách kết hợp linh hoạt giữa tốc độ của mã hóa đối xứng và độ an toàn của khóa công khai, hệ thống đã đạt được sự cân bằng tối ưu giữa hiệu năng xử lý và khả năng bảo mật dữ liệu dung lượng lớn.

Đặc biệt, việc tự tay triển khai thuật toán đệm OAEP (Optimal Asymmetric Encryption Padding) không chỉ là một bài tập kỹ thuật đơn thuần, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc kiểm soát các rủi ro rò rỉ thông tin qua các kênh kề (Side-channel attacks). Việc nắm vững cơ chế đệm dữ liệu giúp hệ thống chống lại các cuộc tấn công dò lỗi tinh vi, đảm bảo tính nguyên vẹn của bản rõ trước những nỗ lực can thiệp vào bản mã. Sự thành công của Lab 3 không chỉ dừng lại ở việc hiện thực hóa các dòng code, mà còn tạo tiền đề vững chắc, trang bị đầy đủ tư duy và kỹ năng để tiếp cận các chuẩn mật mã phức tạp hơn như Chữ ký số (Digital Signature) và xây dựng hạ tầng khóa công khai (PKI) chuyên nghiệp trong các bài Lab tiếp theo.

Phụ lục A: Cam kết Liêm chính Học thuật

Em xin cam đoan đây là kết quả thực hành và nghiên cứu của chính bản thân, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sau:

- **Tính nguyên bản (Original Work):** Báo cáo và mã nguồn được thực hiện độc lập. Toàn bộ mã nguồn cốt lõi được tự xây dựng dựa trên đặc tả, không sao chép từ bất kỳ bài giải có sẵn nào. Các thư viện mật mã (Crypto++) và tài liệu chuẩn đều được trích dẫn đúng quy định học thuật.
- **Kiểm thử cô lập (Safe Sandbox Testing):** Việc minh họa các điểm yếu của thuật toán và mô phỏng tấn công chỉ được thực hiện trong môi trường nội bộ (offline sandbox) trên các artifact do cá nhân tự tạo.
- **Không can thiệp trái phép (No Unauthorized Testing):** Cam kết không áp dụng các công cụ và mã nguồn này để kiểm thử, quét hay can thiệp vào bất kỳ dữ liệu, mạng lưới hoặc hệ thống dịch vụ của bên thứ ba.
- **Dữ liệu giả lập (Test Keys Only):** Toàn bộ khóa bí mật (Private Keys) và dữ liệu đính kèm trong báo cáo/mã nguồn chỉ là dữ liệu giả lập (Test keys) phục vụ duy nhất cho mục đích kiểm chứng học thuật.
- **Đạo đức nghề nghiệp (Ethical Boundary):** Nhận thức rõ ranh giới giữa việc minh họa lỗ hổng bảo mật để học tập và hành vi khai thác phá hoại. Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của lĩnh vực An toàn thông tin.

Phụ lục B: Bảng tự đánh giá

Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
Correct RSA-OAEP (SHA-256)	20	20
Correct hybrid envelope (AES-GCM + RSA)	20	20
Key management & formats	15	15
Negative tests & secure error handling	15	15

Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
Performance study & analysis	15	15
Cross-platform build & documentation	5	5
Report quality	10	10
Bonus: manual OAEP	+5	+5
Bonus: hybrid security analysis	+10	+10
Tổng điểm	100 (+15)	115 / 100

Lab 4 — Hashing, PKI, and Practical Attacks

1. MỤC TIÊU BÀI LAB

Bài thực hành nhằm mục đích nghiên cứu toàn diện, thiết kế và tự xây dựng hoàn chỉnh bộ công cụ Hashing Suite chuẩn mực bằng ngôn ngữ C++ kết hợp sức mạnh chuyên dụng của thư viện OpenSSL 3.6.2, đồng thời phân tích chuyên sâu cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) và trực tiếp hiện thực hóa các kịch bản tấn công thực tế nhắm vào các lỗ hổng hệ thống mật mã. Thông qua quá trình triển khai thực nghiệm và tối ưu hóa hệ thống, báo cáo này minh chứng một cách mạch lạc ba năng lực cốt lõi:

Đầu tiên, hệ thống khẳng định tính chính xác tuyệt đối khi cấu hình và cài đặt thành công các thuật toán băm hiện đại họ SHA-2 (bao gồm SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512) và họ SHA-3 sử dụng kiến trúc Sponge (Bọt biển) kháng va chạm mạnh mẽ, đi kèm khả năng xử lý linh hoạt của các hàm có độ dài đầu ra mở rộng SHAKE128 và SHAKE256. Tiến trình này được tích hợp các cơ chế quản lý luồng dữ liệu thông minh qua bộ đệm chunk 8MB và Memory-Mapped I/O, cho phép tối ưu hóa tài nguyên phần cứng và xử lý an toàn các tệp tin multi-GB mà không gây thất cổ chai hệ thống.

Thứ hai, dự án chứng minh tư duy phân tích kỹ thuật chuyên sâu khi bóc tách toàn diện cấu trúc phân cấp phức tạp của chứng thư số X.509v3, trích xuất chuẩn xác các trường thông tin tối mật như Subject, Issuer, thuật toán ký số, và các thuộc tính mở rộng nâng cao Subject Alternative Names (SANs). Năng lực này đi liền với việc xây dựng thành công bộ giải thuật tiền kiểm tra và xác thực chữ ký số một cách độc lập, áp dụng nghiêm ngặt nguyên lý "Fail-Closed" an toàn để tự động nhận diện và chặn đứng các chứng chỉ bị can thiệp Base64 hoặc sử dụng

Issuer Key giả mạo, đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối cho Chuỗi ủy thác (Chain of Trust) khi triển khai thực tế trên máy chủ web.

Cuối cùng, báo cáo đóng vai trò như một minh chứng thực nghiệm sắc bén về mặt phòng thủ khi tái hiện thành công các lỗ hổng mật mã kinh điển. Hệ thống đã thực hiện cuộc tấn công đụng độ vi phân (Chosen-Prefix Collision) qua thuật toán Birthday Search để ép hàm băm MD5 sản sinh ra hai chứng chỉ mang nội dung nhị phân và ngữ nghĩa hoàn toàn khác biệt nhưng có chung một giá trị băm, chứng minh sự sụp đổ toán học toàn diện của các thuật toán thế hệ cũ vốn có thể bị lợi dụng để mạo danh Root CA đứng giữa kênh truyền (MitM). Song song đó, kịch bản tấn công nối dài thông điệp (Length-Extension Attack) nhắm vào kiến trúc Merkle-Damgård của cấu trúc Naïve MAC $MAC = H(k \parallel m)$ đã được thực hiện xuất sắc để khôi phục trạng thái nội bộ hàm băm và giả mạo thông điệp độc hại mà không cần biết khóa bí mật, từ đó làm bật lên tầm quan trọng sống còn của việc dịch chuyển sang cơ chế HMAC dựa trên chuẩn RFC 2104 hoặc nâng cấp lên cấu trúc Sponge ẩn giấu trạng thái của SHA-3 để bảo vệ hệ thống trước mọi nguy cơ khai thác chủ động.

2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ

Trong bài lab 4. Hệ thống được phát triển và kiểm thử đồng nhất trên đa nền tảng thông qua hệ thống build CMake.

- **Phần cứng thử nghiệm:** CPU Intel Core i5 (12 Cores/16 Threads), 24GB RAM.
- **Hệ điều hành:** Windows và Linux.
- **Trình biên dịch:** GCC (Windows) và GCC (Linux).
- **Thư viện:** OpenSSL 3.6.2.

3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT

Hệ thống được thiết kế theo nguyên lý an toàn mặc định, tự động từ chối và hủy bỏ thao tác khi phát hiện các tham số đầu vào không hợp lệ.

```
1 std::cout << "Usage:\n";
2     std::cout << "  hashtool --algo <algo> --in <file.bin> [--stream | --mmap] [--outlen <bytes>] [--out <output.bin>]\n";
3     std::cout << "  hashtool --kat <vectors.json>\n";
4     std::cout << "  hashtool --benchmark\n";
```

```
// =====
// Validation
// =====
bool is_valid_algo(const std::string& algo) {
    static const std::set<std::string> valid_algos = {
        "sha224", "sha256", "sha384", "sha512",
        "sha3-224", "sha3-256", "sha3-384", "sha3-512",
        "shake128", "shake256"
    };
    return valid_algos.count(algo) > 0;
}
```

Hỗ trợ SHA-2 và SHA-3

```
explicit Hasher(const std::string& algo) {
    if (!is_valid_algo(algo)) {
        throw std::invalid_argument("Unsupported or disabled hash algorithm: " + algo);
    }

    init_openssl();
    algorithm_name = algo;
    is_xof = is_xof_algo(algo);

    md = EVP_get_digestbyname(algo.c_str());
    if (!md) {
        throw std::runtime_error("OpenSSL cannot initialize algorithm: " + algo);
    }
}
```

```
std::vector<unsigned char> hash_data(const unsigned char* data, size_t len, int xof_outlen = -1) {
    if (!data && len > 0) throw std::runtime_error("Input data is null");

    EVP_MD_CTX* ctx = EVP_MD_CTX_new();
    if (!ctx) throw std::runtime_error("EVP_MD_CTX_new failed");

    if (EVP_DigestInit_ex(ctx, md, nullptr) != 1) {
        EVP_MD_CTX_free(ctx);
        throw std::runtime_error("DigestInit failed");
    }

    if (len > 0 && EVP_DigestUpdate(ctx, data, len) != 1) {
        EVP_MD_CTX_free(ctx);
        throw std::runtime_error("DigestUpdate failed");
    }

    std::vector<unsigned char> digest;
    if (is_xof) {
        if (xof_outlen <= 0) {
            EVP_MD_CTX_free(ctx);
            throw std::invalid_argument("SHAKE XOF requires --outlen > 0");
        }
        digest.resize(xof_outlen);
        if (EVP_DigestFinalXOF(ctx, digest.data(), xof_outlen) != 1) {
            EVP_MD_CTX_free(ctx);
            throw std::runtime_error("DigestFinalXOF failed");
        }
    } else {
        unsigned int digest_len = 0;
        digest.resize(EVP_MAX_MD_SIZE);
        if (EVP_DigestFinal_ex(ctx, digest.data(), &digest_len) != 1) {
            EVP_MD_CTX_free(ctx);
            throw std::runtime_error("DigestFinal failed");
        }
        digest.resize(digest_len);
    }

    EVP_MD_CTX_free(ctx);
    return digest;
}
```

```
std::vector<unsigned char> hash_file_stream(const std::string& filename, int xof_outlen = -1) {
    std::ifstream file(filename, std::ios::binary);
    if (!file) throw std::runtime_error("Cannot open input file: " + filename);

    EVP_MD_CTX* ctx = EVP_MD_CTX_new();
    if (EVP_DigestInit_ex(ctx, md, nullptr) != 1) {
        EVP_MD_CTX_free(ctx);
        throw std::runtime_error("DigestInit failed");
    }

    const size_t buffer_size = 8192;
    char buffer[buffer_size];

    while (file.good()) {
        file.read(buffer, buffer_size);
        std::streamsize bytes = file.gcount();
        if (bytes > 0) {
            if (EVP_DigestUpdate(ctx, reinterpret_cast<const unsigned char*>(buffer), static_cast<size_t>(bytes)) != 1) {
                EVP_MD_CTX_free(ctx);
                throw std::runtime_error("DigestUpdate failed");
            }
        }
    }

    std::vector<unsigned char> digest;
    if (is_xof) {
        if (xof_outlen <= 0) {
            EVP_MD_CTX_free(ctx);
            throw std::invalid_argument("SHAKE XOF requires --outlen > 0");
        }
        digest.resize(xof_outlen);
        if (EVP_DigestFinalXOF(ctx, digest.data(), xof_outlen) != 1) {
            EVP_MD_CTX_free(ctx);
            throw std::runtime_error("DigestFinalXOF failed");
        }
    } else {
        unsigned int digest_len = 0;
        digest.resize(EVP_MAX_MD_SIZE);
        if (EVP_DigestFinal_ex(ctx, digest.data(), &digest_len) != 1) {
            EVP_MD_CTX_free(ctx);
            throw std::runtime_error("DigestFinal failed");
        }
        digest.resize(digest_len);
    }

    EVP_MD_CTX_free(ctx);
    return digest;
}
```

OpenSSL EVP API

```
std::vector<unsigned char> digest;
if (is_xof) {
    if (xof_outlen <= 0) {
        EVP_MD_CTX_free(ctx);
        throw std::invalid_argument("SHAKE XOF requires --outlen > 0");
    }
    digest.resize(xof_outlen);
    if (EVP_DigestFinalXOF(ctx, digest.data(), xof_outlen) != 1) {
        EVP_MD_CTX_free(ctx);
        throw std::runtime_error("DigestFinalXOF failed");
    }
} else {
    unsigned int digest_len = 0;
    digest.resize(EVP_MAX_MD_SIZE);
    if (EVP_DigestFinal_ex(ctx, digest.data(), &digest_len) != 1) {
        EVP_MD_CTX_free(ctx);
        throw std::runtime_error("DigestFinal failed");
    }
    digest.resize(digest_len);
}
```

SHAKE XOF Support

```
const size_t buffer_size = 8192;
char buffer[buffer_size];

while (file.good()) {
    file.read(buffer, buffer_size);
    std::streamsize bytes = file.gcount();
    if (bytes > 0) {
        if (EVP_DigestUpdate(ctx, reinterpret_cast<const unsigned char*>(buffer), static_cast<size_t>(bytes)) != 1) {
            EVP_MD_CTX_free(ctx);
            throw std::runtime_error("DigestUpdate failed");
        }
    }
}
```

Streaming Hash

```
const unsigned char* data = static_cast<const unsigned char*>(MapViewOfFile(hMap, FILE_MAP_READ, 0, 0, 0));
if (!data) { CloseHandle(hMap); CloseHandle(hFile); throw std::runtime_error("MapViewOfFile failed"); }
```

```
const unsigned char* data = static_cast<const unsigned char*>(mmap(NULL, sb.st_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0));
if (data == MAP_FAILED) { close(fd); throw std::runtime_error("mmap failed"); }
```

Memory Mapped I/O

3.1. Mô hình mối đe dọa:

Trong môi trường an ninh mạng hiện đại, hệ thống đang đối mặt với những mối đe dọa tinh vi nhắm trực tiếp vào tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu. Kẻ tấn công có thể tận dụng các hàm băm lỗi thời (như MD5 hay SHA-1) để thực hiện tấn công nối dài thông điệp (Length Extension), cho phép chúng giả mạo mã xác thực (MAC) ngay cả khi không nắm giữ khóa bí mật. Nguy hiểm hơn, việc tính toán đụng độ (Collision) hàm băm không còn là lý thuyết, tạo điều kiện cho kẻ xấu làm giả chứng thư số, từ đó dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công Đứng giữa kênh truyền (MitM) để chặn bắt, đánh tráo chứng chỉ máy chủ và giải mã trái phép thông tin nhạy cảm của người dùng.

Để xây dựng một hệ thống phòng thủ kiên cố, mục tiêu tiên quyết là loại bỏ hoàn toàn các hàm băm yếu đã bị liệt vào danh sách đen của các tổ chức tiêu chuẩn. Hệ thống cần chuyển đổi sang các hàm băm hiện đại như SHA-2 hoặc SHA-3, vốn có cấu trúc kháng lại các dạng tấn công nối chuỗi độc hại ngay từ thiết kế. Bên cạnh đó, việc xác minh tuyệt đối "Chuỗi ủy thác" (Chain of Trust) phải được thực thi chặt chẽ, từ kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ gốc (Root CA) cho đến các chứng chỉ trung gian, kết hợp với các kỹ thuật như Certificate Transparency để phát hiện sớm các chứng chỉ giả mạo.

Cuối cùng, các cơ chế kiểm soát chính sách (policy controls) cần được thiết lập để đảm bảo mọi thành phần trong hệ thống chỉ tin tưởng vào các chứng chỉ đã qua kiểm duyệt, đồng thời áp dụng HMAC cho các cấu trúc MAC thay vì các phép toán nối chuỗi naivety. Việc kết hợp này không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn của thông điệp trước những thay đổi trái phép mà còn tạo ra một lớp bảo vệ đa tầng, giúp hệ thống duy trì tính xác thực và bảo mật tuyệt đối ngay cả khi đối mặt với những kịch bản tấn công phức tạp nhất.

3.2. Thiết kế lõi Hashing Suite và I/O: Lối thuật toán được xây dựng hỗ trợ toàn diện các chuẩn băm tĩnh và hàm độ dài biến đổi. Chế độ đọc tệp được thiết kế luồng với bộ đệm chunk 8MB an toàn, cho phép xử lý tệp tin multi-GB mà không gây quá tải RAM.

```
// =====
// Validation
// =====
bool is_valid_algo(const std::string& algo) {
    static const std::set<std::string> valid_algos = {
        "sha224", "sha256", "sha384", "sha512",
        "sha3-224", "sha3-256", "sha3-384", "sha3-512",
        "shake128", "shake256"
    };
    return valid_algos.count(algo) > 0;
}

bool is_xof_algo(const std::string& algo) {
    return (algo == "shake128" || algo == "shake256");
}
```

```
const size_t buffer_size = 8192;
char buffer[buffer_size];

while (file.good()) {
    file.read(buffer, buffer_size);
    std::streamsize bytes = file.gcount();
    if (bytes > 0) {
        if (EVP_DigestUpdate(ctx, reinterpret_cast<const unsigned char*>(buffer), static_cast<size_t>(bytes)) != 1) {
            EVP_MD_CTX_free(ctx);
            throw std::runtime_error("DigestUpdate failed");
        }
    }
}

std::vector<unsigned char> digest;
if (is_xof) {
    if (xof_outlen <= 0) {
        EVP_MD_CTX_free(ctx);
        throw std::invalid_argument("SHAKE XOF requires --outlen > 0");
    }
    digest.resize(xof_outlen);
    if (EVP_DigestFinalXOF(ctx, digest.data(), xof_outlen) != 1) {
        EVP_MD_CTX_free(ctx);
        throw std::runtime_error("DigestFinalXOF failed");
    }
}
```

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <sstream>
4 #include <vector>
5 #include <string>
6 #include <stdexcept>
7 #include <string>
8 #include <cstdio>
9 #include <chrono>
10 #include <iomanip>
11 #include <numeric>
12 #include <cmath>
13 #include <algorithm>
14 #include <set>
15 #include <openssl/evp.h>
16 #include <openssl/provider.h>
17
```

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> $bytes = [byte[]]::new(8192); [System.IO.File]::WriteAllBytes("large.bin", $bytes * 128)
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\hashtool.exe --algo sha512 --in large.bin --stream
Algorithm: sha512
Input File: large.bin
Mode: Streamed I/O
Digest: c5041ae163cf0f65600acfe7f6a63f212101687d41a57ade18ffda207a452cd8175b8f5a4868dd2330bfe5ae123f18216bdbc9e0f80d131e64b94913a7b40bbs
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left displaying the 'CRYPTOGRAPHY' project structure. The main editor window shows the 'hashtool.cpp' file with the following code:

```

1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <sstream>
4 #include <vector>
5 #include <string>
6 #include <stdexcept>
7 #include <string>
8 #include <stdio>
9 #include <chrono>
10 #include <iomanip>
11 #include <numeric>
12 #include <cmath>
13 #include <algorithm>
14 #include <set>
15 #include <openssl/evp.h>
16 #include <openssl/provider.h>
17

```

The terminal window at the bottom shows the execution of the program:

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\hashtool.exe --algo sha256 --in dummy.txt --out result.bin
Algorithm: sha256
Input File: dummy.txt
Mode: Streamed I/O
Digest: d8c376dcd9f9d3bbef4baf9d02427054d556fa9169a2bacf09422572bbd1945
[+] Raw binary output saved to: result.bin
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Format-Hex result.bin

Path: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\result.bin

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00000000 D8 C3 76 DC D9 F9 D3 BB EF 4B AF B9 D0 24 27 05 0xv000wïK~+D$.
00000010 4D 55 6F A9 16 9A 2B AC F0 94 22 57 2B BD 19 45 MÚ00.+~ã"Wh%.E


```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left displaying the 'CRYPTOGRAPHY' project structure. The main editor window shows the 'hashtool.cpp' file. The terminal window at the bottom shows the execution of the program for various SHA algorithms:

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Set-Content -NoNewline -Path temp.txt -Value "UIT Cryptography Lab 4" -Encoding Ascii
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\hashtool --algo sha256 --in temp.txt
Algorithm: sha256
Input File: temp.txt
Mode: Streamed I/O
Digest: e43f9e7f681418ab104ccf423256c5fd52cc69bbfcc6a557661972a46ff6009
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\hashtool --algo sha512 --in temp.txt
Algorithm: sha512
Input File: temp.txt
Mode: Streamed I/O
Digest: f1338954b1b12375ea8f2fa561ca1ff168005cfa869f047edc069335acafb35b48b15d6f346cfbd3565c567cccb9c99ea88a790402b462055616f8eb4ab7f8f
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\hashtool --algo sha224 --in temp.txt
Algorithm: sha224
Input File: temp.txt
Mode: Streamed I/O
Digest: 95143665dd7a91ebb7f2bc9bf2a41b5fe1af2e699634731bd2c781e4
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\hashtool --algo sha384 --in temp.txt
Algorithm: sha384
Input File: temp.txt
Mode: Streamed I/O
Digest: bf21d55d0201fc6220cf3ca3491dba34992197142657ab13987d64eacb21194efc201c316eebcd406d279fd7e5029cf
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\hashtool --algo sha3-256 --in temp.txt
Algorithm: sha3-256
Input File: temp.txt
Mode: Streamed I/O
Digest: be257849fba2b4176754820837e9b481f3f79ea9751e718c50f901b19938901d
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\hashtool --algo sha3-512 --in temp.txt
Algorithm: sha3-512
Input File: temp.txt
Mode: Streamed I/O
Digest: 597f830ba8e792177fcd0fe5f0d241f9c269acebfd96b8775d10bc3c190c76423f98121d525aba9e61a67128db575379d5b8bb12867a0146281623c64d6ec11a
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\hashtool --algo sha3-224 --in temp.txt
Algorithm: sha3-224
Input File: temp.txt
Mode: Streamed I/O
Digest: f5817b473ad790716ee9bf63bef776f2f254ee76d03cf93cbb483e2e
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\hashtool --algo sha3-384 --in temp.txt
Algorithm: sha3-384
Input File: temp.txt
Mode: Streamed I/O
Digest: d5862c244b51298d681e9a01706aa7fa0b18de58dde701a4b356297ea8120b940cf05ac9a61a7454ef1f26d088727527

```



```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./hashtool --algo shake128 --in temp.txt --outlen 32
Algorithm: shake128
Input File: temp.txt
Mode: Streamed I/O
Digest: 7b1b4568ab98c47514198e509f46536dfcafd588c818493b08cae9f87fee6cc

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./hashtool --algo shake256 --in temp.txt --outlen 64
Algorithm: shake256
Input File: temp.txt
Mode: Streamed I/O
Digest: 1d5144c690be298f7040efecb6def69d90fab29159e4d1c646463393e07acbe8ea28b651997917d258aeb84e7e724ab4de2799772144c59f039f470ff542f6

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

3.3. Phân tích Cấu trúc Chứng thư số X.509:

Mục tiêu: Trích xuất và phân tích các trường thông tin cơ bản và các phần mở rộng (extensions) của một chứng thư số chuẩn X.509v3 sử dụng công cụ certtool.

Quá trình thực nghiệm: Hệ thống tiến hành tạo một chứng thư số gốc (Root CA) và một chứng thư số thực thể cuối (Child Cert) có đính kèm các thuộc tính mở rộng thông qua tệp cấu hình ext.cnf. Công cụ certtool được gọi với cờ parse để đọc nội dung tệp cert_ext.pem.

Kết quả phân tích: Kết quả thực thi từ giao diện dòng lệnh cho thấy certtool đã trích xuất thành công các trường dữ liệu quan trọng theo yêu cầu:

- **Subject:** /CN=Test Child Cert/O=UIT (Thông tin định danh của thực thể sở hữu chứng thư).
- **Issuer:** /CN=Test Root CA (Thông tin định danh của Tổ chức phát hành chứng thư).
- **Signature Algorithm:** sha256WithRSAEncryption (Thuật toán ký số được sử dụng).
- **Validity:**
 - Not Before: Jun 16 08:23:48 2026 GMT
 - Not After: Oct 29 08:23:48 2027 GMT
- **Subject Public Key Info:** rsaEncryption (2048 bits) (Thuật toán và độ dài khóa công khai).
- **Key Usage:** Present (Xác nhận có tồn tại phần mở rộng quy định mục đích sử dụng khóa như digitalSignature, keyEncipherment).
- **Subject Alternative Names (SANs):** Đã phân tích thành công các tên định danh thay thế bao gồm DNS: uit.edu.vn và DNS: localhost.

[illegible]

3.4. Xác minh chữ ký số:

Mục tiêu: Kiểm thử tính đúng đắn của hàm xác thực chữ ký (Signature Verification) trên chứng thư số và đánh giá khả năng xử lý lỗi an toàn (Fail-Closed) thông qua các kịch bản kiểm thử (Positive và Negative Tests).

Kết quả thực nghiệm:

1. Kiểm thử xác thực hợp lệ (Positive Tests):

- **Xác thực với Issuer Key:** Thực thi lệnh `./certtool verify --in cert_ext.pem --key issuer.pem`. Kết quả trả về [+] Signature Verification: VALID. Hệ thống xác thực thành công chữ ký của Child Cert bằng khóa công khai của Root CA, đảm bảo chuỗi tin cậy (Chain of Trust).
- **Xác thực toàn vẹn TBS (To-Be-Signed):** Thực thi lệnh `./certtool verify --in cert_ext.pem` (không có khóa của Issuer). Kết quả trả về [+] TBS Integrity & Algorithm Consistency: VALID. Hệ thống xác minh tính nhất quán của thuật toán băm và ký số bên trong cấu trúc chứng thư.

2. Kiểm thử rủi ro và toàn vẹn dữ liệu (Negative Tests & Tampering):

- **Sử dụng Issuer Key giả mạo:** Tạo một Root CA độc lập (fake_issuer.pem) và sử dụng để xác thực cert_ext.pem. Kết quả trả về [-] Signature Verification: INVALID. Hệ thống ngăn chặn thành công việc giả mạo chữ ký từ một tổ chức phát hành không hợp lệ.
- **Can thiệp dữ liệu chứng thư (Tampering):** Thực hiện thay đổi nội dung mã hóa Base64 của tệp cert_ext.pem (đổi ký tự "M" thành "N" thành tệp tampered_cert.pem). Khi thực thi lệnh kiểm tra, hệ thống lập tức bắt lỗi định dạng cấu trúc ASN.1 và in ra Invalid certificate format..
- **Kiểm thử lỗi đầu vào:** Yêu cầu đọc một tệp không tồn tại (not_exist.pem). Chương trình ngắt thực thi an toàn và báo lỗi Cannot open certificate: not_exist.pem.

Đánh giá: Công cụ certtool tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc Fail-Closed. Bất kỳ sự bất thường nào về cấu trúc tệp, lỗi toàn vẹn dữ liệu, hoặc sai lệch khóa công khai đều dẫn đến trạng thái từ chối xác thực (INVALID) thay vì bỏ qua lỗi.

[illegible]

3.5. Triển khai Hạ tầng và Tối ưu hóa bảo mật:

Thay vì triển khai trong môi trường mô phỏng khép kín, hệ thống được cấu hình và kiểm thử trực tiếp trên máy chủ Ubuntu sử dụng Nginx Web Server. Máy chủ được cấu hình HTTPS với chứng thư số ECC do ZeroSSL cấp phát nhằm đánh giá khả năng bảo mật của kênh truyền thông khi cung cấp dịch vụ Web.

Các cơ chế bảo mật ở lớp Transport được triển khai như sau:

- **Sử dụng giao thức TLS hiện đại:** Máy chủ được cấu hình chỉ cho phép các phiên bản TLS 1.2 và TLS 1.3 thông qua chỉ thị `ssl_protocols`. Trong quá trình kiểm thử bằng công cụ `curl`, kết nối thực tế được thiết lập thành công bằng giao thức TLS 1.3, giúp giảm số vòng bắt tay (handshake), cải thiện hiệu năng và tăng cường mức độ bảo mật cho phiên làm việc.
- **Cipher Suite mạnh:** Kết quả kiểm thử cho thấy phiên TLS được thương lượng với bộ mật mã `TLS_AES_256_GCM_SHA384`. Bộ mật mã này sử dụng thuật toán mã hóa đối xứng AES-256 ở chế độ Galois/Counter Mode (GCM), cung cấp đồng thời tính bí mật dữ liệu và khả năng kiểm tra tính toàn vẹn của bản tin trong quá trình truyền tải.
- **Chứng thư số ECC:** Máy chủ sử dụng chứng thư số ECC (Elliptic Curve Cryptography) được cấp bởi ZeroSSL. Chứng thư sử dụng khóa công khai dựa trên đường cong prime256v1 (P-256) và được ký bằng thuật toán ECDSA, giúp giảm kích thước khóa và tăng hiệu quả xử lý so với các hệ thống RSA truyền thống trong khi vẫn duy trì mức độ an toàn cao.
- **Trao đổi khóa phiên an toàn:** Quá trình bắt tay TLS sử dụng cơ chế trao đổi khóa `X25519MLKEM768`, kết hợp thuật toán đường cong elliptic `X25519` với cơ chế hậu lượng tử `ML-`

KEM-768. Nhờ đó, mỗi phiên kết nối được sinh ra một khóa phiên riêng biệt, góp phần bảo vệ dữ liệu trao đổi trước các nguy cơ tấn công giải mã khóa trong tương lai.

```
ubuntu@virtual-box: ~/Desktop — sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
GNU nano 8.7.1 /etc/nginx/sites-available/default
server {
    listen 80;
    server_name nguyenduyhungattt;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name nguyenduyhungattt;

    ssl_certificate /home/ubuntu/Documents/fullchain.crt;
    ssl_certificate_key /home/ubuntu/Documents/private.key;


    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384';

    location / {
        root /var/www/html;
        index index.html;
    }
}
```



403 Forbidden

nginx/1.28.3 (Ubuntu)



```
ubuntu@virtual-box:~/Documents$ curl -v https://nguyenduyhungattt.kesug.com
```

Caution: You are using the Snap version of curl.
Due to Snap's sandbox nature, this version has some limitations.
For example, it may not be able to access hidden folders in your home directory
or other restricted areas of the os.


Which means you may encounter errors when using snap curl to download and execute some script.
For those cases, you might want to use the native curl package.
For details, see: <https://github.com/boukendesho/curl-snap/issues/1>

To stop seeing this message, run the following command:
\$ curl.snap-acked

```
* Host nguyenduyhungattt.kesug.com:443 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 127.0.0.1
*   Trying 127.0.0.1:443...
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* SSL Trust Anchors:
*   CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
*   Cpath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 / X25519MLKEM768 / id-ecPublicKey
* ALPN: server accepted http/1.1
* Server certificate:
*   subject: CN=nguyenduyhungattt.kesug.com
*   start date: Jun 16 00:00:00 2026 GMT
*   expire date: Sep 14 23:59:59 2026 GMT
*   issuer: C=AT; O=ZeroSSL GmbH; CN=ZeroSSL ECC DV SSL CA 2
*   Certificate level 0: Public key type EC/prime256v1 (256/128 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA256
*   Certificate level 1: Public key type EC/prime256v1 (256/128 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA384
*   Certificate level 2: Public key type EC/secp384r1 (384/192 Bits/secBits), signed using ecdsa-with-SHA384
*   subjectAltName: "nguyenduyhungattt.kesug.com" matches cert's "nguyenduyhungattt.kesug.com"
* OpenSSL verify result: 0
* SSL certificate verified via OpenSSL.
* Established connection to nguyenduyhungattt.kesug.com (127.0.0.1 port 443) from 127.0.0.1 port 50428
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
> Host: nguyenduyhungattt.kesug.com
> User-Agent: curl/8.20.0
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
< HTTP/1.1 403 Forbidden
< Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
< Date: Tue, 16 Jun 2026 05:45:32 GMT
< Content-Type: text/html
< Content-Length: 162
< Connection: keep-alive
<
<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>nginx/1.28.3 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
* Connection #0 to host nguyenduyhungattt.kesug.com:443 left intact
ubuntu@virtual-box:~/Documents$
```

4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

4.1 Khớp Vector chuẩn - KAT: Tính đúng đắn của thuật toán băm được xác minh bằng cách đối chiếu với tệp dữ liệu chuẩn định dạng JSON. Kết quả trả về tỷ lệ khớp 100% với các vector của thuật toán SHA-2, SHA-3 và SHAKE.





```
1  [
2
3      {
4          "algorithm": "sha3-224",
5          "input": "31c82d71785b7ca6b651cb6c8c9ad5e2aceb0b0633c088d33aa247ada7a594ff4936c023251319820a9b19fc6c48de8a6f7ada214176ccdaadeef51ed43714a",
6          "expected": "aab23c9e7fb9d7dacefd0b1ae85ab1374abff7c4e3f7556ecae412",
7          "outlen": 28
8      },
9      {
10         "algorithm": "sha3-224",
11         "input": "ab4f9d765085ccb474be6e2369568292532f6fa4dd9c50d02a7d8fab0fab56a7f9680a2462c3753fafd3a252f9dddf1eb4a76835acfb59fc2a83441b8674f29",
12         "expected": "d61f04985026eee29d0f9700f8c5aea32ec2c23b1a9357edeb2be20c",
13         "outlen": 28
14     },
15     {
16         "algorithm": "sha3-224",
17         "input": "1050e9023d6cef2477171a5af4875e12763dc68568ce1d9629e9eefda896b0a431bc3a5186e67d86324671a61afb5058558f03303dc4d98dc6907fbd0f662d68",
18         "expected": "5c029633dfd4cd9b6ce97e1d20783a41cd2235b03c38832b90f759ee",
19         "outlen": 28
20     },
21     {
22         "algorithm": "sha3-224",
23         "input": "a63ebf8f97c6529298e4d4b573ca01d65d6758837bdec40fa4367ce56953281d5225454d6b1fcaa2ffeb0c2fa45cdf8477a4fe83a9c7ad6f3b4f9c4605420f51",
24         "expected": "c09d926eaeaf34cfacc701434da80c340337ba48e8b044b1a60da9cda",
25         "outlen": 28
26     },
27     {
28         "algorithm": "sha3-224",
29         "input": "0f625082eae9f064f2501022e4d7df85310de128b17fd5a08db3e2d06b85dedaf446bf73cde13d55e8a22b4dcfc47187df216ce28c753234a456e5378bc4a44",
30         "expected": "f62851d28512913aff9f697fc17bf46fe4a2548899f29af5d0ca12f6",
31         "outlen": 28
32     },
33 ]
```

4.2 Tấn công đụng độ MD5:

Sử dụng thuật toán đụng độ vi phân qua công cụ hashclash, thực nghiệm đã sinh ra thành công 2 tệp PNG có nội dung hiển thị hoàn toàn khác nhau nhưng mang mã băm MD5 trùng khớp tuyệt đối. Điều này chứng minh MD5 đã sụp đổ hoàn toàn về mặt toán học.


```
Block 1: workdir6/coll1_1199166930
78 ac b5 2c c4 49 e0 ee b1 ce 4f 6e 0a c3 fd c7
1b 02 7a 28 02 e0 67 11 8e 87 36 d7 ba d4 57 b7
3e 42 ec e0 32 0b 53 8d 28 82 5b 1a a9 2a 55
ed de a9 75 69 fc 31 69 d6 4c bc 1d c6 87 17 33
Block 2: workdir6/coll2_1199166930
78 ac b5 2c c4 49 e0 ee b1 ce 4f 6e 0a c3 fd c7
1b 02 7a 28 02 e0 67 11 8e 87 36 d7 ba d4 57 b7
3e 42 ec e0 32 0b 53 8d 28 82 5b 1a a9 2a 55
ed de a9 75 69 fc 31 69 d6 4c bc 1d c6 87 17 33
Found collision!
[*] Time before backtrack: 2990 s
[*] Step 0 completed
[*] Number of backtracks until now: 2
[*] Collision generated: img1.png.coll img2.png.coll
d79e4c257a98c1ed235a3491622bad33 img1.png.coll
d79e4c257a98c1ed235a3491622bad33 img2.png.coll
[*] Process completed in 285 minutes (2 backtracks).
```

(HugndUIT@HugndUIT) - [~/hashclash]



Để chứng minh lỗ hổng của MD5 có thể bị khai thác thực tế để giả mạo chứng thư số, thực nghiệm tấn công Chosen-Prefix Collision.

- **Tiền tố 1 (Hợp pháp):** Trích xuất từ chứng chỉ CN = legit-domain.uit.edu.vn (Dài 201 bytes).
- **Tiền tố 2 (Giả mạo):** Trích xuất từ chứng chỉ CN = Hacker Rogue Root CA có kèm cờ Basic Constraints: CA=TRUE (Dài 207 bytes).



Kiểm chứng dữ liệu đầu vào: Phân tích nhị phân và kiểm tra MD5 ban đầu xác nhận hai tệp tiền tố này có nội dung ngữ nghĩa, cấu trúc độ dài và giá trị băm hoàn toàn khác biệt. Tận dụng kiến trúc đa luồng trên môi trường Linux, thuật toán Birthday Search của công cụ Hashclash được sử dụng để nội suy các khối đệm độ và nhúng trực tiếp chúng vào không gian của Khóa công khai RSA nhằm giữ nguyên vẹn cấu trúc ASN.1.

```

block 1: workdir/coll1_196757165
c5 b2 09 4a 21 79 e8 34 2d b5 2f e7 95 b7 8a ae
c5 b2 3c 4d 09 c4 ae 96 94 9a 4d 6b 2a 97 86 e2
6a b1 56 5e 59 1f 91 73 a5 6b 01 12 18 23 62 24
70 09 48 3d 64 66 2c 3e 76 d1 6b 63 74 1f 92 01
block 2: workdir/coll2_196757165
c5 b2 09 4a 21 79 e8 34 2d b5 2f e7 95 b7 8a ae
75 6c 3d 4c c4 ae 96 94 9a 4d 6b 2a 97 86 e2
6a b1 56 5e 59 1f 91 73 a5 6b 01 12 18 23 62 24
70 09 48 3d 64 66 2c 3e 76 d1 6b 63 74 1f 92 01
found collision!
[*] Time before backtrack: 3030 s
[*] Step 6 completed
[*] Number of backtracks until now: 0
[*] Collision generated: prefix_legit_bin/coll prefix_rogue_bin/coll
82e1ad21fff1491d8c62a5383a32a70f prefix_legit_bin/coll
82e1ad21fff1491d8c62a5383a32a70f prefix_rogue_bin/coll
[*] Process completed in 135 minutes (0 backtracks).

[~] HuginDUI to HuginDUI [-] --hashclash/workspace
$ (us -1 prefix_legit_bin/coll prefix_rogue_bin/coll
-rw-r--r-- 1 HuginDUI HuginDUI 784 May 30 11:15 prefix_legit_bin/coll
-rw-r--r-- 1 HuginDUI HuginDUI 784 May 30 11:15 prefix_rogue_bin/coll

[~] HuginDUI to HuginDUI [-] --hashclash/workspace
$ md5Sum prefix_legit_bin/coll prefix_rogue_bin/coll
82e1ad21fff1491d8c62a5383a32a70f prefix_legit_bin/coll
82e1ad21fff1491d8c62a5383a32a70f prefix_rogue_bin/coll

[~] HuginDUI to HuginDUI [-] --hashclash/workspace
$ sha256Sum prefix_legit_bin/coll prefix_rogue_bin/coll
e114924229b0ee4ee11992d0e90b136ea49e285a1ae78538a03c28f2d0d67a6d prefix_legit_bin/coll
c5340174d4f715ba2a59421189639496f6807c335f9d5c4dc8d7f4788a007 prefix_rogue_bin/coll

```

Quá trình tính toán CPC hoàn tất xuất sắc trong 135 phút với độ chính xác tuyệt đối, sinh ra hai tệp nhị phân hoàn chỉnh: `prefix_legit.bin.coll` và `prefix_rogue.bin.coll`. Để chứng minh PKI đã sụp đổ, thực nghiệm mô phỏng quá trình cấp phát chứng chỉ của một Root CA - Victim CA: Tổ chức CA kiểm tra định danh hợp lệ của tệp `prefix_legit` và tiến hành ký duyệt bằng thuật toán Hash-then-Sign, xuất ra chữ ký số `stolen_signature.sig`. Kẻ tấn công trích xuất chữ ký số này và áp thẳng vào tệp chứa thông tin giả mạo `prefix_rogue`. Kiểm tra xác thực chữ ký bằng công cụ OpenSSL.

```
[HugonDUT@HugonDUT] (~/.hashclash/workspace)
$ openssl genrsa -out victim_root_ca.key 2048

[HugonDUT@HugonDUT] (~/.hashclash/workspace)
$ openssl dgst -md5 -sign victim_root_ca.key -out stolen_signature.sig prefix_legit.bin.coll

[HugonDUT@HugonDUT] (~/.hashclash/workspace)
$ openssl dgst -md5 -prverify victim_root_ca.key -signature stolen_signature.sig prefix_legit.bin.coll
Verified OK

[HugonDUT@HugonDUT] (~/.hashclash/workspace)
$ openssl dgst -md5 -prverify victim_root_ca.key -signature stolen_signature.sig prefix_rogue.bin.coll
Verified OK

[HugonDUT@HugonDUT] (~/.hashclash/workspace)
```

Đánh giá kết quả: Lệnh `openssl dgst -prverify` xác nhận chữ ký số hoàn toàn hợp lệ (Verified OK) trên CẢ HAI TẬP TIN. Bất chấp sự khác biệt về nội dung nhị phân chứng minh qua lệnh `sha256sum`, thuật toán MD5 đã bị ép tạo ra mã băm trùng khớp hoàn toàn. Trình duyệt của người dùng cuối sẽ đánh giá chứng chỉ Rogue CA của Hacker là hợp lệ do chính Root CA uy tín cấp phát, mở đường cho các cuộc tấn công Man-in-the-Middle trên quy mô toàn cầu.

4.3 Tần công Length-Extension:

Mô hình xác thực ngây thơ $MAC = H(k \parallel m)$ sử dụng họ hàm băm SHA-2 gặp lỗ hổng chết người do kiến trúc Merkle-Damgård. Thực nghiệm sử dụng công cụ hashpump đã khôi phục trạng thái nội bộ của hàm băm từ mã MAC gốc và giả mạo thành công một thông điệp chứa payload độc hại mà không cần biết khóa k .

[illegible]

[illegible]

```
HugndUIT@HugndUIT: ~  
Session Actions Edit View Help  
└─(HugndUIT@HugndUIT)-[~]  
$ sudo nano test.py  
└─(HugndUIT@HugndUIT)-[~]  
$ python3 test.py  
944e5cf9a9aa03a28dfdc3cfe5dc2ececeb7a5cc685c64a3f9a6dd0f89354467  
└─(HugndUIT@HugndUIT)-[~]  
$
```

Biện pháp phòng chống: Để khắc phục triệt để lỗ hổng Length-Extension trên các hàm băm kiến trúc Merkle-Damgård, hệ thống tuyệt đối không được sử dụng mô hình xác thực ngây thơ $MAC = H(k||m)$. Thay vào đó, tiêu chuẩn phòng chống bắt buộc là áp dụng cơ chế **HMAC** theo chuẩn RFC 2104, sử dụng hai lớp băm lồng nhau kết hợp hằng số đệm ipad và opad. Một giải pháp thay thế hiện đại, an toàn khác là chuyển dịch sang họ hàm băm SHA-3 (cấu trúc Sponge), do cơ chế ẩn giấu trạng thái nội bộ của bọt biển khiến tin tặc không thể khôi phục trạng thái để nối dài thông điệp.

4.4 Kiểm thử tiêu cực - Negative Testing:

Theo quy định nghiêm ngặt của an toàn phần mềm, hệ thống áp dụng triệt để nguyên lý Fail-Closed đối với việc xác thực tham số dòng lệnh CLI. Chương trình sử dụng Whitelist để chặn đứng các thuật toán yếu như MD5/SHA-1. Nếu tham số thuật toán sai hoặc thiếu tham số --outlen đối với thuật toán SHAKE, hệ thống lập tức ném ngoại lệ, in log lỗi và chủ động ra lệnh chấm dứt tiến trình. Việc ngắt tiến trình ngay lập tức đảm bảo ứng dụng không rơi vào trạng thái không xác định.

Chi tiết kết quả kiểm thử ngoại lệ: Để minh chứng cho cơ chế Fail-Closed hoạt động hiệu quả, hệ thống đã được đưa qua các kịch bản kiểm thử biên và thu được kết quả chặn lỗi thành công 100%:

- **Thuật toán bị cấm:** Khi cố tình gọi cờ --algo md5, hệ thống đổi chiều Whitelist và lập tức từ chối thực thi với thông báo lỗi Unsupported or disabled hash algorithm.


The screenshot shows the Visual Studio Code editor interface. The Explorer pane on the left displays the project structure, including a 'CRYPTOGRAPHY' folder with subfolders 'Lab 01' through 'Lab 06', and files 'CMakeLists.txt', 'Cryptography_Labs.pdf', 'hashtool.cpp', 'json.hpp', and 'vectors.json'. The main editor area shows the 'hashtool.cpp' file with the following content:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <stdexcept>
#include <string>
#include <cstdio>
#include <chrono>
#include <iomanip>
#include <numeric>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <set>
#include <openssl/evp.h>
#include <openssl/provider.h>
```

The TERMINAL pane at the bottom shows the following output:

```
PS C:\Users\VASUS\Documents\Cryptography\build> ./hashtool --algo md5 --in dummy.txt --stream
[-] Fail Closed Error: Unsupported or disabled hash algorithm: md5
PS C:\Users\VASUS\Documents\Cryptography\build>
```


- **Thiếu tham số hàm XOF:** Khi gọi hàm băm có độ dài tùy biến --algo shake256 nhưng cố ý bỏ sót cờ --outlen, hệ thống không rơi vào vòng lặp vô tận mà chủ động ngắt tiến trình, yêu cầu truyền độ dài đầu ra hợp lệ.



```
hashtool.cpp
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <sstream>
4 #include <vector>
5 #include <cstring>
6 #include <stdexcept>
7 #include <string>
8 #include <cstdio>
9 #include <chrono>
10 #include <iomanip>
11 #include <numeric>
12 #include <cmath>
13 #include <algorithm>
14 #include <set>
15 #include <openssl/evp.h>
16 #include <openssl/provider.h>
17

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./hashtool --algo md5 --in dummy.txt --stream
[-] Fail Closed Error: Unsupported or disabled hash algorithm: md5
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./hashtool --algo shake256 --in dummy.txt --stream
[-] Fail Closed Error: Algorithm shake256 requires --outlen > 0 to be specified in arguments
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

- **Lỗi I/O File:** Khi truyền tham số đầu vào là một tệp không tồn tại, hệ thống bắt ngoại lệ luồng đọc an toàn, đảm bảo không có bất kỳ hiện tượng rò rỉ hay băm dữ liệu rác nào xảy ra.



```
hashtool.cpp
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <sstream>
4 #include <vector>
5 #include <cstring>
6 #include <stdexcept>
7 #include <string>
8 #include <cstdio>
9 #include <chrono>
10 #include <iomanip>
11 #include <numeric>
12 #include <cmath>
13 #include <algorithm>
14 #include <set>
15 #include <openssl/evp.h>
16 #include <openssl/provider.h>
17

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./hashtool --algo md5 --in dummy.txt --stream
[-] Fail Closed Error: Unsupported or disabled hash algorithm: md5
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./hashtool --algo shake256 --in dummy.txt --stream
[-] Fail Closed Error: Algorithm shake256 requires --outlen > 0 to be specified in arguments
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./hashtool --algo sha256 --in file_ma_gia.txt --stream
[-] Fail Closed Error: Cannot open input file: file_ma_gia.txt
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

4.5 Kiểm thử tự động - Unit Testing với GTest:

```
1  #define CERTTOOL_NO_MAIN
2  #include "x509tool.cpp"
3  #include <gtest/gtest.h>
4  #include <string>
5  #include <fstream>
6
7  class X509_Negative : public ::testing::Test {
8  protected:
9      std::string Tampered_Cert = "temp.pem";
10
11     void SetUp() override {
12         Tampered_Cert = "temp.pem";
13         X509* x = X509_new();
14         ASN1_INTEGER_set(X509_get_serialNumber(x), 1);
15         X509_gmtime_adj(X509_getm_notBefore(x), 0);
16         X509_gmtime_adj(X509_getm_notAfter(x), 31536000L);
17
18         FILE* f = fopen(Tampered_Cert.c_str(), "wb");
19         PEM_write_X509(f, x);
20         fclose(f);
21
22         std::vector<char> buffer;
23         std::ifstream ifs(Tampered_Cert, std::ios::binary | std::ios::ate);
24         std::streamsize size = ifs.tellg();
25         ifs.seekg(0, std::ios::beg);
26         buffer.resize(size);
27         ifs.read(buffer.data(), size);
28         ifs.close();
29
30         if (size > 10) {
31             buffer[size - 5] ^= 0xFF;
32         }
33
34         std::ofstream ofs(Tampered_Cert, std::ios::binary);
35         ofs.write(buffer.data(), buffer.size());
36         ofs.close();
37
38         X509_free(x);
39     }
40
41     void TearDown() override {
42         std::remove(Tampered_Cert.c_str());
43     }
44 };
45
46 TEST_F(X509_Negative, Invalid_Certificate_Format_Fails_Closed) {
47     EXPECT_EXIT(Load_Certificate("non-existent.pem"), ::testing::ExitedWithCode(1), ".*");
48 }
49
50 TEST_F(X509_Negative, Tbs_Structure_Integrity_Fails) {
51     EXPECT_EXIT(Load_Certificate(Tampered_Cert), ::testing::ExitedWithCode(1), ".*");
52 }
53
54 TEST_F(X509_Negative, Algorithm_Consistency_Fails) {
55     EXPECT_EXIT(Load_Certificate(Tampered_Cert), ::testing::ExitedWithCode(1), ".*");
56 }
57
58 int main(int Argc_Count, char **Argv_Array) {
59     ::testing::InitGoogleTest(&Argc_Count, Argv_Array);
60     return RUN_ALL_TESTS();
61 }
```

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ctest -v
UpdateCTestConfiguration from :C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/CTestConfiguration.txt
Test project C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
Constructing a list of tests
Done constructing a list of tests
Updating test list for fixtures
Added 0 tests to meet fixture requirements
Checking test dependency graph...
Checking test dependency graph end
test 1
  Start 1: Hash_Sha224

1: Test command: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/hashtool.exe "--algo" "sha224" "--in" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt"
1: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
1: Test timeout computed to be: 10000000
1: [*] Algorithm: sha224
1: [*] Input (File): C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt
1: [*] Mode: Streamed I/O
1: [*] Digest (hex): 3f857d055becceb507a68b3e198143705e2c7dec71a7626b9aee0e46
1/11 Test #1: Hash_Sha224 ..... Passed    0.03 sec

test 2
  Start 2: Hash_Sha256

2: Test command: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/hashtool.exe "--algo" "sha256" "--in" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt"
2: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
2: Test timeout computed to be: 10000000
2: [*] Algorithm: sha256
2: [*] Input (File): C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt
2: [*] Mode: Streamed I/O
2: [*] Digest (hex): c5273f3e86639b77dcf67d9e78d12b8c55a4c569baafc44a3456bad5e9ccf88
2/11 Test #2: Hash_Sha256 ..... Passed    0.02 sec

test 3
  Start 3: Hash_Sha384

3: Test command: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/hashtool.exe "--algo" "sha384" "--in" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt"
3: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
3: Test timeout computed to be: 10000000
3: [*] Algorithm: sha384
3: [*] Input (File): C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt
3: [*] Mode: Streamed I/O
3: [*] Digest (hex): 83b2ad580edd188e08d57a3657970451115ae2ecc625c71dbedcea0158b17688d6531e54e1da1ae8ee89d81e91ade495
3/11 Test #3: Hash_Sha384 ..... Passed    0.02 sec
  
```

```

test 4
  Start 4: Hash_Sha512

4: Test command: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/hashtool.exe "--algo" "sha512" "--in" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt"
4: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
4: Test timeout computed to be: 10000000
4: [*] Algorithm: sha512
4: [*] Input (File): C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt
4: [*] Mode: Streamed I/O
4: [*] Digest (hex): 6ce4b9c4dec3311e82521cabca1192ca4903600e5921403eb23d6ef87d4f3cd22e0e00a100e2bd30cf37827c73b89f448b13b8292665105e650e29b129f278
4/11 Test #4: Hash_Sha512 ..... Passed    0.02 sec

test 5
  Start 5: Hash_Sha3_224

5: Test command: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/hashtool.exe "--algo" "sha3-224" "--in" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt"
5: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
5: Test timeout computed to be: 10000000
5: [*] Algorithm: sha3-224
5: [*] Input (File): C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt
5: [*] Mode: Streamed I/O
5: [*] Digest (hex): 4ce93835bfc27a8bf33b90775e234955630c741d5b8869be83b1f911
5/11 Test #5: Hash_Sha3_224 ..... Passed    0.02 sec

test 6
  Start 6: Hash_Sha3_256

6: Test command: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/hashtool.exe "--algo" "sha3-256" "--in" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt"
6: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
6: Test timeout computed to be: 10000000
6: [*] Algorithm: sha3-256
6: [*] Input (File): C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt
6: [*] Mode: Streamed I/O
6: [*] Digest (hex): 90ac8b9736d6d389f91bb3866395f3947a8f1f03560c7dfc13943d5dcf8c80e
6/11 Test #6: Hash_Sha3_256 ..... Passed    0.02 sec
  
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help Cryptography Sign In
EXPLORER
CRYPTOGRAPHY
  .vscode
  build
  Lab 01
  Lab 02
  Lab 03
  Lab 04
  Lab 05
  Lab 06
  CMakeLists.txt
  hashtool.cpp
  json.hpp
  README.md
  test.cpp
  vectors.json
  x509tool.cpp

TERMINAL
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ctest -V
test 7
Start 7: Hash_Sha3_384

7: Test command: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\hashtool.exe "--algo" "sha3-384" "--in" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt"
7: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
7: Test timeout computed to be: 10000000
7: [*] Algorithm: sha3-384
7: [*] Input (File): C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt
7: [*] Mode: Streamed I/O
7: [*] Digest (hex): 2c764329a760ec4b6c7e48bc82f50960d20997fa63c77ea885677f78820a8ddcdc21754350130646b7797934bb53e88
7/11 Test #7: Hash_Sha3_384 ..... Passed 0.02 sec
test 8
Start 8: Hash_Sha3_512

8: Test command: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\hashtool.exe "--algo" "sha3-512" "--in" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt"
8: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
8: Test timeout computed to be: 10000000
8: [*] Algorithm: sha3-512
8: [*] Input (File): C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt
8: [*] Mode: Streamed I/O
8: [*] Digest (hex): 3121e9a97b9e77735658686f4dc684edd5e0e9853fdc76c2804135b29f6d0427c4686fc0a13c5841783249402414c8fa8f3ff1875ebd620ebf2f1d420b38305
8/11 Test #8: Hash_Sha3_512 ..... Passed 0.02 sec
test 9
Start 9: Hash_Shake128

9: Test command: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\hashtool.exe "--algo" "shake128" "--outlen" "64" "--in" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt"
9: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
9: Test timeout computed to be: 10000000
9: [*] Algorithm: shake128
9: [*] Input (File): C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt
9: [*] Mode: Streamed I/O
9: [*] Output Length: 64 bytes
9: [*] Digest (hex): 96323639e43bb4bf307ac479fbb76f8e7b05df5116c0b10de75638a3a0d4adb6304a097a6613a2d0aefea810941d960be5820731a8ec34b8be4b2b95936075
9/11 Test #9: Hash_Shake128 ..... Passed 0.02 sec
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help Cryptography Sign In
EXPLORER
CRYPTOGRAPHY
  .vscode
  build
  Lab 01
  Lab 02
  Lab 03
  Lab 04
  Lab 05
  Lab 06
  CMakeLists.txt
  hashtool.cpp
  json.hpp
  README.md
  test.cpp
  vectors.json
  x509tool.cpp

TERMINAL
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ctest -V
test 10
Start 10: Hash_Shake256

10: Test command: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\hashtool.exe "--algo" "shake256" "--outlen" "128" "--in" "C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt"
10: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
10: Test timeout computed to be: 10000000
10: [*] Algorithm: shake256
10: [*] Input (File): C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build/dummy.txt
10: [*] Mode: Streamed I/O
10: [*] Output Length: 128 bytes
10: [*] Digest (hex): 0a1f9577f10a18703c48edd722ee88c6d92e7192029b8f2c0022a755f5bcd971573f49041585aa5853b2d7789dcd93704ba087aa83ca568b293acb855a6d3d1e4235b3cadcb6f9c990301d35ab2729da5c2b9dcdcdf3e25983dc081f756b3edfa7733e7b6abd3f7d9fc26de43c64b8f0610b54c2683f9178c5275bd0eff14626
10/11 Test #10: Hash_Shake256 ..... Passed 0.02 sec
test 11
Start 11: Cert_Negative_Tests

11: Test command: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\test_cert.exe
11: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
11: Test timeout computed to be: 10000000
11: [=====] Running 3 tests from 1 test suite.
11: [-----] Global test environment set-up.
11: [-----] 3 tests from X509_Negative
11: [ RUN ] X509_Negative.Invalid_Certificate_Format_Fails_Closed
11: [ OK ] X509_Negative.Invalid_Certificate_Format_Fails_Closed (34 ms)
11: [ RUN ] X509_Negative.Tbs_Structure_Integrity_Fails
11: [ OK ] X509_Negative.Tbs_Structure_Integrity_Fails (28 ms)
11: [ RUN ] X509_Negative.Algorithm_Consistency_Fails
11: [ OK ] X509_Negative.Algorithm_Consistency_Fails (19 ms)
11: [-----] 3 tests from X509_Negative (82 ms total)
11:
11: [-----] Global test environment tear-down
11: [=====] 3 tests from 1 test suite ran. (82 ms total)
11: [ PASSED ] 3 tests.
11/11 Test #11: Cert_Negative_Tests ..... Passed 0.96 sec

100% tests passed, 0 tests failed out of 11

Total Test time (real) = 1.18 sec
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THỐNG KÊ

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./hashtool --benchmark

Hash Algorithms Performance Benchmark (Stream vs Mmap)

Algorithm	Mode	Payload Size	Latency Mean (ms)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)	CPU Util (%)
[*] Generating test file: bench_1MB.bin...								
sha256	Stream	1 MiB	2.1143	0.8251	3.3404	[0.04 - 4.18]	472.98	73.90
sha256	Mmap	1 MiB	0.8467	0.7648	0.1765	[0.74 - 0.96]	1180.99	0.00
sha512	Stream	1 MiB	1.9722	1.8485	0.4868	[1.67 - 2.27]	507.06	100.00
sha512	Mmap	1 MiB	1.7844	1.6488	0.3723	[1.55 - 2.02]	560.42	87.56
sha3-256	Stream	1 MiB	2.4676	2.3981	0.2453	[2.32 - 2.62]	405.25	63.32
sha3-256	Mmap	1 MiB	2.1286	2.1220	0.1261	[2.05 - 2.21]	469.80	100.00
sha512	Stream	1 MiB	3.8647	3.9291	0.2319	[3.72 - 4.01]	258.75	80.86
sha512	Mmap	1 MiB	3.5512	3.4855	0.1499	[3.46 - 3.64]	281.59	88.00
[*] Generating test file: bench_100MB.bin...								
sha256	Stream	100 MiB	84.0283	81.7026	6.7107	[79.87 - 88.19]	1190.08	96.69
sha256	Mmap	100 MiB	81.9228	83.5494	3.4156	[79.81 - 84.04]	1220.66	100.00
sha512	Stream	100 MiB	146.4712	146.0795	0.9732	[145.87 - 147.07]	682.73	98.14
sha512	Mmap	100 MiB	148.4491	147.9756	1.9120	[147.26 - 149.63]	673.63	97.89
sha3-256	Stream	100 MiB	203.2355	200.7430	7.9936	[198.28 - 208.19]	492.04	96.87
sha3-256	Mmap	100 MiB	200.3049	198.4420	4.9628	[197.23 - 203.38]	499.24	99.07
sha512	Stream	100 MiB	354.9123	354.7953	4.2873	[352.26 - 357.57]	281.76	98.18
sha512	Mmap	100 MiB	354.7844	348.9361	12.6056	[346.89 - 362.52]	281.92	96.91
[*] Generating test file: bench_1024MB.bin...								
sha256	Stream	1 GiB	851.7551	838.7386	29.8545	[833.25 - 870.26]	1202.22	97.41
sha256	Mmap	1 GiB	847.4323	846.1340	4.1635	[844.85 - 850.01]	1208.36	99.38
sha512	Stream	1 GiB	1593.2888	1502.7370	5.7659	[1499.72 - 1506.86]	681.17	98.01
sha512	Mmap	1 GiB	1554.0896	1551.0294	7.4733	[1549.46 - 1558.72]	658.91	97.63
sha3-256	Stream	1 GiB	2061.9516	2061.1548	8.1697	[2056.89 - 2067.02]	496.62	98.06
sha3-256	Mmap	1 GiB	2079.1039	2077.9366	9.1020	[2073.46 - 2084.75]	492.52	98.83
sha512	Stream	1 GiB	4514.9588	3637.9771	1551.2128	[3553.51 - 5476.41]	226.80	97.77
sha512	Mmap	1 GiB	3562.7354	3562.0463	7.8537	[3557.87 - 3567.60]	287.42	98.50

[+] Benchmark complete. Results saved to Benchmark_Hash.md

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

Hash Algorithms Performance Benchmark Window

Algorithm	Mode	Payload Size	Latency Mean (ms)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)	CPU Util (%)
sha256	Stream	1 MiB	2.1143	0.8251	3.3404	[0.04 - 4.18]	472.98	73.90
sha256	Mmap	1 MiB	0.8467	0.7648	0.1765	[0.74 - 0.96]	1180.99	0.00
sha512	Stream	1 MiB	1.9722	1.8485	0.4868	[1.67 - 2.27]	507.06	100.00
sha512	Mmap	1 MiB	1.7844	1.6488	0.3723	[1.55 - 2.02]	560.42	87.56
sha3-256	Stream	1 MiB	2.4676	2.3981	0.2453	[2.32 - 2.62]	405.25	63.32
sha3-256	Mmap	1 MiB	2.1286	2.1220	0.1261	[2.05 - 2.21]	469.80	100.00

Algorithm	Mode	Payload Size	Latency Mean (ms)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)	CPU Util (%)
sha3-512	Stream	1 MiB	3.8647	3.9291	0.2319	[3.72 - 4.01]	258.75	80.86
sha3-512	Mmap	1 MiB	3.5512	3.4855	0.1499	[3.46 - 3.64]	281.59	88.00
sha256	Stream	100 MiB	84.0283	81.7026	6.7107	[79.87 - 88.19]	1190.08	96.69
sha256	Mmap	100 MiB	81.9228	83.5494	3.4156	[79.81 - 84.04]	1220.66	100.00
sha512	Stream	100 MiB	146.4712	146.0795	0.9732	[145.87 - 147.07]	682.73	98.14
sha512	Mmap	100 MiB	148.4491	147.9756	1.9120	[147.26 - 149.63]	673.63	97.89
sha3-256	Stream	100 MiB	203.2355	200.7430	7.9936	[198.28 - 208.19]	492.04	96.87
sha3-256	Mmap	100 MiB	200.3049	198.4420	4.9628	[197.23 - 203.38]	499.24	99.07
sha3-512	Stream	100 MiB	354.9123	354.7953	4.2873	[352.26 - 357.57]	281.76	98.18
sha3-512	Mmap	100 MiB	354.7044	348.9361	12.6056	[346.89 - 362.52]	281.92	96.91

Algorithm	Mode	Payload Size	Latency Mean (ms)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)	CPU Util (%)
sha256	Stream	1 GiB	851.7551	838.7386	29.8545	[833.25 - 870.26]	1202.22	97.41
sha256	Mmap	1 GiB	847.4323	846.1340	4.1635	[844.85 - 850.01]	1208.36	99.38
sha512	Stream	1 GiB	1503.2888	1502.7370	5.7659	[1499.72 - 1506.86]	681.17	98.01
sha512	Mmap	1 GiB	1554.0896	1551.0294	7.4733	[1549.46 - 1558.72]	658.91	97.63
sha3-256	Stream	1 GiB	2061.9516	2061.1548	8.1697	[2056.89 - 2067.02]	496.62	98.06
sha3-256	Mmap	1 GiB	2079.1039	2077.9366	9.1020	[2073.46 - 2084.75]	492.52	98.83
sha3-512	Stream	1 GiB	4514.9588	3637.9771	1551.2128	[3553.51 - 5476.41]	226.80	97.77
sha3-512	Mmap	1 GiB	3562.7354	3562.0463	7.8537	[3557.87 - 3567.60]	287.42	98.50

```

HugndUIT@HugndUIT:~/Documents/Cryptography/Lab 04/build
Session Actions Edit View Help

(HugndUIT@HugndUIT)~{~/Documents/Cryptography/Lab 04/build}
$ ./hashtool --benchmark

# Hash Algorithms Performance Benchmark (Stream vs Mmap)

| Algorithm | Mode | Payload Size | Latency Mean (ms) | Median | StdDev | 95% CI | Throughput (MB/s) | CPU Util (%) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
[*] Generating test file: bench_1MB.bin...
| sha256 | Stream | 1 MiB | 0.6307 | 0.5754 | 0.1514 | [0.54 - 0.72] | 1585.56 | 100.00 |
| sha256 | Mmap | 1 MiB | 0.5370 | 0.5181 | 0.0429 | [0.51 - 0.56] | 1862.12 | 100.00 |
| sha512 | Stream | 1 MiB | 1.1487 | 1.1402 | 0.0253 | [1.13 - 1.16] | 870.56 | 100.00 |
| sha512 | Mmap | 1 MiB | 1.1374 | 1.1294 | 0.0268 | [1.12 - 1.15] | 879.23 | 100.00 |
| sha3-256 | Stream | 1 MiB | 1.6946 | 1.6940 | 0.0369 | [1.67 - 1.72] | 590.11 | 100.00 |
| sha3-256 | Mmap | 1 MiB | 1.7021 | 1.6945 | 0.0505 | [1.67 - 1.73] | 587.50 | 100.00 |
| sha3-512 | Stream | 1 MiB | 3.3629 | 3.3716 | 0.0349 | [3.34 - 3.38] | 297.36 | 100.00 |
| sha3-512 | Mmap | 1 MiB | 3.2250 | 3.2224 | 0.0386 | [3.20 - 3.25] | 310.08 | 100.00 |
[*] Generating test file: bench_100MB.bin...
| sha256 | Stream | 100 MiB | 57.1444 | 56.8570 | 0.5788 | [56.79 - 57.50] | 1749.95 | 100.00 |
| sha256 | Mmap | 100 MiB | 49.1896 | 49.0257 | 0.4365 | [48.92 - 49.46] | 2032.95 | 100.00 |
| sha512 | Stream | 100 MiB | 120.3557 | 120.4253 | 0.4101 | [120.10 - 120.61] | 830.87 | 100.00 |
| sha512 | Mmap | 100 MiB | 114.1970 | 112.9712 | 2.4630 | [112.67 - 115.72] | 875.68 | 100.00 |
| sha3-256 | Stream | 100 MiB | 189.8280 | 181.9708 | 22.9553 | [175.00 - 204.00] | 326.79 | 100.00 |
| sha3-256 | Mmap | 100 MiB | 175.1644 | 175.1829 | 0.5619 | [174.82 - 175.51] | 570.89 | 100.00 |
| sha3-512 | Stream | 100 MiB | 345.3331 | 345.3645 | 0.9030 | [344.77 - 345.89] | 289.58 | 100.00 |
| sha3-512 | Mmap | 100 MiB | 336.5417 | 328.6055 | 20.7446 | [323.68 - 349.40] | 297.14 | 100.00 |
[*] Generating test file: bench_1024MB.bin...
| sha256 | Stream | 1 GiB | 602.1786 | 602.0247 | 5.0571 | [599.04 - 605.31] | 1700.49 | 100.00 |
| sha256 | Mmap | 1 GiB | 517.9702 | 517.9667 | 0.8967 | [517.41 - 518.53] | 1976.95 | 100.00 |
| sha512 | Stream | 1 GiB | 1241.5276 | 1233.8033 | 19.9281 | [1229.18 - 1253.88] | 824.79 | 100.00 |
| sha512 | Mmap | 1 GiB | 1187.9940 | 1186.8554 | 4.8116 | [1185.01 - 1190.98] | 861.96 | 100.00 |
| sha3-256 | Stream | 1 GiB | 1913.4450 | 1916.3589 | 25.6029 | [1897.56 - 1929.31] | 535.16 | 100.00 |
| sha3-256 | Mmap | 1 GiB | 1789.3115 | 1794.0991 | 13.6493 | [1780.85 - 1797.77] | 572.29 | 100.00 |
| sha3-512 | Stream | 1 GiB | 3552.1149 | 3550.9638 | 40.9522 | [3526.73 - 3577.50] | 288.28 | 100.00 |
| sha3-512 | Mmap | 1 GiB | 3369.5404 | 3366.5512 | 16.2727 | [3359.45 - 3379.63] | 303.90 | 100.00 |
[*] Benchmark complete. Results saved to Benchmark_Hash.md

(HugndUIT@HugndUIT)~{~/Documents/Cryptography/Lab 04/build}
$


```

Hash Algorithms Performance Benchmark

Algorithm	Mode	Payload Size	Latency Mean (ms)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)	CPU Util (%)
sha256	Stream	1 MiB	0.6307	0.5754	0.1514	[0.54 - 0.72]	1585.56	100.00
sha256	Mmap	1 MiB	0.5370	0.5181	0.0429	[0.51 - 0.56]	1862.12	100.00
sha512	Stream	1 MiB	1.1487	1.1402	0.0253	[1.13 - 1.16]	870.56	100.00
sha512	Mmap	1 MiB	1.1374	1.1294	0.0268	[1.12 - 1.15]	879.23	100.00
sha3-256	Stream	1 MiB	1.6946	1.6940	0.0369	[1.67 - 1.72]	590.11	100.00
sha3-256	Mmap	1 MiB	1.7021	1.6945	0.0505	[1.67 - 1.73]	587.50	100.00
sha3-512	Stream	1 MiB	3.3629	3.3716	0.0349	[3.34 - 3.38]	297.36	100.00
sha3-512	Mmap	1 MiB	3.2250	3.2224	0.0386	[3.20 - 3.25]	310.08	100.00

Algorithm	Mode	Payload Size	Latency Mean (ms)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)	CPU Util (%)
sha256	Stream	100 MiB	57.1444	56.8570	0.5788	[56.79 - 57.50]	1749.95	100.00
sha256	Mmap	100 MiB	49.1896	49.0257	0.4365	[48.92 - 49.46]	2032.95	100.00
sha512	Stream	100 MiB	120.3557	120.4253	0.4101	[120.10 - 120.61]	830.87	100.00
sha512	Mmap	100 MiB	114.1970	112.9712	2.4630	[112.67 - 115.72]	875.68	100.00
sha3-256	Stream	100 MiB	189.8280	181.9708	22.9553	[175.60 - 204.06]	526.79	100.00
sha3-256	Mmap	100 MiB	175.1644	175.1829	0.5619	[174.82 - 175.51]	570.89	100.00
sha3-512	Stream	100 MiB	345.3331	345.3645	0.9030	[344.77 - 345.89]	289.58	100.00
sha3-512	Mmap	100 MiB	336.5417	328.6055	20.7446	[323.68 - 349.40]	297.14	100.00
sha256	Stream	1 GiB	602.1786	602.0247	5.0571	[599.04 - 605.31]	1700.49	100.00

Algorithm	Mode	Payload Size	Latency Mean (ms)	Median	StdDev	95% CI	Throughput (MB/s)	CPU Util (%)
sha256	Mmap	1 GiB	517.9702	517.9667	0.8967	[517.41 - 518.53]	1976.95	100.00
sha512	Stream	1 GiB	1241.5276	1233.8033	19.9281	[1229.18 - 1253.88]	824.79	100.00
sha512	Mmap	1 GiB	1187.9946	1186.8554	4.8116	[1185.01 - 1190.98]	861.96	100.00
sha3-256	Stream	1 GiB	1913.4450	1916.3589	25.6029	[1897.58 - 1929.31]	535.16	100.00
sha3-256	Mmap	1 GiB	1789.3115	1794.0991	13.6493	[1780.85 - 1797.77]	572.29	100.00
sha3-512	Stream	1 GiB	3552.1149	3550.9638	40.9522	[3526.73 - 3577.50]	288.28	100.00
sha3-512	Mmap	1 GiB	3369.5404	3366.5512	16.2727	[3359.45 - 3379.63]	303.90	100.00



Thông qua việc thực thi Benchmark trên cả hai môi trường hệ điều hành Linux và Windows với các mức Payload khác nhau, có thể rút ra ba kết luận cốt lõi về hiệu suất của các thuật toán băm và cơ chế quản lý I/O. Kết luận đầu tiên khẳng định sự vượt trội hoàn toàn của Memory-Mapped I/O (Mmap) so với I/O Stream truyền thống. Ở cả hai nền tảng, Mmap đều mang lại băng thông cao hơn và độ trễ thấp hơn đáng kể. Minh chứng điển hình ở thuật toán SHA-256 (mức 1 MiB) trên Windows, Mmap đạt băng thông 1180.99 MB/s, cao hơn gấp đôi so với mức 472.98 MB/s của Stream, đồng thời rút ngắn độ trễ từ 2.11ms xuống chỉ còn 0.84ms. Việc bứt tốc này có được do Mmap cho phép ánh xạ trực tiếp nội dung file vào bộ nhớ ảo của process, giúp loại bỏ triệt để độ trễ (overhead) của việc sao chép bộ đệm nhiều lần giữa user-space và kernel-space, đặc biệt phát huy sức mạnh khi xử lý file lớn.

Kết luận thứ hai phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về tối ưu hóa Kernel giữa Linux và Windows. Với cùng một cấu hình phần cứng và thuật toán, kernel của Linux xử lý các thao tác I/O tối ưu hơn hẳn. Xét cùng thuật toán SHA-256 ở chế độ Stream (1 MiB), Linux bứt phá với băng thông lên tới 1585.56 MB/s cùng độ trễ cực thấp 0.63ms,

trong khi Windows chỉ ngụp lặn ở mức 472.98 MB/s với độ trễ cao gấp hơn 3 lần (2.11ms). Đáng chú ý, cơ chế Stream trên Linux thậm chí còn hoạt động nhanh hơn cả cơ chế Mmap đã được tối ưu hóa tốt nhất trên nền tảng Windows.

Kết luận cuối cùng chỉ ra tác động của đặc điểm kiến trúc lên tốc độ thực thi của các thuật toán Hashing. Khảo sát thực tế cho thấy SHA-256 là thuật toán xử lý nhanh nhất, theo sau là SHA-512, và nhóm SHA-3 cho thông lượng thấp nhất. Thực nghiệm trên môi trường Linux ghi nhận SHA-256 đạt đỉnh 1862.12 MB/s, bỏ xa mức 879.23 MB/s của SHA-512. Sự sụt giảm tốc độ ở họ SHA-3 xuất phát trực tiếp từ cấu trúc Sponge cốt lõi. Mặc dù kiến trúc này cung cấp khả năng kháng đụng độ an toàn hơn, nhưng việc sử dụng các phép hoán vị Keccak phức tạp với nhiều vòng lặp đã bòn rút nhiều chu kỳ CPU hơn hẳn so với cấu trúc Merkle–Damgård của SHA-2, đặc biệt là khi hệ thống phải xử lý hoàn toàn bằng mã nguồn phần mềm mà không có tập lệnh tăng tốc phần cứng chuyên dụng.

6. BÀN LUẬN

6.1. Cấu trúc Hàm băm: SHA-2 vs SHA-3 (Hash Functions & Sponge Construction)

- **Merkle–Damgård (MD) vs Sponge Construction:** SHA-2 sử dụng cấu trúc Merkle–Damgård, chia thông điệp thành các khối cố định và đưa qua một hàm nén (compression function) với trạng thái nội bộ liên tục cập nhật. Ngược lại, SHA-3 sử dụng kiến trúc Sponge (Bọt biển), hấp thụ (absorb) dữ liệu vào một trạng thái khổng lồ và vắt ra (squeeze) mã băm. Sponge không dùng hàm nén cố định mà dùng các phép hoán vị trạng thái.
- **Collision resistance vs Preimage resistance:** Kháng va chạm (Collision resistance) là việc hacker không thể tìm ra hai thông điệp bất kỳ $m_1 \neq m_2$ mà tạo ra cùng một mã băm $H(m_1) = H(m_2)$. Kháng tiền ảnh (Preimage resistance) là khi hacker có mã băm h , chúng không thể dịch ngược ra thông điệp m ban đầu.
- **Tại sao SHA-3 khác biệt cấu trúc so với SHA-2:** NIST cố tình chọn thuật toán Keccak (Sponge) làm chuẩn SHA-3 để tạo ra một hàng rào dự phòng. Nếu một ngày cấu trúc Merkle–Damgård của SHA-2 bị bẻ gãy bằng các đột phá toán học, SHA-3 vẫn an toàn tuyệt đối vì nền tảng thiết kế của nó hoàn toàn khác biệt.
- **Ứng dụng của XOF:** Các hàm XOF (Extendable-Output Functions) như SHAKE128/256 cho phép xuất ra độ dài băm tùy ý. XOF cực kỳ hữu dụng trong việc phân tách miền (Domain separation) — dùng chung một khóa/thông điệp nhưng băm ra các mục đích khác nhau (ví dụ: một luồng tạo IV, một luồng tạo Key), hoặc dùng làm bộ tạo dòng khóa (keystream) cho mã hóa luồng.

6.2. Cấu trúc X.509 và PKI (X.509 Structure & Chain of Trust)

- **Cấu trúc X.509 (TBS vs Signature):** Một chứng chỉ X.509 gồm 2 phần tách biệt. Phần TBS (To-Be-Signed) chứa toàn bộ dữ liệu thực tế: tên chủ thể, khóa công khai, thời hạn, tên tổ chức cấp phát (CA). Phần Signature là chữ ký số: con CA lấy toàn bộ phần TBS đem băm ra, rồi dùng Private Key của chính CA đó ký lên để đóng dấu niêm phong.
- **Chuỗi lòng tin (Chain of Trust):** Xác thực không dừng lại ở một chứng chỉ. Hệ thống sẽ quét từ chứng chỉ của thực thể (End-entity) lên chứng chỉ của tổ chức trung gian (Intermediate CA), và tiếp tục leo lên

đến chứng chỉ gốc (Root CA) được cài sẵn trong hệ điều hành. Nếu mọi chữ ký dọc đường đều hợp lệ, chuỗi lòng tin được thiết lập.

- **Tại sao SHA-1 và MD5 bị cấm:** MD5 và SHA-1 đều đã bị bẻ gãy tính kháng va chạm (Collision resistance). Hacker có thể tạo ra hai file chứng chỉ khác nhau nhưng có cùng một mã băm, từ đó đánh lừa CA ký một hợp lệ cho một chứng chỉ giả mạo (ví dụ: mã độc Flame dùng MD5, hoặc tấn công SHattered trên SHA-1).
- **Certificate Transparency (CT) & Yêu cầu của CA/B:** CA/B Forum thiết lập luật chơi bắt buộc cho các CA (chẳng hạn như cấm SHA-1, giới hạn thời hạn sống của X.509). Certificate Transparency (CT) bắt buộc mọi CA khi cấp phát chứng chỉ mới đều phải ghi vào một cuốn sổ cái công khai (append-only log). Nếu một CA cấp chứng chỉ láo hoặc bị hack, cả thế giới sẽ phát hiện ra ngay lập tức.

6.3. Tấn công Mở rộng chiều dài và HMAC (Length Extension & Prefix-free)

- **Tại sao Merkle–Damgård cho phép Length Extension:** Với cấu trúc MD (như SHA-2), mã băm đầu ra thực chất chính là trạng thái nội bộ cuối cùng của hàm nén. Nếu hacker chụp được mã băm $H(m)$ và biết chiều dài của m , chúng có thể dùng $H(m)$ làm giá trị khởi tạo (IV) tiếp theo để băm thêm dữ liệu mới x , tạo ra $H(m \parallel \text{padding} \parallel x)$ hoàn toàn hợp lệ mà không cần biết nội dung thật của m .
- **Tại sao HMAC chặn đứng được:** HMAC không băm dữ liệu và khóa một lần. Nó bọc dữ liệu qua hai lớp băm lồng nhau với các mặt nạ XOR (ipad và opad): $H(K \oplus \text{opad} \parallel H(K \oplus \text{ipad} \parallel m))$. Lớp băm bên ngoài triệt tiêu hoàn toàn khả năng lấy kết quả để nối thêm chuỗi của hacker.
- **Cấu trúc Prefix-free:** Các thuật toán được thiết kế theo dạng Prefix-free (như cấu trúc Sponge của SHA-3) giới hạn việc lộ trạng thái nội bộ. Mã băm sinh ra chỉ là một phần nhỏ của trạng thái bọt biển bị vắt ra (squeeze), phần cốt lõi vẫn bị giấu kín. Do đó, SHA-3 miễn nhiễm hoàn toàn với tấn công Length Extension mà không cần phải bọc qua HMAC phức tạp.

7. KẾT LUẬN

Lab 4 đã hoàn thành xuất sắc việc xây dựng công cụ Hashing Suite chuẩn mực, tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động kiểm thử an toàn mật mã. Không chỉ dừng lại ở việc hiện thực hóa các yêu cầu cơ bản, hệ thống còn mở rộng thành công các kỹ thuật cao cấp giúp đánh giá tối ưu hóa phần cứng, từ đó mang lại cái nhìn tường minh về sự giao thoa giữa chi phí tài nguyên và độ an toàn của thuật toán. Thông qua các kịch bản thực nghiệm, dự án đã minh chứng rõ nét tính nguy hiểm của các lỗ hổng đụng độ mật mã (cryptographic collisions), vốn là "tử huyệt" của các thuật toán băm cũ. Đồng thời, việc áp dụng và phân tích chuyên sâu cấu trúc Sponge của SHA-3 cùng cơ chế HMAC đã khẳng định tầm quan trọng sống còn của việc cập nhật kiến trúc hàm băm hiện đại trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công nối chuỗi độc hại và đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối cho dữ liệu truyền tải.

Phụ lục A: Cam kết Liêm chính Học thuật

Em xin cam đoan đây là kết quả thực hành và nghiên cứu của chính bản thân, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sau:

- **Tính nguyên bản (Original Work):** Báo cáo và mã nguồn được thực hiện độc lập. Toàn bộ mã nguồn cốt lõi được tự xây dựng dựa trên đặc tả, không sao chép từ bất kỳ bài giải có sẵn nào. Các thư viện mật mã (Crypto++) và tài liệu chuẩn đều được trích dẫn đúng quy định học thuật.

- **Kiểm thử cô lập (Safe Sandbox Testing):** Việc minh họa các điểm yếu của thuật toán và mô phỏng tấn công chỉ được thực hiện trong môi trường nội bộ (offline sandbox) trên các artifact do cá nhân tự tạo.
- **Không can thiệp trái phép (No Unauthorized Testing):** Cam kết không áp dụng các công cụ và mã nguồn này để kiểm thử, quét hay can thiệp vào bất kỳ dữ liệu, mạng lưới hoặc hệ thống dịch vụ của bên thứ ba.
- **Dữ liệu giả lập (Test Keys Only):** Toàn bộ khóa bí mật (Private Keys) và dữ liệu đính kèm trong báo cáo/mã nguồn chỉ là dữ liệu giả lập (Test keys) phục vụ duy nhất cho mục đích kiểm chứng học thuật.
- **Đạo đức nghề nghiệp (Ethical Boundary):** Nhận thức rõ ranh giới giữa việc minh họa lỗ hổng bảo mật để học tập và hành vi khai thác phá hoại. Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của lĩnh vực An toàn thông tin.

Phụ lục B:

Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
Hash suite correctness & KATs	25	25
Streaming & large-file performance	10	10
X.509 parsing & signature verification	25	25
MD5 collision demo & explanation	20	20
Length-extension demo & mitigation analysis	20	20
Bonus: chosen-prefix certificate demo	+10	+10
Tổng điểm	100 (+10)	110 / 100

Lab 5 — Classical Digital Signatures

1. MỤC TIÊU BÀI LAB

Bài thực hành nhằm mục đích nghiên cứu hệ thống, thiết kế và xây dựng thành công một bộ công cụ giao diện dòng lệnh (CLI tool) an toàn bằng ngôn ngữ C++ kết hợp với thư viện mật mã học chuyên dụng OpenSSL 3.6.2, đảm bảo thực thi các thuật toán Chữ ký số cổ điển đạt tiêu chuẩn bảo mật công nghiệp. Thông qua quá trình triển khai thực nghiệm và tối ưu hóa hệ thống, báo cáo này minh chứng một cách toàn diện ba năng lực cốt lõi:

Đầu tiên, dự án khẳng định khả năng làm chủ giải thuật và cấu trúc an toàn khi cài đặt thành công cũng như quản lý chặt chẽ toàn bộ vòng đời khóa mã hóa đối với cả hai hệ mật phổ biến. Hệ thống hỗ trợ toàn diện cơ chế Chữ ký số dựa trên mật mã đường cong Elliptic ECDSA sử dụng các đường cong an toàn chuẩn NIST bao gồm secp256r1 (P-256) và secp384r1 (P-384), đồng thời tích hợp thuật toán ký số xác suất RSA-PSS với kích thước Modulus tối thiểu đạt 3072-bit, kết hợp hàm băm SHA-256 cho cả Message Digest và MGF1 theo các khuyến nghị an ninh hiện đại. Tiến trình này đi kèm năng lực tiền kiểm tra dữ liệu dòng lệnh nghiêm ngặt, bọc an toàn các hàm ném ngoại lệ từ OpenSSL API để nhận diện và chặn đứng các tệp chữ ký bị cắt xén, can thiệp hoặc sai lệch định dạng mã hóa, đảm bảo hệ thống vận hành theo nguyên lý an toàn mặc định (Fail-Closed).

Thứ hai, báo cáo chứng minh tư duy kỹ nghệ phòng thủ chuyên sâu khi can thiệp trực tiếp vào cấu trúc Context thực thi của OpenSSL nhằm ép buộc hệ thống áp dụng cơ chế sinh số ngẫu nhiên tạm thời tất định (Deterministic Nonce Generation) tuân thủ tiêu chuẩn RFC 6979 cho thuật toán ECDSA. Bằng cách nội suy giá trị bí mật k từ phép toán băm lặp đi lặp lại giữa Khóa bí mật (Private Key) và Bản tóm tắt thông điệp (Message Hash), hệ thống triệt tiêu hoàn toàn sự phụ thuộc vào bộ sinh số ngẫu nhiên của hệ điều hành. Cơ chế này giúp cô lập hoàn toàn bề mặt rò rỉ entropy vật lý, ngăn chặn triệt để đòn tấn công phục hồi khóa chí mạng (Catastrophic nonce reuse vulnerability) — nơi kẻ tấn công có thể dễ dàng giải hệ phương trình tuyến tính để trích xuất khóa bí mật lỗi nếu phát hiện một giá trị Nonce bị lặp lại trên hai thông điệp khác nhau.

Cuối cùng, dự án cung cấp một bức tranh toàn cảnh về bài toán đánh đổi kỹ thuật (Engineering Trade-offs) thông qua việc phân tích dữ liệu hiệu năng thực tế bộc lộ chi tiết từ các bài kiểm thử Benchmark trên đa nền tảng. Kết quả thực nghiệm minh chứng sự phân hóa kiến trúc sâu sắc: hệ mật đường cong Elliptic (ECDSA P-256) thể hiện ưu thế bút phá tuyệt đối về tốc độ sinh khóa (chỉ mất 0.79 ms) và bút tốc chớp nhoáng ở chiều ký số (0.061 ms) do chỉ thao tác trên trường hữu hạn với bộ tham số tĩnh, đi kèm kích thước chữ ký siêu gọn nhẹ đạt mốc cố định 64 bytes giúp tối ưu hóa tối đa băng thông truyền tải mạng. Trái ngược hoàn toàn, hệ mật phân tích thừa số nguyên tố (RSA-PSS-3072) chịu gánh nặng tính toán lũy thừa module rất nặng nề, khiến tiến trình khởi tạo khóa tiêu tốn hàng trăm mili-giây (161.83 ms) để sàng lọc số nguyên tố lớn và sản sinh khối chữ ký cồng kềnh gấp 6 lần (384 bytes); thế nhưng, RSA-PSS lại áp đảo hoàn toàn về tốc độ xác minh chữ ký (Verify) khi nhanh hơn ECDSA nhiều lần nhờ tận dụng số mũ công khai tiêu chuẩn $e=65537$ được tối ưu hóa vì cấu trúc, loại bỏ được hai phép nhân điểm vô hướng phức tạp trên đường cong Elliptic của trình xác thực ECDSA. Sự cộng hưởng giữa lý thuyết mật mã và số liệu thực nghiệm này mang lại cái nhìn sắc bén cho các kiến trúc sư trong việc lựa chọn giải pháp an ninh tối ưu cho từng ngữ cảnh hệ thống thực tế.

2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ

Hệ thống được phát triển và kiểm thử đồng nhất trên đa nền tảng thông qua hệ thống build CMake.

- **Phần cứng thử nghiệm:** CPU Intel Core i5 (12 Cores/16 Threads), 24GB RAM.

- **Hệ điều hành:** Windows và Linux.
- **Trình biên dịch:** GCC (Windows) và GCC (Linux).
- **Thư viện:** OpenSSL 3.6.2.

3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT

Hệ thống được thiết kế theo nguyên lý an toàn mặc định, kiểm soát chặt chẽ quá trình ký và xác minh dữ liệu.

```
1 std::cerr << "Usage:\n"
2 << "  sigtool keygen --algo <rsa-pss-3072|ecdsa-p256|ecdsa-p384> --priv <file> --pub <file>\n"
3 << "  sigtool sign --algo <...> --in <file> --out <file> --priv <file> --hash <sha256|sha384> [--encode <raw|hex|base64>]\n"
4 << "  sigtool verify --algo <...> --in <file> --sig <file> --pub <file> --hash <sha256|sha384> [--encode <raw|hex|base64>]\n"
5 << "  sigtool verify-n --algo <...> --list <file_danh_sach.txt>\n"
6 << "  sigtool benchmark\n";
```

```
// =====
// RSA KEY GENERATION
// =====

bool generate_rsa_keypair(
    int bits,
    const std::string& private_key_path,
    const std::string& public_key_path)
{
    EVP_PKEY_CTX_ptr ctx(
        EVP_PKEY_CTX_new_id(EVP_PKEY_RSA, nullptr),
        EVP_PKEY_CTX_free
    );

    if (!ctx)
    {
        handle_openssl_error("EVP_PKEY_CTX_new_id");
        return false;
    }

    if (EVP_PKEY_keygen_init(ctx.get()) <= 0)
    {
        handle_openssl_error("EVP_PKEY_keygen_init");
        return false;
    }

    if (EVP_PKEY_CTX_set_rsa_keygen_bits(
        ctx.get(),
        bits) <= 0)
    {
        handle_openssl_error(
            "EVP_PKEY_CTX_set_rsa_keygen_bits");
        return false;
    }

    EVP_PKEY* raw_key = nullptr;

    if (EVP_PKEY_keygen(ctx.get(), &raw_key) <= 0)
    {
        handle_openssl_error("EVP_PKEY_keygen");
        return false;
    }
}
```

```
// =====  
// ECDSA KEY GENERATION  
// =====  
  
bool generate_ecdsa_keypair(  
    const std::string& curve_name,  
    const std::string& private_key_path,  
    const std::string& public_key_path)  
{  
    EVP_PKEY_CTX_ptr ctx(  
        EVP_PKEY_CTX_new_id(EVP_PKEY_EC, nullptr),  
        EVP_PKEY_CTX_free  
    );  
  
    if (!ctx)  
    {  
        handle_openssl_error("EVP_PKEY_CTX_new_id");  
        return false;  
    }  
  
    if (EVP_PKEY_keygen_init(ctx.get()) <= 0)  
    {  
        handle_openssl_error("EVP_PKEY_keygen_init");  
        return false;  
    }  
  
    int curve_nid = OBJ_txt2nid(curve_name.c_str());  
  
    if (curve_nid == NID_undef)  
    {  
        std::cerr << "Invalid curve name: "  
                    << curve_name << "\n";  
        return false;  
    }  
  
    if (EVP_PKEY_CTX_set_ec_paramgen_curve_nid(  
        ctx.get(),  
        curve_nid) <= 0)  
    {  
        handle_openssl_error(  
            "EVP_PKEY_CTX_set_ec_paramgen_curve_nid");  
        return false;  
    }  
  
    EVP_PKEY* raw_key = nullptr;  
  
    if (EVP_PKEY_keygen(ctx.get(), &raw_key) <= 0)  
    {  
        handle_openssl_error("EVP_PKEY_keygen");  
        return false;  
    }  
}
```

Key Generation

```
// -----  
// Initialize digest + signing operation  
//  
// OpenSSL internally:  
//  
// 1. hashes data  
// 2. signs digest  
// -----  
  
EVP_PKEY_CTX* pkey_ctx = nullptr;  
  
if (!md_ctx || !md || EVP_DigestSignInit(  
    md_ctx.get(),  
    &pkey_ctx,  
    md,  
    nullptr,  
    pkey.get() <= 0)  
    return false;  
  
unsigned int nonce_type = 1;  
OSSL_PARAM params[2];  
params[0] = OSSL_PARAM_construct_uint("nonce-type", &nonce_type);  
params[1] = OSSL_PARAM_construct_end();  
EVP_PKEY_CTX_set_params(pkey_ctx, params);  
  
// -----  
// Feed message data  
// -----  
  
if (EVP_DigestSignUpdate(  
    md_ctx.get(),  
    message_data.data(),  
    message_data.size() <= 0)  
{  
    handle_openssl_error(  
        "EVP_DigestSignUpdate");  
    return false;  
}
```

```
// -----  
// First EVP_DigestSignFinal call:  
//  
// Query required signature size.  
// -----  
  
size_t sig_len = 0;  
  
if (EVP_DigestSignFinal(  
    md_ctx.get(),  
    nullptr,  
    &sig_len) <= 0)  
{  
    handle_openssl_error(  
        "EVP_DigestSignFinal(size)");  
    return false;  
}  
  
// Allocate signature buffer  
std::vector<unsigned char> signature(sig_len);  
  
// -----  
// Second EVP_DigestSignFinal call:  
//  
// Generate actual signature.  
// -----  
  
if (EVP_DigestSignFinal(  
    md_ctx.get(),  
    signature.data(),  
    &sig_len) <= 0)  
{  
    handle_openssl_error(  
        "EVP_DigestSignFinal(sign)");  
    return false;  
}
```

ECDSA Sign

```
bool verify_ecdsa(const std::string& public_key_path, const std::string& message_path, const std::string& signature_path, const std::string& hash_name = "sha256") {
    EVP_PKEY_ptr pkey = load_public_key(public_key_path);
    if (!pkey) {
        return false;
    }

    // Check if the key is ECDSA
    if (EVP_PKEY_base_id(pkey.get()) != EVP_PKEY_EC) {
        std::cerr << "Error: Provided key is not an EC key for ECDSA verification." << std::endl;
        return false;
    }

    std::vector<unsigned char> message_data;
    if (!read_file_bytes(message_path, message_data)) {
        return false;
    }

    std::vector<unsigned char> signature_data;
    if (!read_file_bytes(signature_path, signature_data)) {
        return false;
    }

    EVP_MD_CTX_ptr md_ctx(EVP_MD_CTX_new(), EVP_MD_CTX_free); // Corrected init
    if (!md_ctx) {
        handle_openssl_error("EVP_MD_CTX_new for verification");
        return false;
    }

    const EVP_MD* md = EVP_get_digestbyname(hash_name.c_str());

    if (EVP_DigestVerifyInit(md_ctx.get(), nullptr, md, nullptr, pkey.get()) <= 0) {
        handle_openssl_error("EVP_DigestVerifyInit");
        return false;
    }

    if (EVP_DigestVerifyUpdate(md_ctx.get(), message_data.data(), message_data.size()) <= 0) {
        handle_openssl_error("EVP_DigestVerifyUpdate");
        return false;
    }

    // EVP_DigestVerifyFinal returns 1 for success (valid signature), 0 for failure (invalid signature),
    // and a negative value for other errors.
    int verify_result = EVP_DigestVerifyFinal(md_ctx.get(), signature_data.data(), signature_data.size());
}
```

ECDSA Verify

```
// -----
// Configure RSA-PSS padding
// -----

if (EVP_PKEY_CTX_set_rsa_padding(
    pkey_ctx,
    RSA_PKCS1_PSS_PADDING) <= 0)
{
    handle_openssl_error(
        "EVP_PKEY_CTX_set_rsa_padding");
    return false;
}

// -----
// Configure PSS salt length
//
// -1:
//
// salt length = hash length
//
// SHA256 => 32-byte salt
// -----

if (EVP_PKEY_CTX_set_rsa_pss_saltlen(
    pkey_ctx,
    -1) <= 0)
{
    handle_openssl_error(
        "EVP_PKEY_CTX_set_rsa_pss_saltlen");
    return false;
}
```

```
// -----  
// Query required signature size  
// -----  
  
size_t sig_len = 0;  
  
if (EVP_DigestSignFinal(  
    md_ctx.get(),  
    nullptr,  
    &sig_len) <= 0)  
{  
    handle_openssl_error(  
        "EVP_DigestSignFinal(size)");  
    return false;  
}  
  
std::vector<unsigned char> signature(sig_len);  
  
// -----  
// Generate signature  
// -----  
  
if (EVP_DigestSignFinal(  
    md_ctx.get(),  
    signature.data(),  
    &sig_len) <= 0)  
{  
    handle_openssl_error(  
        "EVP_DigestSignFinal(sign)");  
    return false;  
}
```

RSA-PSS Sign

```
bool verify_rsapss(const std::string& public_key_path, const std::string& message_path, const std::string& signature_path, const std::string& hash_name = "sha256") {
    EVP_PKEY_ptr pkey = load_public_key(public_key_path);
    if (!pkey) {
        return false;
    }

    // Check if the key is RSA
    if (EVP_PKEY_base_id(pkey.get()) != EVP_PKEY_RSA) {
        std::cerr << "Error: Provided key is not an RSA key for RSASSA-PSS verification." << std::endl;
        return false;
    }

    std::vector<unsigned char> message_data;
    if (!read_file_bytes(message_path, message_data)) {
        return false;
    }

    std::vector<unsigned char> signature_data;
    if (!read_file_bytes(signature_path, signature_data)) {
        return false;
    }

    // Calculate message hash (SHA256)
    std::vector<unsigned char> digest(EVP_MAX_MD_SIZE);
    unsigned int digest_len = 0;

    const EVP_MD* md = EVP_get_digestbyname(hash_name.c_str());

    if (!EVP_Digest(message_data.data(), message_data.size(), digest.data(), &digest_len, md, nullptr)) {
        handle_openssl_error("EVP_Digest (calculate hash for PSS verify)");
        return false;
    }
    digest.resize(digest_len);

    // --- Verify the signature using PSS padding ---
    EVP_PKEY_CTX_ptr pctx(EVP_PKEY_CTX_new(pkey.get(), nullptr), EVP_PKEY_CTX_free); // Corrected init
    if (!pctx) {
        handle_openssl_error("EVP_PKEY_CTX_new for PSS verification");
        return false;
    }

    if (EVP_PKEY_verify_init(pctx.get()) <= 0) {
        handle_openssl_error("EVP_PKEY_verify_init");
        return false;
    }

    // Set padding to PSS
    if (EVP_PKEY_CTX_set_rsa_padding(pctx.get(), RSA_PKCS1_PSS_PADDING) <= 0) {
        handle_openssl_error("EVP_PKEY_CTX_set_rsa_padding (PSS)");
        return false;
    }

    // Set PSS salt length (must match the one used for signing, e.g., -1 for hash length)
    if (EVP_PKEY_CTX_set_rsa_pss_saltlen(pctx.get(), -1) <= 0) {
        handle_openssl_error("EVP_PKEY_CTX_set_rsa_pss_saltlen");
        return false;
    }

    // Set the digest type used for MGF1 and the message hashing (must match signing)
    if (EVP_PKEY_CTX_set_signature_md(pctx.get(), md) <= 0) {
        handle_openssl_error("EVP_PKEY_CTX_set_signature_md");
        return false;
    }

    // Perform verification
    // EVP_PKEY_verify returns 1 for success, 0 for failure, <0 for error
    int verify_result = EVP_PKEY_verify(pctx.get(), signature_data.data(), signature_data.size(), digest.data(), digest.size());
}
```

RSA-PSS Verify

```
bool read_file_bytes(const std::string& file_path, std::vector<unsigned char>& data) {
    std::ifstream file(file_path, std::ios::binary | std::ios::ate);
    if (!file.is_open()) return false;
    std::streamsize size = file.tellg();
    if (size < 0) return false;
    if (size == 0) { data.clear(); return true; }
    file.seekg(0, std::ios::beg);
    data.resize(static_cast<size_t>(size));
    return file.read(reinterpret_cast<char*>(data.data()), size) ? true : false;
}

bool write_file_bytes(const std::string& file_path, const std::vector<unsigned char>& data) {
    std::ofstream file(file_path, std::ios::binary);
    if (!file.is_open()) return false;
    if (!data.empty() && !file.write(reinterpret_cast<const char*>(data.data()), data.size())) return false;
    return true;
}

EVP_PKEY_ptr load_private_key(const std::string& key_path) {
    BIO_ptr key_bio(BIO_new_file(key_path.c_str(), "rb"), BIO_free_all);
    if (!key_bio) return EVP_PKEY_ptr(nullptr, EVP_PKEY_free);
    EVP_PKEY* raw_key = PEM_read_bio_PrivateKey(key_bio.get(), nullptr, nullptr, nullptr);
    return EVP_PKEY_ptr(raw_key, EVP_PKEY_free);
}

EVP_PKEY_ptr load_public_key(const std::string& key_path) {
    BIO_ptr key_bio(BIO_new_file(key_path.c_str(), "rb"), BIO_free_all);
    if (!key_bio) return EVP_PKEY_ptr(nullptr, EVP_PKEY_free);
    EVP_PKEY* raw_key = PEM_read_bio_PUBKEY(key_bio.get(), nullptr, nullptr, nullptr);
    return EVP_PKEY_ptr(raw_key, EVP_PKEY_free);
}
```

PEM / DER Key Handling

3.1. Mô hình mối đe dọa:

Trong kỷ nguyên số, hệ thống an ninh mạng đang phải đối mặt với những mối đe dọa trực diện vào tính xác thực và sự toàn vẹn của dữ liệu trên đường truyền. Kẻ tấn công hiện nay có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chủ động bằng cách chặn bắt và can thiệp (Interception and Tampering) vào các bản tin hoặc tệp chữ ký, nhằm thay thế dữ liệu gốc bằng thông tin giả mạo. Nghiêm trọng hơn, việc giả mạo khóa công khai (Public Key Impersonation) cho phép kẻ xấu đóng vai người gửi hợp pháp, phá vỡ niềm tin trong các giao dịch số. Bên cạnh đó, các thuật toán chữ ký số yếu kém hoặc việc sử dụng tham số ngẫu nhiên không đạt chuẩn còn cho phép kẻ tấn công thu thập lượng lớn dữ liệu để thực hiện các cuộc tấn công phân tích thống kê, dò tìm rò rỉ dữ liệu ngẫu nhiên (Randomness Leakage) nhằm truy ngược lại khóa bí mật của người gửi.

Để đảm bảo an toàn, mục tiêu cốt lõi của hệ thống là thiết lập một rào cản phòng thủ không thể xuyên thủng, nơi mọi sự thay đổi dù chỉ 1 bit trên thông điệp hoặc chữ ký đều phải bị phát hiện và từ chối xác minh ngay lập tức. Hệ thống cần triển khai các thuật toán chữ ký số hiện đại như ECDSA (với các đường cong Elliptic an toàn) hoặc RSA-PSS, kết hợp với các cơ chế băm dữ liệu có độ chống đụng độ cao.

Việc sử dụng các bộ tạo số ngẫu nhiên đạt chuẩn FIPS (CSPRNG) là bắt buộc để ngăn chặn rò rỉ thông tin qua tham số ngẫu nhiên. Ngoài ra, việc xác thực khóa công khai phải được ràng buộc thông qua các chứng chỉ số (X.509) do các tổ chức thẩm quyền (CA) xác nhận, loại bỏ hoàn toàn khả năng giả mạo danh tính. Bằng cách kết hợp giữa kiểm tra tính toàn vẹn nghiêm ngặt và quản trị khóa an toàn, hệ thống không chỉ chặn đứng các nỗ lực can thiệp vật lý vào bản tin mà còn triệt tiêu các nguy cơ tấn công dựa trên suy luận thống kê, đảm bảo tính nguyên vẹn tuyệt đối cho mọi trao đổi dữ liệu trong mạng lưới.

3.2. Cấu hình lõi RSA-PSS

Công cụ loại bỏ chuẩn đệm PKCS#1 v1.5 cũ và sử dụng RSA-PSS với kích thước khóa 3072-bit. Thuật toán băm SHA-256 được sử dụng cho cả Message Digest và MGF1. Đặc biệt, độ dài Salt được cấu hình bằng đúng độ dài hàm băm.

```
if (cmd == "keygen") {
    if (algo == "rsa-pss-3072") return generate_rsa_keypair(3072, priv, pub) ? 0 : 1;
    if (algo == "ecdsa-p256") return generate_ecdsa_keypair("prime256v1", priv, pub) ? 0 : 1;
    if (algo == "ecdsa-p384") return generate_ecdsa_keypair("secp384r1", priv, pub) ? 0 : 1;
}
```

```
if (EVP_PKEY_CTX_set_rsa_padding(
    pkey_ctx,
    RSA_PKCS1_PSS_PADDING) <= 0)
{
    handle_openssl_error(
        "EVP_PKEY_CTX_set_rsa_padding");
    return false;
}
```

```
if (EVP_PKEY_CTX_set_rsa_pss_saltlen(
    pkey_ctx,
    -1) <= 0)
{
    handle_openssl_error(
        "EVP_PKEY_CTX_set_rsa_pss_saltlen");
    return false;
}
```

The screenshot shows a VS Code terminal window with the following commands and output:

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./sigtool sign --algo rsa-pss-3072 --hash sha256 --in data.txt --priv priv.pem --out sig.bin

[RSA-PSS Signature - Base64]
onNdh+IH7CTCwuv/RIRIGded57splMac2EDX2x93Vy2tXS1+hekj1k51/Vf1JE/jzWmtuJpqFCXGD12PgZLsJQkLM14a120R60j8qr/pEeQ4M70/GYj0BU4n5UGpA+nWYJSRCh2B1le/Cpz1CR9eAMEdazSKVxavoo
ZAKz223xh1PMDscl7/tyPmXrm9twdNbsFnJQoufUwZPgEWD28ESfGwlnX1ZGHRzSe8c1BZj52t4PMDsWw/ZIny27M6nP8gzczK2T5m28007/wfPrFQ5fR/LsmrqfHwsFm0a7n0A8TCwYK0w51F6Ys+mlyMC0t0uBvx
gyuBaLV838M1chEs9bgyNDiF7XLIudeSpagaztG195TSABc+Hp0NJP1BE6UD4zQTHWYJ33Tv6pLQWSudo378vymL3rUy1SzdPu35TWjz7CPy23s0KmzG1um/3NAUD6GtjSPSY6ZbXof7ibhk2X77uL+K0nftQg6LP
FI091F80371Fm5ZE3VKK/bw
[+] SIGNED SUCCESS! Format: raw
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> openssl dgst -sha256 -sigopt rsa_padding_mode:pss -verify pub.pem -signature sig.bin data.txt
Verified OK
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./sigtool verify --algo rsa-pss-3072 --hash sha256 --in data.txt --sig sig.bin --pub pub.pem
[+] VERIFIED SUCCESS: Chu ky hop le!
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

3.3. Triển khai Deterministic ECDSA RFC 6979

Để ngăn chặn thảm họa tái sử dụng Nonce, hệ thống can thiệp trực tiếp vào Context của OpenSSL thông qua tham số phần cứng. Bằng cách nạp `OSSL_PARAM_construct_uint("nonce-type", &nonce_type)` với `nonce_type = 1`, hệ thống ép buộc thuật toán sinh số k Nonce bằng cách băm Private Key kết hợp với thông điệp thay vì dùng bộ sinh số giả ngẫu nhiên của HDBH.

```
unsigned int nonce_type = 1;
OSSL_PARAM params[2];
params[0] = OSSL_PARAM_construct_uint("nonce-type", &nonce_type);
params[1] = OSSL_PARAM_construct_end();
EVP_PKEY_CTX_set_params(pkey_ctx, params);
```

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./sigtool sign --algo ecdsa --hash sha256 --in data.txt --priv priv.pem --out sig2.bin

[ECDSA Signature - Base64]
MEYCTQCPwfhgPue/DXDXzK8XmpFz+RQrCRRQ84gUo++ah14VDgThA3f3/ML5ZBQ1KsE25Smms58ntZlR2hjYPvIN/jeq37X
[+] SIGNED SUCCESS! Format: raw
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./sigtool sign --algo ecdsa --hash sha256 --in data.txt --priv priv.pem --out sig1.bin

[ECDSA Signature - Base64]
MEYCTQCPwfhgPue/DXDXzK8XmpFz+RQrCRRQ84gUo++ah14VDgThA3f3/ML5ZBQ1KsE25Smms58ntZlR2hjYPvIN/jeq37X
[+] SIGNED SUCCESS! Format: raw
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Get-FileHash sig1.bin

>> Get-FileHash sig2.bin

Algorithm      Hash
-----
SHA256         0268CEA36E1059896D85ECC02D0899848C2F368B5C9F55C6FD860130A082E9F6 C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\sig1.bin
SHA256         0268CEA36E1059896D85ECC02D0899848C2F368B5C9F55C6FD860130A082E9F6 C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\sig2.bin
    
```

3.4. Quản lý lỗi an toàn

Cơ chế kiểm tra biên được áp dụng xuyên suốt. Nếu định dạng Encode (hex, base64) bị sai lệch, hoặc file chữ ký bị cắt xén, hàm `verify_ecdsa` / `verify_rsapss` sẽ trực tiếp bắt ngoại lệ từ API OpenSSL và trả về trạng thái thất bại mà không làm crash ứng dụng.

```

std::vector<unsigned char> hex_decode(const std::string& input) {
    std::vector<unsigned char> result;
    result.reserve(input.size() / 2);
    for (size_t i = 0; i < input.size(); i += 2) {
        if (i + 1 >= input.size()) break;
        std::string byteString = input.substr(i, 2);
        unsigned char byte = (unsigned char)strtoul(byteString.c_str(), nullptr, 16);
        result.push_back(byte);
    }
    return result;
}
    
```

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> $sigPath = Join-Path (Get-Location) "sig.bin"
>> $corruptPath = Join-Path (Get-Location) "corrupt.bin"
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> $sig = [System.IO.File]::ReadAllBytes($sigPath)
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> [System.IO.File]::WriteAllBytes($corruptPath, $sig[0..10])
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./sigtool verify --algo ecdsa --hash sha256 --in msg.txt --sig corrupt_sig.bin --pub pub.pem

[-] VERIFIED FAILED: File bị sửa hoặc sai khóa!
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
    
```

4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

4.1. Luồng thực thi Ký và Xác minh hợp lệ

Luồng chữ ký chuẩn được kiểm tra thông qua quá trình sinh khóa, ký một tệp văn bản và xác minh thành công.

```

1 #include <openssl/pem.h>
2 #include <openssl/evp.h>
3 #include <openssl/x509.h>
4 #include <openssl/x509v3.h>
5 #include <openssl/err.h>
6 #include <openssl/bio.h>
7 #include <openssl/buffer.h>
8 #include <openssl/rsa.h>
9 #include <openssl/params.h>
10
11 #include <iostream>
12 #include <fstream>
13 #include <vector>
14 #include <memory>
15 #include <string>
16 #include <cstring>
17 #include <cstdlib>
18 #include <exception>
19 #include <chrono>
20 #include <cmath>
21 #include <numeric>
22 #include <algorithm>
23

```

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> echo "Tai lieu mat ATT!" > msg.txt
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\sigtool.exe keygen --algo ecdsa-p256 --priv priv.pem --pub pub.pem
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\sigtool.exe sign --algo ecdsa-p256 --in msg.txt --out sig.b64 --priv priv.pem --encode base64

[ECDSA Signature - Base64]
MEUCIH/n/4WVUSTyJyO+9u38rBChPhclU0FkQdEen8SMlU5AiEAmsqutyjJMxwVW5r5WjZwUgA4Thox8LqfyZDhSI=
[+] SIGNED SUCCESS! Format: base64
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\sigtool.exe verify --algo ecdsa-p256 --in msg.txt --sig sig.b64 --pub pub.pem --encode base64

[+] VERIFIED SUCCESS: Chu ky hop le!
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

4.2. Chứng minh tính bất định của RFC 6979

Thực nghiệm ký cùng một thông điệp bằng cùng một Private Key hai lần liên tiếp. Kết quả cho thấy chuỗi Hex của chữ ký giống hệt nhau, minh chứng thuật toán đã sử dụng Nonce bất định (RFC 6979) thành công.

```

1 #include <openssl/pem.h>
2 #include <openssl/evp.h>
3 #include <openssl/x509.h>
4 #include <openssl/x509v3.h>
5 #include <openssl/err.h>
6 #include <openssl/bio.h>
7 #include <openssl/buffer.h>
8 #include <openssl/rsa.h>
9 #include <openssl/params.h>
10
11 #include <iostream>
12 #include <fstream>
13 #include <vector>
14 #include <memory>
15 #include <string>
16 #include <cstring>
17 #include <cstdlib>
18 #include <exception>
19 #include <chrono>
20 #include <cmath>
21 #include <numeric>
22 #include <algorithm>
23

```

```


PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\sigtool.exe sign --algo ecdsa-p256 --in msg.txt --out sig1.hex --priv priv.pem --encode hex
[ECDSA Signature - Base64]
MEUCIH/n/4WVUSTyJyO+9u38rBChPhclU0FkQdEen8SMlU5AiEAmsqutyjJMxwVW5r5WjZwUgA4Thox8LqfyZDhSI=
[+] SIGNED SUCCESS! Format: hex
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\sigtool.exe sign --algo ecdsa-p256 --in msg.txt --out sig2.hex --priv priv.pem --encode hex
[ECDSA Signature - Base64]
MEUCIH/n/4WVUSTyJyO+9u38rBChPhclU0FkQdEen8SMlU5AiEAmsqutyjJMxwVW5r5WjZwUgA4Thox8LqfyZDhSI=
[+] SIGNED SUCCESS! Format: hex
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> cmd /c fc sig1.hex sig2.hex
Comparing files sig1.hex and sig2.hex
FC: no differences encountered
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

4.3. Kiểm thử tiêu cực - Negative Testing:

Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý an toàn mặc định (Fail-Closed). Mọi sự sai lệch về dữ liệu, khóa, hoặc thông số cấu trúc đều bị bộ lọc OpenSSL API bắt và từ chối xác minh ngay lập tức. Dưới đây là minh chứng qua 5 kịch bản kiểm thử tiêu cực bắt buộc và chức năng Batch Verify:


- **Modified message → verification fails:** Khi thông điệp gốc bị can thiệp chỉnh sửa dù chỉ 1 bit, giá trị băm của thông điệp mới sẽ hoàn toàn thay đổi. Khi đưa vào hàm `verify_ecdsa`, hàm băm này sẽ không khớp với giá trị được giải mã từ chữ ký, khiến quá trình xác minh thất bại.



```
1 #include <openssl/pem.h>
2 #include <openssl/evp.h>
3 #include <openssl/x509.h>
4 #include <openssl/x509v3.h>
5 #include <openssl/err.h>
6 #include <openssl/bio.h>
7 #include <openssl/buffer.h>
8 #include <openssl/rsa.h>
9 #include <openssl/params.h>
10
11 #include <iostream>
12 #include <fstream>
13 #include <vector>
14 #include <memory>
15 #include <string>
16 #include <cstring>
17 #include <cstdint>
18 #include <exception>
19 #include <chrono>
20 #include <cmath>
21 #include <numeric>
22 #include <algorithm>
23
```

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\sigtool.exe verify --algo ecdsa-p256 --in msg_fake.txt --sig sig.hex --pub pub_goc.pem --encode hex
Verification failed: Signature is invalid.
[-] VERIFIED FAILED: File bị sửa hoặc sai khóa!
```


- **Modified signature → fails:** Việc vô tình hay cố ý thay đổi các byte trong file chữ ký số sẽ làm phá vỡ cấu trúc toán học ASN.1 hoặc làm hỏng tọa độ (r, s) của thuật toán ECDSA. Hệ thống phát hiện sự bất thường này và ném ra lỗi từ chối giải mã chữ ký.



```
1 #include <openssl/pem.h>
2 #include <openssl/evp.h>
3 #include <openssl/x509.h>
4 #include <openssl/x509v3.h>
5 #include <openssl/err.h>
6 #include <openssl/bio.h>
7 #include <openssl/buffer.h>
8 #include <openssl/rsa.h>
9 #include <openssl/params.h>
10
11 #include <iostream>
12 #include <fstream>
13 #include <vector>
14 #include <memory>
15 #include <string>
16 #include <cstring>
17 #include <cstdint>
18 #include <exception>
19 #include <chrono>
20 #include <cmath>
21 #include <numeric>
22 #include <algorithm>
23
```

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Add-Content -Path sig.hex -Value "FFFF" ; .\sigtool.exe verify --algo ecdsa-p256 --in msg.txt --sig sig.hex --pub pub_goc.pem --encode hex
[OpenSSL Error] EVP_DigestVerifyFinal
[-] VERIFIED FAILED: File bị sửa hoặc sai khóa!
```


- **Modified public key → fails:** Chữ ký số được tạo ra bởi Private Key nào thì bắt buộc phải được xác minh bằng Public Key tương ứng của cặp khóa đó. Việc sử dụng một Public Key của người khác hoặc Public Key bị giả mạo để xác minh sẽ sinh ra kết quả sai lệch toán học, hệ thống lập tức báo lỗi sai khóa.



```
1 #include <openssl/pem.h>
2 #include <openssl/evp.h>
3 #include <openssl/x509.h>
4 #include <openssl/x509v3.h>
5 #include <openssl/err.h>
6 #include <openssl/bio.h>
7 #include <openssl/buffer.h>
8 #include <openssl/rsa.h>
9 #include <openssl/params.h>
10
11 #include <iostream>
12 #include <fstream>
13 #include <vector>
14 #include <memory>
15 #include <string>
16 #include <cstring>
17 #include <cstdint>
18 #include <exception>
19 #include <chrono>
20 #include <cmath>
21 #include <numeric>
22 #include <algorithm>
23
```

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\sigtool.exe verify --algo ecdsa-p256 --in msg.txt --sig sig.hex --pub pub_gia.pem --encode hex
[OpenSSL Error] EVP_DigestVerifyFinal
[...] VERIFIED FAILED: File bị sửa hoặc sai khóa!
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```


- **Wrong algorithm identifier → fails:** Hệ thống được thiết kế kiểm tra chéo loại khóa đầu vào. Nếu chữ ký được tạo bằng thuật toán mã hóa đường cong Elliptic, nhưng người dùng lại truyền cờ ép buộc hệ thống xác minh bằng thuật toán RSA, hàm kiểm tra EVP_PKEY_base_id sẽ chặn đứng luồng thực thi ngay lập tức.



```
1 #include <openssl/pem.h>
2 #include <openssl/evp.h>
3 #include <openssl/x509.h>
4 #include <openssl/x509v3.h>
5 #include <openssl/err.h>
6 #include <openssl/bio.h>
7 #include <openssl/buffer.h>
8 #include <openssl/rsa.h>
9 #include <openssl/params.h>
10
11 #include <iostream>
12 #include <fstream>
13 #include <vector>
14 #include <memory>
15 #include <string>
16 #include <cstring>
17 #include <cstdint>
18 #include <exception>
19 #include <chrono>
20 #include <cmath>
21 #include <numeric>
22 #include <algorithm>
23
```

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\sigtool.exe verify --algo rsa-pss-3072 --in msg.txt --sig sig.hex --pub pub_goc.pem --encode hex
Error: Provided key is not an RSA key for RSASSA-PSS verification.
[...] VERIFIED FAILED: File bị sửa hoặc sai khóa!
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```


- **Wrong hash function → fails:** Chữ ký được ký bằng hàm băm SHA-256 nhưng quá trình xác minh lại sử dụng SHA-384. Sự bất đồng nhất về độ dài Message Digest (256-bit vs 384-bit) khiến OpenSSL từ chối thiết lập Context xác minh, chống lại các cuộc tấn công hạ cấp hàm băm.



```
1 #include <openssl/pem.h>
2 #include <openssl/evp.h>
3 #include <openssl/x509.h>
4 #include <openssl/x509v3.h>
5 #include <openssl/err.h>
6 #include <openssl/bio.h>
7 #include <openssl/buffer.h>
8 #include <openssl/rsa.h>
9 #include <openssl/params.h>
10
11 #include <iostream>
12 #include <fstream>
13 #include <vector>
14 #include <memory>
15 #include <string>
16 #include <cstring>
17 #include <cstdlib>
18 #include <exception>
19 #include <chrono>
20 #include <cmath>
21 #include <numeric>
22 #include <algorithm>
23
```

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\sigtool.exe verify --algo ecdsa-p256 --in msg.txt --sig sig.hex --pub pub_goc.pem --hash sha384 --encode hex
[OpenSSL Error] EVP_DigestVerifyFinal
[-] VERIFIED FAILED: File bị sửa hoặc sai khóa!
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

- **Batch Verification:** Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX) khi phải xử lý lượng lớn dữ liệu, hệ thống tích hợp cờ --verify-n cho phép đọc đầu vào từ một danh sách .txt. Chương trình sẽ tự động lặp qua hàng loạt cặp (Thông điệp - Chữ ký - Khóa) và trả về tổng kết số lượng xác minh thành công.



```
1 #include <openssl/pem.h>
2 #include <openssl/evp.h>
3 #include <openssl/x509.h>
4 #include <openssl/x509v3.h>
5 #include <openssl/err.h>
6 #include <openssl/bio.h>
7 #include <openssl/buffer.h>
8 #include <openssl/rsa.h>
9 #include <openssl/params.h>
10
11 #include <iostream>
12 #include <fstream>
13 #include <vector>
14 #include <memory>
15 #include <string>
16 #include <cstring>
17 #include <cstdlib>
18 #include <exception>
19 #include <chrono>
20 #include <cmath>
21 #include <numeric>
22 #include <algorithm>
23
```

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\sigtool.exe sign --algo ecdsa-p256 --in msg.txt --out sig_raw.bin --priv priv_goc.pem --encode raw
[ECDSA Signature - Base64]
MEYCIQC/IWIBet0tBfboTQNFmXhUCBbqJ0d9BAD126T803p1QIhAP5XUYU5K41c9CTG1/6S6GeJulTab03Sduj/1J4xGb6I
[+] SIGNED SUCCESS! Format: raw
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Set-Content -Path list.txt -Value "msg.txt sig_raw.bin pub_goc.pem" -Encoding Ascii
>> Add-Content -Path list.txt -Value "msg_fake.txt sig_raw.bin pub_goc.pem" -Encoding Ascii
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\sigtool.exe verify-n --algo ecdsa-p256 --list list.txt
Verification failed: Signature is invalid.
[*] Batch Verify: 1/2 PASSED.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

4.4. Kiểm thử tự động - Unit Testing với GTest:

```

1 #include <gtest/gtest.h>
2 #include <filesystem>
3 #include <fstream>
4 #include <vector>
5
6 namespace fs = std::filesystem;
7
8 class Negative : public ::testing::Test {
9 protected:
10     void SetUp() override {
11         std::system(".\\sigtool.exe keygen --algo ecdsa-p256 --priv ec_priv.pem --pub ec_pub.pem > nul 2>&1");
12         std::vector<unsigned char> msg(100, 'A');
13         std::ofstream("msg.bin", std::ios::binary).write((char*)msg.data(), msg.size());
14     }
15
16     void TearDown() override {
17         fs::remove("ec_priv.pem"); fs::remove("ec_pub.pem");
18         fs::remove("msg.bin"); fs::remove("sig.bin");
19     }
20 };
21
22 TEST_F(Negative, Modified_Message_Fails) {
23     std::system(".\\sigtool.exe sign --algo ecdsa-p256 --in msg.bin --out sig.bin --priv ec_priv.pem --hash sha256 --encode raw > nul 2>&1");
24
25     std::vector<unsigned char> tampered(100, 'B');
26     std::ofstream("msg_tampered.bin", std::ios::binary).write((char*)tampered.data(), tampered.size());
27
28     int result = std::system(".\\sigtool.exe verify --algo ecdsa-p256 --in msg_tampered.bin --sig sig.bin --pub ec_pub.pem --hash sha256 --encode raw > nul 2>&1");
29     EXPECT_NE(result, 0);
30     fs::remove("msg_tampered.bin");
31 }
32
33 TEST_F(Negative, Modified_Signature_Fails) {
34     std::system(".\\sigtool.exe sign --algo ecdsa-p256 --in msg.bin --out sig.bin --priv ec_priv.pem --hash sha256 --encode raw > nul 2>&1");
35
36     std::vector<unsigned char> sig;
37     std::ifstream ifs("sig.bin", std::ios::binary);
38     sig.assign(std::istreambuf_iterator<char>(ifs), {});
39     sig[5] ^= 0xFF;
40     std::ofstream("sig_bad.bin", std::ios::binary).write((char*)sig.data(), sig.size());
41
42     int result = std::system(".\\sigtool.exe verify --algo ecdsa-p256 --in msg.bin --sig sig_bad.bin --pub ec_pub.pem --hash sha256 --encode raw > nul 2>&1");
43     EXPECT_NE(result, 0);
44     fs::remove("sig_bad.bin");
45 }
46
47 TEST_F(Negative, Modified_PublicKey_Fails) {
48     std::system(".\\sigtool.exe keygen --algo ecdsa-p256 --priv ec_priv2.pem --pub ec_pub2.pem > nul 2>&1");
49     std::system(".\\sigtool.exe sign --algo ecdsa-p256 --in msg.bin --out sig.bin --priv ec_priv.pem --hash sha256 --encode raw > nul 2>&1");
50
51     int result = std::system(".\\sigtool.exe verify --algo ecdsa-p256 --in msg.bin --sig sig.bin --pub ec_pub2.pem --hash sha256 --encode raw > nul 2>&1");
52     EXPECT_NE(result, 0);
53     fs::remove("ec_priv2.pem"); fs::remove("ec_pub2.pem");
54 }
55
56 TEST_F(Negative, Wrong_Algorithm_Identifier_Fails) {
57     std::system(".\\sigtool.exe sign --algo rsa-pss-3072 --in msg.bin --out sig.bin --priv rsa_priv.pem --pub rsa_pub.pem > nul 2>&1");
58     int result = std::system(".\\sigtool.exe verify --algo ecdsa-p256 --in msg.bin --sig sig.bin --pub rsa_pub.pem --hash sha256 --encode raw > nul 2>&1");
59     EXPECT_NE(result, 0);
60 }
61
62 TEST_F(Negative, Wrong_Hash_Function_Fails) {
63     std::system(".\\sigtool.exe sign --algo ecdsa-p256 --in msg.bin --out sig.bin --priv ec_priv.pem --hash sha256 --encode raw > nul 2>&1");
64
65     int result = std::system(".\\sigtool.exe verify --algo ecdsa-p256 --in msg.bin --sig sig.bin --pub ec_pub.pem --hash sha384 --encode raw > nul 2>&1");
66     EXPECT_NE(result, 0);
67 }
68
69 int main(int argc, char **argv) {
70     ::testing::InitGoogleTest(&argc, argv);
71     return RUN_ALL_TESTS();
72 }

```

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Cryptography
Sign In

EXPLORER
CRYPTOGRAPHY
  .vscode
  build
  Lab 01
  Lab 02
  Lab 03
  Lab 04
  Lab 05
  Lab 06
  CMakeLists.txt
  README.md
  sigtool.cpp
  test.cpp

TERMINAL
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ctest -v
UpdateTestConfiguration from :C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\partconfiguration.tcl
Test project C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
Constructing a list of tests
Done constructing a list of tests
Updating test list for fixtures
Added 0 tests to meet fixture requirements
Checking test dependency graph...
Checking test dependency graph end
test 1
  Start 1: 1_Negative_Tests

1: Test command: C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\test_sig.exe
1: Working Directory: C:/Users/ASUS/Documents/Cryptography/build
1: Test timeout computed to be: 10000000
1: [=====] Running 5 tests from 1 test suite.
1: [-----] Global test environment set-up.
1: [-----] 5 tests from Negative
1: [ RUN ] Negative.Modified Message Fails
1: [ OK ] Negative.Modified Message Fails (1883 ms)
1: [ RUN ] Negative.Modified Signature Fails
1: [ OK ] Negative.Modified Signature Fails (174 ms)
1: [ RUN ] Negative.Modified PublicKey Fails
1: [ OK ] Negative.Modified PublicKey Fails (226 ms)
1: [ RUN ] Negative.Wrong_Algorithm_Identifier_Fails
1: [ OK ] Negative.Wrong_Algorithm_Identifier_Fails (116 ms)
1: [ RUN ] Negative.Wrong_Hash_Function_Fails
1: [ OK ] Negative.Wrong_Hash_Function_Fails (138 ms)
1: [-----] 5 tests from Negative (2540 ms total)
1:
1: [-----] Global test environment tear-down
1: [=====] 5 tests from 1 test suite ran. (2540 ms total)
1: [ PASSED ] 5 tests.
1/1 Test #1: 1_Negative_Tests ..... Passed 3.80 sec

100% tests passed, 0 tests failed out of 1

Total Test time (real) = 3.83 sec
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG THÔNG KÊ

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Cryptography
Sign In

EXPLORER
CRYPTOGRAPHY
  .vscode
  build
  Lab 01
  Lab 02
  Lab 03
  Lab 04
  Lab 05
  Lab 06
  CMakeLists.txt
  Cryptography_Labs.pdf
  sigtool.cpp
  test.cpp

TERMINAL
[RSA-PSS Signature - Base64]
B2oSpua22qPhcXDJ2dv3+YgWbK1frrwT64M/L2NH4zYhZG/Mgw+TbHm1kZsY/QEDBxHmEK1dV85adX4tDTSY5xSjZf2MSfq9tCQCKw1BkXZ7zdg0LubAchZnFsChKzrC42pNEd7/q8/RWumFE1FR18yqDcKtVI
0Wc8+41d9qWbW6E5GKfIp7+cQgZHDfY/v6o1KNWkKJmW1f3yCZ2KHVZLEaGqEPtGHEA1gqEsbwz110iefAwqKcSnUrBmSCPxd/nB/EdRnJz/MATsN/u38JovU/TUG08XCsPSWtUwArJCF6q6in3qCQL1M6HPuN
1VWGKEF51rdkyuvXT5G22mTu7UXp6oRbVnSrZ9iCqM94av4D5Spu4HP+B0zedz8MwGLz1DaTe2YhZkTz+pgnrCh1MsPr9tyYag1aNdXrTYW7PdZ45Ofj614qd9Z2709SVBZhs0y8bbNDsgWhk1KtVbvm7++
s/Rz/RPTAEAdRt88axsF4H

[RSA-PSS Signature - Base64]
sciiXQjWl5LnaaSa0e7Fpd1RMRFtG6F6Z6S2ThhhY02fmf1R/1UeybPe6e9efVS0QI/q2h7ZjgTrQp8d4d1rRkLlPUC5qohywc8EwLiZj1vTn8VBHQDooA420s5++fTjLA9A0UeyvuyPygWkqhcZngpf1wkuIX
fmz07I13K90h561B237b5fHfYj1dVSL0CwmrPCTz7gAmZgFRnfY3u4Z+Is30Tj/owZQ7YxdyZB95G3dXhVxEHUSG2EKgMRkvGq66muf4y4A11gLP27P3XdnC8XqR6w1RSAXo1SHTS28aamW6WbSgeGf/pv
7rB1C/Oua1lQ5y1qJA31JrA20D6SgHgaSO4FxeM3LakSG/XLOVzCHEZuHCSM1Lq3/PROXOpKjH5WMy1p8T2CVfG17f2BrkU5JH8S5UdeCJYWGmYegTZT2cm062AZhivG4IKXG16YpKUJq8ewxswAaorOEOfQ0
AHI/FHh9SnLHyrb027RptGO

[RSA-PSS Signature - Base64]
WtHnY0EV0FuskvrcalZ5Kvrosb01RnhH0Nm/75V48StGjXclm4HqCuVX/PASKc2mi97KG15e4bg5oys/dGgUjs60DFMnheEQDR1C7za1+ar8QxbqGfGghufH44YbQ19pwUOF9CL8zmPA1Q/RqYoCw8SnbJcu8d
ErQq0uBMcl15hWgufvG8sdZgYCN5KCP2VY31P8NPZAgk08g15QVsPmW+Kds8LER/Mh/3Bu0CAnZ9r1c1ntEKyQ/FV1Q8N531Fm1XAvag63c1X8RC88FN8ZxUE3eK1QrPKCa69hyy99k0lByTz7DZ/EZB8qjU3
jJX0yiyq7CQpF0l7M98Batnm/w0sq8m85JBbsycpb+safmuMFqyG0DJgxAV5A4a5r88IEt9Aog5Abkkl4/E5SvqeaOthwoDzqr1EIC9U7gRNFbhbgv2kLZtXrrgKwXLDg/JmW7dPsetkkl8BfH1J1AD
aHn9Mknf39SDNZP93yEBFCY

[RSA-PSS Signature - Base64]
Psk0znw7wtAbZlwGYeQDESx7KwItho6CA7rCd2SxZ0Wk4/Xru0Jdhw10cE6Y3h1D0TK0ZpYn5eK3mL0a/8tVgFt99S36i+9Cm3Qp50ac7Wlw05Nj4YdK0335up1kAdXk4MNe7170UcVmsXpBzj155q8hK0b+Se
v8dF4B03Kauw0CkU1k1qHn/60h3WdRunRrT2CUHy/VnXq8dDnpB8S35m0c30Bx06vQ25qBp4ormH1JmYk0dyQj0w1FPh0v07GmS8m0c6S5uE0qld0P0R0g0SwehH1U0W0X0uZ4TcKrr0Yf1QZTP1Wk1U0X
y1T007Wm0qP4pprWk2LL7ZVNB08BA/11HQd1Intnr7W3M3CvTHm1Pr/3TdH8XekmCNSKfZ84bm06n6CubMh0gh0AZIn9g011A4MdeYvarGVZf8D1UJ15jgttFtV83ge0P8xt0cb+QWt0XtTgyymdkP
11OK3T9w1QvQ613mRgux47

[RSA-PSS Signature - Base64]
gaCmFM5ND4w5ThmpaKZ72jdJrQK0EAS4H0b4dPa3cULt5Ftovf7EXLH7CbHzg8KkaG6s0F9Y3XQf8dpdL1j/AA3Rz9X1biInted2Xj04LjgrelFVucioY29CA81w8Bg00df1aU072mULpmZub682X0hcyao
xV6Droly0t69EvnKPPw71/FRwG22ymZ1WUZAbek16ax9dhQ3ZAbcGgieX1ThU/Tc5BR0CLhyT8qEYuyKuxp1Tn1WkPlxpfmFPX1hPv5WmbQJ0bn8X5SR9zeY3rCtYc1jB8W19XndVcJUB0U1Byfp7VUKG7443
Hof5JFXVnWV5VJntSckY7co4kb9FV2ifTqgESD1qM37KbckyBuc1TbubuiNqsfVRyEHic/roZZAZVZRec1Pg6h0UYgp+2p/G7qh41YcbscnXjd3z0Z1VPBhfyckl+bNeGrT/5PB8swQgV1bmZwCob/R3+g
4dX8boy1Uj17B26rP4+qp0

[RSA-PSS Signature - Base64]
jeamfUn075RybhG1w8LE603nodJ5TQTS/nPnob99H8nR80mWmkiR291b5//s3Uz4V/XTMvY6r154TKCk3MqVjMWNHdGevGmUf+/uzc1eAdXz6bkuVjKk00M+zJzCh8fDBWmAsN11hM0msA11LUQ5AKp+SSy0
qHyG5zK6r3ZlK038tb5R/DBWm1W5B8f+2Xzhnhej1VfE5ShUvMhJ48Y0LoZficy2kLm4dNL+M9rs36XmBWGfnaEFATb0bVWwoecs3QY1Yevdq70437Mc5YwDFVgE63pyfXp0b14CZ5qfgrnH+OPk0I
K7S110ed1TKdHUPA5OYO7mHf1B2Lz5y3/PwCgVpS2CzdntmQAmgeW4V01VpASdc9pWRSQK18iU1lq7esehBRM1uhZKLnYzq234T7/xy5FX0RCRSQY7wypo2HhNBko4p9c+fp59+eti1UcPyoJWgB3093M0vP
3rD4SCfm7SEBebrylqLpav
Sign | Mean: 14.9897 ms | 95% CI: [14.4501 - 15.5293]
Verify | Mean: 8.35904 ms | 95% CI: [7.62875 - 9.08934]


[+] Benchmark finished. Check 'Benchmark.md'.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

Performance Analysis Report

Algorithm	Size	Operation	Mean(ms)	Median(ms)	StdDev	95% CI	Ops/sec
ECDSA-P256	N/A	Keygen	0.790383	0.56815	1.09339	[0.399119 - 1.18165]	1265.21
RSA-PSS-3072	N/A	Keygen	161.837	137.616	96.3674	[127.352 - 196.322]	6.17906
ECDSA-P256	1 KB	Sign	0.936273	0.7967	0.386811	[0.797855 - 1.07469]	1068.06
ECDSA-P256	1 KB	Verify	0.20632	0.17235	0.0852923	[0.175799 - 0.236841]	4846.84
RSA-PSS-3072	1 KB	Sign	13.8374	13.6049	3.0302	[12.7531 - 14.9218]	72.2677
RSA-PSS-3072	1 KB	Verify	0.57765	0.14785	2.19	[-0.206031 - 1.36133]	1731.15
ECDSA-P256	16 KB	Sign	1.00931	0.95785	0.349733	[0.884156 - 1.13446]	990.779
ECDSA-P256	16 KB	Verify	0.22869	0.1891	0.126181	[0.183537 - 0.273843]	4372.73
RSA-PSS-3072	16 KB	Sign	15.2518	15.7901	2.39884	[14.3933 - 16.1102]	65.5662
RSA-PSS-3072	16 KB	Verify	0.584253	0.1449	2.0348	[-0.143892 - 1.3124]	1711.59

Algorithm	Size	Operation	Mean(ms)	Median(ms)	StdDev	95% CI	Ops/sec
ECDSA-P256	1024 KB	Sign	2.08755	2.12325	0.260394	[1.99437 - 2.18073]	479.03
ECDSA-P256	1024 KB	Verify	1.10182	1.04825	0.133391	[1.05409 - 1.14955]	907.589
RSA-PSS-3072	1024 KB	Sign	15.4017	15.3211	3.73399	[14.0655 - 16.7379]	64.9279
RSA-PSS-3072	1024 KB	Verify	1.54268	1.0447	2.50354	[0.646798 - 2.43856]	648.223
ECDSA-P256	8192 KB	Sign	9.60647	9.4796	0.737586	[9.34253 - 9.87042]	104.096
ECDSA-P256	8192 KB	Verify	8.23201	8.1621	0.394583	[8.09081 - 8.37321]	121.477
RSA-PSS-3072	8192 KB	Sign	14.9897	15.1894	1.50791	[14.4501 - 15.5293]	66.7124
RSA-PSS-3072	8192 KB	Verify	8.35904	7.9201	2.04081	[7.62875 - 9.08934]	119.631




Performance Analysis Report

Algorithm	Size	Operation	Mean(ms)	Median(ms)	StdDev	95% CI	Ops/sec
ECDSA-P256	N/A	Keygen	0.365129	0.123809	1.11776	[-0.0348563 - 0.765114]	2738.76
RSA-PSS-3072	N/A	Keygen	128.128	123.02	80.6092	[99.2826 - 156.974]	7.80468
ECDSA-P256	1 KB	Sign	0.0613378	0.0608385	0.00145069	[0.0608187 - 0.0618569]	16303.2
ECDSA-P256	1 KB	Verify	0.0865944	0.079611	0.0331825	[0.0747202 - 0.0984686]	11548.1

Algorithm	Size	Operation	Mean(ms)	Median(ms)	StdDev	95% CI	Ops/sec
RSA-PSS-3072	1 KB	Sign	1.76911	1.76435	0.0196804	[1.76207 - 1.77616]	565.255
RSA-PSS-3072	1 KB	Verify	0.0565974	0.0552085	0.00548775	[0.0546336 - 0.0585612]	17668.7
ECDSA-P256	16 KB	Sign	0.064631	0.064202	0.00143107	[0.0641189 - 0.0651431]	15472.5
ECDSA-P256	16 KB	Verify	0.0823074	0.0812695	0.00319929	[0.0811625 - 0.0834523]	12149.6
RSA-PSS-3072	16 KB	Sign	1.78153	1.77539	0.0253365	[1.77247 - 1.7906]	561.314
RSA-PSS-3072	16 KB	Verify	0.0649137	0.0627695	0.00491491	[0.063155 - 0.0666725]	15405.1
ECDSA-P256	1024 KB	Sign	0.646139	0.643888	0.0421399	[0.631059 - 0.661218]	1547.65
ECDSA-P256	1024 KB	Verify	0.637241	0.636904	0.0232516	[0.62892 - 0.645561]	1569.27
RSA-PSS-3072	1024 KB	Sign	2.33933	2.33037	0.0460947	[2.32284 - 2.35583]	427.472
RSA-PSS-3072	1024 KB	Verify	0.62767	0.60546	0.0669186	[0.603723 - 0.651616]	1593.19

Algorithm	Size	Operation	Mean(ms)	Median(ms)	StdDev	95% CI	Ops/sec
ECDSA-P256	8192 KB	Sign	4.87909	4.66802	0.453755	[4.71672 - 5.04147]	204.956
ECDSA-P256	8192 KB	Verify	4.83288	4.58039	0.537486	[4.64054 - 5.02522]	206.916
RSA-PSS-3072	8192 KB	Sign	6.73198	6.50669	0.512309	[6.54865 - 6.9153]	148.545
RSA-PSS-3072	8192 KB	Verify	4.78584	4.51639	0.612724	[4.56658 - 5.0051]	208.95

TỔNG HỢP SO SÁNH HIỆU NĂNG CHỮ KÝ SỐ: ECDSA vs RSA-PSS (WINDOWS & LINUX)



Quá trình phân tích dữ liệu hiệu năng thực tế từ các bài kiểm thử Benchmark bộc lộ chi tiết bốn đặc tính kỹ thuật cốt lõi định hình khả năng ứng dụng của các thuật toán chữ ký số hiện đại.

Thứ nhất, đối với các thông điệp có kích thước lớn, chi phí thời gian thực thi của hàm băm (Hash cost) chiếm tỷ trọng thống trị và làm lu mờ sự chênh lệch hiệu năng của các thuật toán lỗi. Cụ thể, khi xử lý tải trọng nhỏ ở mức 1 KB trên môi trường Linux, tốc độ ký của thuật toán ECDSA đạt 0.061 ms, thể hiện sự vượt trội và nhanh hơn thuật toán RSA (1.769 ms) tới gần 29 lần. Tuy nhiên, khi tải trọng dữ liệu được đẩy lên mức 8 MB, khoảng cách này ngay lập tức bị thu hẹp đáng kể, với thời gian ký của ECDSA tăng lên 4.879 ms và RSA là 6.731 ms. Nguyên nhân cốt lõi là do ở các tệp dung lượng lớn, hệ thống bắt buộc phải dồn toàn bộ chu kỳ CPU để chạy hàm băm mật mã (như SHA-256) nhằm tạo ra bản tóm tắt thông điệp (message digest) trước khi đưa vào hàm ký, khiến giới hạn I/O và tốc độ xử lý của CPU đối với hàm băm trở thành nút thắt cổ chai chính của toàn bộ quy trình.

Thứ hai, dữ liệu thực nghiệm chỉ ra sự đánh đổi hiệu năng mang tính đặc thù về mặt vi kiến trúc giữa hai thuật toán ECDSA và RSA-PSS. Tại mức 1 KB, RSA-PSS bộc lộ rõ nhược điểm với thời gian ký rất chậm (1.769 ms)

do vì xử lý phải thực hiện phép tính toán lũy thừa module trên khóa bí mật có kích thước khổng lồ; thế nhưng, thao tác xác minh chữ ký của nó lại diễn ra siêu nhanh (chỉ mất 0.056 ms) nhờ tận dụng số mũ công khai tiêu chuẩn được tối ưu hóa (như $e=65537$). Trái ngược hoàn toàn với RSA, thuật toán ECDSA có khả năng sinh chữ ký chớp nhoáng (0.061 ms), nhưng thao tác xác minh lại tiêu tốn nhiều thời gian hơn RSA (0.086 ms) do bản chất toán học bắt buộc CPU phải giải quyết đồng thời hai phép nhân điểm vô hướng (Scalar Point Multiplication) cực kỳ phức tạp trên đường cong Elliptic.

Thứ ba, khi phân tích về kích thước chữ ký đầu ra, tiêu chuẩn ECDSA P-256 thể hiện sự ưu việt tuyệt đối trong việc tối ưu hóa băng thông truyền tải mạng. ECDSA chỉ sinh ra một chữ ký cực kỳ gọn nhẹ ở mức 64 bytes (bao gồm hai tọa độ nguyên r và s , mỗi tọa độ chiếm đúng 32 bytes). Trong khi đó, hệ thống RSA-3072 có cấu trúc công kênh hơn gấp 6 lần, ép buộc kích thước chữ ký đầu ra phải dài tương đương với kích thước của Modulus là 384 bytes. Sự chênh lệch này biến RSA trở thành gánh nặng đối với các kiến trúc phân tán có giới hạn nghiêm ngặt về lưu lượng mạng.

Cuối cùng, xét về mức độ tiêu thụ tài nguyên phần cứng, quá trình khởi tạo khóa (Key Generation) phản ánh rõ rệt nhược điểm của RSA. Thực nghiệm trên nền tảng Windows cho thấy RSA-3072 mất tới 161.83 ms để tạo khóa, ép buộc hệ điều hành phải liên tục cấp phát RAM động (Heap allocation) và tiêu tốn lượng lớn chu kỳ CPU để thực hiện các thuật toán kiểm tra tính nguyên tố (như Miller-Rabin) nhằm tìm ra các số nguyên lớn đáp ứng điều kiện an toàn mật mã. Trong khi đó, ECDSA hoàn tất quá trình khởi tạo khóa chỉ trong vòng 0.79 ms nhờ việc thao tác trực tiếp trên trường hữu hạn với bộ tham số tĩnh đã được chuẩn hóa, biến nó thành lựa chọn tối ưu tuyệt đối cho các hệ thống yêu cầu kiểm soát dung lượng bộ nhớ khắt khe.

6. BÀN LUẬN

6.1. Đánh giá An toàn và Đặc tính của ECDSA

- **Tính ngẫu nhiên của Nonce trong ECDSA (RFC 6979 vs Random Nonces):** Trong kiến trúc ECDSA truyền thống, giá trị Nonce (k) bắt buộc phải được sinh ngẫu nhiên từ một bộ tạo số giả ngẫu nhiên an toàn mật mã (CSPRNG) cho mỗi lần ký. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này tạo ra rủi ro chí mạng: nếu nguồn entropy của hệ điều hành bị cạn kiệt hoặc thuật toán RNG bị lỗi, hệ thống sẽ sinh ra các giá trị Nonce yếu hoặc lặp lại. Để khắc phục triệt để lỗ hổng cấp hệ thống này, tiêu chuẩn RFC 6979 ra đời nhằm xác định hóa (deterministic) quá trình sinh Nonce. Thay vì gọi RNG của hệ điều hành, RFC 6979 sử dụng hàm băm (như HMAC-DRBG) để tính toán giá trị Nonce trực tiếp từ Khóa bí mật (Private Key) và Bản tóm tắt thông điệp (Message Hash). Cơ chế này đảm bảo Nonce sinh ra luôn độc nhất cho mỗi thông điệp khác nhau, nhưng lại hoàn toàn đồng nhất nếu ký cùng một thông điệp nhiều lần, từ đó loại bỏ hoàn toàn bề mặt tấn công nhắm vào bộ tạo số ngẫu nhiên của phần cứng.
- **Thảm họa bảo mật khi tái sử dụng Nonce (Catastrophic nonce reuse vulnerability):** Bản chất toán học của ECDSA quy định rằng giá trị Nonce (k) phải được giữ bí mật tuyệt đối và không bao giờ được dùng lại. Nếu một hệ thống sử dụng cùng một giá trị Nonce để ký hai thông điệp khác nhau (m_1 và m_2), kẻ tấn công sẽ thu được hai chữ ký có cùng tọa độ r , nhưng khác tọa độ s_1 và s_2 . Bằng cách lập hệ phương trình và trừ hai giá trị chữ ký này cho nhau, kẻ tấn công có thể triệt tiêu Khóa bí mật tạm thời để giải ra trực tiếp giá trị Nonce k . Ngay khi k bị lộ, kẻ tấn công chỉ cần thực hiện một phép đảo ngược module cơ bản trên trường hữu hạn là có thể trích xuất được Khóa bí mật lõi (Private Key) của hệ thống. Đây là sự sụp đổ toàn diện, cho phép hacker giả mạo danh vĩnh viễn đối với mọi giao dịch tiếp theo.

- **Sự chênh lệch về kích thước chữ ký so với RSA-PSS (Signature size vs RSA-PSS):** Thuật toán ECDSA hoạt động trên cấu trúc đại số của đường cong Elliptic, cho phép đạt được mức độ bảo mật tương đương RSA nhưng với kích thước khóa và đầu ra nhỏ hơn với biên độ rất lớn. Chữ ký ECDSA trên đường cong chuẩn P-256 (tương đương bảo mật 128-bit) chỉ có kích thước cố định là 64 bytes (bao gồm 32 bytes cho tọa độ r và 32 bytes cho tọa độ s). Trong khi đó, hệ thống RSA-PSS 3072-bit (cùng mức bảo mật) bắt buộc phải sinh ra chữ ký có kích thước bằng đúng Modulus của nó, tức là 384 bytes. Sự chênh lệch gấp 6 lần này biến ECDSA thành lựa chọn bắt buộc đối với các giao thức mạng yêu cầu tối ưu hóa băng thông nghiêm ngặt như TLS 1.3 hoặc các thiết bị mạng di động.
- **Chi phí Xác minh so với chi phí Ký (Verification cost vs signing cost):** Ở thuật toán ECDSA, quá trình ký diễn ra cực kỳ nhanh vì nó chỉ yêu cầu một phép nhân vô hướng cơ bản với điểm sinh G (có thể tính toán sẵn) và các phép toán module đơn giản. Tuy nhiên, thao tác xác minh chữ ký lại tạo ra gánh nặng tính toán khổng lồ cho CPU, vì nó đòi hỏi hệ thống phải thực hiện đồng thời hai phép nhân điểm vô hướng phức tạp trên đường cong ($u_1G + u_2Q$) để đối chiếu tọa độ r . Đặc tính này biến ECDSA thành thuật toán lý tưởng cho các thiết bị biên (smartcard, token) có năng lực tính toán yếu cần phát hành chữ ký, nhưng lại tạo áp lực lớn lên các máy chủ trung tâm phải xác thực hàng triệu chữ ký cùng lúc.

6.2. Đánh giá An toàn và Đặc tính của RSA-PSS

- **Tại sao RSA-PSS thay thế hoàn toàn PKCS#1 v1.5:** Chế độ đệm chữ ký cổ điển PKCS#1 v1.5 mang tính chất xác định (deterministic) và thiếu hụt các nền tảng chứng minh bảo mật toán học vững chắc (formal security proofs). Việc thiếu yếu tố ngẫu nhiên khiến nó dễ trở thành nạn nhân của các đòn tấn công giả mạo chữ ký (như Bleichenbacher's signature forgery) nếu trình xác minh không phân tích chặt chẽ từng byte đệm. Ngược lại, RSA-PSS (Probabilistic Signature Scheme) được thiết kế với nền tảng chứng minh bảo mật chặt chẽ. Nó liên kết trực tiếp độ khó của việc giả mạo chữ ký với bài toán đảo ngược nền tảng RSA, mang lại sự an toàn tuyệt đối trước các đòn tấn công thông điệp chọn lọc (Chosen-Message Attacks).
- **Vai trò của Salt trong chữ ký xác suất (Role of salt in probabilistic signatures):** Sự khác biệt cốt lõi của RSA-PSS nằm ở việc bổ sung một chuỗi ngẫu nhiên (Salt) vào quá trình băm thông điệp trước khi ký. Chuỗi Salt này đóng vai trò làm nhiễu đầu vào, đảm bảo rằng ngay cả khi hệ thống ký cùng một thông điệp hàng triệu lần, mỗi lần ký sẽ tạo ra một chữ ký hoàn toàn khác nhau. Yếu tố ngẫu nhiên hóa này chặn đứng hoàn toàn khả năng kẻ tấn công xây dựng các từ điển chữ ký (dictionary attacks) hoặc phân tích sự lặp lại của dữ liệu mạng để dịch ngược cấu trúc mật mã.
- **Kích thước chữ ký so với ECDSA (Signature size vs ECDSA):** Trái ngược với khả năng nén dữ liệu cực tốt của ECDSA (64 bytes), RSA-PSS chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi kích thước Modulus toán học. Một chữ ký RSA-PSS 3072-bit luôn luôn chiếm dụng chính xác 384 bytes bộ nhớ cho mỗi lần truyền tải. Mặc dù công kênh hơn nhiều so với hệ mã đường cong Elliptic, kích thước này vẫn được chấp nhận trong các hệ thống ưu tiên tốc độ xác thực cực nhanh (chẳng hạn như kiểm tra chứng chỉ X.509 trong chuỗi PKI) thay vì tối ưu hóa dung lượng bộ nhớ.
- **Lựa chọn số mũ công khai tối ưu (Public exponent choice - 65537):** Trong hệ mã RSA, số mũ công khai e thường được ấn định cứng ở giá trị 65537 (tương đương $2^{16} + 1$ trong hệ nhị phân). Việc lựa chọn giá trị này dựa trên hai nguyên tắc kỹ thuật phòng thủ cực kỳ tinh vi. Thứ nhất, 65537 là một số nguyên

tổ Fermat, đủ lớn để miễn nhiễm hoàn toàn với các đòn tấn công số mũ nhỏ (như Coppersmith's Attack). Thứ hai, biểu diễn nhị phân của nó chỉ chứa đúng hai bit '1' (100000000000000001). Khi áp dụng thuật toán bình phương và nhân (Square-and-Multiply) để giải mã xác thực, CPU chỉ cần thực hiện 16 phép bình phương và đúng 1 phép nhân. Điều này giúp tốc độ xác minh chữ ký của RSA-PSS nhanh hơn ECDSA hàng vạn lần.

6.3. An toàn Triển khai và Xử lý Lỗi (Implementation & Error Handling)

- **Tầm quan trọng của xác minh thời gian không đổi (Constant-time verification):** Quá trình xác minh chữ ký hoặc kiểm tra thẻ xác thực bắt buộc phải được lập trình theo nguyên tắc thời gian không đổi (Constant-time). Nếu trình xác minh sử dụng các hàm so sánh bộ nhớ thông thường (như memcmp trong C++), hệ thống sẽ trả về kết quả sai (early exit) ngay khi phát hiện ra byte đầu tiên không khớp. Kẻ tấn công có thể liên tục gửi các chữ ký giả mạo và đo lường độ trễ thời gian phản hồi ở mức micro-giây (Timing Side-Channel Attack) để biết chính xác byte nào đã đoán đúng. Bằng cách thực thi thời gian không đổi — quét toàn bộ mảng bộ nhớ và dùng phép toán XOR (bitwise) để kiểm tra bất kể đúng hay sai — hệ thống sẽ triệt tiêu hoàn toàn lượng rò rỉ thời gian vật lý này.
- **Lộ lọt thông tin qua cơ chế xử lý lỗi (Improper error handling leakage):** Trong kỹ thuật an toàn phần mềm, việc ném ra các thông báo lỗi quá chi tiết (Exception details) là một lỗ hổng thiết kế chí mạng. Nếu hệ thống mật mã trả về các lỗi cụ thể như "Sai cấu trúc đệm PSS", "Độ dài Salt không hợp lệ", hay "Chữ ký không khớp", nó đã vô tình biến thành một Oracle (máy tiên tri) cho hacker. Kẻ tấn công sẽ thao túng cấu trúc gói tin và dựa vào sự biến đổi của các dòng thông báo lỗi này để dịch ngược từng byte của hệ thống đệm bên dưới. Để dập tắt rủi ro này, mọi thất bại về mặt mật mã phải tuân thủ nguyên tắc "Fail-Closed": hệ thống phải hủy bỏ toàn bộ phiên làm việc, xóa sạch bộ nhớ tạm, và chỉ trả về một cờ Boolean chung chung duy nhất (ví dụ: Verification Failed), tuyệt đối không cung cấp bất kỳ dữ liệu ngữ cảnh nào cho môi trường bên ngoài.

7. KẾT LUẬN

Lab 5 đã hoàn thành việc xây dựng và chuẩn hóa các thuật toán chữ ký số cổ điển theo những tiêu chuẩn bảo mật khắt khe nhất của ngành. Trong quá trình thực nghiệm, hệ thống đã kiểm soát chặt chẽ các rủi ro bảo mật đặc thù, đặc biệt là lỗi tái sử dụng giá trị ngẫu nhiên (Nonce Reuse) trong ECDSA bằng cách áp dụng RFC 6979 để tạo nonce mang tính bất định. Kết quả này minh chứng một bài học cốt lõi: việc triển khai mật mã an toàn không chỉ phụ thuộc đơn thuần vào bản chất toán học của thuật toán, mà còn bị quyết định bởi kiến trúc kỹ thuật phần mềm vững chắc và khả năng quản lý các lỗ hổng trong vận hành thực tiễn. Qua đó, dự án đã khẳng định rằng sự an toàn của dữ liệu là kết quả của sự cộng hưởng giữa lý thuyết mật mã chuẩn xác và sự cẩn trọng trong từng dòng code triển khai.

Phụ lục A: Cam kết Liêm chính Học thuật

Em xin cam đoan đây là kết quả thực hành và nghiên cứu của chính bản thân, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sau:

- **Tính nguyên bản (Original Work):** Báo cáo và mã nguồn được thực hiện độc lập. Toàn bộ mã nguồn cốt lõi được tự xây dựng dựa trên đặc tả, không sao chép từ bất kỳ bài giải có sẵn nào. Các thư viện mật mã (Crypto++) và tài liệu chuẩn đều được trích dẫn đúng quy định học thuật.

- **Kiểm thử cô lập (Safe Sandbox Testing):** Việc minh họa các điểm yếu của thuật toán và mô phỏng tấn công chỉ được thực hiện trong môi trường nội bộ (offline sandbox) trên các artifact do cá nhân tự tạo.
- **Không can thiệp trái phép (No Unauthorized Testing):** Cam kết không áp dụng các công cụ và mã nguồn này để kiểm thử, quét hay can thiệp vào bất kỳ dữ liệu, mạng lưới hoặc hệ thống dịch vụ của bên thứ ba.
- **Dữ liệu giả lập (Test Keys Only):** Toàn bộ khóa bí mật (Private Keys) và dữ liệu đính kèm trong báo cáo/mã nguồn chỉ là dữ liệu giả lập (Test keys) phục vụ duy nhất cho mục đích kiểm chứng học thuật.
- **Đạo đức nghề nghiệp (Ethical Boundary):** Nhận thức rõ ranh giới giữa việc minh họa lỗ hổng bảo mật để học tập và hành vi khai thác phá hoại. Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của lĩnh vực An toàn thông tin.

Phụ lục B:

Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
Correct ECDSA sign/verify	20	20
Correct RSA-PSS sign/verify	20	20
Robust key handling & formats	15	15
Negative tests & UX	10	10
Performance study & analysis	20	20
Cross-platform build & documentation	5	5
Report quality	10	10
Tổng điểm	100	100 / 100

Lab 6— Post-Quantum Signatures & Certificates

1. MỤC TIÊU BÀI LAB

Bài thực hành hướng đến việc nghiên cứu hệ thống, làm chủ lý thuyết và triển khai thực tế các thuật toán Mật mã Hậu Lượng tử (Post-Quantum Cryptography - PQC) đã được cơ quan NIST chính thức tiêu chuẩn hóa, nhằm chuẩn bị hạ tầng an ninh vững chắc trước sự trỗi dậy của kỷ nguyên điện toán lượng tử. Thông qua quá trình cấu trúc mã nguồn và thực nghiệm chuyên sâu, báo cáo này minh chứng toàn diện bốn năng lực và mục tiêu cốt lõi của hệ thống phòng thủ thế hệ mới:

Đầu tiên, dự án hiện thực hóa thành công tiến trình khởi tạo, quản lý vòng đời khóa và thực thi cơ chế Chữ ký số dựa trên mạng tinh thể (Lattice-based) thông qua thuật toán mã hóa lượng tử ML-DSA tuân thủ nghiêm ngặt đặc tả tiêu chuẩn FIPS 204. Hệ thống triển khai đồng bộ ở các cấp độ an ninh khắt khe bao gồm mức bảo mật Level 2 (ML-DSA-44) và Level 3 (ML-DSA-65), cho thấy tốc độ tính toán và thực thi toán học lõi vô cùng vượt trội. Quá trình ký số được vận hành theo cơ chế tất định (deterministic), loại bỏ hoàn toàn rủi ro lộ lọt khóa bí mật do lỗi sinh số ngẫu nhiên lặp lại, đồng thời tự động tích hợp các kỹ thuật lấy mẫu từ chối (rejection sampling) chuyên biệt ngay bên trong lõi thuật toán.

Thứ hai, hệ thống chứng minh khả năng thiết lập kênh truyền thông an toàn hậu lượng tử bằng việc triển khai Cơ chế đóng gói khóa ML-KEM (Kyber) tuân thủ đặc tả FIPS 203 ở mức bảo mật Level 2 (ML-KEM-512) để thay thế hoàn toàn cho các giao thức trao đổi khóa RSA hay Diffie-Hellman truyền thống vốn đã bị đe dọa bởi thuật toán Shor. Tiến trình bọc khóa (Encapsulation) và giải bọc khóa (Decapsulation) được thiết lập chặt chẽ để sinh ra và đồng bộ hóa một chuỗi khóa phiên chia sẻ chung (Shared Secret) kích thước 32 bytes. Nhờ sự kết hợp tinh vi với phép biến đổi Fujisaki–Okamoto (FO Transform), hệ thống đạt mức bảo mật IND-CCA cao nhất, giúp tự động nhận diện và từ chối ngầm mọi bản mã bị chỉnh sửa dữ liệu nhị phân hoặc tiêm nhiễu sai lệch đa thức đa chiều trên đường truyền mà không làm rò rỉ thông tin qua các kênh kề thời gian.

Thứ ba, dự án ứng dụng lý thuyết mật mã vào bài toán kiến trúc thực tiễn thông qua Mini-Project xây dựng cấu trúc Chứng chỉ số (Certificate) rút gọn dựa trên định dạng lưu trữ JSON tiêu chuẩn. Cấu trúc này được thiết kế tinh gọn để bao gói trọn vẹn thông tin định danh chủ thể, tổ chức phát hành (CA) và khóa công khai lượng tử mã hóa Base64, sau đó sử dụng trực tiếp Private Key ML-DSA để ký niêm phong đóng dấu xác thực. Quá trình thực nghiệm đã chứng minh năng lực phòng vệ tuyệt đối của chứng chỉ trước các đòn tấn công can thiệp vật lý, phát hiện sai lệch đa thức của chữ ký số lượng tử ngay lập tức để chủ động ngắt tiến trình theo nguyên lý "Fail-Closed" an toàn.

Cuối cùng, dự án khẳng định năng lực làm chủ kỹ nghệ phần mềm và tích hợp hệ thống đa nền tảng (Cross-Platform) khi nhúng thành công bộ công cụ mật mã hậu lượng tử nguồn mở liboqs (OpenQuantumSafe) vào môi trường lập trình C++ hiện đại. Thông qua hệ thống build tự động CMake cấu trúc chặt chẽ, mã nguồn được liên kết động và biên dịch đồng nhất trên cả hai hệ điều hành Windows và Linux. Quá trình này mang lại cái nhìn sắc bén về bài toán đánh đổi kỹ thuật (Engineering Trade-offs) khi số liệu thực nghiệm phơi bày việc hệ thống phải chấp nhận sự phình to của kích thước khóa công khai (1312 bytes) và chữ ký số khổng lồ (3309 bytes) gây áp lực lớn lên băng thông I/O mạng, đổi lại một pháo đài bảo mật an toàn tuyệt đối, sẵn sàng chống chọi trước mọi năng lực tính toán phá hoại của các siêu máy tính lượng tử trong tương lai.

2. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ

Hệ thống được phát triển và kiểm thử đồng nhất trên đa nền tảng thông qua hệ thống build CMake.

- **Phần cứng thử nghiệm:** CPU Intel Core i5 (12 Cores/16 Threads), 24GB RAM.
- **Hệ điều hành:** Windows và Linux.
- **Trình biên dịch:** GCC (Windows) và GCC (Linux).
- **Thư viện:** OpenSSL 3.6.2.

3. THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT

```
1 std::cerr << "Usage error. Valid modes: keygen, sign, verify, encaps, decaps, cert-gen, cert-verify, benchmark\n";
```

```
if (algo == OQS_SIG_alg_ml_dsa_44 || algo == OQS_SIG_alg_ml_dsa_65) {  
    OQS_SIG *sig = OQS_SIG_new(algo.c_str());  
    if (!sig) { std::cerr << "[-] OQS_SIG_new failed for: " << algo << "\n"; return; }  
    std::vector<uint8_t> pub(sig->length_public_key), priv(sig->length_secret_key);  
    OQS_SIG_keypair(sig, pub.data(), priv.data());  
    write_file(pub_path, pub); write_file(priv_path, priv);  
    std::cout << "[+] Tao khoa thanh cong: " << algo << "\n";  
    OQS_SIG_free(sig);  
}
```

ML-DSA Key Generation

```
if (algo == OQS_KEM_alg_ml_kem_512) {  
    OQS_KEM *kem = OQS_KEM_new(OQS_KEM_alg_ml_kem_512);  
    if (!kem) { std::cerr << "[-] OQS_KEM_new failed\n"; return; }  
    std::vector<uint8_t> pub(kem->length_public_key), priv(kem->length_secret_key);  
    OQS_KEM_keypair(kem, pub.data(), priv.data());  
    write_file(pub_path, pub); write_file(priv_path, priv);  
    std::cout << "[+] Tao khoa thanh cong: " << algo << "\n";  
    OQS_KEM_free(kem);  
}
```

ML-KEM Key Generation

```
void handle_sign(std::string algo, std::string in, std::string out, std::string priv_path) {
    OQS_SIG *sig = OQS_SIG_new(algo.c_str()); // algo is already OQS constant string
    if (!sig) { std::cerr << "[-] OQS_SIG_new failed for: " << algo << "\n"; return; }
    auto msg = read_file(in);
    if (msg.empty()) { std::cerr << "[-] Không đọc được file input: " << in << "\n"; OQS_SIG_free(sig); return; }
    auto priv = read_file(priv_path);
    if (priv.empty()) { std::cerr << "[-] Không đọc được private key: " << priv_path << "\n"; OQS_SIG_free(sig); return; }
    std::vector<uint8_t> signature(sig->length_signature);
    size_t sig_len;
    OQS_SIG_sign(sig, signature.data(), &sig_len, msg.data(), msg.size(), priv.data());
    signature.resize(sig_len);
    write_file(out, signature);
    std::cout << "[+] Đã ký file. Dung lượng chữ ký: " << sig_len << " bytes\n";
    OQS_SIG_free(sig);
}
```

ML-DSA Sign

```
void handle_verify(std::string algo, std::string in, std::string sig_f, std::string pub_path) {
    OQS_SIG *sig = OQS_SIG_new(algo.c_str()); // algo is already OQS constant string
    if (!sig) { std::cerr << "[-] OQS_SIG_new failed for: " << algo << "\n"; return; }
    auto msg = read_file(in);
    auto signature = read_file(sig_f);
    auto pub = read_file(pub_path);
    if (msg.empty() || signature.empty() || pub.empty()) {
        std::cerr << "[-] Không đọc được 1 trong các file cần thiết (msg/sig/pub).\n";
        OQS_SIG_free(sig); return;
    }
    if (OQS_SIG_verify(sig, msg.data(), msg.size(), signature.data(), signature.size(), pub.data()) == OQS_SUCCESS)
        std::cout << "[+] VERIFIED SUCCESS: Chữ ký hợp lệ!\n";
    else
        std::cout << "[-] VERIFIED FAILED: Chữ ký bị sai hoặc file bị sửa!\n";
    OQS_SIG_free(sig);
}
```

ML-DSA Verify

```
void handle_encaps(std::string algo, std::string pub_path, std::string ct_path, std::string ss_path) {
    OQS_KEM *kem = OQS_KEM_new(OQS_KEM_alg_ml_kem_512);
    auto pub = read_file(pub_path);
    std::vector<uint8_t> ct(kem->length_ciphertext), ss(kem->length_shared_secret);
    OQS_KEM_encaps(kem, ct.data(), ss.data(), pub.data());
    write_file(ct_path, ct); write_file(ss_path, ss);
    std::cout << "[+] Encapsulate thành công! Sinh ra Shared Secret.\n";
    OQS_KEM_free(kem);
}
```

ML-KEM Encapsulation

```
void handle_decaps(std::string algo, std::string priv_path, std::string ct_path, std::string ss_path) {
    OQS_KEM *kem = OQS_KEM_new(OQS_KEM_alg_ml_kem_512);
    auto priv = read_file(priv_path); auto ct = read_file(ct_path);
    std::vector<uint8_t> ss(kem->length_shared_secret);
    if (OQS_KEM_decaps(kem, ss.data(), ct.data(), priv.data()) == OQS_SUCCESS) {
        write_file(ss_path, ss);
        std::cout << "[+] Decapsulate thành công! Thu được Shared Secret.\n";
    } else {
        std::cout << "[-] Decapsulate FAILED: Ciphertext bị lỗi hoặc sai khóa!\n";
    }
    OQS_KEM_free(kem);
}
```

ML-KEM Decapsulation

```
void handle_cert_issue(std::string sub, std::string pub_path, std::string ca_priv_path, std::string out_json, std::string algo = "mldsa-44") {
    const char* alg = (algo == "mldsa-65") ? OQS_SIG_alg_ml_dsa_65 : OQS_SIG_alg_ml_dsa_44;
    OQS_SIG *sig = OQS_SIG_new(alg);
    auto ca_priv = read_file(ca_priv_path); auto user_pub = read_file(pub_path);
    std::string pub_b64 = base64_encode(user_pub.data(), user_pub.size());
    std::string issuer = "PQ-CA";
    std::string data_to_sign = sub + pub_b64 + issuer;

    std::vector<uint8_t> signature(sig->length_signature);
    size_t sig_len;
    OQS_SIG_sign(sig, signature.data(), &sig_len, (const uint8_t*)data_to_sign.c_str(), data_to_sign.size(), ca_priv.data());

    json cert; cert["subject"] = sub; cert["public_key"] = pub_b64; cert["issuer"] = issuer;
    cert["algo"] = algo;
    cert["signature"] = base64_encode(signature.data(), sig_len);

    std::ofstream o(out_json); o << cert.dump(4);
    std::cout << "[+] Tao chung chi JSON thanh cong: " << out_json << "\n";
    OQS_SIG_free(sig);
}
```

JSON Certificate Issuing

```
void handle_cert_verify(std::string in_json, std::string ca_pub_path) {
    std::ifstream i(in_json);
    if (!i.is_open()) { std::cerr << "[-] Khong mo duoc file cert: " << in_json << "\n"; return; }
    json cert; i >> cert;

    std::string cert_algo = OQS_SIG_alg_ml_dsa_44;
    if (cert.contains("algo")) {
        std::string a = cert["algo"].get<std::string>();
        if (a == "mldsa-65" || a == OQS_SIG_alg_ml_dsa_65) cert_algo = OQS_SIG_alg_ml_dsa_65;
    }

    OQS_SIG *sig = OQS_SIG_new(cert_algo.c_str());
    if (!sig) { std::cerr << "[-] OQS_SIG_new failed\n"; return; }
    auto ca_pub = read_file(ca_pub_path);
    if (ca_pub.empty()) { std::cerr << "[-] Khong doc duoc CA public key: " << ca_pub_path << "\n"; OQS_SIG_free(sig); return; }

    std::string data_to_sign = cert["subject"].get<std::string>() + cert["public_key"].get<std::string>() + cert["issuer"].get<std::string>();
    auto signature = base64_decode(cert["signature"].get<std::string>());

    if(OQS_SIG_verify(sig, (const uint8_t*)data_to_sign.c_str(), data_to_sign.size(), signature.data(), signature.size(), ca_pub.data()) == OQS_SUCCESS)
        std::cout << "[+] Chung chi HOP LE (Valid & Untampered)!\n";
    else
        std::cout << "[-] Xac minh chung chi THAT BAI!\n";
    OQS_SIG_free(sig);
}
```

Certificate Verification

```
void Write_Key_File(const std::string& File_Path, const std::string& Key_Label, const std::vector<uint8_t>& Key_Data) {
    if (File_Path.length() >= 4 && File_Path.substr(File_Path.length() - 4) == ".pem") {
        std::string B64_Data = base64_encode(Key_Data.data(), Key_Data.size());
        std::ofstream Out_File(File_Path);
        if (Out_File.is_open()) {
            Out_File << "-----BEGIN " << Key_Label << "-----\n";
            for (size_t I_Idx = 0; I_Idx < B64_Data.length(); I_Idx += 64) {
                Out_File << B64_Data.substr(I_Idx, 64) << "\n";
            }
            Out_File << "-----END " << Key_Label << "-----\n";
        }
    } else {
        std::ofstream Out_File(File_Path, std::ios::binary);
        if (Out_File.is_open() && !Key_Data.empty()) {
            Out_File.write(reinterpret_cast<const char*>(Key_Data.data()), Key_Data.size());
        }
    }
}

std::vector<uint8_t> Read_Key_File(const std::string& File_Path) {
    if (File_Path.length() >= 4 && File_Path.substr(File_Path.length() - 4) == ".pem") {
        std::ifstream In_File(File_Path);
        if (!In_File.is_open()) return {};
        std::string Line_Str, B64_Data = "";
        while (std::getline(In_File, Line_Str)) {
            if (Line_Str.find("-----") != std::string::npos || Line_Str.empty()) continue;
            B64_Data += Line_Str;
        }
        return base64_decode(B64_Data);
    } else {
        std::ifstream In_File(File_Path, std::ios::binary | std::ios::ate);
        if (!In_File.is_open()) return {};
        size_t File_Size = In_File.tellg();
        In_File.seekg(0, std::ios::beg);
        std::vector<uint8_t> Raw_Buffer(File_Size);
        In_File.read(reinterpret_cast<char*>(Raw_Buffer.data()), File_Size);
        return Raw_Buffer;
    }
}
```

PEM / DER Key Handling

3.1. Mô hình mối đe dọa:


Trong bối cảnh kỷ nguyên điện toán lượng tử đang cận kề, hạ tầng bảo mật truyền thống dựa trên các bài toán logarit rời rạc hay phân tích thừa số nguyên tố như RSA, ECDSA đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Đối mặt với những mối đe dọa hiện hữu, hệ thống cần được nâng cấp toàn diện để chống lại kịch bản "Store-Now-Decrypt-Later", nơi kẻ tấn công lưu trữ dữ liệu truyền tải hiện tại để chờ đợi các siêu máy tính lượng tử đủ mạnh giải mã trong tương lai. Kẻ tấn công không chỉ dừng lại ở việc giải mã thụ động mà còn có thể tận dụng thuật toán Shor để bẻ gãy hoàn toàn các cấu trúc khóa công khai hiện nay, từ đó mạo danh các thực thể trong hạ tầng khóa công khai (PKI) và phá vỡ chuỗi tin cậy. Thêm vào đó, thông qua các cuộc tấn công chủ động như thao túng và gửi các bản mã lỗi (malformed ciphertext) vào quá trình giải mã, kẻ tấn công có thể thực hiện phân tích sai số hoặc dò tìm thông tin nhạy cảm để suy diễn khóa bí mật.

Để khắc phục triệt để các lỗ hổng này, mục tiêu cốt lõi của hệ thống là thiết lập một nền tảng phòng thủ dựa trên mật mã kháng lượng tử (Post-Quantum Cryptography - PQC). Đầu tiên, việc thiết lập kênh truyền tin cần sử dụng các thuật toán KEM (Key Encapsulation Mechanism) thế hệ mới, chẳng hạn như ML-KEM, để đảm bảo tính bảo mật truyền tải ngay cả khi đối mặt với khả năng tính toán lượng tử trong tương lai. Thứ hai, hệ thống phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an ninh như IND-CCA (Indistinguishability under Adaptive Chosen Ciphertext Attack), nơi mọi bản mã bị chỉnh sửa dù chỉ một bit đều phải bị hệ thống tự động từ chối và hủy bỏ ngay lập tức, ngăn chặn hoàn toàn việc rò rỉ khóa bí mật qua các phản hồi sai lệch. Cuối cùng, để đảm bảo sự chuyển đổi mượt mà và an toàn, hệ thống cần áp dụng cơ chế chữ ký lai (Hybrid Signature), kết hợp sức mạnh của các thuật toán

kháng lượng tử hiện đại như ML-DSA với các thuật toán chữ ký số truyền thống. Sự kết hợp này không chỉ giúp duy trì tính tương thích với các tiêu chuẩn hiện tại mà còn tạo ra một "lá chắn kép", đảm bảo rằng chỉ cần một trong hai thuật toán vẫn an toàn, tính xác thực của hệ thống vẫn sẽ được bảo toàn tuyệt đối trước mọi ý đồ giả mạo.

3.2. Chữ ký số ML-DSA (Dilithium) Khác với ECDSA yêu cầu hàm băm (như SHA-256) xử lý dữ liệu trước khi ký, ML-DSA tự động quản lý quá trình băm (hashing) và lấy mẫu từ chối (rejection sampling) ngay bên trong thuật toán lõi. Quá trình ký là một thao tác "One-shot" (ký một lần). Đặc biệt, ML-DSA sử dụng cơ chế ký tắt định, loại bỏ hoàn toàn rủi ro rò rỉ khóa do tái sử dụng Nonce (như RFC 6979 của ECDSA).

```
void handle_sign(std::string algo, std::string in, std::string out, std::string priv_path) {
    OQS_SIG *sig = OQS_SIG_new(algo.c_str()); // algo is already OQS constant string
    if (!sig) { std::cerr << "[-] OQS_SIG_new failed for: " << algo << "\n"; return; }
    auto msg = read_file(in);
    if (msg.empty()) { std::cerr << "[-] Không đọc được file input: " << in << "\n"; OQS_SIG_free(sig); return; }
    auto priv = read_file(priv_path);
    if (priv.empty()) { std::cerr << "[-] Không đọc được private key: " << priv_path << "\n"; OQS_SIG_free(sig); return; }
    std::vector<uint8_t> signature(sig->length_signature);
    size_t sig_len;
    OQS_SIG_sign(sig, signature.data(), &sig_len, msg.data(), msg.size(), priv.data());
    signature.resize(sig_len);
    write_file(out, signature);
    std::cout << "[+] Đã ký file. Dung lượng chu ký: " << sig_len << " bytes\n";
    OQS_SIG_free(sig);
}
```



The screenshot shows a Visual Studio Code interface with a terminal window open. The terminal displays the following commands and output:

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./pqtool keygen --algo mldsa-44 --pub mldsa_pub.bin --priv mldsa_priv.bin
[+] Tạo khóa thành công: ML-DSA-44
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./pqtool keygen --algo mlkem-512 --pub kem_pub.bin --priv kem_priv.bin
[+] Tạo khóa thành công: ML-KEM-512
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./pqtool sign --algo mldsa-44 --in msg.txt --priv mldsa_priv.bin --out mldsa_sig.bin
[+] Đã ký file. Dung lượng chu ký: 2420 bytes
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> ./pqtool verify --algo mldsa-44 --in msg.txt --sig mldsa_sig.bin --pub mldsa_pub.bin
[+] VERIFIED SUCCESS: Chu ký hợp lệ!
```

3.3. Cơ chế bọc khóa ML-KEM (Kyber) Hệ thống triển khai ML-KEM-512 thay thế cho thuật toán trao đổi khóa RSA truyền thống. Thay vì mã hóa toàn bộ dữ liệu, ML-KEM thực hiện:

- **Encapsulation (Bọc khóa):** Lấy Public Key của người nhận để tạo ra một **Shared Secret (SS)** ngẫu nhiên (32 bytes) và một **Ciphertext (CT)**.

```
void handle_encaps(std::string algo, std::string pub_path, std::string ct_path, std::string ss_path) {
    OQS_KEM *kem = OQS_KEM_new(OQS_KEM_alg_ml_kem_512);
    auto pub = read_file(pub_path);
    std::vector<uint8_t> ct(kem->length_ciphertext), ss(kem->length_shared_secret);
    OQS_KEM_encaps(kem, ct.data(), ss.data(), pub.data());
    write_file(ct_path, ct); write_file(ss_path, ss);
    std::cout << "[+] Encapsulate thành công! Sinh ra Shared Secret.\n";
    OQS_KEM_free(kem);
}
```

- **Decapsulation (Giải bọc khóa):** Người nhận dùng Private Key giải mã Ciphertext để khôi phục lại chính Shared Secret đó. Sự kết hợp với phép biến đổi Fujisaki–Okamoto đảm bảo tính an toàn IND-CCA (Chống tấn công bản mã lựa chọn).

```
void handle_decaps(std::string algo, std::string priv_path, std::string ct_path, std::string ss_path) {
    OQS_KEM *kem = OQS_KEM_new(OQS_KEM_alg_ml_kem_512);
    auto priv = read_file(priv_path); auto ct = read_file(ct_path);
    std::vector<uint8_t> ss(kem->length_shared_secret());
    if (OQS_KEM_decaps(kem, ss.data(), ct.data(), priv.data()) == OQS_SUCCESS) {
        write_file(ss_path, ss);
        std::cout << "[+] Decapsulate thành công! Thu được Shared Secret.\n";
    } else {
        std::cout << "[-] Decapsulate FAILED: Ciphertext bị lỗi hoặc sai khóa!\n";
    }
    OQS_KEM_free(kem);
}
```

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool encaps --algo mlkem-512 --pub kem_pub.bin --ct ciphertext.bin --ss shared_secret.bin
[+] Encapsulate thành công! Sinh ra Shared Secret.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool decaps --algo mlkem-512 --priv kem_priv.bin --ct ciphertext.bin --ss decrypted_secret.bin
[+] Decapsulate thành công! Thu được Shared Secret.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Get-FileHash shared_secret.bin
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Get-FileHash decrypted_secret.bin
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	3E4E9443ED14B62E87D214F8154B235915377AC36ED1E7338F5777ABAE8544	C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\shared_secret.bin
SHA256	3E4E9443ED14B62E87D214F8154B235915377AC36ED1E7338F5777ABAE8544	C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\decrypted_secret.bin

3.4. Post-Quantum Certificate Mini-Project Một cấu trúc chứng chỉ số đơn giản được xây dựng bằng định dạng JSON. Cấu trúc này chứa thông tin chủ thể (subject), khóa công khai của chủ thể (public_key - mã hóa Base64), và tổ chức phát hành (issuer). Toàn bộ chuỗi dữ liệu này được ký bằng Private Key (ML-DSA-44) của CA. Kết quả chữ ký số được lưu trong trường signature (mã hóa Base64).

```
void handle_cert_issue(std::string sub, std::string pub_path, std::string ca_priv_path, std::string out_json, std::string algo = "mldsa-44") {
    const char* alg = (algo == "mldsa-65") ? OQS_SIG_alg_ml_dsa_65 : OQS_SIG_alg_ml_dsa_44;
    OQS_SIG *sig = OQS_SIG_new(alg);
    auto ca_priv = read_file(ca_priv_path); auto user_pub = read_file(pub_path);
    std::string pub_b64 = base64_encode(user_pub.data(), user_pub.size());
    std::string issuer = "PQ-CA";
    std::string data_to_sign = sub + pub_b64 + issuer;

    std::vector<uint8_t> signature(sig->length_signature());
    size_t sig_len;
    OQS_SIG_sign(sig, signature.data(), &sig_len, (const uint8_t*)data_to_sign.c_str(), data_to_sign.size(), ca_priv.data());

    json cert; cert["subject"] = sub; cert["public_key"] = pub_b64; cert["issuer"] = issuer;
    cert["algo"] = algo;
    cert["signature"] = base64_encode(signature.data(), sig_len);

    std::ofstream o(out_json); o << cert.dump(4);
    std::cout << "[+] Tao chung chi JSON thành công: " << out_json << "\n";
    OQS_SIG_free(sig);
}
```

```

1 {
2   "issuer": "PQ-CA",
3   "public_key": "TXcGliaAvjgs5LEza0alZVNXUMSps4UqQmOGHw1G/XonaiZxc/V6ZCQpWuHuHMAoYvm167yVUSMrEYrFaPYAJFuBogBomDrOG9JEEccDYwY+6aFRQduzowGekKcXYEgub",
4   "signature": "hS+GtKpcDVZfzFiG8WvUboyT79fehQ0oibDmzrSkyFvyg9ubfrSG4XE7YNbG8ZeXtCuoDm5p0186qSSyHDyro190M4JGo9hBK+tuaubw4DOElF/bXZcKqQimc9Q5fD3Ra",
5   "subject": "Duy Hung Nguyen"
6 }

```

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe keygen --algo mldsa-44 --priv ca_priv.pem --pub ca_pub.pem
[+] Tao khoa thanh cong: mldsa-44
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe keygen --algo mlkem-512 --priv user_priv.pem --pub user_pub.pem
[+] Tao khoa thanh cong: mlkem-512
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe cert-gen --subject "Duy Hung Nguyen" --priv ca_priv.pem --pub user_pub.pem --out cert.json
[+] Tao chung chi JSON thanh cong: cert.json
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe cert-verify --in cert.json --pub ca_pub.pem
[+] Chung chi HQP LE (Valid & Untampered!)
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

4. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

4.1 Kiểm thử tiêu cực - Negative Testing:

Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý an toàn mặc định (Fail-Closed). Để chứng minh khả năng phòng vệ trước các kịch bản tấn công hoặc dữ liệu bị lỗi, hệ thống được thử nghiệm thủ công qua 5 kịch bản tiêu cực độc lập bằng CLI:

```

1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <vector>
4 #include <string>
5 #include <chrono>
6 #include <iomanip>
7 #include <oqs/oqs.h>
8 #include "json.hpp"
9
10 using json = nlohmann::json;
11

```

```

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> echo "Thong diep goc cua Duy Hung" > msg.bin
>> echo "Thong diep bi hacker can thiep" > msg_fake.bin
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool keygen --algo mldsa-44 --pub pub_dsa.pem --priv priv_dsa.pem
>> .\pqtool sign --algo mldsa-44 --in msg.bin --out sig.bin --priv priv_dsa.pem
[+] Tao khoa thanh cong: mldsa-44
[+] Da ky file. Dung luong chu ky: 2420 bytes
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool keygen --algo mldsa-44 --pub pub_dsa_fake.pem --priv priv_dsa_fake.pem
[+] Tao khoa thanh cong: mldsa-44
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool keygen --algo mlkem-512 --pub pub_kem.pem --priv priv_kem.pem
>> .\pqtool encaps --algo mlkem-512 --pub pub_kem.pem --ct ct.bin --ss ss_alice.bin
[+] Tao khoa thanh cong: mlkem-512
[+] Encapsulate thanh cong! Sinh ra Shared Secret.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool keygen --algo mlkem-512 --pub pub_kem_fake.pem --priv priv_kem_fake.pem
[+] Tao khoa thanh cong: mlkem-512
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>

```

- **Modified message → verification fails:** Kẻ tấn công thay đổi nội dung của thông điệp trên đường truyền mạng. Khi người dùng sử dụng Public Key lượng tử để xác minh tệp tin bị sửa đổi này đối chiếu với chữ

ký ban đầu, hàm xác minh nội bộ OQS_SIG_verify lập tức phát hiện sự bất đối xứng đa thức và từ chối xác minh.

- **Modified signature** → **fails**: Tập chữ ký nhị phân sig.bin của toán học lưới chứa các giá trị vector hệ số rất nhạy cảm. Thao tác giả lập bằng cách chèn thêm dữ liệu rác hoặc sửa byte của tập chữ ký số sẽ phá vỡ cấu trúc lấy mẫu từ chối (rejection sampling), khiến OpenSSL/liboqs từ chối xử lý.

- **Modified public key** → **fails**: Người nhận sử dụng một Public Key không trùng khớp với cặp khóa của người ký để thực hiện xác minh chữ ký. Phép toán nhân ma trận đa thức trên lưới sẽ cho ra kết quả sai lệch hoàn toàn so với vector nhiều trong chữ ký, hệ thống lập tức báo lỗi.

- **Wrong private key → failure:** Kẻ tấn công có được tệp đóng gói khóa bí mật ct.bin nhưng cố tình sử dụng một Private Key lượng tử giả mạo hoặc sai cặp khóa để giải mã. Hệ thống dựa trên thư viện liboqs sẽ từ chối hoặc xuất ra một chuỗi Shared Secret rác hoàn toàn sai lệch so với phía gửi để bảo vệ an toàn thông tin. Khi giải mã bằng một khóa bí mật không trùng khớp, thuật toán kích hoạt cơ chế từ chối ngầm (Implicit Rejection). Tiến trình giải bọc khóa vẫn hoàn tất thành công về mặt hàm lệnh, nhưng khóa phiên thiết lập đã bị bẻ sai hướng, ngăn chặn hoàn toàn kẻ tấn công nghe lén thiết lập khóa chung.

```

1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <vector>
4  #include <string>
5  #include <chrono>
6  #include <iomanip>
7  #include <oqs/oqs.h>
8  #include "json.hpp"
9
10 using json = nlohmann::json;
11
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe decaps --algo mlkem-512 --priv priv_kem_fake.pem --ct ct.bin --ss ss_bob_fake.bin
[+] Decapsulate thành công! Thu được Shared Secret.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Get-FileHash .\ss_alice.bin
>> Get-FileHash .\ss_bob_fake.bin

Algorithm Hash Path
-----
SHA256 FB734544C8786087391C3084B4A70D554CA95209DEA6F9F4021B36E882A6EE9 C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\ss_alice.bin
SHA256 91BC29962D2FF930B4F13FB58608683E8BBDEA5DDC2808FDCFB9912F1047020 C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\ss_bob_fake.bin

PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
  
```

- **Modified ciphertext (KEM) → decapsulation fails:** Trong luồng đi của cơ chế bọc khóa ML-KEM-512, bản mã ct.bin bị hacker tiêm nhiễu hoặc sửa đổi byte trên đường truyền mạng. Khi người nhận tiến hành giải bọc khóa (Decapsulate), thuật toán sẽ nhận diện dữ liệu đã bị tampered và cơ chế phòng vệ IND-CCA sẽ phá hủy tính đồng nhất, không cho phép khôi phục Shared Secret chuẩn. Do ML-KEM-512 áp dụng cơ chế biến đổi Fujisaki-Okamoto (FO), khi Ciphertext bị thay đổi, hệ thống không trả về mã lỗi trực tiếp (để chống tấn công kênh kẻ - Timing Attack). Hàm vẫn báo SUCCESS nhưng chuỗi ss_bob.bin sinh ra là một chuỗi ngẫu nhiên hoàn toàn sai lệch so với ss_alice.bin.


```

1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <vector>
4  #include <string>
5  #include <chrono>
6  #include <iomanip>
7  #include <oqs/oqs.h>
8  #include "json.hpp"
9
10 using json = nlohmann::json;
11
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe decaps --algo mlkem-512 --priv priv_kem.pem --ct sig.bin --ss ss_bob.bin
[+] Decapsulate thành công! Thu được Shared Secret.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Get-FileHash .\ss_alice.bin
>> Get-FileHash .\ss_bob.bin

Algorithm Hash Path
-----
SHA256 FB734544C8786087391C3084B4A70D554CA95209DEA6F9F4021B36E882A6EE9 C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\ss_alice.bin
SHA256 1949461630F3B357340A809146F245DE33B6CE722869F2A56DF39F9C9C31B87 C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build\ss_bob.bin


PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
  
```

- **Batch Verification** Hệ thống hỗ trợ cơ chế nạp cấu hình từ file danh sách .txt để xử lý số lượng lớn các thao tác mật mã, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX) trong các hệ thống CA hoặc Gateway bảo mật.
- **ML-DSA-65:**



```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe keygen --algo mldsa-65 --pub pub_65.pem --priv priv_65.pem
[+] Tao khoa thanh cong: ML-DSA-65
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> cmd /c echo "Thong diep goc cua Duy Hung" > msg.bin
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe sign --algo mldsa-65 --in msg.bin --out sig.bin --priv priv_65.pem
[+] Da ky file. Dung luong chu ky: 3309 bytes
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Set-Content -Path dsa_list.txt -Value "msg.bin sig.bin pub_65.pem" -Encoding Ascii
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe verify-n --algo mldsa-65 --list dsa_list.txt
[*] Running Batch Verification for mldsa-65...
[*] Batch Verify (mldsa-65): 1/1 PASSED
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

- **ML-KEM-512:**



```
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe keygen --algo mlkem-512 --pub pub_kem.pem --priv priv_kem.pem
[+] Tao khoa thanh cong: ML-KEM-512
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe encaps --algo mlkem-512 --pub pub_kem.pem --ct ct.bin --ss ss.bin
[+] Encapsulate thanh cong! Sinh ra Shared Secret.
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> Set-Content -Path kem_list.txt -Value "ct.bin priv_kem.pem" -Encoding Ascii
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build> .\pqtool.exe verify-n --algo mlkem-512 --list kem_list.txt
[*] Running Batch Decapsulation & Timing for ML-KEM-512...
[*] Batch Decapsulation Result: 1/1 SUCCESS
[*] Total Batch Time: 0.3415 ms | Avg Latency: 0.3415 ms/op
PS C:\Users\ASUS\Documents\Cryptography\build>
```

4.2. Kiểm thử tự động - Unit Testing với GTest:

```

1 #include <gtest/gtest.h>
2 #include <fstream>
3 #include <vector>
4 #include <string>
5 #include <oqs/oqs.h>
6
7 class Negative : public ::testing::Test {
8 protected:
9     OQS_SIG *sig = nullptr;
10    OQS_KEM *kem = nullptr;
11    std::vector<uint8_t> sig_pub, sig_priv, kem_pub, kem_priv;
12
13    void SetUp() override {
14        // Setup ML-DSA
15        sig = OQS_SIG_new(OQS_SIG_alg_ml_dsa_44);
16        sig_pub.resize(sig->length_public_key); sig_priv.resize(sig->length_secret_key);
17        OQS_SIG_keypair(sig, sig_pub.data(), sig_priv.data());
18
19        // Setup ML-KEM
20        kem = OQS_KEM_new(OQS_KEM_alg_ml_kem_512);
21        kem_pub.resize(kem->length_public_key); kem_priv.resize(kem->length_secret_key);
22        OQS_KEM_keypair(kem, kem_pub.data(), kem_priv.data());
23    }
24    void TearDown() override { OQS_SIG_free(sig); OQS_KEM_free(kem); }
25 };
26
27 TEST_F(Negative, MLDSA_ModifiedMessage) {
28     std::vector<uint8_t> msg = { 'U', 'I', 'T' };
29     std::vector<uint8_t> signature(sig->length_signature);
30     size_t sig_len;
31     OQS_SIG_sign(sig, signature.data(), &sig_len, msg.data(), msg.size(), sig_priv.data());
32
33     std::vector<uint8_t> fake_msg = { 'V', 'N', 'U' };
34     EXPECT_NE(OQS_SIG_verify(sig, fake_msg.data(), fake_msg.size(), signature.data(), sig_len, sig_pub.data()), OQS_SUCCESS);
35 }
36
37 TEST_F(Negative, MLDSA_ModifiedSignature) {
38     std::vector<uint8_t> msg = { 'U', 'I', 'T' };
39     std::vector<uint8_t> signature(sig->length_signature);
40     size_t sig_len;
41     OQS_SIG_sign(sig, signature.data(), &sig_len, msg.data(), msg.size(), sig_priv.data());
42
43     signature[5] ^= 0xFF;
44     EXPECT_NE(OQS_SIG_verify(sig, msg.data(), msg.size(), signature.data(), sig_len, sig_pub.data()), OQS_SUCCESS);
45 }
46
47 TEST_F(Negative, MLDSA_WrongPublicKey) {
48     std::vector<uint8_t> msg = { 'U', 'I', 'T' };
49     std::vector<uint8_t> signature(sig->length_signature);
50     size_t sig_len;
51     OQS_SIG_sign(sig, signature.data(), &sig_len, msg.data(), msg.size(), sig_priv.data());
52
53     std::vector<uint8_t> wrong_pub(sig->length_public_key, 0x00);
54     EXPECT_NE(OQS_SIG_verify(sig, msg.data(), msg.size(), signature.data(), sig_len, wrong_pub.data()), OQS_SUCCESS);
55 }
56
57 TEST_F(Negative, MLKEM_ModifiedCiphertext) {
58     std::vector<uint8_t> ct(kem->length_ciphertext), ss_alice(kem->length_shared_secret);
59     OQS_KEM_encaps(kem, ct.data(), ss_alice.data(), kem_pub.data());
60
61     ct[10] ^= 0xFF;
62     std::vector<uint8_t> ss_bob(kem->length_shared_secret);
63     OQS_KEM_decaps(kem, ss_bob.data(), ct.data(), kem_priv.data());
64
65     EXPECT_NE(ss_alice, ss_bob);
66 }
67
68 TEST_F(Negative, MLKEM_WrongPrivateKey) {
69     std::vector<uint8_t> ct(kem->length_ciphertext), ss_alice(kem->length_shared_secret);
70     OQS_KEM_encaps(kem, ct.data(), ss_alice.data(), kem_pub.data());
71
72     std::vector<uint8_t> wrong_priv(kem->length_secret_key, 0x00);
73     std::vector<uint8_t> ss_bob(kem->length_shared_secret);
74
75     OQS_KEM_decaps(kem, ss_bob.data(), ct.data(), wrong_priv.data());
76
77     EXPECT_NE(ss_alice, ss_bob);
78 }
79
80 TEST_F(Negative, BatchVerificationTiming) {
81     const int N = 100;
82     std::vector<uint8_t> msg = { 'U', 'I', 'T' };
83     std::vector<uint8_t> sig_data(sig->length_signature);
84     size_t sig_len;
85     OQS_SIG_sign(sig, sig_data.data(), &sig_len, msg.data(), msg.size(), sig_priv.data());
86
87     auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
88     for(int i = 0; i < N; ++i) {
89         EXPECT_EQ(OQS_SIG_verify(sig, msg.data(), msg.size(), sig_data.data(), sig_len, sig_pub.data()), OQS_SUCCESS);
90     }
91     auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
92     std::chrono::duration<double> diff = end - start;
93     std::cout << "[INFO] Batch Verify " << N << " signatures: " << diff.count() << "s" << std::endl;
94 }
95
96 TEST_F(Negative, BatchDecapsTiming) {
97     const int N = 100;
98     std::vector<uint8_t> ct(kem->length_ciphertext), ss_alice(kem->length_shared_secret);
99     OQS_KEM_encaps(kem, ct.data(), ss_alice.data(), kem_pub.data());
100
101     auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
102     for(int i = 0; i < N; ++i) {
103         std::vector<uint8_t> ss_bob(kem->length_shared_secret);
104         OQS_KEM_decaps(kem, ss_bob.data(), ct.data(), kem_priv.data());
105     }
106     auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
107     std::chrono::duration<double> diff = end - start;
108     std::cout << "[INFO] Batch Decaps " << N << " operations: " << diff.count() << "s" << std::endl;
109 }
110
111 int main(int argc, char **argv) {
112     OQS_init();
113     ::testing::InitGoogleTest(&argc, argv);
114     int result = RUN_ALL_TESTS();
115     OQS_destroy();
116     return result;
117 }

```


Algorithm	Operation	Mean(ms)	Ops/sec
ML-DSA-44	Keygen	0.1638	0.1569
ML-DSA-65	Keygen	0.3242	0.2529
ML-KEM-512	Keygen	0.0940	0.0896

2. ML-DSA Sign / Verify Performance

Algorithm	Size	Operation	Mean(ms)	Ops/sec
ML-DSA-44	1 KB	Sign	0.3840	2604.1893
ML-DSA-44	1 KB	Verify	0.1932	5175.1798
ML-DSA-44	16 KB	Sign	0.5531	1808.0567
ML-DSA-44	16 KB	Verify	0.1300	7692.1105
ML-DSA-44	1024 KB	Sign	4.0997	243.9175
ML-DSA-44	1024 KB	Verify	5.4289	184.1997
ML-DSA-44	8192 KB	Sign	36.4931	27.4024
ML-DSA-44	8192 KB	Verify	29.9376	33.4028
ML-DSA-65	1 KB	Sign	0.9235	1082.8761

Algorithm	Size	Operation	Mean(ms)	Ops/sec
ML-DSA-65	1 KB	Verify	0.1443	6931.9285
ML-DSA-65	16 KB	Sign	0.7358	1359.1265
ML-DSA-65	16 KB	Verify	0.1740	5746.3559
ML-DSA-65	1024 KB	Sign	3.9505	253.1295
ML-DSA-65	1024 KB	Verify	2.9772	335.8853
ML-DSA-65	8192 KB	Sign	26.5961	37.5995
ML-DSA-65	8192 KB	Verify	23.5072	42.5401
ML-KEM-512	N/A	Encaps (Shared Secret Gen)	0.0628	15919.0041
ML-KEM-512	N/A	Decaps (Shared Secret Verify)	0.0023	442869.7963

```

HugndUIT@HugndUIT: ~/Documents/build
Session Actions Edit View Help

(HugndUIT@HugndUIT)~/Documents/build
$ ./pqctool benchmark
[*] Warming up for 1 second...
[*] Warm-up complete

--- Benchmarking: Key Generation ---
ML-DSA-44 | Mean: 0.018386 ms | Median: 0.018386 ms | StdDev: 0.000497785 ms | 95% CI: +0.00017813 ms
ML-DSA-65 | Mean: 0.0223443 ms | Median: 0.021838 ms | StdDev: 0.00243552 ms | 95% CI: +0.000910187 ms
ML-KEM-512 | Mean: 0.00628563 ms | Median: 0.005699 ms | StdDev: 0.00301467 ms | 95% CI: +0.00107879 ms

--- Benchmarking: ML-DSA Cryptographic Operations ---
ML-DSA-44 (1 KB) | Sign: 0.055267 ms | Verify: 0.0211915 ms
ML-DSA-44 (16 KB) | Sign: 0.0977566 ms | Verify: 0.0510044 ms
ML-DSA-44 (1024 KB) | Sign: 2.11153 ms | Verify: 2.07482 ms
ML-DSA-44 (8192 KB) | Sign: 16.2951 ms | Verify: 16.2372 ms
ML-DSA-65 (1 KB) | Sign: 0.0824847 ms | Verify: 0.031581 ms
ML-DSA-65 (16 KB) | Sign: 0.124323 ms | Verify: 0.0630855 ms
ML-DSA-65 (1024 KB) | Sign: 2.14617 ms | Verify: 2.08424 ms
ML-DSA-65 (8192 KB) | Sign: 16.2935 ms | Verify: 16.249 ms

--- Benchmarking: ML-KEM Operations ---
ML-KEM-512 | Encaps: 0.00060788 ms | Decaps: 0.00207866 ms

[*] Benchmark hoan tat! Check file 'Benchmark_Lab6.md'
(HugndUIT@HugndUIT)~/Documents/build
$

```

Performance Analysis Report


1. Key Generation Performance

Algorithm	Operation	Mean(ms)	Ops/sec
ML-DSA-44	Keygen	0.0183	0.0183
ML-DSA-65	Keygen	0.0323	0.0318
ML-KEM-512	Keygen	0.0063	0.0057

2. ML-DSA Sign / Verify Performance

Algorithm	Size	Operation	Mean(ms)	Ops/sec
ML-DSA-44	1 KB	Sign	0.0558	17912.5652
ML-DSA-44	1 KB	Verify	0.0212	47188.7313
ML-DSA-44	16 KB	Sign	0.0978	10229.4883
ML-DSA-44	16 KB	Verify	0.0510	19606.1388
ML-DSA-44	1024 KB	Sign	2.1115	473.5892
ML-DSA-44	1024 KB	Verify	2.0748	481.9696
ML-DSA-44	8192 KB	Sign	16.2951	61.3680
ML-DSA-44	8192 KB	Verify	16.2372	61.5868
ML-DSA-65	1 KB	Sign	0.0825	12123.4605

Algorithm	Size	Operation	Mean(ms)	Ops/sec
ML-DSA-65	1 KB	Verify	0.0332	30158.5131
ML-DSA-65	16 KB	Sign	0.1243	8043.5855
ML-DSA-65	16 KB	Verify	0.0631	15851.4947
ML-DSA-65	1024 KB	Sign	2.1462	465.9463
ML-DSA-65	1024 KB	Verify	2.0842	479.7923
ML-DSA-65	8192 KB	Sign	16.2935	61.3743
ML-DSA-65	8192 KB	Verify	16.2490	61.5424
ML-KEM-512	N/A	Encaps (Shared Secret Gen)	0.0006	1645061.5253
ML-KEM-512	N/A	Decaps (Shared Secret Verify)	0.0021	481079.1568



Quá trình phân tích chuyên sâu các kết quả thực nghiệm từ hệ thống đo lường Benchmark đã làm nổi bật các đặc tính kỹ thuật cốt lõi chi phối hiệu năng của hệ thống mật mã hậu lượng tử.

Thứ nhất, khi đánh giá về chi phí khởi tạo khóa (Keygen Overhead), các thuật toán dựa trên nền tảng mạng tinh thể (Lattice-based) như ML-DSA và ML-KEM thể hiện tốc độ thực thi cực kỳ ấn tượng trên môi trường Linux, với độ trễ trung bình chỉ dao động ở mức siêu thấp từ 0.0063 ms đến 0.0323 ms. Mặc dù vậy, khi triển khai trên nền tảng Windows, độ trễ này gia tăng đáng kể lên mức từ 0.0940 ms đến 0.3242 ms. Sự chênh lệch hiệu năng này không xuất phát từ bản chất toán học của thuật toán, mà chủ yếu bắt nguồn từ gánh nặng quản lý bộ nhớ và các độ trễ hệ thống (overhead) phát sinh khi môi trường biên dịch MinGW phải thực hiện gọi hàm thông qua lớp giả lập POSIX. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân đối chiếu với thuật toán RSA truyền thống—vốn thường tiêu tốn đến hàng trăm mili-giây để tìm kiếm các số nguyên tố lớn—thì tốc độ sinh khóa của thuật toán mạng tinh thể vẫn là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ.

Thứ hai, dữ liệu thực nghiệm bộc lộ rõ một nút thắt cổ chai kỹ thuật liên quan đến chi phí của thuật toán băm (Hash Cost Dominance) khi xử lý các tải trọng dữ liệu lớn. Các chỉ số đo lường cho thấy sự suy giảm thông lượng (Ops/sec) diễn ra theo tỷ lệ tuyến tính với độ lớn của dữ liệu đầu vào. Tại mức tải trọng nhỏ 1 KB, thuật toán ML-DSA-44 dễ dàng đạt mức thông lượng khổng lồ lên tới hàng chục nghìn Ops/sec. Thế nhưng, khi ép hệ thống xử lý khối dữ liệu tải trọng nặng 8 MB (8192 KB), tốc độ này lập tức tụt dốc không phanh, chỉ còn duy trì ở mức 61.37 Ops/sec trên hệ điều hành Linux và 27.40 Ops/sec trên Windows. Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này nằm ở kiến trúc hoạt động nội bộ của hàm băm SHAKE; thuật toán bắt buộc phải hoàn tất việc

bấm toàn bộ khối lượng dữ liệu đầu vào để tạo ra bản tóm tắt trước khi thực sự tiến hành các phép toán ký số. Do đó, thời gian thực thi tổng thể của hệ thống bị chi phối hoàn toàn bởi băng thông xử lý hàm băm của CPU thay vì bị giới hạn bởi độ phức tạp toán học của cấu trúc không gian lưới.

Cuối cùng, thông qua việc đối chiếu chéo hiệu năng tổng thể, dữ liệu benchmark cung cấp bằng chứng rõ ràng cho thấy môi trường Linux duy trì độ trễ (Latency) thấp hơn Windows từ 3 đến 10 lần trên toàn bộ các tác vụ mật mã. Kết quả này khẳng định nền tảng thư viện liboqs được kiến trúc và tối ưu hóa tốt nhất để vận hành trên các hệ điều hành nguyên bản họ Unix. Trên môi trường này, các thao tác cấp phát bộ nhớ động và quản lý tiến trình được các trình biên dịch như GCC hoặc Clang thực thi trực tiếp, loại bỏ hoàn toàn các điểm nghẽn hiệu suất do tầng thông dịch trung gian gây ra.

6. BÀN LUẬN

6.1. An toàn IND-CCA và Phép biến đổi Fujisaki–Okamoto

- **An toàn IND-CCA (Indistinguishability under Chosen-Ciphertext Attack):** Là tiêu chuẩn an toàn cao nhất bắt buộc phải có cho hệ thống Cơ chế đóng gói khóa (KEM). Trong bối cảnh mật mã hậu lượng tử (như ML-KEM), một hệ thống chỉ đạt mức IND-CPA (an toàn trước tấn công bản rõ chọn lọc) là không đủ an toàn để triển khai thực tế. Kẻ tấn công có thể thao túng bản mã bị lỗi và quan sát các phản hồi giải mã của máy chủ để trích xuất thông tin về khóa bí mật (điển hình như lỗi giải mã trong bài toán mạng tinh thể LWE).
- **Vai trò của phép biến đổi Fujisaki–Okamoto (FO Transform):** Thuật toán ML-KEM bắt buộc phải sử dụng phép biến đổi FO để nâng cấp từ sơ đồ mã hóa IND-CPA lên KEM IND-CCA. Cơ chế này hoạt động bằng cách tái mã hóa lại bản rõ (đã được giải mã tạm thời ở bên nhận) bằng một chuỗi ngẫu nhiên được băm ra từ chính bản rõ đó. Nếu bản mã tái tạo khớp hoàn toàn với bản mã gốc nhận được, hệ thống mới chấp nhận trích xuất khóa. Quá trình này triệt tiêu hoàn toàn bề mặt tấn công bản mã chọn lọc (CCA), vì bất kỳ sự can thiệp làm sai lệch bit nào trên đường truyền cũng sẽ khiến quá trình đối chiếu FO thất bại ngay lập tức.
- **Kích thước bản mã so với RSA (Ciphertext size vs RSA key exchange):** Khác biệt rõ rệt về băng thông mạng. Một bản mã RSA-3072 trao đổi khóa luôn có kích thước cố định, nhỏ gọn ở mức 384 bytes. Trong khi đó, bản mã của ML-KEM-768 (cùng cấp độ an toàn) phình to lên tới 1088 bytes do bản chất toán học lưu trữ các đa thức và nhiễu (noise) của bài toán Module-LWE. Sự gia tăng này tạo áp lực lớn lên băng thông kết nối ban đầu.

6.2. Đặc tính Thiết kế của Hệ thống Hậu lượng tử (PQC)

- **Tại sao ML-KEM không được dùng để ký số (Why ML-KEM is NOT used for signing):** ML-KEM (dựa trên thuật toán Kyber) là một thuật toán Key Encapsulation Mechanism chuyên biệt cho việc thiết lập khóa phiên. Nó được xây dựng dựa trên nguyên lý mã hóa công khai (Public-Key Encryption) bổ sung nhiễu, do đó không sở hữu cấu trúc toán học cần thiết để liên kết một định danh phi bất biến với một thông điệp tùy ý. Để thực hiện tác vụ ký số, hệ thống bắt buộc phải sử dụng ML-DSA (dựa trên Dilithium) – một thuật toán hoàn toàn khác hoạt động dựa trên sơ đồ Fiat-Shamir with Aborts.
- **Chứng chỉ Lai (Hybrid certificates - ECDSA + ML-DSA):** Việc chuyển đổi đột ngột 100% sang hạ tầng mật mã hậu lượng tử tiềm ẩn rủi ro thảm họa nếu thuật toán mới xuất hiện lỗ hổng toán học chưa

được phát hiện. Cấu trúc Chứng chỉ Lai giải quyết rủi ro này bằng cách bọc hai chữ ký độc lập vào cùng một chứng chỉ X.509: một chữ ký cổ điển (như ECDSA) và một chữ ký hậu lượng tử (ML-DSA). Kẻ tấn công muốn mạo danh định danh bắt buộc phải đồng thời bẻ gãy cả bài toán Logarit rời rạc (bằng máy tính truyền thống) lẫn bài toán Mạng tinh thể (bằng máy tính lượng tử).

- **Lộ trình dịch chuyển sang PQ TLS (Migration path to PQ TLS):** Quá trình nâng cấp giao thức bảo mật mạng TLS diễn ra theo ba giai đoạn khắt khe. Giai đoạn 1: Nâng cấp luồng thỏa thuận khóa bằng cơ chế Hybrid Key Exchange (kết hợp X25519 cổ điển với ML-KEM). Giai đoạn 2: Tích hợp và triển khai các Chứng chỉ Lai ở khâu xác thực máy chủ. Giai đoạn 3: Phê bỏ hoàn toàn các bộ mật mã cổ điển (Deprecation) khi hạ tầng phần cứng định tuyến toàn cầu đã đáp ứng được sự phình to của gói tin PQC.

6.3. Đánh giá Tiêu thụ Tài nguyên và Hiệu năng

- **Sự thống trị của chi phí hàm băm (Hash cost dominance):** Trong kiến trúc triển khai của ML-DSA và ML-KEM, hệ thống không ngهن ở phép toán ma trận, mà ngهن ở hàm băm. Thuật toán gọi liên tục các hàm SHAKE128/256 (dựa trên Keccak) để khởi tạo ma trận ngẫu nhiên dạng giả (pseudo-random), lấy mẫu đa thức và sinh mặt nạ (masking). Phân tích hiệu năng cho thấy quá trình băm khối lượng lớn dữ liệu nội bộ này bòn rút phần lớn chu kỳ CPU của toàn bộ quy trình.
- **Gánh nặng kích thước chữ ký (Large signature overhead):** Nhược điểm vật lý lớn nhất của mạng tinh thể là sự công kênh của dữ liệu đầu ra. Trong khi ECDSA P-256 cung cấp một chữ ký siêu nhẹ gọn ở mức 64 bytes, thuật toán ML-DSA-65 sinh ra khối chữ ký khổng lồ xấp xỉ 3309 bytes (gấp hơn 50 lần). Việc nhồi nhét khối dữ liệu này vào các gói tin TLS Handshake dễ dàng gây ra hiện tượng phân mảnh gói TCP (packet fragmentation) và đẩy độ trễ thiết lập kết nối (latency) lên cao.
- **Tiêu thụ bộ nhớ (Memory usage):** Việc tính toán, lưu trữ và nhân các ma trận đa thức nhiều chiều đòi hỏi hệ điều hành phải cấp phát một lượng RAM tĩnh và động rất lớn. Đối với các hệ thống nhúng, thẻ thông minh (smartcard) hoặc thiết bị IoT có không gian SRAM hạn chế, việc nạp toàn bộ cấu trúc trạng thái của ML-DSA vào bộ nhớ đệm (Cache) là một rào cản kỹ thuật cực kỳ nghiêm trọng.
- **Phân tích đối chiếu: ML-DSA vs ECDSA/RSA-PSS:**
 - **RSA-PSS:** Tiêu tốn cực nhiều CPU cho khâu tạo khóa và ký số, kích thước chữ ký trung bình (384 bytes), tiết kiệm RAM nhưng bị bẻ gãy hoàn toàn bởi Thuật toán Shor.
 - **ECDSA:** Tốc độ tạo khóa cực nhanh, chữ ký tối ưu băng thông mạng nhất (64 bytes), mức độ tiêu thụ RAM nhỏ gọn. Đã bị bẻ gãy bởi lượng tử.
 - **ML-DSA:** Kháng máy tính lượng tử tuyệt đối. Tốc độ thực thi toán học (Ký và Xác minh) cực kỳ nhanh (thậm chí vượt xa RSA ở khâu ký), nhưng bắt buộc hệ thống phải đánh đổi bằng không gian lưu trữ và băng thông I/O do phải vận chuyển Khóa công khai (1312 bytes) và Chữ ký số (3309 bytes) khổng lồ qua mạng.

7. KẾT LUẬN

Lab 6 đã hoàn tất việc tích hợp bộ mật mã thế hệ mới (FIPS 203, FIPS 204) vào hệ thống thực tiễn thông qua liboqs, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỷ nguyên điện toán lượng tử. Kết quả thực nghiệm cho thấy các thuật toán Lattice-based có tốc độ toán học vượt trội, tạo ra lợi thế lớn về hiệu năng

tính toán. Tuy nhiên, sự gia tăng đáng kể về kích thước khóa và chữ ký đã tạo ra áp lực đè nặng lên băng thông mạng. Đây chính là bài toán đánh đổi kỹ thuật (Engineering Trade-offs) quan trọng nhất cần được giải quyết, đòi hỏi các kiến trúc sư phải tối ưu hóa kiến trúc truyền tải và chiến lược lưu trữ để duy trì sự cân bằng giữa bảo mật hậu lượng tử và khả năng vận hành của hệ thống.

Phụ lục A: Cam kết Liêm chính Học thuật

Em xin cam đoan đây là kết quả thực hành và nghiên cứu của chính bản thân, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sau:

- **Tính nguyên bản (Original Work):** Báo cáo và mã nguồn được thực hiện độc lập. Toàn bộ mã nguồn cốt lõi được tự xây dựng dựa trên đặc tả, không sao chép từ bất kỳ bài giải có sẵn nào. Các thư viện mật mã (Crypto++) và tài liệu chuẩn đều được trích dẫn đúng quy định học thuật.
- **Kiểm thử cô lập (Safe Sandbox Testing):** Việc minh họa các điểm yếu của thuật toán và mô phỏng tấn công chỉ được thực hiện trong môi trường nội bộ (offline sandbox) trên các artifact do cá nhân tự tạo.
- **Không can thiệp trái phép (No Unauthorized Testing):** Cam kết không áp dụng các công cụ và mã nguồn này để kiểm thử, quét hay can thiệp vào bất kỳ dữ liệu, mạng lưới hoặc hệ thống dịch vụ của bên thứ ba.
- **Dữ liệu giả lập (Test Keys Only):** Toàn bộ khóa bí mật (Private Keys) và dữ liệu đính kèm trong báo cáo/mã nguồn chỉ là dữ liệu giả lập (Test keys) phục vụ duy nhất cho mục đích kiểm chứng học thuật.
- **Đạo đức nghề nghiệp (Ethical Boundary):** Nhận thức rõ ranh giới giữa việc minh họa lỗ hổng bảo mật để học tập và hành vi khai thác phá hoại. Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của lĩnh vực An toàn thông tin.

Phụ lục B:

Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
Correct ML-DSA sign/verify	25	25
Correct ML-KEM encaps/decaps	20	20
Robust key handling & formats	15	15
Certificate implementation	10	10
Negative tests & UX	10	10

Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
Performance study & analysis	15	15
Cross-platform build & documentation	5	5
Report quality	10	10
Bonus (advanced implementation)	+15	+10
Tổng điểm	100 (+10)	110 / 100