DIGIREP MULTIBANDE
698 - 2690 MHz

MULTI BANDE / MUTI OPERATEUR / 2G 3G 4G
SUPERVISABLE A DISTANCE/FILTRE SOUS BANDE

Caractéristiques

Le **Digirep Multiband** est un équipement modulaire permettant d'assurer la continuité des radiocommunications mobiles dans les lieux ou infrastructures insuffisamment couvertes.

Caractéristiques principales: filtres de sous-bande, la non-linéarité pré- correction.

Produit intelligent, avec des réglages faciles et automatiques à la mise en service des installations et aux changements de configuration à distance.

Avantages

- ☑ Filtrage numérique
- ☑ 48 vdc ou 230 Vac
- ☑ Configuration, surveillance et contrôle à distance
- ☑ Multi bandes et Multi opérateurs
- ☑ Contrôle automatique du gain
- ☑ Installation indoor outdoor

Spécifications

Caractéristiques techniques Cassette RF Répéteur

Gamme de fréquences		**700/800/900/1800/2100/2600 MHz**					
Bande de frequences	***UPLINK***	**758~788**	**832~862**	**880~915**	**1710~1785**	**1920~1980**	**2500~2570**
	DOWNLINK	**703~733**	**791~821**	**925~960**	**1805~1880**	**2110~2170**	**2620~2690**
Puissance nominale DL composite		≤ +36 dBm		≤ +34 dBm		≤ +36 dBm	
Puissance de Sortie nominale composite UL		≤ +22 dBm					
Gain (dB)		Ajustable de 60 à 90					
Ondulation dans la bande passante	***Réglage Fréquence***	de 200 KHz à bande complète					
	Fréquence de réponse	< ± 1 dB					
Facteur de bruit	***UPLINK***	≤ 4 dB @ Gain Max				≤ 9 dB @ Gain Min	
	DOWNLINK	≤ 5 dB @ Gain Max				≤ 12 dB @ Gain Min	
Sélectivité		40 dB @ ± 400 KHz 50 dB @ ± 600 KHz 55 dB @ ± 1 MHz					
Intermodulation		≤ -36 dBm @ ≤ 1 GHz ≤ -30 dBm @ > 1 GHz					
Retard de groupe absolu		≤ 5 µs					
Supervision		IP RJ45 Access (x2) / 2G_3G_4G Modem / SNMP Compliant					
Niveau maximal d'entrée BS et MS		20 dBm sans dégradation des spécifications et conformités aux normes / +0dBm sans dommage					
Conformité		Conforme 3GPP					

Caractéristiques mécaniques Cassette RF Répéteur

Bande de fréquences	**700**	**800**	**900**	**1800**	**2100**	**2600**
Tension d'alimentation	28 VDC					
Consommation	≤ 80 W					
Dimensions	177 mm (4U) x 77 mm (15TE) × 393 mm					
Poids	7 kg					
Connecteurs	< QN femelle					
Indice / Classe de protection	IP68 / IK9					
Signalisation	LED tricolore (Vert / Jaune / Rouge) + 1 boucle sèche					

SELECOM CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Caractéristiques filtre sous bande

Bande de fréquences		700/800	900	1800	2100	2600
Nombre de rejection par filtres		≤ 12				
Pour chaque filtre	Réglable Bande Passante	de 100 kHz à 30 MHz	de 200 kHz à 35 MHz	de 200 kHz à 75 MHz	de 100 kHz à 60 MHz	de 100 kHz à 70 MHz
	Réglable Fréquence Centrale	de f_0 à f_0 + 15 MHz	de f_0 à f_0 + 17.5 MHz	de f_0 à f_0 + 35 MHz	de f_0 à f_0 + 30 MHz	de f_0 à f_0 + 35 MHz
	Réglage Atténuation	de 0 dB à 30 dB				

Caractéristiques techniques MS/BS Multiplexeur 5 bandes

Bande de fréquences	700/800	900	1800	2100	2600
Pertes d'insertion	0.8 dB				
Isolation	≥ 20 dB				
VSWR	1,5 : 0				

Caractéristiques mécaniques MS/BS Multiplexeur 5 bandes

Bande de fréquences		700/800	900	1800	2100	2600
Dimensions (L x H x P)		177 mm (4U) x 76 mm x 200 mm				
Poids		3 kg				
VSWR	Antennes	2x Nf				
	Cassette RF	10x QN femelle				

Caractéristiques électriques système

Tension d'alimentation	230V DC or 48V DC / In option 100V DC
Consommation	500 W
Efficacité	86%

SELECOM CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Caractéristiques Mécaniques ventilation

Dimensions (L x H x P)	344 mm x 167 mm x 39 mm
Poids	0.75 Kg
Efficacité	86%

Caractéristiques Electriques ventilation

Tension d'alimentation	24 V DC
Consommation	6 W
Connecteur (X1)	Binder F

Caractéristiques mécaniques rack

Dimensions (L x H x P)	177 mm (4 U) x 482.6 mm x 446mm
Poids (multiplexeur inclus)	10 kg
Poids Total (Rack complet)	42 kg
Plage de température en fonctionnement (rack complet)	De -20° à +50°

Plus d'informations: www.see-critical.com

©Copyright 2019-2020 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.
SEE GROUP: TECHLID-INNOVALIA,Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: f.parrier@see.fr