# MICRO-REPETEUR TETRA 380~470 MHz

**MICRO-REPETEUR TETRA / +20 dBm / RF-RF / 380~470 MHz**

## Caractéristiques

Le **micro-répéteur RF/RF** assure la continuité du service **Tetra/Tetrapol** dans les lieux ou les infrastructures insuffisamment couvertes.

Sa conception et sa facilité de mise en œuvre  permettent un fonctionnement de qualité avec les terminaux utilisés à proximité des équipements radio sans risque de saturation.

Associé à des boosters d'antenne, il peut assurer des couvertures intérieures plus importantes sur les parkings de plusieurs niveaux, immeubles, magasins, salles de spectacle, couloir de métro…

## Avantages

- ☑ **Basse consommation**
- ☑ **Indoor**
- ☑ **Paramétrage facile**

**COMMERCIAL REFERENCES**

| 25870 | Micro repeater +20dBm |
|---|---|
| SEL000395 | 380-385/390-395MHz |
| SEL000396 | 410-415/420-425MHz |
| SEL000397 | 415-420/425-430MHz |
| SEL000398 | 450-455/460-465MHz |
| SEL000399 | 455-460/465-470MHz |

# Spécifications

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| ***Gamme de fréquences*** | | **380/470 MHz** |
| ***Bandes de Fréquences*** | ***UPLINK*** | 380 - 385 MHz |
| | | 410 - 415 MHz |
| | | 415 - 420 MHz |
| | | 450 - 455 MHz |
| | | 455 - 460 MHz |
| | ***DOWNLINK*** | 390 - 395 MHz |
| | | 420 - 425 MHz |
| | | 425 - 430 MHz |
| | | 460 - 465 MHz |
| | | 465 - 470 MHz |
| ***Bande passante***<br>*A spécifier lors de la commande* | | De 5 MHz Filtre SAW |
| ***Gamme de puissance*** | | +20 dBm |
| ***Gains*** | | 65dB<br>Précision ± 3 dB |
| ***Ondulation Bande Passante*** | | ≤ ± 3 dB |
| ***Puissance de Sortie nominale UL ou DL*** | *1 porteuse* | +20 dBm |
| | *2 porteuses* | + 17 dBm |
| | *4 porteuses* | + 14 dBm |
| | *8 porteuses* | + 11 dBm |
| | *16 porteuses* | + 8 dBm |
| | *32 porteuses* | + 5 dBm |
| ***Facteur de bruit*** | | *≤ 6 dB @ Gain max* |
| ***Impedance I/O*** | | 50 Ω |
| ***Retard*** | | ≤ 5 µs |


SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

| Caractéristiques Mécaniques | |
|---|---|
| ***Connecteur RF*** | N-Type (Femelle) |
| ***Dimensions (H x P x l)*** | 265 mm x 68 mm x 188 mm |
| ***Poids*** | 5 Kg |
| ***Protection*** | IP30 |
| ***Système de refroidissement*** | Convection naturelle de refroidissement |
| ***Plage de température*** | - 10°C / + 50°C |
| ***Plage d'humidité relative*** | ≤95% |
| ***Supervision*** | MODEM 2G/3G/4G |

| Caractéristiques électriques | | |
|---|---|---|
| ***Alimentation*** | | 230 Vac ou 9 Vdc 5A |
| ***Puissance consommation*** | UL \ DL | +20 dBm |
| | ***+20 dBm*** | 20 W |

***Plus d'informations : www.see-critical.com***


©Copyright 2019-2020 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.
SEE GROUP: SEE GROUP: TECHLID - INNOVALIA, Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: contact@see.fr
SELECOM CRITICAL COMMS ZA Alfred Sauvy F66500 PRADES, FRANCE | f: +33 4 68 97 79 50 | e: commercial@selecom.fr