

Comando PARAMETER

```
347 .widget-area-sidebar input { type: number; }
348 .widget-area-sidebar textarea {
349     font-size: 13px;
350 }
351
352 /* =Menu
353 -----
354
355 #access {
356     display: inline-block;
357     height: 69px;
358     float: right;
359     margin: 11px 28px 0px 0px;
360     max-width: 800px;
361 }
362
363 #access ul {
364     font-size: 13px;
365     list-style: none;
366     margin: 0 0 0 -0.8125em;
367     padding-left: 0;
368     width: 800px;
369     text-align: left;
370 }
```



Comando **PARAMETER**

O comando **PARAMETER** cria um campo de entrada na tela de seleção.

Sintaxe:

PARAMETER [()] [**TYPE** | **LIKE**]
[**DECIMALS**].

```
REPORT Z_AEREO.
```

```
Data w_aereo type scarr. "workarea
```

```
Data t_aereo type STANDARD TABLE OF scarr. "tabela interna
```

```
" tabela interna lê as informações da tabela SCARR
```

```
" workarea vai imprimir em tela as informações obtidas da tabela  
interna t_aereo
```

```
"w_aereo-mandt = '001'.
```

```
"w_aereo-carrid = '2022'.
```

```
"w_aereo-carrname = 'LATAM'.
```

```
"w_aereo-currcode = 'BRZ'.
```

```
" Entrada de dados
```

```
Parameter: p_carrid type scarr-carrid,
```

```
p_carrnm type scarr-carrname.
```

```
Write: 'Mandante: ' , w_aereo-mandt.
```

```
Write: 'ID: ' , w_aereo-carrid.
```

```
Write: 'Cia Aerea: ' , w_aereo-carrname.
```

```
Write: 'Código da moeda: ' , w_aereo-currcode.
```