

PARAMETER RADIOBUTTON

```
347 .widget-area-sidebar input[type="radio"] {
348     font-size: 13px;
349 }
350
351
352 /* =Menu
353
354
355 #access {
356     display: inline-block;
357     height: 69px;
358     float: right;
359     margin: 11px 28px 0px 0px;
360     max-width: 800px;
361 }
362
363 #access ul {
364     font-size: 13px;
365     list-style: none;
366     margin: 0 0 0 -0.8125em;
367     padding-left: 0;
368     display: inline-block;
369     vertical-align: top;
```

```

REPORT Z_AEREO_1.

tables: scarr.

Data w_aereo type scarr. "workarea
Data t_aereo type TABLE OF scarr. "tabela interna
Data moeda TYPE c LENGTH 3.

" tabela interna lê as informações da tabela SCARR
" workarea vai imprimir em tela as informações obtidas da tabela interna t_aereo

"w_aereo-mandt      = '001'.
"w_aereo-carriid    = '2022'.
"w_aereo-carrname    = 'LATAM'.
"w_aereo-currcode    = 'BRZ'.

"Entrada de dados
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK bloc01 WITH FRAME TITLE TEXT-001.
  SELECT-OPTIONS: s_carriid FOR scarr-carriid.

  "PARAMETER: p_carriid type scarr-carriid ,
  "              p_carrnm type scarr-carrname.

  PARAMETER: r_usd RADIOBUTTON GROUP r1 default 'X',
              r_eur RADIOBUTTON GROUP r1,
              r_zar RADIOBUTTON GROUP r1.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK bloc01.

if r_usd = 'X'.
  moeda = 'USD'.
Endif.

if r_eur = 'X'.
  moeda = 'EUR'.
Endif.

if r_ZAR = 'X'.
  moeda = 'ZAR'.
Endif.

Select mandt,
       carriid,
       carrname,
       currcode
into TABLE @t_aereo
  FROM scarr
 WHERE carriid in @s_carriid
       and currcode = @moeda.

If sy-subrc = 0.
  loop at t_aereo into w_aereo.
    Write: / 'Mandante: '           , w_aereo-mandt.
    Write: / 'ID: '                 , w_aereo-carriid.
    Write: / 'Cia Aerea: '          , w_aereo-carrname.
    Write: / 'Código da moeda: '    , w_aereo-currcode.
  endloop.
EndIf.

```