

SELECT-OPTIONS

```
347 .widget-area-sidebar input[type="number"]
348 .widget-area-sidebar textarea
349     font-size: 13px;
350 }
351
352 /* =Menu
353
354
355 #access {
356     display: inline-block;
357     height: 69px;
358     float: right;
359     margin: 11px 28px 0px 0px;
360     max-width: 800px;
361 }
362
363 #access ul {
364     font-size: 13px;
365     list-style: none;
366     margin: 0 0 0 -0.8125em;
367     padding-left: 0;
368     position: absolute;
369     text-align: right;
370     top: 0;
371     width: 100%;
372     z-index: 9999;
373 }
374 #access ul li {
375     display: inline-block;
376     vertical-align: top;
377     width: 100%;
378 }
```

SELECT-OPTIONS

É pouco parecido com o comando **PARAMETERS** porém é utilizado para criação de um campo de/até de seleção com diversas opções de comparações.

- **FOR:** usado para atribuir a tabela e campo original do banco de dados ou área de dados selecionada.
- **TABLES:** O Comando tables, disponibiliza a estrutura da tabela do banco de dados, para ser utilizada dentro do programa, é obrigatória essa disponibilização quando a tabela vai ser utilizada no FOR.
- Para utilização no comando select, usa-se o comparativo IN e automaticamente ele já entende o tipo de comparação a fazer, caso o campo esteja em branco ele busca todos os registros. Exemplo: Where MATNR IN S_MATNR.

```

REPORT Z_AEREO_1.

tables: scarr.

Data w_aereo type scarr. "workarea
Data t_aereo type TABLE OF scarr. "tabela interna
Data moeda TYPE c LENGTH 3.

" tabela interna lê as informações da tabela SCARR
" workarea vai imprimir em tela as informações obtidas da tabela
interna t_aereo

"w_aereo-mandt      = '001'.
"w_aereo-carrid     = '2022'.
"w_aereo-carrname   = 'LATAM'.
"w_aereo-currcode   = 'BRZ'.

"Entrada de dados
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK bloc01 WITH FRAME TITLE TEXT-001.
  SELECT-OPTIONS: s_carrid FOR scarr-carrid.

  "PARAMETER: p_carrid type scarr-carrid ,
  "           p_carrnm type scarr-carrname.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK bloc01.

Select mandt,
      carrid,
      carrname,
      currcode
into TABLE @t_aereo
  FROM scarr
  WHERE carrid in @s_carrid.

If sy-subrc = 0.
  loop at t_aereo into w_aereo.
    Write: / 'Mandante: ' , w_aereo-mandt.
    Write: / 'ID: ' , w_aereo-carrid.
    Write: / 'Cia Aerea: ' , w_aereo-carrname.
    Write: / 'Código da moeda: ' , w_aereo-currcode.
  endloop.
EndIf.

```