

Asme — Club de Lectura

Plataforma completa de club de lectura construida con React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + Framer Motion + Express + MongoDB.

Tecnologías

Frontend

Paquete	Uso
React 19 + TypeScript	UI
Vite 8	Bundler y dev server
Tailwind CSS 3	Estilos utilitarios
Framer Motion	Animaciones de scroll
Lucide React	Iconos
React Router DOM	Navegación entre páginas

Backend

Paquete	Uso
Express	Servidor API REST
Mongoose	ODM para MongoDB
bcryptjs	Hash de contraseñas
jsonwebtoken	Auth con JWT
multer	Subida de imágenes

Configuración inicial

1. Crear archivo .env

Copia `.env.example` a `.env` y rellena los valores:

```
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/asme-club
JWT_SECRET=cambia-esta-clave-por-una-muy-segura
PORT=3001
CLIENT_URL=http://localhost:5173
```

Para usar MongoDB Atlas (nube) reemplaza `MONGODB_URI` con la cadena de conexión de tu cluster.

2. Crear el primer administrador

Ejecuta el script de seed **una sola vez**:

```
npm run seed
```

Crea el usuario `admin@asme.club` con contraseña `Admin123!` . **Cambia la contraseña desde el panel Admin → Miembros después del primer login.**

3. Iniciar el proyecto

```
npm run dev:all    # Inicia frontend (5173) y backend (3001) juntos
```

O por separado:

```
npm run dev        # Solo frontend
npm run dev:server # Solo backend (con nodemon)
```

4. Agregar miembros

Desde el panel **Admin → Miembros → Crear miembro** puedes crear los participantes directamente. Defines usuario, correo y contraseña inicial.

Comandos

```
npm run dev    # Inicia el servidor de desarrollo en http://localhost:5173
npm run build  # Compila para producción (tsc + vite build)
npm run preview # Previsualiza el build de producción
npm run lint   # Ejecuta ESLint
npm run seed   # Crea el usuario administrador inicial (ejecutar una sola vez)
```

Rutas de la aplicación

Ruta	Acceso	Descripción
/	Público	Landing page principal
/login	Público	Inicio de sesión
/blog	Público	Listado del Blog Gastronómico
/blog/:slug	Público	Artículo individual
/dashboard	Miembro autenticado	Inicio del club — libro actual + historial
/libro/:id	Miembro autenticado	Foro de discusión del libro
/admin	Administrador	Panel de administración

Estructura de archivos

```
readingGroup/
├─ index.html
├─ package.json
├─ tailwind.config.js
├─ postcss.config.js
├─ vite.config.ts
├─ tsconfig.json
```

```

├─ tsconfig.app.json
├─ .env
├─ server/
│   ├─ index.js                # Entrada Express + conexión MongoDB
│   ├─ seed.js                 # Crea el primer admin (ejecutar una vez)
│   ├─ uploads/                # Imágenes subidas (portadas, artículos)
│   ├─ middleware/
│   │   └─ auth.js             # JWT – authenticate + requireAdmin
│   ├─ models/
│   │   ├─ User.js             # Usuario (admin | member)
│   │   ├─ Book.js             # Libro del club
│   │   ├─ Post.js             # Mensaje del foro
│   │   ├─ Meeting.js          # Link de reunión semanal
│   │   └─ Article.js          # Artículo del Blog Gastronómico
│   └─ routes/
│       ├─ auth.js             # POST /login, GET /me
│       ├─ books.js            # CRUD libros + marcar como actual
│       ├─ posts.js            # CRUD mensajes del foro
│       ├─ meeting.js          # GET / POST link de reunión
│       ├─ users.js            # CRUD miembros
│       └─ articles.js         # CRUD artículos del blog
└─ src/
    ├─ main.tsx
    ├─ index.css               # Tailwind + .liquid-glass + scroll suave
    ├─ App.tsx                 # Router + AuthProvider + todas las rutas
    ├─ lib/
    │   └─ api.ts              # Fetch wrapper con JWT
    ├─ types/
    │   └─ index.ts            # Interfaces TypeScript (Profile, Book, Post, MeetingLink,
Article)
    │   └─ context/
    │       └─ AuthContext.tsx # Estado global de autenticación
    │   └─ components/
    │       ├─ AppNav.tsx      # Navbar de páginas autenticadas
    │       ├─ ProtectedRoute.tsx # Guard de rutas privadas
    │       ├─ PostCard.tsx    # Tarjeta de mensaje del foro
    │       ├─ PostForm.tsx    # Formulario de nuevo mensaje
    │       ├─ AboutSection.tsx # Sección "Sobre Nosotros" (id="nosotros")
    │       ├─ FeaturedVideoSection.tsx # Sección video destacado
    │       ├─ PhilosophySection.tsx # Sección "Innovación x Visión"
    │       ├─ ServicesSection.tsx # Sección "Qué hacemos"
    │       ├─ BlogSection.tsx   # Últimas 3 entradas del blog (landing)
    │       ├─ EventsSection.tsx # Sección "Próximos eventos" (id="eventos")
    │       └─ ContactSection.tsx # Sección "Contacto" (id="contacto")
    └─ pages/
        ├─ LandingPage.tsx     # Ensambla todas las secciones de la landing
        ├─ Index.tsx           # Hero + Navbar de la landing
        ├─ Login.tsx           # Página de inicio de sesión
        ├─ Dashboard.tsx       # Inicio del club (libro actual + historial)
        ├─ BookForum.tsx       # Foro de discusión de un libro
        ├─ AdminPanel.tsx      # Panel admin (4 pestañas)
        ├─ Blog.tsx            # Listado público del blog
        └─ ArticleDetail.tsx    # Artículo individual del blog

```

API REST — Endpoints

Autenticación (/api/auth)

Método	Ruta	Auth	Descripción
POST	/login	No	Iniciar sesión, devuelve JWT
GET	/me	JWT	Perfil del usuario autenticado

Libros (/api/books)

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/	JWT	Listar todos los libros
GET	/:id	JWT	Obtener un libro por ID
POST	/	Admin	Crear libro (multipart con portada)
PATCH	/:id/current	Admin	Marcar como libro del mes
DELETE	/:id	Admin	Eliminar libro

Mensajes del foro (/api/posts)

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/book/:bookId	JWT	Mensajes de un libro
POST	/	JWT	Crear mensaje (multipart con imagen opcional)
DELETE	/:id	JWT (propio) / Admin	Eliminar mensaje

Reunión semanal (/api/meeting)

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/	JWT	Obtener link activo
POST	/	Admin	Publicar nuevo link

Miembros (/api/users)

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/	Admin	Listar miembros
POST	/	Admin	Crear nuevo miembro
PATCH	/:id/role	Admin	Cambiar rol (admin/member)
DELETE	/:id	Admin	Eliminar miembro

Blog Gastronómico (/api/articles)

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/	Público	Listar artículos publicados
GET	/:slug	Público	Obtener artículo por slug

POST	/	Admin	Crear artículo (multipart con portada)
DELETE	/:id	Admin	Eliminar artículo

Modelos de datos (MongoDB)

User

username	String (único)
email	String (único)
passwordHash	String
fullName	String
role	'admin' 'member'
timestamps	

Book

title	String
author	String
coverUrl	String null
description	String null
month	Number (1–12)
year	Number
isCurrent	Boolean (solo uno puede ser true)
timestamps	

Post

bookId	ObjectId → Book
author	ObjectId → User (populated: username, fullName)
content	String
imageUrl	String null
linkUrl	String null
timestamps	

Meeting

url	String
label	String
createdBy	ObjectId → User
timestamps	

Article

title	String
slug	String (único, auto-generado desde el título)
excerpt	String
content	String
coverUrl	String null
category	String
authorName	String (default: 'Asme Club')

published Boolean (default: true)
timestamps

Descripción de archivos clave

src/index.css

- Importa la fuente **Instrument Serif** desde Google Fonts.
- Incluye `@tailwind base/components/utilities`.
- Activa `scroll-behavior: smooth` en `html` para que los anclas del navbar funcionen suavemente.
- Define la clase reutilizable `.liquid-glass`: `backdrop-filter: blur`, fondo casi transparente y borde degradado mediante `::before` con `mask-composite: exclude`.

src/App.tsx

Router principal. Rutas públicas: `/`, `/login`, `/blog`, `/blog/:slug`. Rutas protegidas: `/dashboard`, `/libro/:id`, `/admin`.

src/lib/api.ts

Wrapper de `fetch` con JWT automático desde `localStorage`. Métodos: `api.get`, `api.post`, `api.patch`, `api.delete`, `api.upload` (multipart).

src/context/AuthContext.tsx

Provee `{ profile, loading, signIn, signOut }`. Al iniciar verifica el token almacenado en `localStorage` llamando a `GET /api/auth/me`.

server/middleware/auth.js

- `authenticate` — verifica el JWT en el header `Authorization: Bearer <token>` y adjunta `req.user`.
- `requireAdmin` — verifica que `req.user.role === 'admin'`.

Landing page — Secciones

Componente	ID de ancla	Descripción
Index.tsx	—	Hero a pantalla completa con video de fondo y navbar
AboutSection.tsx	#nosotros	"Sobre Nosotros" con animación de entrada
FeaturedVideoSection.tsx	—	Video destacado con overlay
PhilosophySection.tsx	—	"Innovación x Visión" dos columnas
ServicesSection.tsx	—	"Qué hacemos" dos tarjetas con video
BlogSection.tsx	#blog	Últimas 3 entradas del Blog Gastronómico
EventsSection.tsx	#eventos	Próximos eventos del club
ContactSection.tsx	#contacto	Formulario de contacto

Navbar (landing)

Enlace	Destino
Club de Lectura	/dashboard (página del club)

Nosotros	#nosotros (ancla en la misma página)
Blog Gastronómico	/blog (página del blog)
Próximos eventos	#eventos (ancla en la misma página)
Contacto	#contacto (ancla en la misma página)
Iniciar sesión	/login

El acceso al club es **solo por invitación**. El botón "Registrarse" fue eliminado del navbar. Los miembros son creados por el administrador desde **Admin → Miembros → Crear miembro**.

Panel de administración — Pestañas

Pestaña	Descripción
Libros	Registrar libros con portada, marcar el libro del mes actual, eliminar
Reunión	Publicar el link semanal de videollamada (Google Meet, Zoom, Teams...)
Miembros	Crear miembros, cambiar rol admin/member, eliminar
Blog	Crear y eliminar artículos del Blog Gastronómico con portada e imagen

Blog Gastronómico

Flujo de publicación

1. Admin accede a **Panel Admin → Blog → Nuevo artículo**.
2. Rellena título, categoría, autor, extracto, contenido y portada (imagen).
3. El slug se genera automáticamente desde el título (sin tildes ni espacios).
4. El artículo aparece de inmediato en /blog y en la sección del blog de la landing.

Acceso público

Los endpoints `GET /api/articles` y `GET /api/articles/:slug` son públicos y no requieren autenticación, por lo que el blog es visible para cualquier visitante de la web.

Clase `.liquid-glass` — dónde se usa

Elemento	Componente
Navbar (píldora)	Index.tsx, Blog.tsx, ArticleDetail.tsx
Botón "Iniciar sesión"	Index.tsx
Input de email (píldora)	Index.tsx
Botón "Lee nuestro manifiesto"	Index.tsx
Iconos sociales	Index.tsx
Tarjeta "Nuestro Enfoque"	FeaturedVideoSection.tsx
Botón "Explorar más"	FeaturedVideoSection.tsx
Tarjetas de servicios	ServicesSection.tsx

Tarjetas del blog	BlogSection.tsx, Blog.tsx
Tarjetas del panel admin	AdminPanel.tsx
Sección de contacto	ContactSection.tsx

Videos (CloudFront)

Sección	Variable	Archivo
Hero (fondo)	HERO_VIDEO	src/pages/Index.tsx
Video Destacado	FEATURED_VIDEO	src/components/FeaturedVideoSection.tsx
Filosofía (columna izq.)	PHILOSOPHY_VIDEO	src/components/PhilosophySection.tsx
Servicios — Tarjeta 1	CARD_1_VIDEO	src/components/ServicesSection.tsx
Servicios — Tarjeta 2	CARD_2_VIDEO	src/components/ServicesSection.tsx

Fuente tipográfica

Instrument Serif cargada desde Google Fonts en `src/index.css` . Se aplica con `style={{ fontFamily: "'Instrument Serif', serif" }}` en `<h1>` , `<h2>` y `<h3>` . Para la versión **italic**, agregar `className="italic"` o usar `<em>` .